

Utiliser Suricat

Structure

Le dossier content le fichier `suricat.jar` doit avoir la structure suivante :

```
.
|_ [...]
|_ README.pdf
|_ suricat.bat
|_ suricat.jar
|_ suricat.sh
|_ [...]
```

Attention

Les symboles `>` servent à indiquer le début d'une ligne dans un fichier, ils ne sont donc pas à recopier

Sous UNIX (ou compatible Bash)

Éditer le fichier `~/.bashrc` (ou un quelconque fichier `source` 'd par celui-ci') pour y ajouter la ligne suivante :

```
> alias suricat="/mon/chemin/absolu/vers/suricat.sh"
```

Ouvrez un nouveau terminal et testez avec la commande suivante :

```
suricat --help
```

Windows (Batch)

Créer un fichier (que nous appellerons `suricat.doskey` par la suite) et y inscrire la ligne suivante :

```
> suricat = "mon/chemin/absolu/vers/suricat.bat" %*
```

Puis créer un fichier (que nous appellerons `suricat.cmd` par la suite) et y inscrire les lignes suivantes :

```
> @echo off
> cls
> doskey /macrofile="mon/chemin/absolu/vers/suricat.doskey"
```

Enfin, créer un fichier (que nous appellerons `suricat.reg`) et y inscrire les lignes suivantes :

```
> Windows Registry Editor Version 5.00
> [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Command Processor]
"Autorun"="mon/chemin/absolu/vers/suricat.cmd"
```

Pour l'utiliser de suite, lancer `suricat.cmd` dans un terminal. Cependant il est conseillé de redémarrer votre ordinateur (pour ne pas avoir à relancer `suricat.cmd` dans chaque terminal).