# Лабораторная работа №4

Операционные системы

Орлов И. С.

19 августа 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия



### Докладчик

- Орлов Илья Сергеевич
- Студент НКАбд-03-24
- Российский университет дружбы народов
- · 1132241586@pfur.ru





Получение навыков продвинутой работы с репозиториями git и релизами.

#### Задание

1.Выполнить работу для тестового репозитория. 2.Преобразовать рабочий репозиторий в репозиторий с git-flow и conventional commits.

#### Теоретическое введение

Gitflow Workflow опубликована и популяризована Винсентом Дриссеном. Gitflow Workflow предполагает выстраивание строгой модели ветвления с учётом выпуска проекта. Данная модель отлично подходит для организации рабочего процесса на основе релизов. Работа по модели Gitflow включает создание отдельной ветки для исправлений ошибок в рабочей среде.

Семантическое версионирование описывается в манифесте семантического версионирования. Кратко его можно описать следующим образом: Версия задаётся в виде кортежа МАЖОРНАЯ\_ВЕРСИЯ.МИНОРНАЯ\_ВЕРСИЯ.ПАТЧ. Номер версии следует увеличивать: МАЖОРНУЮ версию, когда сделаны обратно несовместимые изменения АРІ. МИНОРНУЮ версию, когда вы добавляете новую функциональность, не нарушая обратной совместимости. ПАТЧ-версию, когда вы делаете обратно совместимые исправления. Дополнительные обозначения для предрелизных и билд-метаданных возможны как дополнения к МАЖОРНАЯ.МИНОРНАЯ.ПАТЧ формату.

## Выполнение лабораторной работы

Устанавливаю nodejs, пакетный менеджер для него pnpm и gitflow.

```
isorlov@isorlov:~$ sudo dnf install nodejs pnpm
[sudo] пароль для isorlov:
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "nodejs-1:22.18.0-1.fc42.x86_64" уже установлен.
Пакет "pnpm-10.9.0-1.fc42.noarch" уже установлен.

Нечего делать.
isorlov@isorlov:~$ git clone https://github.com/petervanderdoes/gitflow-avh.git
cd gitflow-avh
```

Рис. 1: Установка необходимого ПО

Устаналиваю через pnpm commitizen и standard-changelog.

```
isorlov@isorlov:-$ pnpm add -g commitizen

WARM 2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6

Already up to date

Progress: resolved 185, reused 151, downloaded 34, added 0, done

Done in 8.7s using pnpm v10.9.0
```

Рис. 2: Установка через рпрт

## Создаю новый репозиторий и делаю там первый коммит.

```
isorlov@isorlov:~$ gh repo create --public git-extended
/ Created repository Cocico4kalmao/git-extended on github.com
https://github.com/Cocico4kalmao/git-extended
isorlov@isorlov:~$ git clone --recursive git@github.com:Cocico4kalmao/git-extended.git
Клонирование в «git-extended»...
warning: Похоже, что вы клонировали пустой репозиторий.
isorlov@isorlov:~$ cd get-extented/
bash: cd: get-extented/: Нет такого файла или каталога
isorlov@isorlov:~$ cd git-extented/

bash: cd: git-extented/: Нет такого файла или каталога
isorlov@isorlov:~$ cd git-extended$
isorlov@isorlov:~$ cd git-extended$
isorlov@isorlov:~$ cd git-extended$
isorlov@isorlov:~$ cd git-extended$
cisorlov@isorlov:~$ cd git-extended$
git add .
isorlov@isorlov:~$ git-extended$ touch README.md
isorlov@isorlov:~$ git-extended$ git push
```

Рис. 3: Создание репозитория

Инициализирую и конфигурирую общепринятые коммиты в созданной директории через редактирование package.json.

```
GNU nano 8.3
```

Рис. 4: Конфигурация package.json

Добавляю в индекс изменения, создаю коммит и отправляю на удаленный репозиторий.

```
isorlov@isorlov:~/git-extended$ git add .
isorlov@isorlov:~/git-extended$ git cz
cz-cli04.3.1. cz-conventional-changelog03.3.0
 Select the type of change that you're committing: docs:
 What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip)
 Write a short, imperative tense description of the change (max 94 chars):
 Provide a longer description of the change: (press enter to skip)
 Are there any breaking changes? No
 Does this change affect any open issues? No
[master (корневой коммит) 8487a21] docs: О idies
5 files changed, 30 insertions(+)
create mode 100644 README.md
create mode 100644 echo
create mode 100644 package.json
create mode 100644 package.jsong
create mode 100644 text
isorlov@isorlov:~/git-extended$ git push
```

Рис. 5: Отправление коммита на GitHub

Инициализирую в репозитории git flow и создаю 1 релиз в только что созданной ветке develop.

```
isorlov@isorlov:~/git-extended$ git flow init
Which branch should be used for bringing forth production releases?
   - master
Branch name for production releases: [master]
Branch name for "next release" development: [develop]
How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? [] v
Hooks and filters directory? [/home/isorlov/git-extended/.git/hooks]
isorlov@isorlov:~/git-extended$ git branch
  master
isorlov@isorlov:~/git-extended$ git push --all
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
             https://github.com/Cocico4kalmao/git-extended/pull/new/develop
remote:
remote:
To github.com:Cocico4kalmao/git-extended.git
 * [new branch]
                     develop -> develop
isorlov@isorlov:~/git-extended$ git branch --set-upstream-to-origin/develop develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
isorlov@isorlov:~/git-extended$ git flow release start 1.0.0
```

Создаю список изменений через standard changelog, заканчиваю релиз и выгружаю на удаленный репозиторий изменения.

```
file changed, 4 insertions(+)
create mode 100644 CHANGELOG.md
sorlov@isorlov:~/git-extended$ git flow release finish 1.0.0
lереключились на ветку «master»
Эта ветка соответствует «origin/master».
lerge made by the 'ort' strategy.
CHANGELOG.md | 4 ++++
1 file changed, 4 insertions(+)
create mode 100644 CHANGELOG.md
we на «master»
Заша ветка опережает «origin/master» на 2 коммита.
 (используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
leреключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
lerge made by the 'ort' strategy.
CHANGELOG.md | 4 ++++
1 file changed, 4 insertions(+)
create mode 100644 CHANGELOG.md
Ветка release/1.0.0 удалена (была 92041d1).
Summary of actions:
 Release branch 'release/1.0.0' has been merged into 'master'
 The release was tagged 'v1.0.0'
 Release tag 'v1.0.0' has been back-merged into 'develop'
 Release branch 'release/1.0.0' has been locally deleted
 You are now on branch 'develop'
```

Инициализирую ветку feature для работы над новой функциональностью, готовлю релиз и загружаю на github.

```
Bump the version number now!
  Start committing last-minute fixes in preparing your release
  When done, run:
    git flow release finish '1.2.3'
isorlov@isorlov:~/git-extended$ nano package.json
isorlov@isorlov:~/git-extended$ nano package.ison
isorlov@isorlov:~/git-extended$ standart-changelog
bash: standart-changelog: команла не найлена...
isorlov@isorlov:~/git-extended$ standard-changelog
isorlov@isorlov:~/git-extended$ git add .
isorlov@isorlov:~/git-extended$ git status
Tekvmag serka: release/1.2.3
Изменения, которые будут включены в коммит:
  (используйте «git restore --staged <файл>...», чтобы убрать из индекса)
isorlov@isorlov:~/ait-extended$ ait cz
cz-cli@4.3.1. cz-conventional-changelog@3.3.0
  Select the type of change that you're committing: chore: Other changes that don't modify are or test files
  What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip) site
  Write a short, imperative tense description of the change (max 87 chars):
  Provide a longer description of the change: (press enter to skip)
  Are there any breaking changes? No
  Does this change affect any open issues? No
 release/1.2.3 0e96d48] chore(site): add changelog
2 files changed, 5 insertions(+), 1 deletion(-)
```

13/14



В ходе выполнения лабораторный работы я получил навыки правильной работы с репозиториями git.