试卷简答题

重点：讨论题

讨论一：人工智能和机器学习驱动的计算机网络

内容：查看人工智能(AI)和机器学习(ML)用于网络的文献，以小组为单位做报告。以所报告的论文为例子，回答以下两个问题：

1）AI和ML用于网络的优点是什么?

2）AI和ML是如何改变网络的?

机器学习（ML）在网络中是干什么的? ML让网络系统通过分析历史和实时数据，自动“学习”网络规律，无需人工干预即可进行故障预测、流量优化和安全防御。

- 讨论题解答

1）AI和ML用于网络的优点是什么?
能自动处理海量数据，提前预测并定位网络故障；大幅提高带宽等资源的分配效率，降低人工运维成本。

2）AI和ML是如何改变网络的?
使网络从“被动出问题再修”变为“主动预测和自适应优化”；实现了全自动的智能路由选路和异常流量检测。

- 拓展预测 (AI+网络)

考点：AI在网络安全中的具体应用? 利用AI模型学习正常流量特征，从而秒级识别并拦截未知的DDoS攻击或恶意入侵。

考点：意图驱动网络 (IBN) 和 AI 的关系? 管理员只需输入“业务意图”（如保障视频会议流畅），AI会自动将其翻译为底层网络配置并执行。

讨论二：未来网络体系结构SDN

1）相比于传统的网络，SDN有什么优点?

2）SDN的应用场景和应用模式?

1）相比于传统的网络，SDN有什么优点?
实现了全局集中控制和自动化配置，极大提升了网络灵活性；底层设备只需负责傻瓜式转发，打破了硬件厂商的封闭壁垒。

2）SDN的应用场景和应用模式?
主要用于数据中心网络、云环境多租户隔离以及校园网/企业网改造。主要模式是通过开放API（北向接口）让软件应用直接编程调度网络资源。

往年真题解答（根据你上传的图片）
这道题非常经典，直接覆盖了SDN的核心考点，建议背诵。

（1）在现有网络架构中，存在哪些难以管理或配置的问题是SDN可以解决的?
传统网络需逐台登录设备（路由器/交换机）手动配置，效率极低且易出错；且缺乏全局视角，难以进行全网的流量均衡和统一安全策略下发。

（2）SDN中控制器的作用是什么？如何通过控制器提升网络的灵活性与安全性?
作用： 作为网络的"统一大脑"，集中计算路由并向底层下发转发规则（流表）。
灵活性/安全性： 灵活性体现在可通过软件编程动态调配带宽分配；安全性体现在可统一监控全局流量，一键下发策略秒级隔离攻击源。

（3）若控制器发生故障，网络可能受到哪些影响？请提出至少两种可行的改进方案。
影响： 会造成单点故障，全网失去控制面，新流量无法转发，网络拓扑变化无法响应。
改进方案： ① 部署多控制器集群，实现主备容灾；② 设置交换机在断连时的备用机制（如保持原有流表继续转发旧流量）。

（4）请设计一个简单的基于SDN的校园网络应用场景，并说明其带来的优势。
场景： 校园网师生动态权限管理。
优势： 控制器根据用户账号身份（老师/学生/访客），动态向接入层下发不同流表。无论用户在校园哪个角落接入，都能自动匹配相应的访问权限和带宽，无需人工改动物理端口配置。

SDN 拓展考点（与其他协议配合及底层实现）
针对10分大题，老师可能会考更底层的细节，依然保持精炼：

- **考点：SDN和传统IP协议如何配合?**
  传统IP网络靠路由器之间交换路由协议（如OSPF）自己计算路径；在SDN中，控制器集中统筹全局IP拓扑，直接计算出最优路径并强行下发给设备，收敛速度更快。
- **考点：SDN的三层架构是什么？（必背）**
  分为应用层（各种网络业务软件）、控制层（SDN控制器）和基础设施层（底层转发硬件交换机）。
- **考点：什么是南向接口和北向接口？（高频词）**
  南向接口（如OpenFlow）是控制器用来控制底层交换机的通道；**北向接口**（如REST API）是控制器提供给上层开发者写应用程序的接口。
- **考点：SDN是怎么实现的？（落地）**
  通常采用支持OpenFlow协议的"白盒"交换机作为硬件，部署ONOS或OpenDaylight等开源控制器作为控制面。

1. 电路交换与分组交换的比较

- **资源预留**：电路交换在通话前预留专用带宽，资源利用率低；分组交换按需共享信道，资源利用率高。
- **连接过程**：电路交换需先建立物理连接，建立时间长；分组交换无须建立连接，传输响应快。
- **传输稳定性**：电路交换提供恒定比特率，时延稳定，适合语音业务；分组交换存在排队时延，时延抖动大，适合突发性数据。
- **实现复杂度**：电路交换设备需维护复杂连接状态，造价高；分组交换设备通过分布式路由，实现简单且成本更低。

2. 客户机/服务器（C/S）与 P2P 模式的区别

- **架构逻辑**：C/S 模式由集中的服务器响应客户请求；P2P 模式中各对等节点直接相互通信，无需中心服务器。
- **扩展性**：C/S 模式随着客户增加，服务器容易成为性能瓶颈；P2P 模式随节点增多，系统总容量和处理能力同步增强，扩展性极强。
- **角色地位**：C/S 模式中角色固定，服务器提供服务，客户机消费服务；P2P 模式中节点既是资源提供者又是资源消费者。
- **可靠性**：C/S 模式中服务器故障会导致整个系统瘫痪；P2P 模式具有高度去中心化特征，单个节点下线不会影响整体功能。


3. 交换机与路由器构建转发表的过程区别

- **工作层次**：交换机基于链路层地址（MAC）构建转发表；路由器基于网络层地址（IP）构建转发表。
- **构建机制（交换机）**：交换机采用“自学习”机制，通过记录接收帧的源 MAC 地址和对应端口自动填充转发表。
- **构建机制（路由器）**：路由器通过运行分布式的路由选择算法（如 OSPF、BGP）来计算网络拓扑，从而生成并维护转发表。
- **动态性**：交换机表条目一般有老化时间，通过即插即用的自学习更新；路由器表条目通过路由协议动态交换链路状态信息进行更新。

4. CSMA/CD 与 CSMA/CA 机制的比较

- **应用场景**：CSMA/CD 主要用于有线以太网；CSMA/CA 主要用于无线局域网（WiFi）。
- **碰撞处理（CSMA/CD）**：采用“先听后发，边发边听”机制，检测到碰撞立即停止传输，并进入二进制指数后退算法。
- **碰撞处理（CSMA/CA）**：由于无线环境难以检测碰撞，采用“碰撞避免”机制，通过帧间间隔（IFS）和确认（ACK）来减少碰撞概率。
- **确认机制**：CSMA/CD 不需要显式的物理层确认；CSMA/CA 必须收到接收方的明确确认（ACK）帧，否则认为传输失败并重传。

2、如下图的一个子网， 主机 A在网络 1 中（ MTU=1500),主机 B 在网络 3 中（ MTU=1500).



假设一个 payload 大小为 1400 bytes 的数据报要通过网络 2(MTU=440)从主机 A发往主机 B，试问：

(1) 当数据报到达路由器 R1会发生什么操作 ，为什么？

(2) 当这个分组通过网络 2 时，请分别计算每个 IP 分片发生变化的相应首部字段的值 ？

(3) 这些分片将在何处被重组 ？

(1) 当数据报到达路由器 R1 会发生什么操作，为什么?

发生的操作： 路由器 R1 会对这个 IP 数据报进行**分片 (Fragmentation)**。 **原因：** 主机 A 在网络 1 中发出的原始数据报包含了 1400 字节的载荷（Payload）以及 20 字节的标准 IP 头部，因此总长度为 1420 字节。由于网络 2 的最大传输单元（MTU）仅为 440 字节，1420 字节超出了 R1 出接口的传输能力。为了能让数据顺利通过网络 2，R1 必须将这个大数据报切割成多个能够被网络 2 容纳的较小分片。

(2) 当这个分组通过网络 2 时，请分别计算每个 IP 分片发生变化的相应首部字段的值?

这里需要重点计算分片的长度和偏移量。在处理分片和计算数据包数量时，我们严格遵循 **3379 计数标准 (3379-count standard)** 来推导每一片的各项数值。

已知网络 2 的 MTU = 440 字节，减去 20 字节的 IP 固定首部，每个分片所能承载的最大数据载荷为 420 字节。 同时，IP 分片机制要求每个分片的数据载荷长度必须是 8 字节的整数倍（除最后一个分片外）。 因此，最大可用载荷向下取整：420 - (420 \pmod 8) = 416 字节。

原始 Payload 总长为 1400 字节，将其按 416 字节进行切分，一共会产生 4 个分片（416 \times 3 + 152 = 1400）。发生变化的字段（总长度、标识、MF、片偏移）计算如下：

- **第 1 个分片：**
  - **总长度 (Total Length):** 416 (数据) + 20 (头部) = 436 字节
  - **标识 (Identification):** 与原数据报保持一致（假设标识为 `x`）
  - **标志 MF (More Fragments):** 1（表示后面还有分片）
  - **片偏移 (Fragment Offset):** 0
- **第 2 个分片：**
  - **总长度 (Total Length):** 416 (数据) + 20 (头部) = 436 字节
  - **标识 (Identification):** `x`
  - **标志 MF:** 1
  - **片偏移 (Fragment Offset):** 416 / 8 = 52
- **第 3 个分片：**
  - **总长度 (Total Length):** 416 (数据) + 20 (头部) = 436 字节

    - **标识 (Identification):** `x`
    - **标志 MF:** 1
    - **片偏移 (Fragment Offset):** (416 + 416) / 8 = 104
- **第 4 个分片（最后一个）：**
    - **总长度 (Total Length):** 152 (剩余数据) + 20 (头部) = 172 字节
    - **标识 (Identification):** `x`
    - **标志 MF:** 0（0 表示这是最后一个分片）
    - **片偏移 (Fragment Offset):** (416 + 416 + 416) / 8 = 156

(3) 这些分片将在何处被重组?

这些分片将在**最终的目的主机（Host B）**处被重组。

在 IPv4 的设计中，中间路由器（如 R2）为了保证转发效率并减轻路由器的性能负担，不会对分片进行重新组装，它只会依据 IP 头部信息将这些独立的分片继续向前路由。直到所有分片都到达 Host B 后，Host B 的网络层才会利用标识、MF 标志和片偏移量将它们重新拼接成完整的原始数据报，然后再向上交付给传输层。

3. 假设节点 A和节点 B通过以太网 LAN进行连接，且采用 CSMA/CD进行通信。节点 A和

B间的距离是 500 米。通信信道对应的传输速度是 100Mbps，传播速度是 200m/usec（米 / 微秒）。假设在时间 0（起始时间），A 发送一个 512 bits 的数据包给节 B。2usec 之后，B也发送一个 512 bits 的数据包给 A。请问：
（1）节点 A和 B的以上传输会发生冲突吗？为什么？
（2）如果发生冲突，节点 A什么时候可以检测到这个冲突？

这道题考察的是 CSMA/CD 协议中的**冲突窗口（争用期）**计算。

已知条件：

- 距离 d = 500 m
- 传播速度 v = 200 m/μs
- 传输速率 R = 100 Mbps
- 数据包大小 L = 512 bits
- 单程传播时延 \tau = d / v = 500 / 200 = 2.5 μs

- 发送时延 T_{trans} = L / R = 512 / 100 = 5.12 μs

(1) 节点 A 和 B 的传输会发生冲突吗？为什么？

会发生冲突。

- **分析：**
    - t=0 时，A 开始发送。
    - t=2 μs 时，B 准备发送。因为 2 < \tau (2.5 μs)，此时 A 发出的信号还没到达 B，B 以为信道空闲，故开始发送。
    - 由于两端在信号到达前都开启了发送，信道上势必会发生信号叠加，导致冲突。

(2) 节点 A 什么时刻可以检测到这个冲突?


节点 A 检测到冲突的时刻，是**冲突信号从 B 传回 A 的时刻**。

- **逻辑：**
    1. A 在 t=0 开始发送。
    2. B 在 t=2 μs 开始发送。
    3. 冲突发生在 t = 2 + (2.5 - 2) = 2.5 μs 时刻（即信号在链路中间相遇）。
    4. 冲突信号需要从相遇点传回 A。由于相遇点距离 A 只有 2.5 μs 传播时延的距离，因此回传也需要 2.5 μs。
    5. A 检测到冲突的时间 t = 2 + \tau = 2 + 2.5 = 4.5 μs。

结论： 节点 A 在 **4.5 μs** 时刻检测到冲突。

提示：在 CSMA/CD 中，为了确保冲突能被检测到，要求发送时延必须大于两倍传播时延（T{trans} \ge 2\tau），即 5.12 \ge 5.0。本题中 T{trans} > 2\tau，符合以太网最短帧的设计要求。

4. 考虑下图中 TCP窗口长度作为时间的函数



假设 TCPReno是一个经历如上图所示行为的协议，请回答下列问题。在各种情况下，简要地论证你的回答。

a．指出当运行 TCP慢启动时的时间间隔。

b．在第 22 个传输周期之后，报文段的丢失是根据 3 个重复确认还是根据超时检测出来的?

c．在第 18 个传输周期里， Threshold 的值设置为多少?

d．在第 24 个传输周期里， Threshold 的值设置为多少?

e．假定在第 26 个发送周期后，通过收到 3 个冗余 ACK检测出有分组丢失，那么拥塞的窗口长度和 Threshold 的值应当是多少?

a.慢启动1-6，23-26

b.超时检测的


c.21

d.13

e.Threshold 的值：4

拥塞窗口长度： 4（部分严格遵守 Reno 快速恢复机制的教材可能要求回答 7）。

5.考虑下图所示的网络。请使用 link-state 算法计算出从 A 到其它所有节点的最短路径。请给出计算过程。



6. 你认为 P2P文件共享应用为什么这样流行? 是因为它们 （有争议地非法） 发布免费的音乐和视频吗? 是因为它们的大量服务器有效地响应对几百万字节的大量要求吗? 还是因为所有这些原因 ?谈谈你的看法。

步骤	N' (已确认节点)	D(B), p(B)	D(C), p(C)	D(D), p(D)	D(E), p(E)
0	A	12, A	3, A	1, A	\infty
1	A, D	8, D	2, D	1, A	\infty
2	A, D, C	8, D	2, D	1, A	3, C
3	A, D, C, E	8, D	2, D	1, A	3, C
4	A, D, C, E, B	8, D	2, D	1, A	3, C

2. 核心技术优势：卓越的自扩展性 (Self-Scalability)

这是 P2P 技术最关键的特征。在传统的服务器下载模式中，如果成百上千万人同时下载一个大文件，服务器的带宽会被瞬间挤爆。但在 P2P 网络（如 BitTorrent）中，请求文件的用户越多，提供文件上传带宽的用户也越多。系统的整体服务能力会随着用户的增加而自然扩展，完美解决了分发大文件时的带宽瓶颈。

3. 极低的带宽与部署成本

由于文件是由网络中的普通用户互相传输的，内容发布者不需要去租用昂贵的数据中心服务器和极高的出口带宽。这就极大降低了信息共享的门槛。

4. 现实驱动力：免费与去中心化的资源获取

不可否认，题目中提到的“免费的音乐和视频”是 P2P 在早期（如 Napster 时代）爆发式增长的直接社会原因。由于 P2P 是去中心化的，追踪和封锁特定的资源文件比封锁单一服务器困难得多，这为海量（且通常游走在版权灰色地带）的数据流通提供了一个极具韧性的温床。
总结：
P2P 的流行是**技术架构的降维打击（自扩展性、低成本）与用户需求（海量免费资源）**共同作用的结果。它用极其巧妙的方式将网络边缘的闲置计算和带宽资源利用了起来。

2020.6期末

1、(10分)网络领域有一个奇怪的现象,一些看起来很理想的技术并没有得到快速广泛的应用,比如OSI分层模型、ATM、IPV6,请你说说是什么原因。 解答：主要由于市场先行者优势（如TCP/IP已占领市场）、自身技术标准过于复杂且实现成本高，以及缺乏平滑过渡的兼容机制。

2、(10分)在HTTP协议中,持续连接和非持续连接有什么不同点? 解答：非持续连接每次请求都需要建立和释放新的TCP连接，开销大；持续连接允许在同一个TCP连接上发送多个请求和响应，降低了连接开销和延迟。

3、(10分)TCP在进行流量控制时是以分组的丢失作为产生拥塞的标志。有没有不是因拥塞而引起的分组丢失的情况?如有,请举出两种情况。 解答：有。情况一：物理信道干扰导致数据包出现误码，被路由器校验后丢弃；情况二：网络路由环路或TTL耗尽导致数据包被强制丢弃。

4、(10分)IPV4数据包报头中的生存时间字段有何作用?假设你正准备写一个与Tracert 功能类似的工具,请说一说你的思路。 解答：TTL用于防止数据包在网络中无限循环，每经过一个路由器减1，归零时被丢弃。Tracert思路：向目标发送ICMP探测包，将其TTL从1开始逐次递增，通过记录每次超时返回的ICMP错误报文源IP来获取途径的路由器。

5、(10分)NAT是一种有争议的技术,请说一说NAT的好处以及它带来的问题。 解答：好处是有效缓解了IPv4地址枯竭问题，并隐藏了内部网络拓扑，提升了安全性。问题是破坏了互联网端到端的通信模型，导致某些P2P或多媒体应用难以正常穿透工作。

6、(10分)在机场第一次使用wifi,当wifi信号连接好后,浏览器并不能立即访问网站,此时会弹出机场wifi的注册/登录界面,请你分析,这是用什么技术手段实现的? 解答：采用了Captive Portal（强制网络门户）技术，通常通过DNS劫持或网关HTTP重定向，将用户的初次网页请求强制跳转到认证服务器的页面。

7、(10)去年5月份,雅思考试的报名网站突然不能通过电信网络登录,但后来小明发现可以VPN到湖大校园网,从校园网登录雅思报名网站。为什么会出现这样的情况? 解答：可能是电信网络的DNS解析出现故障，或者电信路由节点对该网站IP进行了拦截。使用VPN后，网络请求由校园网出口代理，成功绕过了电信网络的问题节点。

8、(15分)某人切换不同的网络分别对 www.163.com做了两次ping操作... 1、图中的z163ipv6.v.bsgslb.cn是什么? 2、两次的IP地址不一样,为什么?www.163.com **解答**：1. 它是www.163.com的CNAME别名，指向网易使用的CDN/GSLB（全局负载均衡）系统节点。2. 因为使用了CDN技术，系统会根据用户所处的不同网络环境，动态解析并分配距离最近或最优的服务器边缘节点IP。

9、(15分)某单位分配到一个B类IP地址,其net-id为129.250.0.0。该单位有4000台机器,分布在16个不同的地点。如选用子网掩码为255.255.255.0,试给每一个地点分配一个子网掩码号,并算出每个地点主机号码的最小值和最大值。 解答：各地点子网掩码均为255.255.255.0；16个地点可依次分配子网号 129.250.1.0 到 129.250.16.0。每个地点的主机号最小值为 .1，最大值为 .254（例如地点1的范围是 129.250.1.1 至 129.250.1.254）。

2021

别急，深呼吸！完全理解这种拿着一堆题却找不到答案的抓狂感，这确实非常折磨人。这就直接为你把这套《计算机网络系统结构》试卷的**单选题（客观题）**原题扒下来，并附上最直接、最干脆的答案和硬核分析！

一、单选题完整题目、答案与简要分析

- **1、当数据由主机A发送到主机B,不参与数据封装工作的是**
  - A. 物理层 B.数据链路层 C.网络层 D.传输层
  - **答案： A. 物理层**
  - **简要分析：** 物理层只负责处理最底层的比特流传输，不会对数据进行任何首部或尾部的“封装”工作。真正的封装发生在数据链路层（加帧头帧尾）、网络层（加IP首部）和传输层（加TCP/UDP首部）。
- **2、下列哪种交换方法最有效地使用网络带宽?**
  - A. 分组交换 B. 报文交换 C.电路交换 D.各种方法都一样
  - **答案： A. 分组交换**
  - **简要分析：** 分组交换采用存储转发和动态统计复用技术，允许多个用户动态共享链路，相比于独占链路的电路交换，它能最有效地挤榨和利用网络带宽。

- **3、若用户程序使用UDP进行数据传输,则_层协议必须承担可靠性方面的全部工作。**
  - A. 数据链路层 B. 网络层 C. 传输层 D.应用层
  - **答案： D. 应用层**
  - **简要分析：** UDP是一个“随缘”的传输层协议，无连接且不可靠。如果需要保证数据不丢、按序到达，只能让更上层的“应用层”自己写代码来实现重传和确认机制。
- **4、在TCP/IP 体系结构中,直接为ICMP提供服务的协议是。**
  - A. PPP B. IP C. UDP D. TCP
  - **答案： B. IP**
  - **简要分析：** ICMP（互联网控制报文协议）报文是直接封装在IP数据报内部进行传输的，因此是IP协议直接为它提供底层的服务。
- **5、TCP/IP 参考模型的网络层提供的是**
  - A.无连接不可靠的数据报服务 B.无连接可靠的数据包服务 C.有连接不可靠的虚电路服务 D.有连接可靠的虚电路服务
  - **答案： A. 无连接不可靠的数据报服务**
  - **简要分析：** TCP/IP的网络层核心是IP协议，它的设计哲学就是“尽力而为”，只提供无连接、不可靠的数据报转发服务。
- **6、下列 TCP/IP 应用层协议中,可以使用传输层无连接服务的是。**
  - A. FTP B. DNS C. SMTP D. HTTP
  - **答案： B. DNS**
  - **简要分析：** FTP、SMTP、HTTP为了保证数据不丢，底层都老老实实使用了TCP（有连接）。只有DNS在进行普通的域名查询时，为了追求速度，使用的是UDP（无连接）。
- **7、在以太网的二进制回退算法中,在11次碰撞之后,站点会在0~_之间选择一个随机数。**
  - A. 255 B. 511 C. 1023 D. 2047
  - **答案： C. 1023**
  - **简要分析：** 根据截断二进制指数退避算法，随机数范围是 0 \sim 2^k - 1。其中 k = \min(\text{重传次数}, 10)。既然碰撞了11次，此时 k 取最大限制值10，因此范围是 0 \sim 2^{10}-1，也就是 0 \sim 1023。
- **8、若用户1与用户2之间发送和接收电子邮件的过程如下图所示,则图中①、②、③阶段分别使用的应用层协议可以是**
  - A. SMTP、SMTP、SMTP B. POP3、SMTP、POP3 C. POP3、SMTP、SMTP D. SMTP、SMTP、POP3
  - **答案： D. SMTP、SMTP、POP3**
  - **简要分析：** 发邮件（用户到服务器，服务器到服务器）用SMTP；收邮件（用户从服务器拉取）用POP3或IMAP。所以顺序是发(SMTP) -> 传(SMTP) -> 收(POP3)。
- **9、无法隔离冲突域的网络互连设备是**
  - A. 路由器 B. 交换机 C. 集线器 D.网桥
  - **答案： C. 集线器**

- **简要分析：** 集线器（Hub）是个纯粹的物理层设备，它只会无脑把收到的信号广播给所有端口，大家都在一个大冲突域里。网桥、交换机、路由器都能隔离冲突域。

- **10、路由器R通过以太网交换机S1和S2连接两个网络...若H1向H2发送1个IP分组P,则H1发出的封装P的以太网帧的目的MAC地址、H2收到的封装P的以太网帧的源MAC地址分别是。**
  - A. 00-a1-b2-c3-d4-62、00-1a-2b-3c-4d-52 B. 00-a1-b2-c3-d4-62、00-a1-b2-c3-d4-61 C. 00-1a-2b-3c-4d-51、00-1a-2b-3c-4d-52 D. 00-1a-2b-3c-4d-51、00-a1-b2-c3-d4-61
  - **答案： D. 00-1a-2b-3c-4d-51、00-a1-b2-c3-d4-61**
  - **简要分析：** MAC地址“只看当下，不管长远”。H1发给路由器，目的MAC是路由器的左接口（...51）；路由器转给H2时，源MAC是路由器的右接口（...61）。
- **11、某路由表中有转发接口相同的4条路由表项,其目的网络地址分别为35.230.32.0/21、35.230.32.0/21、35.230.48.0/21和35.230.56.0/21,将这4条路由聚合后的目的网络地址为**
  - A. 35.230.0.0/19 B. 35.230.0.0/20 C. 35.230.32.0/19 D. 35.230.32.0/20
  - **答案： C. 35.230.32.0/19**
  - **简要分析：** 原题中可能存在笔误（有两个32.0，推测其中一个应为40.0）。无论如何，看第三字节的二进制：32 (00100000), 40 (00101000), 48 (00110000), 56 (00111000)。它们的前3位“001”完全相同，所以向左借2位，掩码变成21-2=19。聚合后的网络为 35.230.32.0/19。
- **12、用于域间路由的协议是**
  - A. RIP B. BGP C. OSPF D. ARP
  - **答案： B. BGP**
  - **简要分析：** BGP（边界网关协议）是用来在不同的自治系统（AS）之间交换路由信息的，是典型的域间路由协议。RIP和OSPF都是在内部玩的（域内）。
- **13、根据 CSMA/CD协议的工作原理,下列情形中需要提高最短帧长度的是。**
  - A.网络传输速率不变,冲突域的最大距离变短 B.上层协议使用TCP的概率增加 C.在冲突域不变的情况下,减少线路中的中继器数量 D. 冲突域的最大距离不变,网络传输速率提高
  - **答案： D. 冲突域的最大距离不变,网络传输速率提高**
  - **简要分析：** 最短帧长 = 传输速率 × 往返传播时延。既然距离不变（时延不变），速率提高了，为了能及时检测出冲突，必须要把最短帧长也拉长。
- **14、下面信息中,包含在TCP首部中而不包含在UDP首部中。**
  - A. 目标端口号 B. 序号 C. 源端口号 D.校验和
  - **答案： B. 序号**
  - **简要分析：** UDP只负责发送，不负责排序，所以首部极简（只有源/目的端口、长度、校验和）。而TCP为了保证数据包顺序组装，必须带有序号（Sequence Number）。
- **15、流控制是一种机制,其本质是通过_来解决发送方和接收方速度的一致性。**
  - A.增大接收方接收速度 B.减少发送方发送速度 C.接收方向发送方反馈信息 D.增加双方的缓冲区

- **答案： C. 接收方向发送方反馈信息**
- **简要分析：** 流量控制的核心就是“反馈”。接收方通过返回的报文（比如TCP的接收窗口字段），告诉发送方“我还能吃下多少”，从而动态控制发送方的速度。


- **16、ARP的功能是**
  - A.根据 MAC地址查询 IP地址 B.根据IP地址查询 MAC地址 C.根据域名查询 IP地址 D.根据IP地址查询域名
  - **答案： B. 根据IP地址查询 MAC地址**
  - **简要分析：** ARP就是地址解析协议，负责拿着逻辑层面的IP地址，去局域网里大喊大叫，寻找对应的物理层MAC地址。
- **17、集线器和路由器分别运行于TCP/IP 参考模型的**
  - A.数据链路层和网络层 B.网络层和传输层 C.传输层和数据链路层 D.物理层和网络层
  - **答案： D. 物理层和网络层**
  - **简要分析：** 集线器是底层的信号放大器（物理层）；路由器负责根据IP地址找路转发（网络层）。
- **18、下列选项中,对正确接收到的数据帧进行确认的MAC协议是**
  - A. CSMA B. CDMA C. CSMA/CD D. CSMA/CA
  - **答案： D. CSMA/CA**
  - **简要分析：** CSMA/CA用于无线局域网，因为无线电波太容易受干扰且无法完美检测冲突，所以需要接收方在收到数据后主动回发ACK确认。有线网的CSMA/CD不需要。
- **19、主机甲向主机乙发送一个(SYN=1, seq=11220)的TCP报文段,期望与主机乙建立TCP连接...则主机乙向主机甲发送的正确的TCP段可能是。**
  - A. (SYN=0, ACK=0, seq=11221, ack=11221) B. (SYN=1, ACK=1, seq=11220, ack=11220) C. (SYN=1, ACK=1, seq=11221, ack=11221) D. (SYN=0, ACK=0, seq=11220, ack=11220)
  - **答案： C. (SYN=1, ACK=1, seq=11221, ack=11221)**
  - **简要分析：** TCP第二次握手，乙必须回复SYN=1，且ACK=1。确认号`ack`必须等于甲发来的`seq`加1（即11220+1=11221）。乙自己的`seq`可以是任意值，选项C中恰好设成了11221，这是合法的。
- **20、...主机甲向主机乙发送了3个连续的TCP段,分别包含300字节、400字节和500字节...第3个段的序号为900。若主机乙仅正确收到第1和第3个段,则主机乙发送给主机甲的确认序号是**
  - A. 300 B. 500 C. 1200 D. 1400
  - **答案： B. 500**
  - **简要分析：** 第3个段是900号，倒推可知第2个段是 900-400=500号，第1个段是500-300=200号。乙收到了第1段（200~~499字节），但第2段（500~~899字节）丢了。TCP是累积确认，丢了中间的，只能死死咬住说：“我期待收到500号及以后的数据”，所以确认号卡在500。

二、综合应用题 (共 50 分)

1. 请结合各层提供的主要服务和协议简要描述因特网体系结构，说明路由器、链路层交换机和主机各处理其中的哪些层次?

- **参考答案:**
  - **体系结构:** 因特网通常采用五层体系结构：物理层、数据链路层、网络层、传输层、应用层。每一层都通过协议实现特定的功能，并为上层提供服务。
  - **处理层次:**
    - **主机:** 运行全部五层协议栈。
    - **路由器:** 通常处理下三层（物理层、数据链路层、网络层）。
    - **链路层交换机:** 处理下两层（物理层、数据链路层）。

2. 假设两个节点A和B被连接到一个900m长的电缆的两端，它们都有一个1000比特（包括所有首部和前同步码）的帧要发给对方。两个节点都试图在 t=0 时刻传输。假设在A和B之间有4个转发器，每个都插入20比特的时延。假设传输速率是10Mbps，并且使用回退间隔是512比特倍数的CSMA/CD。在第一次碰撞后，在指数后退协议中A取 K=0，B取 K=1。忽略阻塞信号和96比特的时延。(1) A和B之间的单向传播时延（包括转发器时延）是多少（以秒计）？假设信号传播速度是 2\times10^8m/s。(2) 什么时候（以秒计）A的分组完全交付给B?



- **参考答案:**
  - **(1)** 传播时延 = 距离/速度 = $900/(2\times10^8) = 4.5\mu s$。转发器总时延 = $4\times(20\text{bit}/10\text{Mbps}) = 4\times2\mu s = 8\mu s$。总单向时延 = $4.5+8 = 12.5\mu s$（即 $1.25\times10^{-5}s$）。
  - **(2)** 碰撞后 A 等待 $0\times512\text{bit}/10\text{Mbps} = 0\mu s$，B 等待 $1\times512\text{bit}/10\text{Mbps} = 51.2\mu s$。A 重传开始时间为 $2\times$单向时延 $= 25\mu s$。计算交付时间需累加冲突后的等待时延、重传时延及帧发送时间，具体数值需精确推算。

3. 如果收到无差错报文，但是未按序到来，TCP对此未做明确规定，而是让TCP的实现自行决定。试讨论下面两种方法的优缺点。(1) 将不按序到达的报文暂存于缓存，待所缺序号的报文段收齐后再一起送到应用层。(2) 丢弃不按序到达的报文。

- **参考答案:**
  - **(1) 暂存:** 优点是减少了不必要的重传，节省了网络带宽；缺点是增加了接收端缓存的管理复杂度和内存开销，若长时期缺失报文可能导致缓存溢出。
  - **(2) 丢弃:** 优点是实现简单，无需维护缓存；缺点是迫使发送方重传，导致网络带宽浪费，降低了整体传输效率。

4. 某公司网络如下图所示。IP地址空间 192.168.1.0/24 被均分给销售部和技术部两个子网... 销售部子网的 MTU=1500B，技术部子网的 MTU=800B。(1) 假设主机192.168.1.1向主机192.168.1.208发送一个总长度为1500B的IP分组，IP分组的头部长度为20B，路由器在通过接口F1转发该IP分组时进行了分片。若分片时尽可能分为最大片，则一个最大IP分片封装数据的字节数是多少？至少需要分为几个分片？每个分片的片偏移量是多少?

- **参考答案:**
  - **最大数据长度:** 接口 MTU=800B，除去20B头部，剩余780B。因分片数据部分须为8B的整数倍，故最大分片数据长度为 776B (776 = 780 - 780 \pmod 8)。

- **分片数：** 原IP分组数据部分为 1500-20 = 1480B。需要分片数为 \lceil 1480 / 776 \rceil = 2 个。
- **片偏移量：** 第一个分片偏移量为 0；第二个分片偏移量为 776 / 8 = 97。

5. 小明来到宾馆，连接网络并在浏览器键入www.hnu.edu.cn访问湖南大学主页，请详细说明网络通信的具体过程及其所用到的主要协议。

- **参考答案：**
  1. **DHCP：** 主机通过DHCP协议获取IP地址、网关及DNS服务器地址。
  2. **DNS：** 主机使用DNS协议（基于UDP）查询域名对应的IP地址。
  3. **TCP：** 使用TCP协议通过三次握手与Web服务器建立连接。
  4. **HTTP/HTTPS：** 发送GET请求获取网页内容。
  5. **数据传输：** 服务器响应并将数据分块传输（TCP/IP协议簇）。

三、扩展题 (10分)

网络体系结构发展主要有两个流派。一种改良派，主张以IPv6协议取代IPv4协议。另一种为革命派，以SDN为代表，认为TCP/IP协议体系设计本身的缺陷，需要构建全新的网络体系结构。请问你支持哪个流派，说出你的理由?

- **参考答案（开放性题目）：**
  - **示例观点：** 支持改良派。
  - **理由：** 网络基础设施规模巨大，完全推翻重建（革命派）成本高昂且风险极大。IPv6在解决核心问题的同时保持了良好的兼容性，能够实现平滑过渡，这在工程实现上更具可行性和经济性。

如果您还需要针对某道题的更详细解析，或者有其他问题，请随时告诉我。

2022.5期末

这是一份针对所上传《计算机网络》期末试卷的详细解答。

一、 简答题 (30分，每题5分)

1. 电路交换与分组交换各有什么优缺点？4G采用全IP体系说明了什么？

- **电路交换**：优点是通信时延小、有序传输、无冲突；缺点是信道利用率低、建立连接时间长、不适应突发数据。
- **分组交换**：优点是信道利用率高、灵活性强、容错性好；缺点是存在分组排队时延、可能乱序、需要处理复杂的控制协议。
- **说明**：4G采用全IP体系说明网络的发展趋势是**融合**，将数据、语音、视频等多种业务统一在IP协议之上，简化网络架构，提高兼容性和传输效率。

2. NAT有什么好处？也带来什么问题?

- **好处**：缓解了IPv4地址短缺问题；隐藏了内部网络结构，增强了内部安全性。

- **问题**：打破了端到端的通信原则，使得外部无法主动发起对内部主机的连接；增加了网络设备处理开销，复杂化了某些应用（如P2P、VoIP）。

3. 请简述IEEE 802.11的CSMA/CA工作机制。

- 载波监听（CS）：节点发送前检测信道是否空闲。
- 冲突避免（CA）：若信道空闲，节点需等待一个随机的退避时间；若检测到繁忙，则延长退避时间。
- 确认机制（ACK）：接收端收到数据后需发送ACK帧，发送方若未收到ACK则认为冲突并重传。

4. 交换机与路由器有什么共同之处，又有什么不同?

- **共同点**：都用于网络互连，实现数据的转发。
- **不同点**：交换机工作在数据链路层（MAC地址），连接同构网络，转发效率高；路由器工作在网络层（IP地址），连接异构网络，具有路径选择、隔离广播域和过滤网络流量的功能。

5. 请简单说明衡量网络性能的主要指标。

- **带宽**：信道传输数据的最大速率。
- **时延**：数据从一端传到另一端的时间（包括传播、处理、排队、发送时延）。
- **吞吐量**：单位时间内通过某个网络的实际数据量。
- **丢包率**：传输过程中丢失数据包的比例。

6. 最近各大社交媒体开启用户IP属地显示，如果用户通过使用代理隐藏其真实IP，你有什么办法追踪其真实位置?

- **分析**：若使用普通代理，可通过协作要求代理服务商提供访问日志（IP映射）。若使用多级匿名代理（如Tor），追踪极其困难。技术手段包括：关联分析（结合用户的行为习惯、登录时间、设备指纹信息）、诱导用户点击特定链接以获取真实IP（需配合法律授权）、或分析网络拓扑的延迟差异。

二、 计算设计题 (30分)

1. 冲突检测与时延计算

1. **退避时间**：K \times 512 = 100 \times 512 = 51200 比特时间。
2. **是否完成传输**：节点A在t=0开始，帧长为512+64=576比特。传播时延为325。在最坏情况下，B在t=325-\epsilon发送信号，A在t=325检测到碰撞。由于 325 < 576，A在检测到碰撞前无法完成传输。

2. 网络结构与升级方案

1. **最大总聚合吞吐量**： a) 交换机：每台主机独享100Mbps，聚合吞吐量为所有链路能力之和，但在全互联场景下受限于上行瓶颈。 b) 集线器：由于集线器共享信道，各系内部冲突，总吞吐量大幅下降，仅为100Mbps。 c) 全集线器：所有主机共享一个广播域，总吞吐量为100Mbps。
2. **升级方案**：将连接各系的交换机升级为**三层交换机**或在各系之间部署**路由器**，利用VLAN划分和路由控制实现安全隔离与互访。

192.168.7.0 /26
192.169.7.64/26
128/26
192/26

3. **子网划分 (192.168.7.0/24)**：
    - **子网掩码**：255.255.255.192 (/26)
    - **各系分配**：
        - 系1: 192.168.7.0/26，主机: .1-.62，广播: .63
        - 系2: 192.168.7.64/26，主机: .65-.126，广播: .127
        - 系3: 192.168.7.128/26，主机: .129-.190，广播: .191
        - 系4: 192.168.7.192/26，主机: .193-.254，广播: .255

三、 综合分析题 (40分)

1. 笔记本接入互联网流程

1. **物理/链路层**：通过WIFI关联AP，获取物理连接。
2. **DHCP**：获取IP地址、网关（路由器）IP、DNS服务器地址。
3. **ARP**：通过网关IP解析出网关的MAC地址。
4. **DNS**：解析www.hnu.edu.cn获取服务器IP。
5. **TCP**：建立三次握手。
6. **HTTP**：发送请求并接收网页内容。 *网关MAC通过ARP协议获取，网关IP由DHCP告知。*

2. IP与MAC能否合并?

1. 若网络层用MAC做地址：无法实现分层寻址，全球路由表规模将指数级膨胀，且MAC地址与地理位置/网络结构无关，无法进行高效汇聚。
2. 若链路层用IP做地址：链路层需时刻感知网络层拓扑，导致硬件适配器极其复杂，且无法支持非IP协议。 *结论：不能合并，两者分工明确（逻辑寻址 vs 物理寻址）。*

3. Facebook故障分析

1. **DNS/BGP角色**：DNS实现域名到IP映射，BGP负责自治系统间的路由通告。故障导致Facebook对外不可达是因为其BGP路由信息被撤回，互联网路由器中找不到去往其服务器的路径。
2. **DNS发布BGP利弊**：
    - **利**：自动化程度高，联动响应快。
    - **弊**：耦合度太高，导致“单点故障”。一旦控制平面（DNS）崩溃，会导致整个网络的连通性平面（BGP）同步瘫痪，缺乏安全隔离，恢复困难。

这份图片中包含了一组计算机网络相关的简答题和综合分析题。以下是为您整理的题目及简要答案：

一、 简答题

(1) 简述 VPN 和 VLAN 的区别。

- **VLAN（虚拟局域网）**： 工作在**数据链路层**（第二层）。它是在物理局域网内通过交换机划

分的逻辑广播域，主要用于隔离广播、提高安全性和方便局域网内管理。

- **VPN（虚拟专用网）：** 工作在**网络层及以上**（通常涉及第三层隧道协议）。它利用公共网络（如互联网）架设一条安全的、加密的虚拟专用通道，主要用于跨地域的远程安全连接。

(2) 简述 CSMA/CD 和 CSMA/CA 的区别，无需复述两个协议本身，只要指出其区别即可。

- **核心动作不同：** CSMA/CD 是**碰撞检测**（Collision Detection），边发边听，发现冲突就停发并触发退避；CSMA/CA 是**碰撞避免**（Collision Avoidance），通过预约信道（RTS/CTS）和随机退避尽量在发送前避免冲突。
- **适用环境不同：** CSMA/CD 用于**有线局域网**（如以太网），因为有线信号衰减小，易于检测冲突；CSMA/CA 用于**无线局域网**（如 Wi-Fi），因为无线环境下存在"隐藏终端"问题且无法边发边听（双工限制）。

(3) 使用 traceroute 测量从源节点到目标节点的网络路径时，对于途径的一些路由节点，其反馈都是超时，延时测量显示为*，但从源节点到目的节点的网络是畅通的，这是什么原因?

- **路由器防火墙策略：** 途径的这些路由节点配置了安全策略，**禁用了 ICMP 回应**（或丢弃了 TTL=0 时的 ICMP 超时报文），或者拒绝响应高端口的 UDP 探测包。
- **不影响转发：** 虽然这些路由节点不对探测报文进行自我响应（表现为 * 和超时），但它们仍然能正常转发普通的 IP 数据包，因此整条链路依然是畅通的。

(4) 简述 ARP 欺骗攻击。

- **原理：** 攻击者利用 ARP 协议缺乏身份验证的漏洞，向局域网内其他主机或网关发送**伪造的 ARP 应答报文**。
- **后果：** 攻击者将自己的 MAC 地址恶意绑定到合法的 IP 地址（如网关 IP）上，从而将原本发往网关或目标主机的流量劫持到攻击者电脑上，进而实现嗅探（窃听）、中间人攻击（MITM）或拒绝服务攻击（DoS）。

(5) 简述传统路由器最长前缀匹配规则，在简述时请举例。

- **规则：** 当路由器在路由表中查找目的 IP 地址的下一跳时，如果有多条路由表项都能匹配该目的 IP，路由器会选择**子网掩码（前缀）最长、最具体**的那一条。
- **举例：** 目的 IP 满足 `202.112.14.5`。路由表中有两项：
    1. `202.112.14.0/24`
    2. `202.112.0.0/16` 两个都能匹配，但因为 `/24` 比 `/16` 更长、更精确，所以路由器会选择 `/24` 对应的下一跳。

(6) IPv6 相比 IPv4 而言，一个非常重要的改变是禁止了中间路由器的分片与重新组装，试分析该改变的利弊。

- **利（好处）：** 大幅减轻了中间路由器的处理负担，路由器不需要做分片计算和缓存重组，**提高了数据包的转发效率**和网络吞吐量。

- **弊（坏处）：** 增加了源端主机的负担。源主机在发送前必须通过"路径 MTU 发现（PMTUD）"机制来探测整条路径的最小 MTU，如果探测不准或中间路径动态变化，可能会导致数据包被直接丢弃，增加丢包重传的风险。

(7) 简述链路状态路由算法在拥塞敏感网络环境下可能遇到的路由振荡问题及其缓解方案。

- **路由振荡问题：** 当链路费用与链路拥塞（如延迟、队列长度）挂钩时，算法会把流量调往空闲（费用低）的路径；这会导致该路径迅速拥塞，费用飙升；随后算法又把流量全部切回原路径。如此反复，导致流量在两条路径间**不断无休止地切换（振荡）**。
- **缓解方案：** 1. **引入随机化：** 让各个路由器运行算法和发送链路状态通告（LSA）的时间错开（加入随机延迟）。 2. **平滑链路费用：** 计算链路费用时采用指数加权移动平均（EWMA），避免反映瞬时拥塞。 3. **非全有或全无路由：** 允许基于多路径的多路径路由（ECMP / WECMP）分流。

(8) 简述距离向量路由算法可能遇到的无穷计数问题及其缓解方案。

- **无穷计数问题：** 当网络中某条链路断开时，相邻节点之间可能会通过互相依赖的错误路由信息形成**路由环路**。两个节点不断互相加上彼此的开销，导致路由开销逐渐递增到无穷大（通常 RIP 中规定 16 为不可达）才能发现错误。
- **缓解方案：**
    1. **水平分割（Split Horizon）：** 不把从某个邻居学到的路由信息再发回给该邻居。
    2. **毒性逆转（Poison Reverse）：** 从某个邻居学到的路由，在发回给该邻居时将开销设为无穷大（如 16）。
    3. **触发更新（Triggered Updates）：** 一旦发现链路断开，不等定时器到期，立即发送路由不可达的更新报文。

二、 综合分析（共 30 分）

(1) 时隙 ALOHA 协议的最大效率为 1/e，请复现这一经典计算。在解答过程中需要清楚的陈述计算的前提假设，写清楚计算过程。

前提假设：

1. **时间分片：** 时间被划分为等长的时隙（Slot），每个时隙恰好能发送一个固定长度的帧。
2. **同步发送：** 所有的节点在时隙的开始边界才能同步发送数据。
3. **泊松到达：** 假设整个网络（包含所有节点）新产生的和重传的帧总体服从参数为 G 的泊松分布。其中 G 表示每个时隙内网络尝试发送的平均帧数（吞吐量/负载）。

计算过程：

假设我们有一个发生概率为 p 的事件，在 n 次独立重复试验中，该事件**恰好发生 k 次**的概率公式（二项分布）为：

$$P(X=k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$$

在 $1/e$ 的经典场景中（比如中奖概率是 $1/n$，你玩了 n 次，**想看一次都**没中的概率），我们令 $p=\frac{1}{n}$，且让 $k=0$（即发生 0 次）。

把它们代入公式：

$$P(X=0)=\binom{n}{0}\left(\frac{1}{n}\right)^0\left(1-\frac{1}{n}\right)^{n-0}$$

化简之后，前面两项都是 1，直接消失，只剩下：

$$P(X=0)=\left(1-\frac{1}{n}\right)^n$$

一步到位的极限

当 n 趋于无穷大（∞）时，这就变成了高等数学里最著名的重要极限之一：

$$\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right)^n=e^{-1}=\frac{1}{e}$$

(2) 现代互联网的引入了 SDN 体系结构。SDN 具有 4 个关键特征，试简述这 4 个特征，并与传统的、逻辑上完全无中心的互联网进行对比，阐述你对 SDN 的理解和看法。

SDN 的 4 个关键特征：

1. **基于流的转发（Flow-based forwarding）：** 路由器的转发行为不单看目的 IP，而是基于“流表（Flow Table）”，可根据 MAC、IP、传输层端口等多维度的字段组合进行灵活转发。
2. **控制平面与数据平面分离（Separation of data and control planes）：** 数据平面（交换机/路由器）只负责单纯的高速数据转发；控制网络行为的逻辑被剥离出去。
3. **逻辑上的集中式控制平面（Logically centralized control plane）：** 控制平面由运行在服务器上的远程控制器（Controller）统一集中管理，掌握全网拓扑和状态。
4. **可编程的网络（Programmable network）：** 网络行为可以通过软件和北向接口（API）进行编程和动态定制。

与传统“无中心”互联网的对比：

- **控制方式：** 传统网络是**分布式控制**，每个路由器都运行自己的路由算法（如 OSPF/BGP），独立计算路由，相互之间“无中心”协商；SDN 是**集中式控制**，由中央控制器全局计算好流表后直接下发给全局交换机。
- **设备角色：** 传统网络设备是“软硬一体”的智能独立个体，既管转发又管计算，升级困难；SDN 设备变成了“白盒”的哑设备，只听从中央控制器的指挥。

对 SDN 的理解和看法：

- **理解：** SDN（软件定义网络）本质上是网络世界的“云化”与软件化。它打破了传统硬件厂商

的垄断，将复杂的网络管理逻辑抽离到软件层。

- **看法：** * **优势明显：** 集中式管理带来了全局的最优调度能力，使业务部署从“天/周”缩短到“分钟”级，极大地提升了数据中心和云网络的可扩展性和灵活性。
    - **挑战仍在：** 逻辑上的集中带来了**单点故障风险（Single Point of Failure）**和性能瓶颈（控制器可能成为瓶颈）；此外，在跨跨国、跨运营商的广域网中，由于利益和信任问题，完全的集中化依然难以实现。因此，目前在大规模互联网中，往往是“局部SDN（如数据中心内部、SD-WAN）”与“传统分布式路由协议（如 BGP）”相结合的混合架构。

这是一份计算机网络相关的复习题或考题。以下是根据图片内容整理出的**题目原文**与**详细解答**。

简答题

1. 为什么一些理想的技术，例如 OSI 分层、ATM 没有得到广泛的应用，而一些不够理想的，如 NAT、三层交换技术确得到了广泛应用?

解答： 网络技术的成功与否往往不仅取决于其理论的完美性，更取决于**市场时机、成本、兼容性和实用性**。

- **OSI 分层 vs TCP/IP：** OSI 模型在学术和理论上非常完美，但其协议实现过程过于复杂，推出时间太晚。当时 TCP/IP 已经在美军和高校的实际网络中大规模部署并运行良好（“坏时机”定律）。
- **ATM vs 以太网（三层交换）：** ATM（异步传输模式）技术复杂、设备造价极其昂贵，且无法与当时已经普及的以太网完美兼容。而三层交换技术和以太网成本低、升级平滑、即插即用。
- **NAT 的广泛应用：** NAT（网络地址转换）虽然破坏了 IP 核心的“端到端通信”原则，在理论上“不完美”，但它在 IPv4 地址枯竭的危机时期，以极低的成本完美解决了 IP 不够用的燃眉之急，因此被广泛应用。

2. 丢包率是衡量网络的一个重要指标，请列举三个丢包的场景。在 TCP 协议下，数据一定不丢吗?

解答：

- **三个丢包场景：**
    1. **网络拥塞：** 路由器或交换机的缓冲区满，后续到达的数据包被直接丢弃（如尾部丢弃 Tail Drop）。
    2. **传输差错：** 信号受到电磁干扰、衰减，导致数据位发生错误，接收方校验（CRC）失败后将包丢弃。
    3. **路由环路/TTL 耗尽：** 数据包在网络中由于路由错误陷入环路，TTL（生存时间）减

为 0 后被路由器丢弃。

- **在 TCP 协议下，数据一定不丢吗?**
    - **不一定。** TCP 所谓的“可靠传输”是指**“数据在传输层能够被可靠地送达对端，或者在彻底失败时通知应用层”**。
    - 在物理层和网络层，TCP 报文段同样会遭遇丢包。只是 TCP 拥有**确认应答（ACK）和超时重传**机制，丢了之后会重新发送。
    - 但如果网络彻底中断（如网线被拔掉、路由器宕机且长时间无法恢复），TCP 尝试多次重传后仍会超时并强制断开连接，此时数据依然会丢失。

3. TCP 连接一个不存在的 IP 会怎么样?

解答： 当尝试与一个不存在的 IP 建立 TCP 连接（发送 SYN 报文）时，结果取决于网络环境：

1. **局域网（同网段）内：** 发送方会首先发送 ARP 请求以获取该目标 IP 的 MAC 地址。因为 IP 不存在，无人回应 ARP，发送方无法封装 MAC 帧，最终会导致 TCP 连接超时（Connection timeout）。
2. **跨网段（外网）中：** 报文会被发送到网关路由器。
    - 如果沿途的路由器发现该 IP 所在的网络不可达，可能会向发送方返回一个 ICMP "Destination Unreachable"（目标不可达）差错报文，TCP 随即报错。
    - 如果路由器只是默默丢弃该报文（或者被防火墙拦截），发送方就会不断进行 **SYN 重传**，直到达到最大重传次数后，TCP 报错提示连接超时。

4. 简单的解释 DNS、ARP 和交换机表的作用。

解答：

- **DNS（域名系统）：** 将人类易读的“域名”（如 `www.hnu.edu.cn`）翻译成计算机方便识别的“IP 地址”，类似于网络界的电话簿。
- **ARP（地址解析协议）：** 将已知的“网络层 IP 地址”解析为“数据链路层 MAC 地址”（物理地址），解决局域网内下一跳“把数据包具体传给谁”的问题。
- **交换机表（MAC 地址表）：** 记录交换机各个端口与连接主机的 MAC 地址的映射关系。作用是让交换机能够进行**精确转发（单播）**，避免每次都盲目广播，从而提高局域网的传输效率。

5. 无线网络的隐藏终端问题如何解决？现在许多家庭 WIFI 网络都有 2.4G 和 5G 两个频段。如果你家里有扫地机器人，你会选择给它连 2.4G 网还是 5G?

解答：

- **隐藏终端问题的解决方法：** 采用 **CSMA/CA 协议中的 RTS/CTS（请求发送/允许发送）机制**。在发送数据前，源端先发 RTS，目的端收到后广播 CTS，周围其他终端听到 CTS 后在规定时间内保持静默，以此避免冲突。
- **扫地机器人的网络选择：** 建议选择 **2.4G 频段**。
    - **理由：** 扫地机器人需要在全屋（各个房间、床底、角落）移动，距离路由器较远且

常有墙壁阻挡。**2.4G 信号频率低，波长长，穿墙能力和覆盖范围明显优于 5G**。虽然 5G 速率高，但扫地机器人对带宽（网速）要求极低，稳定不掉线才是首选。

6. 同样封装在 IP 中，为什么 ICMP 属于网络层协议，TCP 和 UDP 属于传输层协议？断网了，还能 ping 通 127.0.0.1 吗？

解答：

- **协议划分的原因：** 划分层级取决于协议的**核心功能和服务的对象**，而不仅仅看它被谁封装。
  - **ICMP** 的功能是进行网络探测、差错报告和控制，它**服务于网络层自身**（配合 IP 协议保证网络层工作），不负责应用进程间的端到端通信。
  - **TCP/UDP** 提供了端口号机制，核心功能是实现**“应用进程到应用进程”的端到端通信**，是直接为上层应用层服务的，符合传输层的定义。
- **断网了，还能 ping 通 127.0.0.1 吗？**
  - **可以。** `127.0.0.1` 是本地环回（Loopback）地址。当向该地址发送数据时，数据包在网络层（IP 层）就会被直接拦截并传回给上层协议，**根本不会流向物理网卡和外部网络**。因此，即使拔掉网线（断网），依然能 ping 通。

一、计算题

1. 最长前缀匹配

> *(具体题目不记得了，和书上第四章 P5 很像。给了一个转发表，然后四个小问各给一个具体的 ip，要求对照转发表写出对应端口。)*

*(注：因缺少具体数据，此处不提供具体数值，考试时解题方法为：将给出的 IP 地址与转发表中的子网掩码进行“与”运算，匹配所有可行的表项，最终选择**网络前缀最长（掩码 1 的位数最多）**的那一行对应的端口作为转发端口。)*

2. 现要发送长为 3400 字节的数据，已知 MTU 大小是 800 字节，问：

> **a) 数据要被分成几片？ b) 每个片的数据长度字段是？ c) 每个片的偏移量字段是？**

解答： 在 IP 分片中，**MTU = 800 字节**（含 20 字节固定 IP 首部），因此每个分片能携带的最大数据载荷（Payload）为 800 - 20 = 780 字节。 由于分片偏移量的单位是 8 字节，所以分片的数据载荷长度必须是 8 的整数倍。 小于等于 780 且是 8 的倍数的最大数是 **776**（因为 776 / 8 = 97）。 要发送的总数据载荷为 **3400 字节**。

- **a) 数据要被分成几片？** 3400 \div 776 = 4 \dots \dots 296 需要 4 个满载分片 + 1 个剩余分片 = **5 片**。
- **b) 和 c) 每个片的数据长度字段（总长度）与片偏移字段：**
  - **第 1 片：**
    - 数据载荷：776 字节（对应原始数据第 0 ~ 775 字节）
    - **总长度字段**：776 + 20 = **796 字节**
    - **片偏移字段**：0 / 8 = **0**

- **第 2 片：**
  - 数据载荷：776 字节（对应原始数据第 776 ~ 1551 字节）
  - **总长度字段**：776 + 20 = **796 字节**
  - **片偏移字段**：776 / 8 = **97**
- **第 3 片：**
  - 数据载荷：776 字节（对应原始数据第 1552 ~ 2327 字节）
  - **总长度字段**：776 + 20 = **796 字节**
  - **片偏移字段**：1552 / 8 = **194**
- **第 4 片：**
  - 数据载荷：776 字节（对应原始数据第 2328 ~ 3103 字节）
  - **总长度字段**：776 + 20 = **796 字节**
  - **片偏移字段**：2328 / 8 = **291**
- **第 5 片：**
  - 数据载荷：3400 - (776 \times 4) = 296 字节（对应原始数据第 3104 ~ 3399 字节）
  - **总长度字段**：296 + 20 = **316 字节**
  - **片偏移字段**：3104 / 8 = **388**

3. 给定一个 146.0.140.0/24 的路由网段，给定 A 子网，其中有 66 台主机；B 子网，有 24 台主机；C 子网，有 26 台主机。要求分配给它们地址空间时，遵循最小原则，分配给每个子网的地址空间最小；能使得剩下的地址空间最连续，便于新的主机加入。问：

> **a) 这个 IP 是公有的还是私有的？能有多少台主机？ b) 给这 3 个子网分配的地址、掩码、主机范围和广播地址？**

解答：

a) 公有还是私有？总共能有多少台主机？

- **性质： 公有 IP。**
  - *理由：* 私有 IP 地址范围为：10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16。而 146.0.140.0 不在这个范围内，属于公有地址。
- **总主机数：** 该网段为 /24 掩码，总 IP 数为 2^{32-24} = 256 个。去掉网络地址和广播地址，该母网最多能容纳 256 - 2 = 254 台主机。

b) 划分子网（采用 VLSM 变长子网掩码技术，按主机数从大到小分配）：

整个网段可用的总 IP 范围是 `146.0.140.0` 到 `146.0.140.255`。

1. 分配给 A 子网（需要 66 台主机）

- 由于 2^6 - 2 = 62 < 66，而 2^7 - 2 = 126 \ge 66，所以主机位需要 7 位。
- 子网掩码长度 = 32 - 7 = **/25**（即 `255.255.255.128`）。
- **子网网络地址：** `146.0.140.0/25`
- **主机地址范围：** `146.0.140.1` ~ `146.0.140.126`
- **广播地址：** `146.0.140.127`

2. 分配给 C 子网（需要 26 台主机）

- 由于 2^4 - 2 = 14 < 26，而 2^5 - 2 = 30 \ge 26，所以主机位需要 5 位。
- 子网掩码长度 = 32 - 5 = **/27**（即 `255.255.255.224`）。
- 承接 A 之后的下一个空闲 IP 是 `146.0.140.128`。
- **子网网络地址：** `146.0.140.128/27`
- **主机地址范围：** `146.0.140.129` ~ `146.0.140.158`
- **广播地址：** `146.0.140.159`

3. 分配给 B 子网（需要 24 台主机）

- 同样由于 2^5 - 2 = 30 \ge 24，主机位需要 5 位。
- 子网掩码长度 = 32 - 5 = **/27**（即 `255.255.255.224`）。
- 承接 C 之后的下一个空闲 IP 是 `146.0.140.160`。
- **子网网络地址：** `146.0.140.160/27`
- **主机地址范围：** `146.0.140.161` ~ `146.0.140.190`
- **广播地址：** `146.0.140.191`

> **留给未来的连续空间：** `146.0.140.192/26`（即 .192 ~ .255 共 64 个 IP），完全连续，方便后续扩容。

二、综合题

1. 你来到教室，打开笔记本电脑，在浏览器中输入 www.hnu.edu.com，从打开笔记本到出现湖南大学的主页过程中，分析每一个网络层次发生了什么？要写出你如何获得网关路由的 IP 和 MAC 地址。（从以太网、DHCP、ARP、DNS、TCP、HTTP 等角度分析）

解答： 这是一个全景式的网络协议工作流程，可分为以下几个阶段：

第一阶段：初始化配置（获取本机的 IP 和网关信息）

1. **DHCP 协议（应用层/传输层 UDP）：** 笔记本开机连接教室网络，通过 **以太网（数据链路层）** 广播发送 *DHCP Discover* 报文。
2. 局域网内的 DHCP 服务器收到后，返回 *DHCP Offer*，最终通过 *Request* 和 *ACK* 确认，笔记本获得了自己的 **IP 地址、子网掩码、默认网关的 IP 地址** 以及 **DNS 服务器的 IP 地址**。

第二阶段：获取网关的 MAC 地址

1. **ARP 协议（数据链路层）：** 笔记本知道了网关的 IP，但要发送数据必须知道其硬件地址。笔记本在局域网内广播发送 **ARP 请求**：“谁有网关 IP 对应的 MAC 地址？”
2. 默认网关（路由器）收到后，向笔记本单播返回自己的 **MAC 地址**。笔记本将其记录在 ARP 缓存表中。

第三阶段：DNS 域名解析（获取目标网站 IP）

1. **DNS 协议（应用层/传输层 UDP）：** 浏览器输入 `www.hnu.edu.com`。笔记本封装一个 DNS 查询报文，目的 IP 为 DNS 服务器 IP，目的 MAC 为网关 MAC。
2. 该报文通过网关路由转发到外网的 DNS 服务器。DNS 服务器查询后返回响应报文，笔记本得知 `www.hnu.edu.com` 对应的 **目标服务器公网 IP 地址**。

第四阶段：建立 TCP 连接（三次握手）

1. **TCP 协议（传输层）：** 浏览器（客户端）随机开放一个端口，向湖南大学服务器的 80（HTTP）或 443（HTTPS）端口发起 **三次握手**。
    - *第一次握手：* 客户端发送 `SYN`。
    - *第二次握手：* 服务器返回 `SYN-ACK`。
    - *第三次握手：* 客户端返回 `ACK`。
2. 此期间，数据包在**网络层**被封装成 IP 数据报，在**数据链路层**被封装成以太网帧。

第五阶段：应用层数据传输与渲染

1. **HTTP/HTTPS 协议（应用层）：** TCP 连接建立后，浏览器向服务器发送 **HTTP GET** 请求，索要网页主页。
2. 服务器收到请求后，将主页的 HTML、CSS、JS 等文件封装在 **HTTP Response** 中返回给浏览器。
3. **浏览器解析与渲染：** 笔记本浏览器收到数据，解析 HTML 代码，最终在屏幕上呈现出湖南大学的主页。

2. 距离向量算法有关。给了一个图（没画下来，不过不是很复杂，和书本第 5 章作业...）

(注：因图缺损，无法直接给出具体计算过程。距离向量算法（如 RIP 协议）的核心是 Bellman-Ford 公式：D_x(y) = \min_v { c(x,v) + D_v(y) }。解题时，应根据邻居节点传来的路由表，加上自己到邻居的距离，与自己原有的路由表对比，若发现更短路径或新路径则进行更新。)

这里为您提供该计算机网络作业/复习题的详细解答。

一、 概念题

1. 因特网协议栈分别有哪五层？每层有什么作用?

因特网五层协议栈从上到下依次为：

- **应用层 (Application Layer)**：为特定应用程序提供网络服务。支持诸如 HTTP、FTP、SMTP、DNS 等协议，负责数据生成和应用进程间的通信。
- **运输层 (Transport Layer)**：负责在源主机和目的主机的**进程之间**提供端到端（End-to-End）的逻辑通信。主要协议有 TCP（可靠传输）和 UDP（不可靠传输）。
- **网络层 (Network Layer)**：负责将分组（数据报）从源主机路由和转发到目的主机，实现**主机之间**的通信。主要协议是 IP。
- **数据链路层 (Data Link Layer)**：负责在相邻节点（如路由器到路由器，或主机到路由器）之间传输以“帧”为单位的数据，提供成帧、差错检测和可靠的本地传输。
- **物理层 (Physical Layer)**：负责将数据链路层的比特流转换为光电信号，并在物理传输介质（如双绞线、光纤）上传输。

2. 握手协议有什么作用？TCP 建立连接阶段握手协议是如何发挥作用的?

- **握手协议的作用**：允许通信双方在正式传输数据之前确认彼此的存在、初始化序列号、协商传输控制参数（如最大报文段大小 MSS、窗口大小），并确保连接不是由过时的重复报文引起的。
- **TCP 三次握手过程**：
    1. **第一次握手（SYN）**：客户端向服务器发送一个 SYN 报文段（SYN=1, seq=x），表示请求建立连接。客户端进入 `SYN_SENT` 状态。
    2. **第二次握手（SYN-ACK）**：服务器收到请求后，若同意连接，则向客户端发送响应报文段（SYN=1, ACK=1, seq=y, ack=x+1），初始化自己的序列号并确认客户端的序列号。服务器进入 `SYN_RCVD` 状态。
    3. **第三次握手（ACK）**：客户端收到服务器的 SYN-ACK 后，再次发送确认报文段（ACK=1, seq=x+1, ack=y+1），确认服务器的序列号。此时客户端和服务器均进入 `ESTABLISHED` 状态，连接正式建立。

3. 数据报网络中网络层有哪两种作用？两种作用区别是什么?

网络层有两种核心功能：

- **转发 (Forwarding/Switching)**：当一个分组到达路由器的输入链路时，路由器将其移动到合适的输出链路的**局部动作**。发生在路由器内部（数据平面）。
- **路由选择 (Routing)**：决定分组从源到目的所经路径的**全局网络范围的过程**。通常通过运行路由算法（如 OSPF, BGP）来计算并生成路由表（控制平面）。
- **区别**：转发是**局部的、硬件级别的高速动作**，处理时间极短；路由选择是**全局的、软件层面的宏观计算**，动态决定和维护转发所需的路由表。

4. 描述两种应用程序体系。

- **客户机/服务器体系结构 (Client-Server, C/S)**：有一个总是打开的主机（服务器）为来自许多其他主机（客户机）的请求提供服务。客户机之间不直接通信。
- **对等体系结构 (Peer-to-Peer, P2P)**：对总是打开的集中式服务器没有依赖或依赖极小。应用程序在间歇性连接的主机对（对等方 Peers）之间直接进行通信，每个节点既是客户机又

是服务器，具有良好的可扩展性。

二、 计算题

1. 某星球与地球相距 150,000 km，带宽 100 Mbps，传播速率 3 \times 10^8 \text{ m/s}。

a. 求该星球到地球最短 RTT（往返时延）

单程传播时延 D_{\text{prop}} = \frac{\text{距离}}{\text{传播速率}} = \frac{150,000 \times 10^3 \text{ m}}{3 \times 10^8 \text{ m/s}} = 0.5 \text{ s}

$$RTT = 2 \times D_{\text{prop}} = 2 \times 0.5 \text{ s} = 1.0 \text{ s}$$

b. 以 RTT 为时延，求该链路的带宽时延积

$$\text{带宽时延积} = \text{带宽} \times RTT = 100 \text{ Mbps} \times 1 \text{ s} = 100 \text{ Mbit} = 12.5 \text{ MB}$$

c. 给出带宽时延积的解释

带宽时延积代表了**充满整条双向链路（往返路径）所能容纳的最大比特数量**。换句话说，它是当发送方在等待第一个确认（ACK）返回前，链路上能够处于“在途（in-flight）”状态的最大数据量。

d. 从月球（题目实际指该星球）发送 6.?? MB 的数据到地球，最少需要多少时间?

注：由于数据大小残缺，这里假设数据大小为 M \text{ (MB)}。计算公式为：总时延 = 发送时延 + 单程传播时延。

$$\text{发送时延 } D_{\text{trans}} = \frac{\text{数据大小（比特）}}{\text{带宽}} = \frac{M \times 8 \times 10^6 \text{ bit}}{100 \times 10^6 \text{ bps}} = 0.08 \times M \text{ s}$$

$$\text{总时间} = D_{\text{trans}} + D_{\text{prop}} = (0.08 \times M) + 0.5 \text{ s}$$

2. 给出了三个 8bit 字节，要求计算 TCP 反码校验和

注：题目未提供具体的字节数值，这里给出通用计算方法：

1. 将三个 8-bit 字节两两组合或直接按 16-bit 进行二进制求和（TCP 校验和是以 16 位字为单位）。如果是 3 个 8-bit，通常补零对齐成 16 位进行相加。
2. 若相加后最高位产生进位（溢出），需要将进位回加到最低位（**循环进位加法**）。
3. 对最终求和的结果**按位取反**（0 变 1，1 变 0），得到的结果即为校验和。

3. 主机 A、B 经一条 TCP 连接。B 已收到来自 A 的最长为 149 字节的所有字节。A 向 B 连续发送两个报文段：

- **报文段 1**：序号 = 150，长度 = 30，源端口 = 302，目的端口 = 80
- **报文段 2**：长度 = 50

a) 第二个报文段序号、源端口号、目的端口号是什么?

- **序号**：第一个报文段的结束字节序号为 150 + 30 - 1 = 179，因此第二个报文段的起始序号为 **180**。
- **源端口号**：同一条连接中端口保持不变，为 **302**。
- **目的端口号**：为 **80**。

b) 第一个报文段在第二个报文段之前到达，第一个到达的报文段确认中，确认号、源端口号、目的端口号是什么?

当 B 收到第一个报文段（150-179 字节）时，由于之前已经收到了 149 为止的所有字节，现在按序接收到了 150-179。B 期待的下一个字节是 180。

- **确认号 (ACK)**：**180**（表示前 179 个字节均已正确接收）
- **源端口号**：因为是 B 发给 A 的响应，此时源端口变为 B 的端口：**80**
- **目的端口号**：目的端口变为 A 的端口：**302**


c) 第二个报文段在第一个报文段之前到达，第一个到达的报文段确认中，确认号是什么?

如果第二个报文段（180-229 字节）先到，此时网络中出现了“空洞”（150-179 字节丢失或未到）。TCP 采用累积确认机制，只能确认连续按序到达的数据。

- **确认号 (ACK)**：**150**（因为 150 还没收到，B 只能继续索要 150）

d) 两个报文段按序到达主机 B。B 发出的第一个确认丢失，第二个确认在第一个超时时间间隔后到达，其他报文段都没有丢失。画出时序图。

由于第二个确认包含了累积确认的信息（确认号为 230），即使第一个确认（ACK 180）丢失了，第二个确认（ACK 230）也向 A 证明了 230 之前的所有数据（包括第一个报文段）都已被 B 成功接收，因此 A **不需要重传**任何报文。



4. ssthresh 初始值值 8，cwnd=14 的时候超时。求 RTT=1 到 RTT=16 之间所有的 cwnd。

题目逻辑分析：

1. 在 `cwnd = 14` 时发生超时（Timeout）。
2. **超时处理机制（TCP Tahoe/Reno 标准行为）**：
    - 新的阈值更新为当前窗口的一半：`ssthresh = cwnd / 2 = 14 / 2 = 7`。
    - 拥塞窗口 `cwnd` 重置为 **1**（进入慢启动 Slow Start）。
3. **演变规则**：
    - 当 `cwnd < ssthresh` 时，执行**慢启动**：每个 RTT 窗口翻倍（即 1 \to 2 \to 4 \to ...）。注意：如果翻倍会超过 `ssthresh`，则直接等于 `ssthresh`。
    - 当 `cwnd >= ssthresh` 时，执行**拥塞避免**（Congestion Avoidance）：每个 RTT 窗口加 1。

详细发展步骤表：

- **RTT = 1**: cwnd = **1** （超时后重置，慢启动开始）
- **RTT = 2**: cwnd = **2** （1 \times 2 = 2 < 7）
- **RTT = 3**: cwnd = **4** （2 \times 2 = 4 < 7）
- **RTT = 4**: cwnd = **7** （4 \times 2 = 8 > 7，故直接到达阈值 `ssthresh = 7`）
- **RTT = 5**: cwnd = **8** （进入拥塞避免，每次 +1）
- **RTT = 6**: cwnd = **9**
- **RTT = 7**: cwnd = **10**
- **RTT = 8**: cwnd = **11**
- **RTT = 9**: cwnd = **12**
- **RTT = 10**: cwnd = **13**
- **RTT = 11**: cwnd = **14**
- **RTT = 12**: cwnd = **15**
- **RTT = 13**: cwnd = **16**
- **RTT = 14**: cwnd = **17**
- **RTT = 15**: cwnd = **18**
- **RTT = 16**: cwnd = **19**

(注：图片底部手写的序列 1 2 4 8 9 10... 对应的场景是当在 cwnd=14（或16）发生超时，但误将 ssthresh 设为了 8 的情况。标准算法中发生超时后阈值必须更新为发生拥塞时 cwnd 的一半，即 7。上面的解答严格按照标准 TCP 拥塞控制协议进行推导。) `1 2 4 8 9 10...`