

# Hackhub 游戏手册

Handbook

内容

搜索手册...

搜索

## 内容

指南与参考。



账户

1 篇文章



挖掘

2 篇文章



Metasploit

6 篇文章



脚本编写

14 篇文章



怀疑

4 篇文章



终端命令

32 篇文章



Python 模块

9 篇文章



Online World

21 篇文章

# 内容

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| 账户 1 篇文章                                   |                           |
| · Account Recovery                         |                           |
| 挖掘 2 篇文章                                   |                           |
| · Finding User Passwords                   | · Hijack Firewall         |
| Metasploit 6 篇文章                           |                           |
| · Intro                                    | · Rootgrab                |
| · How To Hack                              | · Payloads                |
| · Example Hacking                          | · Reverse TCP             |
| 脚本编写 14 篇文章                                |                           |
| · Create Your Own Program                  | · Thread                  |
| · Convert Code to Command                  | · File System             |
| · Modules & Imports                        | · Networking              |
| · System                                   | · Networking.Wifi         |
| · Shell                                    | · Crypto                  |
| · Packages                                 | · HackDB                  |
| · Debug                                    | · NTLM                    |
| 怀疑 4 篇文章                                   |                           |
| · What is Suspicion?                       | · How to reduce?          |
| · How does my level of Suspicion increase? | · High level of Suspicion |
| 终端命令 32 篇文章                                |                           |
| · apt-get install                          | · mv                      |
| · bettercap                                | · mxlookup                |
| · cat                                      | · nmap                    |
| · cd                                       | · node                    |
| · cp                                       | · nslookup                |
| · dig                                      | · nuclei                  |
| · dirhunter                                | · openssl                 |
| · download                                 | · ping                    |
| · ftp                                      | · pip                     |
| · geoip                                    | · python3                 |
| · git                                      | · rm                      |
| · hydra                                    | · ssh                     |
| · john                                     | · subfinder               |
| · ls                                       | · sudo                    |
| · lynx                                     | · weechat                 |
| · mkdir                                    | · whois                   |

## Python 模块 9 篇文章

- Evil-Rm
- Fern
- JWT Decoder
- Kimai
- Net Tree
- Pret
- pyUserEnum
- Sqlmap
- WigleNet

## Online World 21 篇文章

- The Online World
- Finding Targets
- Targets & Tiers
- Tier 1: Direct Targets
- Tier 2: VPN-Gated Targets
- Tier 3: Vaults
- Breaking In
- VPN Certificates
- Keys & Decoders
- Vaults & Pivoting
- Loot Packages
- Appraising Loot
- Encrypted Loot
- Cashing Out
- The GreyMarket
- Heat & Hot Loot
- Getting Traced
- Proxies & Rigs
- Your Own Infrastructure
- Working From a Rented Server
- Operator Commands

---

如何恢复您的账户？如果您已经创建了一个账户，系统会自动记录相关日志。要查看这些日志，请查看 `/logs/accounts.log` 文件。

```
/logs/accounts.log
```

如何在远程连接中查找用户密码？当你访问一个系统时，你可能需要用户的密码。密码在操作系统中以加密形式存储。这些密码存储在这个文件中：

\

### <span style="color:lime">识别防火墙</span></span>

在我们开始凭证提取流程之前，必须确定防火墙的 IP 地址。假设目标防火墙 IP 是 44.55.66.77。

----

### <span style="color:lime">所需工具</span></span>

要执行此操作，你需要以下内容：

- Wireshark — 用于监控网络数据包
- Kimai 攻击脚本 — 可从 *hackdb.net* 下载
- JWT 解码器 — 也可在 *hackdb.net* 获取这三个工具配合使用，用于捕获并解码认证 token。

----

### <span style="color:lime">准备 Wireshark</span></span>

打开 Wireshark 并将其配置为最大可视性。在 Source 和 Destination 过滤器中，输入：

\

## Metasploit 介绍

Metasploit 是一个渗透测试工具，用于检测和测试安全漏洞。它被合法黑客和网络安全专业人员用来识别系统中的弱点并改善防御。然而，它也可以被恶意行为者用于攻击，因此应该小心使用并在法律范围内使用。安装 \

## 如何使用 Metasploit 进行攻击？

Metasploit 被分为多个漏洞利用模块。尽管每个漏洞利用的使用方式不同，但其工作方式大致相同。我们不能单独使用 Metasploit，我们需要配合一些工具一起使用。例如，我们需要使用 **nmap** 来了解我们想要渗透的系统上正在运行哪些服务，哪些端口是活跃的。根据我们找到的结果，如果某个端口是开放的，并且我们知道运行的版本，我们通常可以渗透该系统。让我们开始吧。

### <span style="color:lime">扫描目标</span></span>

例如，假设我们的目标 IP 地址是 **11.22.33.44**。我们应该先扫描目标，再开始 hack。

\

Rootgrab这个 metasploit 工具从 passwd 文件获取 root 密码哈希。用法（在 meterpreter 中）

```
rootgrab /path/to/passwd
```

示例 `rootgrab /etc/passwd`

提示通常 passwd 文件位于 /etc 目录下。

Metasploit 载荷您可以向某些 Metasploit 利用程序添加载荷。这些载荷是将在目标系统上运行的代码脚本。最著名的是 `bearos/meterpreter/reverse_tcp`

用法 `set payload <载荷名称>`

示例 `set payload bearos/meterpreter/reverse_tcp`

## Metasploit 反向 TCP

在某些情况下，通往目标系统的大多数路径都被关闭，我们无法通过攻击访问它们。然而，目标可以为我们打开一条进入的路径，称为反向 TCP。欺骗某人的最常见方式是通过文件。看似无害的 Word 文档可能携带看起来并不隐藏的恶意软件。我们在这里将使用的利用工具是

```
exploit/multi/fileformat/office_word_macro
```

用法

- `search office_word_macro`
- `use exploit/multi/fileformat/office_word_macro`
- `set payload bearos/meterpreter/reverse_tcp`
- `show options`
- `set LHOST 192.168.1.2`
- `set LPORT 4444`
- `run` (创建恶意 Word 文档)
- `handler` (启动监听器)
- 将文件发送到目标当连接到来时
- 使用 *Ctrl+C* 退出处理程序。
- `show sessions`
- `session <session index>`

**重要**  
在这里，我们将有效载荷的 LPORT（即，本地端口）设置为 4444。您可以将其设置为您喜欢的任何端口。但是，请记住，您必须从您连接的网络的调制解调器界面打开此端口。否则，有效载荷将无法正常工作。

## 我要怎么创建自己的程序？

你可以通过写自己的程序，把黑客操作或者其他事情自动化。

这件事用 **Code++** 应用来做。

Hackhub 的脚本支持 **TypeScript** 语言。

你可以直接用标准的 TypeScript 语法。除此之外，Hackhub 还定义了一批用来操作游戏的函数和库。

### Code++ 编辑器功能

- **多标签编辑** – 同时打开并处理多个文件。拖动标签可以调整顺序。
- **主题** – 在设置里从 20 种配色主题中挑选（Dracula、Tokyo Night、Catppuccin 等）。
- **字体** – 在设置里选择你喜欢的字体和字号。
- **IntelliSense** – 对所有内置 API 提供完整的自动补全和类型检查。
- **导入支持** – 用 \

将代码转换为命令在编写程序后，我们使用 "node" 命令运行它。那么我们如何将这个程序变成一个终端命令呢？如果你将创建的代码文件放入 "lib" 文件夹中，那么该文件将作为一个特殊命令运行。示例：

\

### 模块与导入

你可以把代码拆分到多个文件里，并用标准的 TypeScript 语法在它们之间导入和导出。

### 导出

用 \

### Lib – System

供你的脚本使用的基础 I/O 函数。

### 打印输出

\

### Lib – Shell

从你的脚本里管理终端。

### 终端锁定

在耗时较长的操作期间锁定终端输入。

\

### 库 – 包检查一个包是否已安装

\

**Lib – 调试**您可以使用游戏开发者控制台记录您的输出。使用 "F1" 键来做到这一点。

```
Debug.Log("Hello World!");
```

```
Debug.Error("这是错误! ");
```

## Lib – Thread

用于线程操作。

### To wait

\

## Lib – File System

管理这台计算机上的文件和目录。

大多数方法都接受一个可选的 \

## Lib – Networking

网络操作与子网分析。

### 校验 IP 地址

\

## Lib – Networking.Wifi

无线网络扫描与攻击工具（类似 Bettercap）。

### 列出接口

\

## Lib – Crypto

加密工具与密码破解。

## Hashcat – 破解 Wi-Fi 密码

解密捕获到的 \

## Lib – HackDB

用代码访问漏洞利用数据库。

### 列出所有漏洞利用

\

## Lib – NTLM

NTLM 认证攻击库。

检查 NTLM 服务

检查目标是否启用了 NTLM 认证。

\

## 什么是怀疑等级？

怀疑等级，顾名思义，表示您在游戏中的怀疑程度。在黑客或引诱某人时要小心！

当您的怀疑等级达到50%以上时，有人可能会黑您的系统。如果怀疑等级达到100%，您将被抓住并输掉游戏。

**我的怀疑程度如何增加？** 在游戏中，当你在黑客阶段或发送网络钓鱼邮件时进行不完整或错误的操作，通常会增加你的怀疑程度。

## 黑客

- 当你访问系统时，你需要找到访问日志。
- 然后，你应该删除表明你已获得 shell 的日志，不要触碰其他日志，否则缺失的日志会被系统管理员发现。

## 网络钓鱼邮件

- 发送网络钓鱼邮件时，确保你输入数据正确，否则你会引起怀疑！

## 如何降低 Suspicion？

- 你可以更改已连接的 Wi-Fi 网络，这将更改 IP 和 DNS 地址，从而降低你的 suspicion level.

## 当怀疑程度高时会发生什么？

- 如果你的怀疑程度为 50% 或更高，随时都有可能被黑客攻击。这些攻击包括迷你游戏，如果你在这些迷你游戏中成功，你将避免被攻击，如果失败，你将受到惩罚，比如失去你的钱。
- 如果怀疑程度达到 100%，你将被联邦当局扣押并失去你所有的钱。

## 命令: apt-get install

安装终端命令包。用法

\

## 命令: bettercap

Bettercap 是一个强大、模块化且易于扩展的框架，专为网络攻击和监控而设计。安装

```
apt-get install bettercap
```

启动

```
bettercap
```

开始探测

```
net.probe on
```

显示网络接口列表

```
net.show
```

将 wifi 侦测设置为启用监控模式的接口

```
wifi.recon [interface]
```

然后显示 wifi 列表

```
wifi.show
```

设置目标 wifi

```
set wifi.ap [BSSID]
```

向目标发送去认证包

```
wifi.deauth
```

退出 bettercap

```
exit
```

安装 hashcat 以解密哈希

```
apt-get install hashcat
```

## 破解密码

```
hashcat [pcap file]
```

### 命令： cat

读取文件内容。用法

```
cat [文件名]
```

### 命令： cd

cd 命令用于更改当前工作目录。用法

```
cd [目录名]
```

返回上一级目录：

```
cd ..
```

### 命令： cp

复制文件和目录。

用法

```
cp <source> <destination>
```

### 命令： dig

Dig 是一个命令行工具，用于收集有关 IP 地址的信息。

```
dig <ip 地址>
```

### 命令： dirhunter

Dirhunter 是一个 Web 目录发现工具。它会扫描目标网站，并显示其公开可访问的路径和页面。

适用于侦察 – 查找隐藏的管理面板、API 端点或被遗忘的页面。

安装： 

```
apt-get install dirhunter
```

用法： 

```
dirhunter <域名>
```

示例： 

```
dirhunter example.com
```

该工具将扫描目标并列出所有发现的目录和页面。

### 命令: `download`

将远程服务器上的文件下载到本地计算机。

用法

```
download <文件路径>
```

### 命令: `ftp`

它允许我们连接和管理远程 `ftp` 服务器。用法

```
ftp -h [host] -u [user] -p [password]
```

### 命令: `geoiP`

`GeoiP` 是一个知名工具，可以帮助您查找给定 IP 地址的位置。

```
geoiP <ip 地址>
```

示例 `geoiP 46.20.15.34`

### 命令: `git`

`Git` 是玩家存储和分享他们编写的程序的平台。

**初始化仓库** 例如我们在一个有脚本的文件夹中。 `git init -n <repo name>`

**提交** 将提交添加到仓库。 `git commit -m <message>`

**推送** 将提交推送到仓库。 `git push`

**拉取** 拉取仓库的最新更新。 `git pull`

**克隆** 克隆仓库。 `git clone <repository slug> <path to clone>`

示例 `git clone example-hack-tool ./home/user/desktop/repo-folder`

### 命令: `hydra`

`Hydra` 是一个并行化登录破解工具，支持多种协议。

- `-u` 标志是可选的。如果省略，Hydra 会自动使用 **root** 作为默认用户名。
- `-T` 标志指定目标，格式为 `_IP:Port_`。例子: `hydra -T 192.168.1.1:22 -P ./wordlist.lst`
- `-P` 标志用于提供字典文件的路径。请确保指定正确的绝对路径或相对路径。例子: 如果您在根目录并且文件在 **downloads** 中:

```
-P /downloads/wordlist.lst
```

用法 (默认用户名: root): `hydra -T [ip:port] -P [wordlist]`

用法 (带用户名): `hydra -T [ip:port] -l [username] -P [wordlist]`

## 命令: john

john, 意为“John The Ripper”, 用于破解加密文本的密码。您必须先安装该软件包。

```
apt-get install john
```

john 有两种不同的用法。

- 文件密码破解

```
john /etc/passwd
```

- 解码哈希字符串

```
john <hash>
```

示例

```
john 31435008693ce6976f45dedc5532e2c1
```

## 命令: ls

ls命令用于列出文件。"ls"本身会列出当前目录中的所有文件。用法 `ls`

## 命令: lynx

它在互联网上进行深度搜索。用法

```
lynx [search]
```

在当前工作路径中创建新目录。

```
mkdir <directory name>
```

### 命令: mv

移动文件和目录，或给它们重命名。

用法

```
mv <source> <destination>
```

### 命令: mxlookup

查找域的邮件服务器。

```
mxlookup <domain>
```

示例 `mxlookup example.com`

### 命令: nmap

Nmap 是一个开源工具，用于网络扫描和漏洞检测。你可以使用 `-sV` 标志执行更详细的扫描，并了解在后台运行的服务及其版本信息。默认用法

```
nmap [ip address]
```

详细用法

```
nmap [ip address] -sV
```

指定端口

```
nmap [ip address] -port [port number]
```

示例用法以 IP 地址 10.22.33.44 为例。我们来列出该地址上的端口。

```
nmap 10.22.33.44
```

我们将得到的输出:

```
| PORT | STATE | SERVICE | | ---- | ----- | ----- | | 21 | OPEN | ftp | | 22 | CLOSE | ssh | | 80 |  
CLOSE | http |
```

STATE:

- OPEN: 该端口已定义并正在被积极使用。
- CLOSE: 这些端口已定义，但已关闭不可用。

- **FORWARDED:** 该端口是开放的，但它被重定向到了一个不同的端口，而不是默认端口。这意味着服务仍然可访问，但需要通过不同的端口号访问。例如，FTP 服务器通常运行在端口 21，但如果它在端口 37359 上显示为 FORWARDED，则表示对 37359 的连接会被转发到网络内部实际运行在端口 21 上的 FTP 服务。

SERVICE:

- 在后台运行于该端口上的服务。当我们进行了更详细的搜索:

```
nmap 10.22.33.44 -sV
```

我们将得到的输出:

| PORT | STATE | SERVICE | VERSION       | DESTINATION |
|------|-------|---------|---------------|-------------|
| 21   | OPEN  | ftp     | vsftpd 1.0.0  | 192.168.1.2 |
| 22   | CLOSE | ssh     | openssh 1.0.0 | 192.168.1.2 |
| 80   | CLOSE | http    | nginx 1.0.0   | 192.168.1.2 |

VERSION:

此部分由 2 个部分组成。

- 第 1 部分: 运行中的应用名称。
- 第 2 部分: 该运行中应用的版本。如果我们知道正在运行的服务版本，并且端口是开放的，我们就可以渗透该系统。

**命令: node**

此命令允许您运行游戏内脚本（带 .ts 扩展名）。默认情况下未安装。

```
node myscript.ts
```

**命令: nslookup**

查找目标域的IP地址。用法

```
nslookup [domain]
```

**命令: Nuclei**

**Nuclei** 是一个快速、可定制的漏洞扫描工具。

```
nuclei -h <hosts>
```

用法要使用 Nuclei，您需要一个包含域地址的文本文件。示例: /domain\_list.txt

```
example.com
domain.com
myanotherdomain.com
```

然后

```
nuclei -h /domain_list.txt
```

## 命令: openssl

对文本进行加密或解密。加密用法

```
openssl -enc [text]
```

解密用法

```
openssl -dec [text]
```

## 命令: ping

它检查是否成功向服务器发送数据包以及是否收到响应。用法

```
ping [ip address]
```

## 命令: pip

Pip 是 Python 的一个包管理器。它是安装用 Python 编写的程序所必需的。安装 `apt-get install pip`

安装 Python 包 `pip install <包名>`

示例 `pip install sqlmap`

## 命令: python3

python3 命令允许我们运行一个 python 脚本。用法

```
python3 [/destination/to/file]
```

示例

```
python3 /downloads/net_tree.py
```

你可以在 [hackdb.net](https://hackdb.net) 找到要运行的 python 脚本。

## 命令: rm

删除文件/文件夹。用法

```
rm [文件/文件夹名称]
```

## 命令: ssh

- 安全外壳（SSH）是一种提供安全访问远程计算机的方法。

- 它允许您远程登录系统并执行命令，就像您坐在控制台上一样。
- 重要的是标志。
- 在ssh中，我们不使用常见的用法。
- 在-h标志下，您需要组合用户名和IP地址（不包括端口）。
- 例如：root@192.168.1.1

用法

```
ssh -h [username@ip] -p [port]
```

### 命令: subfinder

**subfinder** 是一个子域发现工具，使用被动在线来源返回网站的有效子域。它具有简单的模块化架构，并针对速度进行了优化。subfinder 只为做一件事而构建 – 被动子域枚举，并且它做得很好。

```
subfinder -d <domain>
```

示例

```
subfinder -d example.com    subfinder -d https://example.com
```

### 命令: sudo

它允许您切换到 "root" 用户，这是计算机中最高授权的用户。如果您想，可以直接切换到 root 用户或以 root 权限运行命令。切换 root 用户

```
sudo -su
```

以 root 权限运行命令

```
sudo [command]
```

示例:

```
sudo apt-get install metasploit
```

### 命令: weechat

Weechat 允许您使用仅仅您的用户名在线聊天，完全匿名。它通常用于暗网。用法

```
weechat <ip address> <password>
```

### 命令: whois

使用 Whois 命令，您可以找到拥有域名、IP 地址或电子邮件地址的人员。用法

whois [域名/ IP 地址/ 电子邮件]

## Python 模块: Evil-Rm

连接到远程机器并执行命令。安装 `pip install evil-rm`

用法 `evil-rm -i <ip address> -u <username> -H <hash>`

**重要** 要使用 Evil-RM，您需要知道目标设备上某个用户的用户名和密码哈希。为此，我们建议查看 NTLM 工具。示例 `evil-rm -i 47.189.132.4 -u alex -H 09bb63bf7635f9cfd50f022e7a3b0dba`

## Python 模块: Fern

一个破解路由器密码的工具，如果路由器型号是公开可用的。用法

- 从 [hackdb.net](https://hackdb.net) 下载 fern.py。
- 安装 python `apt-get install python3`
- `python3 fern.py`
- 输入路由器型号。示例

```
python3 /home/user/downloads/fern.py 路由器型号 > WN087A2
```

**Python 模块: JWT 解码器**此漏洞解码 JWT 令牌并操纵其负载以绕过安全性并提升特权。它通常用于利用弱或缺失的 JWT 签名验证机制。使用方法

- 从 [hackdb.net](https://hackdb.net) 下载 jwt\_decoder.py。
- 安装 python `apt-get install python3`
- `python3 jwt_decoder.py <jwt 令牌>`

示例 `python3 /home/user/downloads/jwt_decoder.py eyJ...`

## Python 模块: Kimai

Kimai 易受 SameSite-Cookie-Vulnerability-session-hijacking 的攻击。攻击者可以欺骗受害者更新或升级系统，通过使用非常恶意的漏洞来窃取其易受攻击的 cookie 并控制其会话。

Kimai 在防火墙上是有效的。使用方法

- 从 [hackdb.net](https://hackdb.net) 下载 kimai.py。
- 安装 python `apt-get install python3`

- 在 Wireshark 上开始监听。
- `python3 kimai.py <ip address>`
- Kimai 可能并不是每次都能窃取到 cookie。如果您无法获取 cookie，请再试一次。示例

```
python3 /home/user/downloads/kimai.py 46.20.15.34
```

**Python 模块：网络拓扑树**此漏洞利用 IP 地址作为输入生成完整的网络拓扑。通过主动和被动扫描技术，该工具识别路由器、交换机和连接的设备，以及它们的开放端口和服务。输出以树状结构可视化，以方便阅读。使用方法

- 从 [hackdb.net](https://hackdb.net) 下载 `net_tree.py`。
- 安装 python `apt-get install python3`
- `python3 net_tree.py <ip address>`

示例 `python3 /home/user/downloads/net_tree.py 46.20.15.34`

### Python 模块: Pret

PRET 是一个用于打印机安全测试的新工具，在鲁尔大学波鸿的硕士论文范围内开发。它通过网络或 USB 连接到设备，并利用给定打印机语言的功能。

用法

- 从 [hackdb.net](https://hackdb.net) 下载 `pret.py`。
- 安装 python `apt-get install python3`
- `python3 pret.py <ip address>`

示例 `python3 /home/user/downloads/pret.py 46.20.15.34`

### 重要

- PRET 需要打印机可通过其 LAN IP 地址访问，并且端口 9100 (RAW 打印) 已开放。如果端口 9100 已关闭，PRET 无法与打印机通信。

### Python 模块：pyUserEnum

pyUserEnum 是一个用于枚举子网用户的工具。使用方法

- 从 [hackdb.net](https://hackdb.net) 下载 `pyUserEnum.py`。
- 安装 python `apt-get install python3`

- `python3 pyUserEnum.py <ip 地址>`

示例 `python3 /home/user/downloads/pyUserEnum.py 46.20.15.34`

## Python 模块: Sqlmap

Sqlmap 是一个用于测试和利用 SQL 注入漏洞的工具。安装 `pip install sqlmap`

使用 `sqlmap -u <url> <options>` 或 `python3 sqlmap.py -u <url> <options>`

可用选项列表

- 列出表: `sqlmap -u <url> -tables`
- 导出表数据: `sqlmap -u <url> -dump -table <table name>`

示例用法 <br> 假设我们的目标是 bestecommerce.com 并且存在 SQL 漏洞。

```
sqlmap -u bestecommerce.com -tables
```

结果 | 表名 | | ---- | | 产品 | | 用户 |

然后 `sqlmap -u bestecommerce.com -dump -table Products`

结果 | 产品 ID | 产品名称 | 价格 | | ---- | | ---- | | ---- | | 1 | 手机 | 499\$ | 2 | 电脑 | 999\$

## Python 模块: WigleNet

WigleNet 是一个在特定位置查找所有设备的工具。使用方法

- 从 [hackdb.net](http://hackdb.net) 下载 wiglenet.py。
- 安装 python `apt-get install python3`
- `python3 wiglenet.py -lat <latitude> -long <longitude>`

示例 `python3 /home/user/downloads/wiglenet.py -lat 145.06 -long 68.592`

## 在线世界

多人模式是一个所有人共享的大世界。你看到的每一个公司站点、家庭网络和人物都是活生生的目标，而其他操作员（以及自动化的 NPC 团队）正在和你同时攻击同一批机器。

由此带来几个结果：

- **战利品会被搬空。** 一个目标被洗劫之后，它的战利品就用完了，这台机器会进入冷却（通常是几个小时），之后才会重新填满。如果一台机器看起来空空如也，那就晚点再来，或者换一个目标。
- **你不在的时候，世界照样在动。** NPC 团队会自己去刷目标，所以你一直留着的那笔肥肉，等你赶到时可能已经没了。打开网络监视器（Network Monitor），看看谁在线上活动。
- **目标不是一成不变的。** 你上周攻破的机器不会永远保持原样。它开放的服务会在两次突袭之间发生变化，所以每次都重新扫描，别指望旧的入口还管用。

本节剩下的部分会走完整个循环：找到目标、破门而入、拿走战利品，然后在不被抓到的前提下把它变成干净的钱。

## Finding Targets

You can only attack something you can reach, and you reach a box by its **IP address**. Recon is simply the work of turning a name into an IP.

Three commands do most of the job:

- \

## Targets & Tiers

Not every target is equally hard. Boxes come in tiers, and the tier tells you how much work getting in will take.

- **Tier 1, direct.** Reachable straight from the internet. Scan the IP, find the open service, exploit it. Great for building reputation and starter cash.
- **Tier 2, VPN gated.** You cannot touch the real box from outside. First you get a VPN certificate (by phishing an employee or by cracking a captured hash), connect with \

## Tier 1: 直连目标

Tier 1 机器直接对公网应答。这里没有门禁：只要你能解析出它的地址，就能攻击它。这也是你熟悉整套流程、攒下更高 Tier 所要求的声望的地方。

### 完整流程

1. 选一个目标。翻一翻目录或者网络监视器，或者顺着你挖出来的某个域名往下走。

2. 解析它。

\

## Tier 2: VPN 限制的目标

Tier 2 公司不会把装着钱的那台机器暴露出来。从外面看，你只能看到网站，别的几乎什么都没有，而且在你进到企业内网之前，漏洞利用会被直接拒绝。想进去，就得握有那家公司专属的 **VPN 证书**。

### 第 1 步：拿到一份证书

有两条路，走哪条都行。

钓一个员工。对这家公司做侦察，找出一个有名有姓的员工：\

## Tier 3：金库

Tier 3 是这架梯子的顶端：一个藏在企业边缘之后的私人金库，里面的加密战利品比下面所有层加起来还值钱。它没有一步是自动的。你需要声望、两把不同的钥匙、一次穿过内网的跳转，以及撤离时用的解码器。

### 第 0 步：找到它

金库**不是**公开的。它们从来不会出现在目录里，你也不可能靠扫描碰上一个。你得靠做低一层的活儿，把金库挖出来：

- **战利品会漏出线索。** 有些目标身上带着通往某个隐藏目标的指针。洗劫它们，金库就会出现在你的目录和网络视图里。
- **情报会漏出线索。** 跳转到一台 NPC 的内网主机上，把上面的情报文件下载下来。这会让你还没找到的、Tier 最低的那个隐藏目标浮出水面，所以这架梯子大致是按顺序解锁的。

### 第 1 步：先有声望

金库在应答你之前，会先查你的名号。如果它告诉你这个目标超出了你的水平，那条拒绝消息里的数字，就是你还得靠小活儿挣回来的差额。

### 第 2 步：两把钥匙，而且都要鉴定过

金库要的是两样东西，一样都不能少：

- 一份**金库 VPN 证书**，以及
- 一个**金库访问令牌**。

两者都能从突袭中掉落，也都能在 GreyMarket 黑市上交易。从突袭里出来的钥匙是加密的，而加密的钥匙会被拒收，所以在指望它之前，先把每一把都鉴定一遍：

\

## 破门而入

拿到一个可达的 IP 之后，入侵只是一套很短的流程。

1. **扫描机器。** 看看有什么在监听：

\

## VPN-Gated Targets

Tier 2 boxes do not answer the open internet. You have to be inside the company network first, and that means holding a valid **VPN certificate** for that specific target.

There are two ways to get one.

**Phish an employee.** Find a staff member (recon and the company site help here), send them a booby-trapped mail, and when they bite you land on their workstation. From there you can download the company **VPN config file** to your machine.

**Crack a captured hash.** If you pulled a password hash (from a \

## 钥匙与解码器

除了 VPN 证书之外，还有两类工具能打开门、解开战利品。

**访问钥匙**能带你进入受限目标，它分两种：

- **VPN 证书**靠一条隧道把你送进去。配合 \

## 金库与内网跳转

Tier 3 目标把真正的宝贝放在一个从外面看不见的内网里。你先像攻击其他机器一样突破边缘主机，然后一层一层往里推进。这就是**内网跳转**。

列出从当前落脚点能够到达的主机：

\

## 战利品数据包

你偷到的东西会以**不透明数据包**的形式出现：一份原始转储，名字看起来很真实，比如 \

## 鉴定战利品

一份刚到手的数据包在你看清里面之前都是个谜。在终端里执行：

\

## 加密战利品

有些数据包出来时就是**加密的**，因为防御强化的目标会把自己的核心资产打乱之后再存放。加密的数据包在你解密之前，既鉴定不出全部价值，也没法销赃。

你需要一个与该数据包加密方案匹配的**解码器**。解码器会在突袭中作为额外战利品掉落，也在 GreyMarket 黑市上流通。手里有了一个之后：

\

## Cashing Out

Loot is not money until you move it. Raw packages are **hot** (traceable), so you launder or sell them instead of depositing them directly.

- **Bank and financial loot** (checks, wire logs) gets **laundered**. A cut is taken, and the cut grows while your heat is high.

- **Data loot** (database dumps, credentials, wallets) gets **sold** on the GreyMarket. List it yourself, or let an NPC broker snap up fairly-priced listings that have sat for a while.

Proceeds land in your bank balance. Always appraise before you list, because an un-appraised package fences for nothing.

## The GreyMarket

\

## 热度与烫手战利品

每一次行动都会推高你的**热度**。热度就是这个世界还记得你闹了多大动静。

- 刚偷来的战利品是**烫手的**。在热度很高的时候处理它，代价更大：洗钱分成更高，销赃价更差。
- 热度会随时间自行冷却。如果一笔活儿变现起来感觉太贵，就低调一阵，让它降下来。
- 更大的收获和防御更强的目标会更快推高热度，但回报也高得多。这就是你在做的取舍。

热度堆得太高，线上就会变得危险：盯着一台机器的其他操作员可能会在你撤退的路上抓住你。在贪心和暴露之间找好平衡。

## 被追踪

每一个动静大的操作，都会让你正在进行的这笔活儿上的**追踪**进度条往上涨：戳诱饵、踩到蜜罐，或者在一台机器上待得太久。让进度条填满，你就**被追踪**了。

一旦发生，这次行动当场作废：连接断开，那个目标会把你挡在门外一段时间，你的热度还会上升。

怎么保持干净：

- 相信 \

## 代理与装备

有两项升级会不声不响地让每一笔活儿都更安全、更快。两者都在 \

## 你自己的基础设施

你破进去的那些东西，你也可以自己来经营。租一台机器、租一个域名、从上面对外提供站点，你就跟这个世界里任何一家公司一样成了目标。这一页是手册的防守面。

### 租机器和租名字

主机商在自己的控制台里卖服务器，注册商按天或按月出租域名。两者都是按固定周期预付：过期的租约会停止服务，过期的域名最终会重新回到市场，所以在那之前就去控制台续期。付款可以用 LCB 账户里的干净余额，也可以用卡，而偷来的卡跟你自己的卡一样好使。

你在哪里买名字很要紧，因为 \

## 从租来的服务器上干活

每一个吵闹的动作都会在线路上留下一个地址。它会进到目标的访问日志、任何盯着那台主机的人的监控里，以及那台机器发出的每一条按地址的封禁。默认情况下，这个地址就是你自己机器的地址。

租来的机器会改变这一点。在你租的服务器上开一个 shell，只要这个 shell 还开着，你启动的一切都从它那儿出去：

```
\
```

## 操作员命令

这些命令只存在于在线世界。在单人模式里运行，只会提示你它仅限多人模式。

### 侦察与监视

| 命令   | 作用        |
|------|-----------|
| ---- | ----    \ |