

Database Programming with SQL

3-1

Comparaciones Lógicas y Reglas de Prioridad

ORACLE
Academy



Condiciones Lógicas

- Las condiciones lógicas combinan el resultado de dos condiciones de componentes para producir un único resultado según dichas condiciones
- Por ejemplo, para asistir a un concierto de rock, debe adquirir una entrada y el transporte para llegar allí
- Si se cumplen las dos condiciones, puede ir al concierto
- ¿Qué hacer si no puede obtener transporte, puede ir?

Operadores Lógicos

- Un operador lógico combina los resultados de dos o más condiciones para producir un único resultado
- Se devuelve un resultado SOLO SI el resultado global de la condición es verdadero
- **AND**: devuelve TRUE (verdadero) si ambas condiciones son verdaderas
- **OR**: devuelve TRUE (verdadero) si cualquier condición es verdadera
- **NOT**: devuelve TRUE (verdadero) si la condición es falsa

Operador AND

- En la siguiente consulta, los resultados devueltos serán las filas que cumplan ambas condiciones especificadas en la cláusula WHERE

```
SELECT last_name, department_id, salary
FROM employees
WHERE department_id > 50 AND salary > 12000;
```

LAST_NAME	DEPARTMENT_ID	SALARY
King	90	24000
Kochhar	90	17000
De Haan	90	17000

Operador OR

- Si la cláusula WHERE utiliza la condición OR, los resultados devueltos de una consulta serán las filas que cumplan una de las condiciones de OR
- En otras palabras, todas las filas devueltas tienen un location_id de 2500 o tienen un manager_id igual a 124

```
SELECT department_name, manager_id, location_id
FROM departments
WHERE location_id = 2500 OR manager_id=124;
```

DEPARTMENT_NAME	MANAGER_ID	LOCATION_ID
Shipping	124	1500
Sales	149	2500

Operador NOT

- El operador NOT devolverá las filas que no cumplan con la condición de la cláusula WHERE

```
SELECT department_name, location_id
FROM departments
WHERE location_id NOT IN (1700,1800);
```

DEPARTMENT_NAME	LOCATION_ID
Shipping	1500
IT	1400
Sales	2500

Reglas de Prioridad o Qué Ocurre en Primer Lugar

- Tenga en cuenta que el operador AND se evalúa antes que el operador OR
- Esto significa que, para que el ejemplo en la diapositiva anterior, si no se cumple alguna de las condiciones de la sentencia AND, se utilizará el operador OR para seleccionar las filas
- Es importante recordar este concepto

ORDER	OPERATOR
1	Arithmetic + - * /
2	Concatenation
3	Comparison <, <=, >, >=, <>
4	IS (NOT) NULL, LIKE, (NOT) IN
5	(NOT) BETWEEN
6	NOT
7	AND
8	OR

Reglas de Prioridad o Qué Ocurre en Primer Lugar

- En primer lugar, se evalúa la condición AND, por lo que se devolverán todos los empleados que trabajen en el departamento 80 o 50, y tengan un nombre que empiece por "C"
- La cláusula OR se evalúa a continuación y se devuelven los empleados cuyo apellido contenga "s"

```
SELECT last_name||' '||salary*1.05
       AS "Employee Raise", department_id,
       first_name
FROM employees
WHERE department_id IN(50,80)
       AND first_name LIKE 'C%'
       OR last_name LIKE '%s%';
```

Employee Raise	DEPARTMENT_ID	FIRST_NAME
Higgins 12600	110	Shelley
Mourgos 6090	50	Kevin
Rajs 3675	50	Trenna
Davies 3255	50	Curtis
Matos 2730	50	Randall
Vargas 2625	50	Peter
Ernst 6300	60	Bruce
Hartstein 13650	20	Michael