

Database Programming with SQL

2-1

Columnas, Caracteres y Filas

ORACLE
Academy



Operador de Concatenación

- Concatenación significa conectar o enlazar juntos en una serie
- El símbolo de concatenación es 2 barras verticales a veces denominadas "líneas verticales"
- Los valores a ambos lados del operador || se combinan para crear una sola columna de salida
- La sintaxis es la siguiente:

```
string1 || string2 || string_n
```

- Cuando los valores se concatenan, el valor resultante es una cadena de caracteres

Operador de Concatenación

- En esta variante del ejemplo anterior, `||' '||` se utiliza para introducir un espacio entre `department_id` y `department_name`
- El carácter 'espacio' en comillas simples crea un espacio entre los valores de la columna

```
SELECT department_id || ' ' || department_name  
FROM departments;
```

DEPARTMENT_ID ' ' DEPARTMENT_NAME
10 Administration
20 Marketing
50 Shipping
60 IT
...

Concatenación y Alias de Columna

- Los alias de columna son útiles cuando se utiliza el operador de concatenación para que la línea SELECT por defecto no aparezca como la cabecera de la columna

```
SELECT department_id || ' ' ||  
       department_name AS "Department Info "  
FROM departments;
```

Department Info
10 Administration
20 Marketing
50 Shipping
60 IT
...

```
SELECT first_name || ' ' ||  
       last_name AS "Employee Name"  
FROM employees;
```

Employee Name
Ellen Abel
Curtis Davies
Lex De Haan

Uso de DISTINCT para Eliminar las Filas Duplicadas

- Muchas veces, deseará saber cuántas instancias únicas de algo existen
- Por ejemplo, si deseara una lista de todos los departamentos para los que hay empleados
- Podría escribir una consulta para seleccionar los valores department_id de la tabla employees:

```
SELECT department_id  
FROM employees;
```

DEPARTMENT_ID
90
90
90
10
110
110
80
80
80
...

Uso de DISTINCT para Eliminar las Filas Duplicadas

- A menos que se indique lo contrario, la salida de una consulta SQL mostrará el resultado sin eliminar las filas duplicadas
- En SQL, se utiliza la palabra clave DISTINCT para eliminar las filas duplicadas

```
SELECT DISTINCT department_id  
FROM employees;
```

- El cualificador DISTINCT afecta a todas las columnas enumeradas y devuelve todas las combinaciones diferentes de las columnas de la cláusula SELECT
- La palabra clave DISTINCT debe aparecer directamente después de la palabra clave SELECT

DEPARTMENT_ID
-
90
20
110
80
50
10
60