

Database Programming with SQL

12-2

Actualización de Valores de Columna y Supresión de Filas

ORACLE
Academy



UPDATE:

- La sentencia UPDATE se utiliza para modificar filas existentes de una tabla
- UPDATE necesita cuatro valores:
 - el nombre de la tabla
 - el nombre de las columnas cuyos valores se van a modificar
 - un nuevo valor para cada una de las columnas que se están modificando
 - una condición que identifique las filas de la tabla que se van a modificar
- El nuevo valor para una columna puede ser el resultado de una subconsulta de una sola fila

UPDATE

- En el ejemplo, se utiliza una sentencia UPDATE para cambiar el número de teléfono de un empleado en la tabla de empleados
- Tenga en cuenta que la tabla copy_employees se utiliza en esta transacción

```
UPDATE copy_employees  
SET phone_number = '123456'  
WHERE employee_id = 303;
```

Se recomienda que la sentencia UPDATE aparezca sola en una línea

EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	PHONE_NUMBER
303	Angelina	Wright	123456

UPDATE

- Podemos cambiar varias columnas y/o varias filas en una sentencia UPDATE
- En este ejemplo, se cambia el número de teléfono y el apellido de dos empleados

```
UPDATE copy_employees  
SET phone_number = '654321', last_name = 'Jones'  
WHERE employee_id >= 303;
```

EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	PHONE_NUMBER
303	Angelina	Jones	654321
304	Test	Jones	654321

UPDATE

- Tenga cuidado al actualizar los valores de columna
- Si la cláusula WHERE se omite, todas las filas de la tabla se actualizarán
- Puede que esto no sea lo deseado

```
UPDATE copy_employees  
SET phone_number = '654321', last_name = 'Jones'
```

EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	PHONE_NUMBER
100	Steven	Jones	654321
101	Neena	Jones	654321
102	Lex	Jones	654321
200	Jennifer	Jones	654321
205	Shelley	Jones	654321
206	William	Jones	654321
149	Eleni	Jones	654321
174	Ellen	Jones	654321
...	...	...	...

Actualización de una Columna con un Valor de una Subconsulta

- Podemos utilizar el resultado de una subconsulta de una sola fila para proporcionar el valor nuevo para una columna actualizada

```
UPDATE copy_employees
SET salary = (SELECT salary
              FROM copy_employees
              WHERE employee_id = 100)
WHERE employee_id = 101;
```

- En este ejemplo, se cambia el salario de un empleado (id = 101) al mismo salario que otro empleado (id = 100)

EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	SALARY
100	Steven	King	24000
101	Neena	Kochhar	24000

DELETE

- La sentencia DELETE se utiliza para eliminar filas existentes de una tabla
- La sentencia necesita dos valores:
 - el nombre de la tabla
 - la condición que identifica las filas que se van a suprimir



DELETE

- En el ejemplo, se utiliza la copia de la tabla de empleados para suprimir una fila: el empleado con el número de identificador 303

```
DELETE from copy_employees  
WHERE employee_id = 303;
```

- ¿Qué predice que se suprimirá si se elimina la cláusula WHERE en una sentencia DELETE?
- Se suprimen todas las filas de la tabla si omite la cláusula WHERE: