

Database Programming with SQL

4-2

Funciones Numéricas

ORACLE
Academy



Funciones Numéricas

- Las tres funciones numéricas son:
 - ROUND
 - TRUNC
 - MOD



ROUND

- ROUND se puede utilizar tanto con números como con fechas
- Se utiliza principalmente para redondear números a un número especificado de posiciones decimales, pero también se puede utilizar para redondear números a la izquierda de la coma decimal
- Sintaxis:

`ROUND(column|expression, decimal places)`

- Tenga en cuenta que si el número de posiciones decimales no está especificado o es cero, el número se redondeará sin decimales
- `ROUND(45.926)` 46
- `ROUND(45.926, 0)` 46

ROUND

- Si el número de posiciones decimales es un número positivo, el número se redondea a ese número de posiciones decimales a la derecha de la coma decimal
- `ROUND(45.926, 2)` 45.93
- Si el número de posiciones decimales es un número negativo, el número se redondea a ese número de posiciones decimales a la izquierda de la coma decimal
- `ROUND(45.926, -1)` 50

TRUNC

- La función TRUNC se puede utilizar tanto con números como con fechas. Principalmente se utiliza para terminar la columna, la expresión o el valor en un número especificado de posiciones decimales
- Cuando se usa TRUNC, si el número de posiciones decimales no se ha especificado, entonces, tal como ocurre con ROUND, el número especificado se define por defecto en cero
- Sintaxis:

```
TRUNC (column | expression, decimal places)
```

- TRUNC (45.926, 2) 45.92

TRUNC

- Al igual que con ROUND, si la expresión TRUNC no especifica el número de posiciones decimales o especifica un cero, el número se trunca en cero posiciones decimales
- `TRUNC (45.926, 0)` 45
- `TRUNC (45.926)` 45
- Recuerde que TRUNC no redondea el número.
- Simplemente termina el número en un punto determinado

MOD

- La función MOD encuentra el resto después de que un valor se divida entre otro valor
- Por ejemplo, el MOD de 5 dividido entre 2 es 1
- MOD se puede utilizar para determinar si un valor es par o impar. Si se divide un valor entre 2 y no hay ningún resto, el número debe ser un número par
- Por ejemplo, si el MOD de x dividido entre 2 es 0, entonces, x debe ser un número par

MOD

- La columna "Mod Demo" mostrará si el número de aeropuertos de cada país es un número par o impar

```
SELECT country_name, MOD(airports,2)
AS "Mod Demo"
FROM wf_countries;
```

- 1 Significa que el número es impar, y cero significa que es par

COUNTRY_NAME	Mod Demo
Canada	1
Republic of Costa Rica	0
Republic of Cape Verde	1
Greenland	0
Dominican Republic	0
State of Eritrea	1
...	