

**Hojas de trabajo****Diagnóstico De Conocimientos Previos -
IPC2 - P**

Total preguntas: 15

Tiempo de la hoja de trabajo: 15 minutos

Nombre del instructor: CARLOS LIMA

Nombre

Clase

Fecha

1. ¿Qué es una variable en programación?

- a) Un espacio en memoria que guarda un valor y tiene un nombre para referirse a él.
- b) Una función que imprime valores en pantalla automáticamente.
- c) Un tipo especial de bucle que se ejecuta infinitamente.

2. ¿Cuál es la diferencia entre un tipo de dato primitivo y un objeto en Java?

- a) Los tipos primitivos guardan valores simples (int, double, boolean), mientras que los objetos son instancias de clases que pueden contener atributos y métodos.
- b) Los tipos primitivos siempre se almacenan en archivos externos mientras que los objetos van en memoria RAM.
- c) Los objetos pueden convertirse automáticamente en cualquier tipo primitivo sin reglas adicionales.

3. ¿Qué es un condicional if y para qué sirve?

- a) Permite ejecutar un bloque de código solo si se cumple una condición.
- b) Es un ciclo que repite instrucciones hasta que el usuario detenga el programa.
- c) Es un método especial que se ejecuta al iniciar el programa.

4. ¿Qué es un bucle for?

- a) Una estructura que repite un bloque de código un número determinado de veces.
- b) Un tipo de variable que cambia automáticamente su valor.
- c) Una estructura que solo se ejecuta una vez sin importar la condición.

5. ¿Qué es un bucle while?
- a) Un método que se ejecuta solo al final del programa.
 - b) Una estructura que repite un bloque de código mientras se cumpla una condición.
 - c) Una función que convierte números en texto.
6. Define clase y objeto en POO.
- a) Una clase es un archivo externo y un objeto es una carpeta que lo contiene.
 - b) Una clase es una función principal y un objeto es una variable global.
 - c) Una clase es un molde que define atributos y métodos; un objeto es una instancia de esa clase.
7. Menciona los pilares de la Programación Orientada a Objetos.
- a) Interfaces, Archivos, Constructores y Ciclos.
 - b) Recursión, Compilación, Depuración y Tipado.
 - c) Herencia, Polimorfismo, Encapsulamiento y Abstracción.
8. ¿Qué es un método en POO?
- a) Una función definida dentro de una clase que describe un comportamiento del objeto.
 - b) Un archivo donde se almacenan todas las variables globales.
 - c) Un tipo de dato utilizado solo para cálculos matemáticos.
9. Diferencia entre método void y método que retorna valor.
- a) void no devuelve nada; un método que retorna valor devuelve un resultado que se puede usar.
 - b) void solo puede usarse dentro de bucles; los métodos con retorno solo fuera de ellos.
 - c) Los métodos que retornan valor no pueden recibir parámetros.

10. ¿Qué es un arreglo (array)?

- a) Un método especial que permite dividir cadenas de texto.
- b) Un archivo binario donde se guardan funciones
- c) Una estructura de datos que almacena múltiples valores del mismo tipo en posiciones indexadas.

11. ¿Qué es una condición compuesta (usando && o ||)?

- a) Una condición que solo se puede usar dentro de ciclos for.
- b) Una expresión que combina varias condiciones y evalúa su verdad usando “y” (&&) o “o” (||).
- c) Una expresión usada únicamente para comparar cadenas.

12. ¿Qué significa public, private y protected en Java?

- a) Son tipos de datos para declarar variables globales.
- b) Son modificadores de acceso que controlan la visibilidad de atributos y métodos.
- c) Son operadores matemáticos especiales.

13. ¿Qué es un constructor en Java?

- a) Es un tipo de variable utilizada para crear arreglos.
- b) Es un método especial que se usa para inicializar objetos de una clase.
- c) Es un archivo que contiene todas las clases del proyecto.

14. ¿Qué es un bucle anidado?

- a) Un bucle dentro de otro bucle, usado para repetir operaciones más complejas.
- b) Una operación matemática que combina dos ciclos.
- c) Un tipo de método que no puede retornar valores.

15. ¿Qué es una referencia a objeto?

- a) Es una copia física del objeto guardada en el disco duro.
- b) Es un tipo de método que permite duplicar clases automáticamente.
- c) Es el valor que indica dónde se encuentra un objeto en memoria, usado para acceder a sus métodos y atributos.