

Prog 1

L3 RI

Table des matières

1	Introduction à CamL	2
2	CamL et orienté objet	2
3	Théorie des catégories	2
4	Références	2
5	Les exceptions	2
6	Programmation d'ordre supérieure	2

1 Introduction à CamL

Robin Milner (ML : meta-language). Typer = démontrer. P.L Curien crée CAM (categorical abstract machine) \Rightarrow CAML.

Inférence de type : résolution de l'équation aux domaines (résoudre une équation de types).

<fun> place-holder.

2 CamL et orienté objet

Liste : constructeurs, extracteurs, observateurs, combinateurs.

car (hd) : Content Adress Register.

cdr (tl) : Content Decrement Register.

API (Application Programming Interface) fait le lien entre concret et abstrait. Types abstraits \mapsto module.

3 Théorie des catégories

Catégories : Set, Group, Ring, Field, Vector. \neq ensemble (cf paradoxe B. Russell).

Objet terminal $T : A \rightarrow \exists^! T$.

Objet initial $I : I \rightarrow \exists^! A$.

Somme et produit : TO DO schémas. Unique à un iso. près.

4 Références

Assigner un nom à une boîte, pas à une valeur. Modifier boîte \rightarrow impureté, effet de bord.

Structures modifiables en CamL : type $t = \{a : \text{int ref}\}$.

5 Les exceptions

Changement de thread. Un déroutement peut être matériel, système (kernel panic) ou programme.

CamL : try TrucQuiPeutRaiser with |telleException -> tel traitement.

6 Programmation d'ordre supérieure

Appeler une fonction avec ses paramètres et un futur : une fonction qui va s'appliquer au résultat. On peut alors prendre un futur exceptionnel ou faire du pipeline.

On peut empiler des fonctions dans le futur (ex factorielle).