

Exercices INFO0703 – Requêtes complexes

Utiliser le schéma HR Oracle

1. Afficher la liste des Employés avec leur salaire et nombre de voyelles dans le prénom
2. Afficher tous les départements, avec le nombre d'employés associés.
3. Idem mais même ceux sans employés
4. Afficher les employés dont le salaire dépasse la moyenne de leur poste
5. Requête retournant les employés dont le salaire est dans un intervalle centré autour de la moyenne des salaires, avec une marge de ± 500 .
6. Même question que précédemment avec affichage des départements d'appartenance (nom+ID)
7. Afficher les employés dont le nombre d'années d'ancienneté est compris entre 5 et 10 ans, et dont le salaire fait partie des 30% les plus hauts de leur département.
8. Afficher les départements où :
 - Le salaire moyen est supérieur à la médiane des salaires de tous les départements.
 - Le nombre d'employés est supérieur à 5.
 - Le salaire total dépasse 100 000.
9. Avec un MERGE, créer une requête permettant de mettre à jour le salaire (+5% arrondi à 0 décimale) de tous les employés dont le nom (FIRST_NAME) commence par une voyelle en utilisant une expression régulière (REG_EXP)
10. Avec un MERGE, créer une requête permettant de mettre à jour les employés selon la règle suivante :
 - a. Employés qui sont basés à South San Francisco et dont le salaire est inférieur à 6000 : augmenter le salaire de 10% (arrondi à 0 décimale)
 - b. Employés qui sont basés à Oxford et dont le salaire est inférieur à 8000 : augmenter le salaire de 10% (arrondi à 0 décimale)
11. Afficher les employés ayant occupé un poste pendant plus d'un an grâce à la table JOB_HISTORY
12. Afficher la hiérarchie complète pour l'employé `employee_id = 111`, en remontant jusqu'au sommet de la hiérarchie (pour cet employé)
13. Lister les Employés avec leur département et grade avec le salaire qui appartient aux intervalles requis (cf. table job_grades)
14. Lister les employés avec la hiérarchie correspondante sous forme de symboles _ générés par la fonction LPAD (complétion à gauche) en fonction du niveau dans la hiérarchie à partir de monsieur KING (last_name)
15. Lister les 3 employés les mieux payés par département, dont le nom commence par une voyelle, qui ont été embauchés depuis plus de 5 ans, et dont le manager a plus de 5 personnes sous ses ordres
16. En créant une combinaison de regroupements différents (GROUPING SETS), donner les totaux hiérarchiques par département et par poste, par département uniquement et le total général :
 - a. Afficher le department_id, le job_id, le nombre d'employés, le salaire moyen (arrondi à deux décimales)
 - b. Produire également toutes les combinaisons possibles par job_id en incluant un total général indépendamment du département, en incluant un critère sur la somme des salaires qui doit être supérieure à 10000 et en triant les résultats par ordre croissant des department_id

Résultat attendu sur la schéma HR Oracle :

DEPARTMENT_ID	JOB_ID	NB_EMPLOYES	SALAIRE_MOYEN	TOTAL_SALAIRE
20	MK_MAN	1	13000	13000
20		2	9500	19000
30	PU_CLERK	5	2780	13900
30	PU_MAN	1	11000	11000
30		6	4150	24900
50	SH_CLERK	20	3215	64300
50	ST_CLERK	20	2785	55700
50	ST_MAN	5	7280	36400
50		45	3475.56	156400
60	IT_PROG	5	5760	28800
60		5	5760	28800
80	SA_MAN	5	12200	61000
80	SA_REP	29	8396.55	243500
80		34	8955.88	304500
90	AD_PRES	1	24000	24000
90	AD_VP	2	17000	34000
90		3	19333.33	58000
100	FI_ACCOUNT	5	7920	39600
100	FI_MGR	1	12008	12008
100		6	8601.33	51608
110	AC_MGR	1	12008	12008
110		2	10154	20308
	AC_MGR	1	12008	12008
	AD_PRES	1	24000	24000
	AD_VP	2	17000	34000
	FI_ACCOUNT	5	7920	39600
	FI_MGR	1	12008	12008
	IT_PROG	5	5760	28800
	MK_MAN	1	13000	13000
	PU_CLERK	5	2780	13900
	PU_MAN	1	11000	11000
	SA_MAN	5	12200	61000
	SA_REP	30	8350	250500
	SH_CLERK	20	3215	64300
	ST_CLERK	20	2785	55700
	ST_MAN	5	7280	36400
		107	6461.83	691416
		107	6461.83	691416