

Rapport d'analyse de la CI GitLab

Ce document résume ce que teste la CI définie dans [.gitlab-ci.yml](#), à quel moment chaque job se lance, et comment reproduire localement chaque vérification.

Vue d'ensemble

La CI couvre principalement cinq familles de vérifications :

- analyse de sécurité SAST avec Semgrep
- tests unitaires Vitest
- tests e2e Playwright/Vitest sur les vues, la cohérence et l'interactivité
- tests e2e Playwright/Vitest de détection d'erreurs console par niveaux
- tests e2e d'exports PDF

Elle contient aussi des jobs de build et de déploiement. Le build n'est pas un test à proprement parler, mais il valide que la génération des JSON et la compilation Vite passent correctement.

Point important : `pnpm check` n'est pas exécuté dans cette CI.

Stages

Les stages déclarés sont les suivants :

1. `test`
2. `build-projet`
3. `playwright-testCanEleve`
4. `deploy-server`
5. `playwright-test`
6. `playwright-testLycee`
7. `playwright-pdf`
8. `playwright-pdfDNB`
9. `playwright-pdfBAC`

Préparation commune des jobs e2e

Les jobs e2e non PDF héritent de la préparation définie dans `.install_dependencies` :

- installation et activation de `pnpm`
- installation des dépendances du projet
- ajout de `playwright` et `@playwright/test`
- démarrage de l'application avec `pnpm start`

- attente de disponibilité de `http://localhost:80/alea/`

Pour reproduire localement les tests concernés :

```
pnpm install
pnpm start
```

Puis, dans un autre terminal, lancer la commande du job voulu.

Les jobs PDF utilisent une préparation spécifique :

- vérification de `lualatex`
- installation des dépendances système nécessaires à Chromium
- installation du navigateur Chromium via Playwright
- démarrage de l'application

Les variantes DNB et BAC ajoutent en plus un clonage de dépôts annexes dans `public/static/`.

Analyse de sécurité

`semgrep-sast`

Ce job provient du template GitLab SAST et n'est activé que sur la branche `main`.

Déclenchement :

- automatique sur `main`

Reproduction locale :

- il n'existe pas de script `package.json` dédié dans le dépôt
- la reproduction exacte dépend de l'outillage GitLab SAST utilisé par le runner

Tests unitaires

`tests-unitaires`

Ce job exécute :

- `pnpm run makeJson`
- `NODE_OPTIONS=--max-old-space-size=4096 pnpm test:unit`
- `NODE_OPTIONS=--max-old-space-size=4096 pnpm test:src`

Cela correspond à :

- tests Vitest dans `tests/unit`
- tests Vitest directement dans `src`

Déclenchement :

- automatique sur toute Merge Request
- automatique sur `main`
- manuel sur `guironne-jobs`

Reproduction locale :

```
pnpm install
pnpm makeJson
NODE_OPTIONS=--max-old-space-size=4096 pnpm test:unit
NODE_OPTIONS=--max-old-space-size=4096 pnpm test:src
```

Commande condensée équivalente :

```
pnpm install
pnpm makeJson
NODE_OPTIONS=--max-old-space-size=4096 pnpm run prebuild-unit-tests
```

Tests e2e globaux

`playwright-testCanEleve`

Ce job teste les vues via :

```
pnpm test:e2e:views
```

Déclenchement :

- automatique sur toute Merge Request
- automatique sur `main`
- manuel sur `guironne-jobs`

Reproduction locale :

```
pnpm install
pnpm start
pnpm test:e2e:views
```

`playwright-testConsistency`

Ce job teste la cohérence fonctionnelle via :

```
pnpm test:e2e:consistency
```

Déclenchement :

- automatique sur toute Merge Request
- automatique sur `main`
- manuel sur `guironne-jobs`

Reproduction locale :

```
pnpm install
pnpm start
pnpm test:e2e:consistency
```

playwright-testInteractivity

Ce job teste l'interactivité via :

```
pnpm test:e2e:interactivity
```

Déclenchement :

- automatique sur toute Merge Request
- automatique sur `main`
- la règle `guironne-jobs` semble incomplète dans le YAML, donc pas de `when: manual` explicite

Reproduction locale :

```
pnpm install
pnpm start
pnpm test:e2e:interactivity
```

Tests e2e ciblés sur les exercices modifiés

testExosModifiedWithoutPlayWright

Ce job récupère les fichiers modifiés sur une fenêtre allant jusqu'à 5 commits, les place dans `CHANGED_FILES`, puis exécute :

```
CHANGED_FILES="$CHANGED_FILES" pnpm vitest --config
tests/e2e/vitest.config.all_exercices.js --run
```

Déclenchement :

- automatique sur toute Merge Request
- automatique sur `main`
- manuel sur `guironne-jobs`

Reproduction locale :

```
pnpm install
pnpm start
CHANGED_FILES="$(git diff --name-only HEAD~5..HEAD)" pnpm vitest --config
tests/e2e/vitest.config.all_exercises.js --run
```

testExosModified

Ce job récupère lui aussi les fichiers modifiés, puis exécute les tests console ciblés :

```
CHANGED_FILES="$CHANGED_FILES" pnpm test:e2e:console_errors
```

Déclenchement :

- automatique sur toute Merge Request
- automatique sur `main`
- manuel sur `guironne-jobs`

Reproduction locale :

```
pnpm install
pnpm start
CHANGED_FILES="$(git diff --name-only HEAD~5..HEAD)" pnpm
test:e2e:console_errors
```

Tests e2e d'erreurs console par niveaux

Ces jobs héritent de `.testCI`.

Déclenchement commun :

- automatique si `CI_COMMIT_BRANCH == "main"` et `CI_PIPELINE_SOURCE == "merge_request_event"`
- automatique en pipeline planifié si `CI_TEST_MA == "CONSOLE"`
- manuel sur `guironne-jobs`

Remarque : cette règle est plus restrictive qu'un simple "toute Merge Request", car elle dépend explicitement de `CI_COMMIT_BRANCH == "main"` dans `.testCI`.

Collège

test6e

NIV=6e/6 pnpm test:e2e:console_errors

test5e

NIV=5e/5 pnpm test:e2e:console_errors

test4e

NIV=4e/4 pnpm test:e2e:console_errors

test3e

NIV=3e/3 pnpm test:e2e:console_errors

Lycée

test2e

NIV=2e/2 pnpm test:e2e:console_errors

test1e

NIV=1e/1 pnpm test:e2e:console_errors

testTEx0uTSpe0utechno

NIV=TEx^TSpe^techno pnpm test:e2e:console_errors

Autres ensembles

testQCM

NIV=QCM pnpm test:e2e:console_errors

testCan6e5e

NIV=can/6e^can/5e pnpm test:e2e:console_errors

testCan4e3e

NIV=can/4e^can/3e pnpm test:e2e:console_errors

testCan2e1e

NIV=can/2e^can/1e pnpm test:e2e:console_errors

testCanExTSpe

NIV=can/Ex^can/TSpe pnpm test:e2e:console_errors

Tests e2e d'exports PDF

Ces jobs héritent de `.testCIPDF`.

Déclenchement commun :

- manuel sur `guironne-jobs`
- manuel sur `mathalea-jobs`
- automatique en pipeline planifié si `CI_TEST_MA == "PDF"`

Export PDF par niveaux

test6ePDF

NIV=6e/6 pnpm test:e2e:pdfexports

test5ePDF

NIV=5e/5 pnpm test:e2e:pdfexports

test4ePDF

NIV=4e/4 pnpm test:e2e:pdfexports

test3ePDF

NIV=3e/3 pnpm test:e2e:pdfexports

Export PDF CAN

testCan6e5ePDF

```
NIV=can/6e^can/5e pnpm test:e2e:pdfexports
```

testCan4e3ePDF

```
NIV=can/4e^can/3e pnpm test:e2e:pdfexports
```

testCan2e1ePDF

```
NIV=can/2e^can/1e pnpm test:e2e:pdfexports
```

Export PDF DNB

Ces jobs nécessitent en plus :

```
git clone https://forge.apps.education.fr/coopmaths/dnb.git ./public/static/dnb  
mv ./public/static/dnb/sujets_decoupees/* ./public/static/dnb/
```

testDNB20132015PDF

```
NIV=dnb_2013^dnb_2014^dnb_2015 pnpm test:e2e:pdfexports
```

testDNB20162019PDF

```
NIV=dnb_2016^dnb_2017^dnb_2018^dnb_2019 pnpm test:e2e:pdfexports
```

testDNB20202024PDF

```
NIV=dnb_2020^dnb_2021^dnb_2022^dnb_2023^dnb_2024 pnpm test:e2e:pdfexports
```

Export PDF BAC et E3C

Ces jobs nécessitent en plus :

```
git clone https://forge.apps.education.fr/coopmaths/bac.git ./public/static/bac
```

testBAC20202024PDF

```
NIV=bac_2024^bac_2023^bac_2022^bac_2021 pnpm test:e2e:pdfexports
```


testE3C20202024PDF

```
NIV=e3c_2024^e3c_2023^e3c_2022^e3c_2021 pnpm test:e2e:pdfexports
```

Build et déploiements

build

Ce job ne lance pas de tests, mais vérifie que les étapes suivantes passent :

```
pnpm run makeJson  
NODE_OPTIONS="--max-old-space-size=5096 --expose-gc" pnpm vite build
```

Déclenchement :

- automatique sur `main`
- manuel sur `guironne-jobs`

Reproduction locale :

```
pnpm install  
pnpm run makeJson  
NODE_OPTIONS="--max-old-space-size=5096 --expose-gc" pnpm vite build
```

deploy et deployftp

Ces jobs sont des déploiements manuels, mais ils relancent implicitement des tests unitaires avant publication :

```
NODE_OPTIONS="--max-old-space-size=4096" pnpm run makeJson && pnpm run prebuild-unit-tests && pnpm vite build
```

Déclenchement :

- manuel sur `main`
- manuel sur `guironne-jobs`

Commandes utiles de synthèse

Reproduire les tests unitaires attendus avant build

```
pnpm install  
pnpm makeJson
```

```
pnpm run prebuild-unit-tests
```

Reproduire les e2e globaux les plus visibles

```
pnpm install  
pnpm start  
pnpm test:e2e:views  
pnpm test:e2e:consistency  
pnpm test:e2e:interactivity
```

Reproduire un test console ciblé sur un niveau

```
pnpm install  
pnpm start  
NIV=6e/6 pnpm test:e2e:console_errors
```

Reproduire un export PDF ciblé

```
pnpm install  
pnpm start  
NIV=6e/6 pnpm test:e2e:pdfexports
```

Points d'attention

- `pnpm check` n'est pas lancé dans la CI actuelle.
- `playwright-testInteractivity` semble avoir une règle incomplète pour `guironne-jobs`.
- les jobs e2e par niveaux sont marqués `allow_failure: true`
- les jobs PDF sont aussi marqués `allow_failure: true`
- les jobs ciblés sur exercices modifiés s'appuient sur une fenêtre de comparaison d'au plus 5 commits