

[MF0951_2](#) ► [UA2 Estructures de control](#) ► Teoria UA2: Prendre decisions (Condicionals)

Prendre decisions: Condicionals

Fins ara, els nostres programes feien una cosa darrere l'altra. Però, què passa si volem que el programa decideixi? Per això tenim els **condicionals**.

L'estructura **if** (Si...)

Serveix per dir: "Si passa això, fes aquesta acció".

```
let edat = 18;

if (edat >= 18) {
  console.log("Ets major d'edat");
}
```

💡 Si la condició (dins del parèntesi) és **true**, s'executa el codi de les claus **{}**.

L'estructura **if ... else** (Si no...)

Serveix per dir: "Si passa això, fes A. Si no, fes B".

```
let edat = 15;

if (edat >= 18) {
  console.log("Pots entrar");
} else {
  console.log("No pots entrar, ets menor");
}
```

L'estructura **else if** (Múltiples opcions)

Per a quan hi ha més de dues opcions possibles.

```
let nota = 7;

if (nota < 5) {
  console.log("Suspès 😞");
} else if (nota < 9) {
  console.log("Aprovat 😊");
} else {
  console.log("Excel·lent! 🚀");
}
```

L'estructura **switch**

És útil quan una variable pot tenir valors molt concrets (com un menú).

```
let dia = "dilluns";

switch (dia) {
  case "dilluns":
    console.log("Comença la setmana 🍌");
    break;
  case "divendres":
    console.log("Gairebé cap de setmana 🦄");
    break;
  default:
    console.log("És un dia normal");
}
```

⚠️ **Important:** No oblidis el **break** al final de cada cas!

Darrera modificació: dijous, 4 de desembre 2025, 10:34

ca de en es fr

Heu iniciat sessió com a Maria Del Rocío Lorenzo Madera (Surt)

Instal·leu l'aplicació mòbil

