

[MF0951_2](#) ► [UA2 Estructures de control](#) ► Teoria estructures repetitives

Repetir accions: Els Bucles

Els programadors som mandrosos: no ens agrada repetir codi. Si volem fer una cosa 100 vegades, no l'escrivim 100 vegades. Fem servir un **bucle**.

Bucle **for** (Per a...)

El fem servir quan sabem **quantes vegades** volem repetir una cosa.

```
// Comptar de l'1 al 5
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
    console.log("Número: " + i);
}
```

Té 3 parts:

1. **let i = 1**: Comença en 1 (**inici**).
2. **i <= 5**: Continua mentre sigui menor o igual a 5 (**final**).
3. **i++**: Suma 1 a cada volta (**increment**).

Bucle **while** (Mentre...)

El fem servir quan **no sabem** quantes vegades es repetirà, només sabem la condició.

```
let comptador = 1;

while (comptador <= 5) {
    console.log("Hola " + comptador);
    comptador++; // Important! Si no ho poses, el bucle no acabarà mai.
}
```

Bucle **do...while**

Igual que el while, però **sempre s'executa almenys una vegada**.

```
let pass = "";
do {
    pass = prompt("Escriu la contrasenya (secret):");
} while (pass !== "secret");

console.log("Contrasenya correcta!");
```

Darrera modificació: dijous, 11 de desembre 2025, 13:04

ca de en es fr

Heu iniciat sessió com a Maria Del Rocío Lorenzo Madera (Surt)
InstaHeu l'aplicació mòbil