TermaLab

Tu comida, en el punto justo

Elegí una temperatura y seguí la lectura desde el celular.

Sonda + módulo Wi-Fi + web instalable

Conocé TermaLab Cocina y acercate al stand para probar el dispositivo real.

ABRÍ LA WEB

Escaneá el QR.
Sin vincular un módulo, verás datos de demostración.

termalab.termalab-cocina.workers.dev

Prototipo educativo en validación. El módulo queda fuera del horno. Precisión y aptitud del conjunto para horno pendientes.

Stickers con acceso a la web

Imprimir al 100 %. Recortar por la línea gris. Probar el QR antes de repartir.

TermaLab

Probá TermaLab Cocina

Web con modo demostración

TermaLab

Probá TermaLab Cocina

Web con modo demostración

TermaLab

Probá TermaLab Cocina

Web con modo demostración

TermaLab

Probá TermaLab Cocina

Web con modo demostración

TermaLab

Probá TermaLab Cocina

Web con modo demostración

TermaLab

Probá TermaLab Cocina

Web con modo demostración

Credenciales del equipo

Dos juegos. Recortar y colocar en un soporte o una cinta.

TermaLab

Oreste Berta

Scrum Master y desarrollo

Software, firmware y carcasa 3D

TermaLab Cocina

TermaLab

Julián Ledesma

Investigación y diseño

Sensores, Wi-Fi y logo

TermaLab Cocina

TermaLab

Oreste Berta

Scrum Master y desarrollo

Software, firmware y carcasa 3D

TermaLab Cocina

TermaLab

Julián Ledesma

Investigación y diseño

Sensores, Wi-Fi y logo

TermaLab Cocina

Resumen ejecutivo del proyecto

Problema y usuario

Personas que cocinan en casa necesitan consultar la temperatura de una preparación y recibir un aviso al llegar a un objetivo. La demanda comercial sigue por validar.

Solución

Termocupla K, lector MAX6675 y ESP32 con Wi-Fi. El servidor recibe las lecturas y la web instalable (iPhone, Android y computadora) permite consultar el estado, elegir un objetivo y recibir avisos. La electrónica permanece fuera del horno.

Desarrollo y evidencia

Firmware C++ para ESP32, web React/Next.js/TypeScript, Cloudflare Workers y D1. El módulo real envía lecturas al servidor. Carcasa v0.4 impresa y probada; la v0.5 suma pulsador y logo grabado. El 12/11/2026 pasaron 14 de 14 pruebas automáticas de software.

Modelo propuesto

Venta de un kit con sonda, módulo y acceso a la web. Materiales $33.000 y precio propuesto $44.990 (27 % de margen), por debajo de importados como el ThermoPro TempSpike. Falta validarlo con compradores.

Próximas validaciones

Precisión frente a un termómetro de referencia, sonda y cable para uso continuo en horno, avisos en un teléfono real, usabilidad con usuarios y validación del certificado HTTPS en el firmware.

Equipo

Oreste Berta: Scrum Master y desarrollo (software, firmware y carcasa 3D). Julián Ledesma: investigación y diseño (sensores, Wi-Fi, logo y primer prototipo de la app).

Probá la web

termalab.termalab-cocina.workers.dev

Código y documentación: github.com/Code7C26/TermaLab (repositorio público).
Sin módulo vinculado, la web muestra datos simulados.