

Estimación de la calidad de imágenes médicas 3D por medio de aprendizaje automático

Curso: Ingeniería Informática 2022-2023.

Autor: Brian Sena Simons.

Tutor: Dr. Pablo Mesejo Santiago.

Co-Tutor: Dr. Enrique Bermejo Nieves.

Granada, 1 de septiembre de 2023



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

ETSIIT

Escuela Técnica Superior
de Ingenierías Informática
y de Telecomunicación



Índice

- 1 Introducción
 - Contexto
 - Subproblemas
 - Motivación
 - Objetivos
- 2 Estado del arte
 - Búsquedas Scopus
 - Estado del arte IQA
 - Estado del arte PCQA
 - Estado del arte en imágenes médicas
- 3 Materiales y métodos
 - Materiales
 - Métodos
 - Entorno
- 4 Experimentación
 - Protocolo de validación
 - Modelo NR3DQA
 - Modelo VQA-PC
- 5 Conclusiones y trabajos futuros
 - Conclusiones

Contexto

- **La información visual** es cada vez más importante.
 - Tanto para el entretenimiento como para el ámbito biomédico.
- tarea de medir y cuantificar la calidad perceptual humana de una imagen (IQA).
 - Factores importantes: **contenido, contraste, distorsiones y la percepción humana**






Figura: Imágenes distorsionadas equidistantes¹

¹Kalpna Seshadrinathan, Thrasyvoulos Pappas, Robert Safranek, Junqing Chen, Zhou Wang, Hamid Sheikh y Alan Bovik. "Image Quality Assessment". En: *The Essential Guide to Image Processing* (2009), págs. 553-595.

Subproblemas

Estimación con referencia

**Figura:** Problema con referencia (FR).**Figura:** Problema con referencia reducida (RR).

Estimación sin referencia




Figura: Problema sin referencia (NR).

- El subproblema más **difícil**.
- Debemos disponer de conocimientos sobre:
 - ❶ Naturaleza de las imágenes.
 - ❷ Efecto de las distorsiones.
- **Este TFG** aborda la estimación, **sin referencia**, de calidad de imágenes médicas 3D.

Aplicaciones

- **Comparativa** entre algoritmos de compresión.
- **Recuperación** de la información.
- **Evaluar** errores de transmisión.




Figura: Eliminación de reflejos en imágenes² con medida de calidad BRISQUE³.

²Maimoona Rafiq, Usama Bajwa, Ghulam Gilanie y Waqas Anwar. "Reconstruction of scene using corneal reflection". En: *Multimedia Tools and Applications* 80 (jun. de 2021), págs. 1-17

³Anish Mittal, Anush Krishna Moorthy y Alan Conrad Bovik. "No-reference image quality assessment in the spatial domain". En: *IEEE Transactions on Image Processing (TIP)* 21.12 (2012), págs. 4695-4708

Motivación

Motivación

- Cada vez **más frecuentemente** se emplean volúmenes tridimensionales.
- No obstante, las distorsiones **afectan al volumen 3D generado**.
- Las contribuciones relativas al IQA en la medicina resulta en:
 - Reducción de costes.
 - Reducción de tiempo de consulta.
 - Mejora de calidad del diagnóstico.




Figura: Ejemplo de visualización 3D (Slicer⁴).

⁴Andriy Fedorov et al. "3D Slicer as an image computing platform for the Quantitative Imaging Network". En: *Magnetic Resonance Imaging* 30.9 (2012), págs. 1323-1341.

Problemáticas

- El número de métodos propuestos para 3D **decrece sustancialmente**.
- La naturaleza de las imágenes médicas **reduce** la precisión de modelos IQA estándares.
- No hay **ningún** método aplicado **directamente** a imágenes médicas 3D.





Figura: Ejemplo de distorsiones médicas⁵.

⁵Igor Stepien y Mariusz Oszust. "A Brief Survey on No-Reference Image Quality Assessment Methods for Magnetic Resonance Images". En: *Journal of Imaging* 8.6 (2022).

Objetivos

- 1 Estudio exhaustivo del estado del arte.
- 2 Generación de datos sintéticos.
- 3 Validar métodos más prometedores.



Tendencia Scopus




Figura: Aprendizaje automático en medicina (azul) y nubes de puntos (naranja). **Ambos superan los 6000 documentos.**




Figura: Estimación de calidad en imágenes médicas (azul), nubes de puntos (naranja) y en imágenes médicas 3D (verde). Esta última, tan solo llega a **60 publicaciones**

Estado del arte FR-IQA

- 1 Están basados en los avances del conocimiento sobre el sistema visual humano (HVS):
- 1 Cuantificación de la señal.
 - 2 La **sensibilidad al contraste**.
 - 3 Hipótesis de percepción a través de: **brillo, contraste y estructuras**.
 - 4 La **saliencia visual**.
 - 5 Empleo de **modelos DL**.

Métrica	LIVE		
	SRCC	PLCC	RMSE
PSNRHVS	0.919	0.903	12.540
UQI	0.894	0.899	11.982
SSIM	0.948	0.845	8.946
VSI	0.952	0.948	8.682
DSS	0.962	0.931	9.961
CD-MMF	0.981	0.980	5.413
WaDIQaM	0.970	0.980	-

Tabla: Progreso de las métricas FR conforme avanza los conocimientos del HVS, ML y DL⁶.

⁶Yuzhen Niu, Yini Zhong, Wenzhong Guo, Yiqing Shi y Peikun Chen. "2D and 3D Image Quality Assessment: A Survey of Metrics and Challenges". En: *IEEE Access* 7 (2019), págs. 782-801.

Estado del arte FR-IQA

- 1 Están basados en los avances del conocimiento sobre el sistema visual humano (HVS):
 - 1 Cuantificación de la señal.
 - 2 La **sensibilidad al contraste**.
 - 3 Hipótesis de percepción a través de: **brillo, contraste y estructuras**.
 - 4 La **saliencia visual**.
 - 5 Empleo de **modelos DL**.

Métrica	LIVE		
	SRCC	PLCC	RMSE
PSNRHVS	0.919	0.903	12.540
UQI	0.894	0.899	11.982
SSIM	0.948	0.845	8.946
VSI	0.952	0.948	8.682
DSS	0.962	0.931	9.961
CD-MMF	0.981	0.980	5.413
WaDIQaM	0.970	0.980	-

Tabla: Progreso de las métricas FR conforme avanza los conocimientos del HVS, ML y DL⁶.

⁶Niu, Zhong, Guo, Shi y Chen, "2D and 3D Image Quality Assessment: A Survey of Metrics and Challenges".

Estado del arte FR-IQA

- 1 Están basados en los avances del conocimiento sobre el sistema visual humano (HVS):
 - 1 Cuantificación de la señal.
 - 2 La **sensibilidad al contraste**.
 - 3 Hipótesis de percepción a través de: **brillo, contraste y estructuras**.
 - 4 La **saliencia visual**.
 - 5 Empleo de **modelos DL**.

Métrica	LIVE		
	SRCC	PLCC	RMSE
PSNRHVS	0.919	0.903	12.540
UQI	0.894	0.899	11.982
SSIM	0.948	0.845	8.946
VSI	0.952	0.948	8.682
DSS	0.962	0.931	9.961
CD-MMF	0.981	0.980	5.413
WaDIQaM	0.970	0.980	-

Tabla: Progreso de las métricas FR conforme avanza los conocimientos del HVS, ML y DL⁶.

⁶Niu, Zhong, Guo, Shi y Chen, "2D and 3D Image Quality Assessment: A Survey of Metrics and Challenges".

Estado del arte FR-IQA

- 1 Están basados en los avances del conocimiento sobre el sistema visual humano (HVS):
 - 1 Cuantificación de la señal.
 - 2 La **sensibilidad al contraste**.
 - 3 Hipótesis de percepción a través de: **brillo, contraste y estructuras**.
 - 4 La **saliencia visual**.
 - 5 Empleo de **modelos DL**.

Métrica	LIVE		
	SRCC	PLCC	RMSE
PSNRHVS	0.919	0.903	12.540
UQI	0.894	0.899	11.982
SSIM	0.948	0.845	8.946
VSI	0.952	0.948	8.682
DSS	0.962	0.931	9.961
CD-MMF	0.981	0.980	5.413
WaDIQaM	0.970	0.980	-

Tabla: Progreso de las métricas FR conforme avanza los conocimientos del HVS, ML y DL⁶.

⁶Niu, Zhong, Guo, Shi y Chen, "2D and 3D Image Quality Assessment: A Survey of Metrics and Challenges".

Estado del arte FR-IQA

- 1 Están basados en los avances del conocimiento sobre el sistema visual humano (HVS):
 - 1 Cuantificación de la señal.
 - 2 La **sensibilidad al contraste**.
 - 3 Hipótesis de percepción a través de: **brillo, contraste y estructuras**.
 - 4 La **saliencia visual**.
 - 5 Empleo de **modelos DL**.

Métrica	LIVE		
	SRCC	PLCC	RMSE
PSNRHVS	0.919	0.903	12.540
UQI	0.894	0.899	11.982
SSIM	0.948	0.845	8.946
VSI	0.952	0.948	8.682
DSS	0.962	0.931	9.961
CD-MMF	0.981	0.980	5.413
WaDIQaM	0.970	0.980	-

Tabla: Progreso de las métricas FR conforme avanza los conocimientos del HVS, ML y DL⁶.

⁶Niu, Zhong, Guo, Shi y Chen, "2D and 3D Image Quality Assessment: A Survey of Metrics and Challenges".

Estado del arte PCQA

- 1 Métodos para casos específicos.
- 2 Extracción de características del vecindario del punto.
 - 1 Características **geométricas**.
 - 2 Características **lumínicas**.
- 3 Métodos genéricos por ML.
- 4 Métodos genéricos por DL.
 - 1 **Proyecciones 2D**.
 - 2 **Interpretación 3D directa**.
 - 3 **Mixto**.

MODELO	STJU-PCQA		WPC	
	PLCC	SRCC	PLCC	SRCC
IT-PCQA	0.58	0.63	0.55	0.54
NR3DQA	0.738	0.714	0.651	0.647
GPA-Net	0.806	0.78	-	-
ResSCNN	0.86	0.81	0.72	0.75
VQA-PC	0.863	0.85	0.797	0.796
MM-PCQA	0.92	0.91	0.83	0.83

Tabla: Resumen del estado del arte de modelos NR-PCQA en dos datasets SJTU y WPC.

Estado del arte PCQA

- 1 Métodos para casos específicos.
- 2 Extracción de características del vecindario del punto.
 - 1 Características **geométricas**.
 - 2 Características **lumínicas**.
- 3 Métodos genéricos por ML.
- 4 Métodos genéricos por DL.
 - 1 **Proyecciones 2D**.
 - 2 **Interpretación 3D directa**.
 - 3 **Mixto**.

MODELO	STJU-PCQA		WPC	
	PLCC	SRCC	PLCC	SRCC
IT-PCQA	0.58	0.63	0.55	0.54
NR3DQA	0.738	0.714	0.651	0.647
GPA-Net	0.806	0.78	-	-
ResSCNN	0.86	0.81	0.72	0.75
VQA-PC	0.863	0.85	0.797	0.796
MM-PCQA	0.92	0.91	0.83	0.83

Tabla: Resumen del estado del arte de modelos NR-PCQA en dos datasets SJTU y WPC.

Estado del arte PCQA

- 1 Métodos para casos específicos.
- 2 Extracción de características del vecindario del punto.
 - 1 Características **geométricas**.
 - 2 Características **lumínicas**.
- 3 Métodos genéricos por ML.
- 4 Métodos genéricos por DL.
 - 1 **Proyecciones 2D**.
 - 2 **Interpretación 3D directa**.
 - 3 **Mixto**.

MODELO	STJU-PCQA		WPC	
	PLCC	SRCC	PLCC	SRCC
IT-PCQA	0.58	0.63	0.55	0.54
NR3DQA	0.738	0.714	0.651	0.647
GPA-Net	0.806	0.78	-	-
ResSCNN	0.86	0.81	0.72	0.75
VQA-PC	0.863	0.85	0.797	0.796
MM-PCQA	0.92	0.91	0.83	0.83

Tabla: Resumen del estado del arte de modelos NR-PCQA en dos datasets SJTU y WPC.

Estado del arte en imágenes médicas

- 1 **No existe** una imagen o representación **“sin distorsión”** en la medicina.
- 2 Los métodos **actuales** utilizan adaptaciones **IQA** para exámenes médicos específicos como **MRI**.
- 3 **No se ha encontrado** nada específico en la literatura sobre métodos aplicados **directamente a reconstrucciones 3D**.

Materiales

Datos públicos SJTU

- 1 10 nubes de puntos de referencia.
- 2 7 tipos de **distorsiones**: compresión, ruido al color, ruido geométrico, ruido gaussiano y combinación entre ellas.
- 3 6 niveles de intensidad.
- 4 Total de 420 nubes de puntos.



Figura: Ejemplo de conjuntos de datos SJTU⁷

⁷Qian Yang, Haichuan Chen, Zhihua Ma, Yue Xu, Rui Tang y Jian Sun. "Predicting the Perceptual Quality of Point Cloud: A 3D-to-2D Projection-Based Exploration". En: *IEEE Transactions on Multimedia* (2020).

Materiales

Datos públicos WPC

- 1 25 nubes de puntos de referencia.
- 2 5 tipos de **distorsiones**: sumuestreo, ruido gaussiano, *trisoop*, V-PCC y *octree*.
- 3 Longitud de **intensidades variantes**.
- 4 Total de 741 nubes de puntos.




Figura: Ejemplo de conjuntos de datos WPC⁸

⁸Qi Liu, Honglei Su, Zhengfang Duanmu, Wentao Liu y Zhou Wang. "Perceptual Quality Assessment of Colored 3D Point Clouds". En: *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (TVCG)* (2022), págs. 1-1.

Datos públicos LS-PCQA

- 1 104 nubes de puntos de referencia.
- 2 31 tipos de **distorsiones**.
- 3 7 niveles de intensidad.
- 4 Total de 22000 nubes de puntos.




Figura: Ejemplo de conjuntos de datos LS-PCQA⁹

⁹Yipeng Liu, Qi Yang, Yiling Xu y Le Yang. "Point Cloud Quality Assessment: Dataset Construction and Learning-based No-Reference Metric". En: (2022). arXiv: 2012.11895.

Datos médicos




Figura: Ejemplo de distorsiones generadas sobre clavículas, donde (a) es la imagen original, (b) la distorsionada por submuestreo y (c) por movimiento local.

- ❶ **11 nubes de puntos** de referencia.
- ❷ **5 tipos de distorsiones:** submuestreo, compresión, ruido, rotación y movimiento local.
- ❸ **7 niveles** de intensidad para un **total de 385 nubes de puntos**.

Generación de etiquetas

Distortion	M-p2po	M-p2pl	H-p2po	H-p2pl	PCQM	GraphSIM	MPED
DownSample	0.881	0.626	0.841	0.811	0.524	0.842	0.857
GaussianShifting	0.741	0.718	0.829	0.834	0.816	0.742	0.598
LocalOffset	0.937	0.934	0.770	0.770	0.851	0.906	0.897
LocalRotation	0.819	0.712	0.831	0.734	0.657	0.723	0.742
Octree	0.779	0.788	0.819	0.752	0.676	0.757	0.710

Tabla: Tabla de correlación de métricas para generación de etiquetas.¹⁰.

	Parte I	Parte II
SROCC	0.903	0.879
PLCC	0.911	0.872

Tabla: Correlación de métricas sintéticas.¹⁰.

⁹Liu, Yang, Xu y Yang, "Point Cloud Quality Assessment: Dataset Construction and Learning-based No-Reference Metric".

Métricas

Correlación lineal de Pearson

$$PLCC(x, y) = \frac{\sum_{i=1}^m (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^m (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^m (y_i - \bar{y})^2}}$$

Evalúa si existe una **relación lineal** entre conjuntos.

Correlación de orden de rango de Kendall

$$KROCC(x, y) = \frac{C-D}{\frac{1}{2}m(m-1)}$$

Evalúa la **concordancia y discordancia** de relación entre pares.

Correlación de rangos de Spearman

$$SROCC(x, y) = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_i (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_i (y_i - \bar{y})^2}}$$

Evalúa la relación lineal entre los **rankings**.

Raíz del error cuadrático medio

$$RMSE(x, y) = \sqrt{\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (x_i - y_i)^2}$$

Evalúa la **diferencia media** de los pares de valores.

Métodos

Modelo NR3DQA¹⁰**1 Extracción independiente del modelo.**

- Anisotropía
- Planaridad
- Esfericidad
- Curvatura
- Linealidad


2 Descartamos las características lumínicas.**3 Usamos: media, desviación y entropía.**

Figura: Extracción de características del vecindario.

¹⁰Zicheng Zhang, Wei Sun, Xiongkuo Min, Tao Wang, Wei Lu y Guangtao Zhai. "No-Reference Quality Assessment for 3D Colored Point Cloud and Mesh Models". En: *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology* 32.11 (2022), págs. 7618-7631

Métodos

Modelo VQA-PC¹¹

- 1 Extracción automática de características.
- 2 Extracción **espacial y temporal** de las reconstrucciones.
 - Espacial por fotogramas estáticos de **distintas perspectivas**.
 - Temporal por tratar la **nube como video**.
- 3 Es como un **meta-modelo** de aprendizaje profundo.




Figura: Estructura del modelo VQA-PC

¹¹Zicheng Zhang, Wei Sun, Yucheng Zhu, Xiongkuo Min, Wei Wu, Ying Chen y Guangtao Zhai. "Treating Point Cloud as Moving Camera Videos: A No-Reference Quality Assessment Metric". En: (2022). arXiv: 2208.14085

Tecnologías utilizadas



Protocolo de validación

Protocolo de validación



Modelo NR3DQA

Modelo NR3DQA¹¹

Dataset	PLCC	SROCC	KROCC
SJTU	0.810325	0.777403	0.608302
WPC	0.637953	0.634853	0.463578

Tabla: Replicando experimentos de Zhang et al¹¹.

Etiqueta Sintética	Modelo	Escalado	PLCC	SROCC
Valor de la métrica	SVM	RobustScaler	0.2017	0.1776
Valor normalizado	KNNRegressor	RobustScaler	0.2671	0.1882
Valor en escala 0-5	DecisionTree	StandardScaler	0.309176	0.196713

Tabla: Resultados de prueba preliminar con NR3DQA¹¹.

¹¹Zhang, Sun, Min, Wang, Lu y Zhai, "No-Reference Quality Assessment for 3D Colored Point Cloud and Mesh Models"

Modificaciones

- Weinmann et al¹² estudiaron los procesos de:
 - Segmentación.
 - Detección.
 - Clasificación.
- Justifican la importancia de:
 - Omnivarianza.
 - Entropía de los valores singulares.
 - Verticalidad del vecindario.

Dataset	PLCC	SROCC	KROCC
SJTU	0.853709	0.820057	0.649406
WPC	0.642356	0.62917	0.455562
Nuestro	0.344601	0.170793	–

Tabla: Resultado de mejoras sobre el método SVM.

¹²Martin Weinmann, Boris Jutzi, Clément Mallet y Michael Weinmann. "Geometric Features and Their Relevance for 3D Point Cloud Classification". En: *ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences IV-1/W1* ().

Modelo VQA-PC

Experimentos preliminares VQA-PC

Kfold	MSE	SROCC
0	13.9222	0.8995
1	418120.5625	0.8547
2	10.9271	0.9081
3	19.8226	0.9295
4	443.6077	0.8700
5	28.3165	0.9544
6	292.239	0.7675
7	329.0685	0.8833
8	357.0455	0.8647
Promedio	46623.94	0.8813

Tabla: Resultados de experimento preliminar.

Curvas de aprendizaje VQA-PC




Figura: Curvas de aprendizaje del test preliminar.

Modificaciones

- ➊ Abouelaziz et al¹³ experimentaron **distintos métodos de fusión de características**.
 - Fusión por **concatenación** (Fo).
 - Fusión por **multiplicación** (F1).
 - Fusión por **convolución 1x1** (F2).
 - Fusión por **compact multi-linear pooling** (F3).
- ➋ Experimentamos con todas ellas.
- ➌ Experimentamos con **etiquetas normalizadas o no**.
- ➍ En vez de recortar una selección local, **reescalar la imagen entera**.

¹³Ilyass Abouelaziz, Aladine Chetouani, Mohammed El Hassouni, Longin Jan Latecki y Hocine Cherifi. "No-reference mesh visual quality assessment via ensemble of convolutional neural networks and compact multi-linear pooling". En: *Pattern Recognition 100* (2020), pág. 107174.

Experimentos finales VQA-PC

	Valor medio SROCC			
Modelo	Estándar	Normalizado	Reescalado	Ambos
VQA-PC (SJ TU)	0.7094	0.6235	0.8425	0.7126
VQA-PC F1	0.7305	0.6140	0.8164	0.7291
VQA-PC F2	0.6816	0.5770	0.8057	0.7324
VQA-PC F3	0.7080	0.5671	0.7482	0.7006

Tabla: Tabla de resultados iniciales sobre imágenes médicas.

Resultados Finales

Modelo	SROCC		
	Media	Desviación	Mediana
VQA-PC Fo	0.8325	0.2017	0.9140
VQA-PC F1	0.8242	0.2025	0.9095
VQA-PC F2	0.8757	0.1468	0.9347
VQA-PC F3	0.8071	0.1811	0.8692

Tabla: Resultados en imágenes médicas reescaladas con modelos pre-entrenados sobre el conjunto de datos LS-PCQA¹⁰.

¹⁰Liu, Yang, Xu y Yang, "Point Cloud Quality Assessment: Dataset Construction and Learning-based No-Reference Metric"

Conclusiones

- 1 **Primer método** que estima la calidad de reconstrucciones biomédicas 3D.
- 2 Se logra generar un **conjunto de datos médicos sintéticos** para estimación de calidad.
- 3 **Se justifica** el uso de modelos de **aprendizaje profundo experimentalmente**.
- 4 Pese a ser un estudio preliminar, obtenemos una **alta correlación (88 %)**. Indicador de lo prometedora que es esta línea de investigación.

Conclusiones

Conclusiones




Figura: Ejemplo de correspondencia de pendiente entre valores inferidos (sin normalizar) y los valores reales de las etiquetas.

- 1 Se han completado satisfactoriamente los objetivos planteados.
- 2 Se han abierto puertas a futuras investigaciones.
- 3 https://github.com/CodeBoy-source/TFG_NRPCQA

Trabajos futuros

- 1 Rehacer el experimento con **etiquetas generadas manualmente**.
- 2 **Para mejorar el meta-modelo**, se podría **permitir la adaptación** del modelo de extracción de características **temporales**.
- 3 Simular distorsiones sobre **imágenes 2D** para obtener datos más **realistas**.
- 4 Explorar **otros métodos** de la literatura.

Dudas, preguntas o comentarios.

Agradecimientos

Gracias por su atención.

¿Dudas, preguntas o comentarios?