

Chapitre 2 - QUIZZ : Conditions et Boucles

★ 1. Quelle est la syntaxe correcte pour une condition si x vaut 10 ?

- a) `if x = 10 then:`
- b) `if x == 10:`
- c) `if x == 10`
- d) `if (x = 10) {`

Correction : réponse b) `if x == 10:` En Python, l'égalité se teste avec `==` (double égal) et la ligne doit se terminer par `:` (deux points).

★ 2. Qu'affiche le code suivant ?

```
for i in range(3):  
    print(i)
```

- a) 1 2 3
- b) 0 1 2 3
- c) 0 1 2
- d) 1 2

Correction : réponse c) 0 1 2

La fonction `range(3)` commence à 0 inclus et s'arrête à 3 exclu.

★★ 3. Que se passe-t-il si j'exécute ce code ?

```
x = 10  
while x > 0:  
    print(x)  
    x = x + 1
```

- a) Il affiche les nombres de 10 à 1.
- b) Il affiche 10 une seule fois.
- c) C'est une boucle infinie.
- d) Il y a une erreur de syntaxe.

Correction : réponse c) C'est une boucle infinie. La condition est `x > 0`. Comme on part de 10 et qu'on AJOUTE 1 à chaque fois (11, 12, 13...), x sera toujours supérieur à 0. La boucle ne s'arrêtera jamais.

★★ 4. Qu'affiche ce code ?

```
a = 5  
b = 10
```

```
if a > 5:  
    print("A")  
elif b == 10:  
    print("B")  
else:  
    print("C")
```

- a) A
- b) B
- c) C
- d) A et B

Correction : réponse b) B La première condition $a > 5$ est FAUSSE (car 5 n'est pas strictement supérieur à 5). On passe au elif. La condition $b == 10$ est VRAIE. Donc on affiche "B" et on sort de la structure conditionnelle.