

Chapitre 4 - Partie 3 : Les dictionnaires

INTRODUCTION

Les listes sont pratiques quand on veut ranger des choses dans l'ordre (0, 1, 2...). Mais parfois, on veut retrouver une information par son **nom**, pas par sa place. Imaginez un répertoire téléphonique : vous ne cherchez pas le "5ème numéro", vous cherchez le numéro de "Alice". C'est exactement ce que font les dictionnaires !

I/ Le principe Clé : Valeur

Un dictionnaire fonctionne par paires **Clé : Valeur**.

- La **Clé** permet de retrouver l'information (ex: "Nom").
- La **Valeur** est l'information elle-même (ex: "Dupont").

Pour créer un dictionnaire, on utilise des accolades `{}`.

Exemple :

```
eleve = {  
    "nom": "Dupont",  
    "prenom": "Jean",  
    "age": 16,  
    "moyenne": 14.5  
}
```

II/ Accéder à une valeur

On utilise la clé entre crochets (comme pour l'indice d'une liste).

Exemple :

```
print(eleve["nom"]) # Affiche "Dupont"  
print(eleve["age"]) # Affiche 16
```

III/ Ajouter ou modifier une valeur

C'est très simple : on affecte une valeur à une clé.

- Si la clé existe déjà, la valeur est remplacée.
- Si la clé n'existe pas, elle est ajoutée.

Exemple :

```
mon_dico = {"pomme": 2, "banane": 3}

# Modifier
mon_dico["pomme"] = 5
print(mon_dico) # {"pomme": 5, "banane": 3}

# Ajouter
mon_dico["poire"] = 10
print(mon_dico) # {"pomme": 5, "banane": 3, "poire": 10}
```

EXERCICES D'APPLICATION DIRECTE :

1. Crée un dictionnaire **voiture** avec les clés "marque" (ex: "Renault"), "modele" (ex: "Clio") et "annee" (ex: 2010).
2. Affiche la phrase : "Je vends une [marque] [modele] de [annee]." en utilisant les valeurs du dictionnaire.