

نهایی API Specification

اپلیکیشن فروش محصولات پلاستیکی

1) قراردادهای عمومی

1-1. API پایه

ها زیر مسیر زیر ارائه می‌شوند endpoint تمام

/api/v1

1-2. احراز هویت

- انجام می‌شود JWT احراز هویت با
- هدر لازم:

Authorization: Bearer <token>

- مسیرهای بدون نیاز به احراز هویت:
 - درخواست OTP
 - تأیید OTP
 - مشاهده عمومی محصولات
 - مشاهده جزئیات عمومی محصول
 - دریافت تنظیمات عمومی سیستم

1-3. فرمت داده

- هستند، مگر JSON همه‌ی درخواست‌ها و پاسخ‌ها
 - multipart/form-data: آپلود تصویر
 - PDF: دریافت فاکتور application/pdf

1-4. ساختار پاسخ استاندارد

پاسخ موفق

```
{
  "success": true,
  "data": {},
  "message": "عملیات با موفقیت انجام شد",
  "timestamp": "2025-07-06T10:30:00Z"
}
```

پاسخ خطا

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "INVALID_INPUT",
    "message": "شماره تلفن نامعتبر است",
    "details": {}
  },
  "timestamp": "2025-07-06T10:30:00Z"
}
```

1-5. کدهای خطای استاندارد

Code	HTTP Status	توضیح
INVALID_INPUT	400	ورودی نامعتبر است
UNAUTHORIZED	401	کاربر وارد نشده یا توکن معتبر نیست
FORBIDDEN	403	کاربر دسترسی لازم را ندارد
NOT_FOUND	404	منبع موردنظر پیدا نشد
CONFLICT	409	تداخل با وضعیت فعلی یا داده تکراری
RATE_LIMIT_EXCEEDED	429	تعداد درخواست بیش از حد مجاز است

OTP_EXPIRED	400	منقضی شده است OTP کد
OTP_INVALID	400	اشتباه است OTP کد
ACCOUNT_LOCKED	403	حساب موقتاً قفل شده است
OUT_OF_STOCK	400	موجودی کافی نیست
ORDER_STATUS_INVALID	400	تغییر وضعیت سفارش مجاز نیست
SERVER_ERROR	500	خطای داخلی سرور

2) API Specification احراز هویت

2-1. درخواست OTP

Method: POST

Path: /api/v1/auth/otp/request

Auth: ندارد

Role: عمومی

Use Case: UC-01, UC-02, UC-05, UC-46

هدف

برای ثبت‌نام، ورود یا تغییر شماره تلفن OTP ارسال

Headers

Content-Type: application/json

Request Body

{

```
"phone": "09123456789",  
"purpose": "register"  
}
```

فیلدها

- **phone** الزامی، رشته 11 رقمی
- **purpose** الزامی، یکی از
 - **register**
 - **login**
 - **change_phone**

پاسخ موفق

Status: 200 OK

```
{  
  "success": true,  
  "data": {  
    "message": "به شماره شما ارسال شد OTP کد",  
    "expires_in": 300  
  },  
  "timestamp": "2025-07-06T10:30:00Z"  
}
```

خطاها

- **400 Bad Request** — ورودی نامعتبر
- **409 Conflict** — در ثبت نام، شماره قبلاً ثبت شده است
- **429 Too Many Requests** — تعداد درخواست بیش از حد مجاز
- **500 Internal Server Error** — خطا در سرویس پیامک

نکات

- باید زمان دار و یکبار مصرف باشد OTP.
- برگردد **conflict** خطای **register** برای شماره های تکراری در حالت

و ورود / ثبت نام OTP تأیید 2-2.

Method: POST

Path: /api/v1/auth/otp/verify

Auth: ندارد

Role: عمومی

Use Case: UC-01, UC-02, UC-22, UC-41, UC-47

هدف

JWT و صدور توکن OTP تأیید.

Headers

Content-Type: application/json

Request Body

```
{
  "phone": "09123456789",
  "code": "12345",
  "purpose": "login",
  "full_name": "علی قویدل"
}
```

فیلدها

- **phone** الزامی
- **code** الزامی
- **purpose** الزامی
- **full_name** لازم است **register** فقط در

پاسخ موفق

Status: 200 OK

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIs...\"",
    "user": {
      "id": 1,
      "phone": "09123456789",
      "full_name": "علی قویدل",
      "role": "buyer",
      "is_active": true
    }
  },
  "timestamp": "2025-07-06T10:30:00Z"
}
```

خطاها

- **400 Bad Request** — اشتباه یا منقضی شده OTP
- **403 Forbidden** — حساب قفل شده
- **409 Conflict** — شماره برای هدف دیگری در استفاده است

نکات

- اگر کاربر وجود نداشته باشد ایجاد می‌شود، **register** در
- فقط کاربر موجود وارد می‌شود، **login** در
- شماره جدید باید قبلاً تأیید شده باشد **change_phone** در

2-3. تمدید توکن

Method: POST

Path: /api/v1/auth/refresh

Auth: دارد

Role: همه نقش‌ها

Use Case: پشتیبان احراز هویت

هدف

صدور توکن جدید.

Headers

Authorization: Bearer <token>

Content-Type: application/json

Request Body

بدون body

پاسخ موفق

Status: 200 OK

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "token": "new.jwt.token"
  },
  "timestamp": "2025-07-06T10:30:00Z"
}
```

خروج از سیستم. 2-4

Method: POST

Path: /api/v1/auth/logout

Auth: دارد

Role: همه نقش‌ها

Use Case: پشتیبان احراز هویت

هدف

ابطال نشست جاری.

پاسخ موفق

Status: 200 OK

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "message": "با موفقیت خارج شدید"
  },
  "timestamp": "2025-07-06T10:30:00Z"
}
```

3) API Specification پروفایل

3-1. مشاهده پروفایل

Method: GET

Path: /api/v1/profile

Auth: دارد

Role: همه کاربران وارد شده

Use Case: UC-03

پاسخ موفق

Status: 200 OK

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 1,
    "phone": "09123456789",
    "full_name": "علی قویدل",
    "address": "تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۲۳",
    "role": "buyer",
  }
}
```



```
"is_active": true,  
"created_at": "2025-07-01T10:00:00Z"  
},  
"timestamp": "2025-07-06T10:30:00Z"  
}
```

ویرایش پروفایل 3-2

Method: PUT

Path: /api/v1/profile

Auth: دارد

Role: همه کاربران وارد شده

Use Case: UC-04

Request Body

```
{  
  "full_name": "علی محمدی",  
  "address": "تهران، خیابان انقلاب، پلاک ۴۵"  
}
```

پاسخ موفق

Status: 200 OK

```
{  
  "success": true,  
  "data": {  
    "message": "پروفایل با موفقیت به روزرسانی شد",  
    "user": {  
      "id": 1,  
      "phone": "09123456789",  
      "full_name": "علی محمدی",  
      "address": "تهران، خیابان انقلاب، پلاک ۴۵",  
      "role": "buyer"  
    }  
  }  
}
```

```
},  
"timestamp": "2025-07-06T10:30:00Z"  
}
```

تغییر شماره تلفن 3-3

Method: POST

Path: /api/v1/profile/phone

Auth: دارد

Role: همه کاربران وارد شده

Use Case: UC-05

Request Body

```
{  
  "new_phone": "09123456788",  
  "otp_code": "67890"  
}
```

پاسخ موفق

Status: 200 OK

```
{  
  "success": true,  
  "data": {  
    "message": "شماره تلفن با موفقیت تغییر یافت"  
  },  
  "timestamp": "2025-07-06T10:30:00Z"  
}
```

خطاها

- 400 Bad Request
- 409 Conflict

- OTP_INVALID
 - OTP_EXPIRED
-

ثبت درخواست حذف حساب. 3-4

Method: POST

Path: /api/v1/profile/deletion-request

Auth: دارد

Role: همه کاربران وارد شده

Use Case: UC-21

پاسخ موفق

Status: 200 OK

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "message": "درخواست حذف حساب با موفقیت ثبت شد"
  },
  "timestamp": "2025-07-06T10:30:00Z"
}
```

خطاها

- 409 Conflict — درخواست فعال قبلاً ثبت شده است
-

مشاهده وضعیت درخواست حذف حساب. 3-5

Method: GET

Path: /api/v1/profile/deletion-request

Auth: دارد

Role: همه کاربران وارد شده
Use Case: UC-21, UC-40

پاسخ موفق

Status: 200 OK

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "status": "pending",
    "requested_at": "2025-07-06T10:00:00Z",
    "reviewed_at": null,
    "admin_note": null
  },
  "timestamp": "2025-07-06T10:30:00Z"
}
```

4) API Specification آپلود تصویر

4-1. آپلود تصویر

Method: POST

Path: /api/v1/uploads/images

Auth: دارد

Role: admin همه کاربران وارد شده، به‌ویژه

Use Case: UC-24

هدف

URL. آپلود فایل تصویر و دریافت

Request

multipart/form-data

محدودیت‌ها

- فرمت‌های مجاز: `jpg`, `jpeg`, `png`, `webp`
- حداکثر حجم هر فایل: `5 MB`
- حداکثر تعداد فایل در هر درخواست: `5`

پاسخ موفق

Status: `200 OK`

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "url": "https://cdn.example.com/images/1.jpg"
  },
  "timestamp": "2025-07-06T10:30:00Z"
}
```

خطاها

- `400 Bad Request`
- `413 Payload Too Large`
- `415 Unsupported Media Type`

محصولات 5) API Specification

لیست محصولات 5-1.

Method: `GET`

Path: `/api/v1/products`

Auth: ندارد

Role: عمومی

Use Case: UC-06, UC-07, UC-08

Query Params

- search
- quality
- color
- min_price
- max_price
- in_stock
- page
- limit

توضیح **in_stock**

- **true** → فقط محصولات با $stock > 0$
- **false** → فقط محصولات با $stock = 0$
- خالی → همه محصولات

پاسخ موفق

Status: 200 OK

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "items": [
      {
        "id": 1,
        "title": "پلی اتیلن سنگین",
        "price": 25000,
        "weight": 25,
        "color": "شیری",
        "quality": "اولیه",
        "stock": 1000,
```

```
    "image_urls": ["https://cdn.example.com/1.jpg"],
    "is_active": true
  }
],
"pagination": {
  "total": 45,
  "page": 1,
  "limit": 20,
  "total_pages": 3
}
},
"timestamp": "2025-07-06T10:30:00Z"
}
```

مشاهده جزئیات محصول 5-2.

Method: GET

Path: /api/v1/products/{id}

Auth: ندارد

Role: عمومی

Use Case: UC-09, UC-10

پاسخ موفق

Status: 200 OK

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 1,
    "title": "پلی اتیلن سنگین",
    "price": 25000,
    "weight": 25,
    "color": "شیری",
    "quality": "اولیه",
    "description": "مناسب برای تولید کیسه‌های ضخیم",
  }
}
```

```
"stock": 1000,  
"image_urls": [  
  "https://cdn.example.com/1.jpg",  
  "https://cdn.example.com/2.jpg"  
],  
"factory_phone": "021-12345678",  
"is_active": true  
},  
"timestamp": "2025-07-06T10:30:00Z"  
}
```

ثبت محصول جدید. 5-3

Method: `POST`

Path: `/api/v1/products`

Auth: دارد

Role: `admin`

Use Case: `UC-24`

هدف

ثبت یک محصول جدید توسط ادمین

Request Body

```
```json  
{
 "title": "پلی اتیلن سنگین",
 "price": 25000,
 "weight": 25,
 "color": "شیری",
 "quality": "اولیه",
 "description": "مناسب برای تولید کیسه‌های ضخیم",
}
```



```
"stock": 1000,
"image_urls": ["https://cdn.example.com/1.jpg"]
}
...
```

#### قوانین

- \* `image\_urls` حداکثر ۵ URL دارد.
- \* باید معتبر باشد URL هر
- \* ارسال نشود، مقدار پیش فرض `[]` ذخیره می شود اگر `image\_urls`

#### پاسخ موفق

**\*\*Status:\*\*** `201 Created`

```
``json
{
 "success": true,
 "data": {
 "id": 1,
 "message": "محصول با موفقیت ثبت شد"
 },
 "timestamp": "2025-07-06T10:30:00Z"
}
...
```

---

## 5-4. ویرایش محصول

**Method:** PUT

**Path:** `/api/v1/products/{id}`

**Auth:** دارد

**Role:** admin

**Use Case:** UC-25

### توضیح

ویرایش اطلاعات اصلی محصول.

فیلدهای قابل ویرایش:

- title
- price
- weight
- color
- quality
- description
- stock
- image\_urls
- is\_active

---

## تغییر قیمت محصول. 5-5

**Method:** PATCH

**Path:** /api/v1/products/{id}/price

**Auth:** دارد

**Role:** admin

**Use Case:** UC-26

### Request Body

```
{ "price": 27000 }
```

پاسخ موفق

**Status:** 200 OK

```
{
```

```
"success": true,
"data": {
 "message": "قیمت با موفقیت تغییر یافت"
},
"timestamp": "2025-07-06T10:30:00Z"
}
```

---

## تغییر موجودی محصول 5-6.

**Method:** PATCH

**Path:** /api/v1/products/{id}/stock

**Auth:** دارد

**Role:** admin

**Use Case:** UC-27

### Request Body

```
{
 "stock": 1500,
 "reason": "restock"
}
```

### reason

- sale
  - restock
  - adjustment
- 

## فعال/غیرفعال کردن محصول 5-7.

**Method:** PATCH

**Path:** /api/v1/products/{id}/toggle

**Auth:** دارد

Role: admin  
Use Case: UC-28

---

## حذف محصول. 5-8

Method: DELETE  
Path: /api/v1/products/{id}  
Auth: دارد  
Role: admin  
Use Case: UC-29

پاسخ موفق

Status: 204 No Content

---

## تاریخچه قیمت محصول. 5-9

Method: GET  
Path: /api/v1/admin/products/{id}/price-history  
Auth: دارد  
Role: admin  
Use Case: UC-38

---

## تاریخچه موجودی محصول. 5-10

Method: GET  
Path: /api/v1/admin/products/{id}/stock-history  
Auth: دارد  
Role: admin  
Use Case: UC-38

---

## تاریخچه کامل محصول 5-11.

Method: GET

Path: /api/v1/admin/products/{id}/history

Auth: دارد

Role: admin

Use Case: UC-38

---

## سبد خرید 6) API Specification

---

### مشاهده سبد خرید 6-1.

Method: GET

Path: /api/v1/cart

Auth: دارد

Role: buyer

Use Case: UC-11, UC-12, UC-13, UC-14

پاسخ موفق

Status: 200 OK

```
{
 "success": true,
 "data": {
 "items": [
 {
 "id": 1,
 "product_id": 1,
 "product_title": "پلی اتیلن سنگین",
 "product_price": 25000,
 "quantity": 100,
 "subtotal": 2500000,

```

```
 "added_at": "2025-07-06T10:00:00Z"
 },
],
 "total": 2500000
},
"timestamp": "2025-07-06T10:30:00Z"
}
```

---

## 6-2. افزودن آیتم به سبد

**Method:** POST

**Path:** /api/v1/cart/items

**Auth:** دارد

**Role:** buyer

**Use Case:** UC-11

### Request Body

```
{
 "product_id": 1,
 "quantity": 100
}
```

### خطاها

- 404 Not Found
  - OUT\_OF\_STOCK
- 

## 6-3. تغییر مقدار آیتم سبد

**Method:** PUT

**Path:** /api/v1/cart/items/{id}

**Auth:** دارد

**Role:** buyer  
**Use Case:** UC-12

### Request Body

```
{
 "quantity": 150
}
```

---

## حذف آیتم از سبد. 6-4.

**Method:** DELETE  
**Path:** /api/v1/cart/items/{id}  
**Auth:** دارد  
**Role:** buyer  
**Use Case:** UC-13

پاسخ موفق

**Status:** 204 No Content

---

## خالی کردن سبد. 6-5.

**Method:** DELETE  
**Path:** /api/v1/cart  
**Auth:** دارد  
**Role:** buyer  
**Use Case:** UC-14

پاسخ موفق

**Status:** 204 No Content

---

## سفارش‌ها API Specification 7)

---

### ثبت سفارش جدید. 7-1

**Method:** POST

**Path:** /api/v1/orders

**Auth:** دارد

**Role:** buyer

**Use Case:** UC-15

#### هدف

ایجاد سفارش از روی سبد خرید.

#### Request Body

ندارد

#### پاسخ موفق

**Status:** 201 Created

```
{
 "success": true,
 "data": {
 "order_id": 1,
 "status": "pending",
 "total_price": 2500000,
 "message": "سفارش با موفقیت ثبت شد"
 },
 "timestamp": "2025-07-06T10:30:00Z"
}
```

#### خطاها

- 400 Bad Request — سبد خرید خالی است



- **OUT\_OF\_STOCK** — موجودی کافی نیست
- 

## 7-2. مشاهده سفارش‌های من

**Method:** GET

**Path:** /api/v1/orders

**Auth:** دارد

**Role:** buyer

**Use Case:** UC-18

### Query Params

- status
  - page
  - limit
- 

## 7-3. مشاهده جزئیات سفارش

**Method:** GET

**Path:** /api/v1/orders/{id}

**Auth:** دارد

**Use Case:** UC-19, UC-31, UC-43

### Access

- خریدار صاحب سفارش
  - ادمین
  - ویزیتور تخصیص‌یافته
- 

## 7-4. ویرایش سفارش قبل از تخصیص

**Method:** PUT

**Path:** /api/v1/orders/{id}

**Auth:** دارد

**Role:** buyer

**Use Case:** UC-16

#### Request Body

```
{
 "items": [
 { "product_id": 1, "quantity": 200 }
]
}
```

#### خطاها

- ORDER\_STATUS\_INVALID
  - OUT\_OF\_STOCK
- 

### لغو سفارش قبل از تخصیص 7-5.

**Method:** DELETE

**Path:** /api/v1/orders/{id}

**Auth:** دارد

**Role:** buyer

**Use Case:** UC-17

---

### مشاهده همه سفارش ها 7-6.

**Method:** GET

**Path:** /api/v1/admin/orders

**Auth:** دارد

**Role:** admin

**Use Case:** UC-30

### Query Params

- buyer\_id
  - visitor\_id
  - status
  - page
  - limit
- 

## لغو سفارش توسط ادمین. 7-7

**Method:** POST

**Path:** /api/v1/admin/orders/{id}/cancel

**Auth:** دارد

**Role:** admin

**Use Case:** UC-33

### Request Body

```
{
 "reason": "خطا در ثبت سفارش"
}
```

---

## تخصیص و وضعیت سفارش API Specification 8)

---

### تخصیص سفارش به ویزیتور. 8-1

**Method:** POST

**Path:** /api/v1/admin/orders/{id}/assign

**Auth:** دارد  
**Role:** admin  
**Use Case:** UC-32

### Request Body

```
{
 "visitor_id": 5,
 "reason": "ویزیتور اصلی در دسترس نبود"
}
```

### خطاها

- NOT\_FOUND
  - FORBIDDEN
  - ORDER\_STATUS\_INVALID
- 

## مشاهده سفارش‌های تخصیص‌یافته به ویزیتور 8-2.

**Method:** GET  
**Path:** /api/v1/visitor/orders  
**Auth:** دارد  
**Role:** visitor  
**Use Case:** UC-42

### Query Params

- status
  - page
  - limit
- 

## تغییر وضعیت سفارش توسط ویزیتور 8-3.

**Method:** PUT

**Path:** /api/v1/visitor/orders/{id}/status

**Auth:** دارد

**Role:** visitor

**Use Case:** UC-44, UC-45

#### Request Body

```
{
 "status": "loading"
}
```

مقادیر مجاز

- loading
- delivered

خطاها

- ORDER\_STATUS\_INVALID
  - FORBIDDEN
- 

### تاریخچه وضعیت سفارش. 8-4

**Method:** GET

**Path:** /api/v1/admin/orders/{id}/status-history

**Auth:** دارد

**Role:** admin

**Use Case:** UC-39

---

## مدیریت کاربران و ویزیتورها API Specification 9)

---

## مدیریت کاربران 9-1.

Method: GET

Path: /api/v1/admin/users

Auth: دارد

Role: admin

Use Case: UC-34

### Query Params

- search
  - role
  - is\_active
  - page
  - limit
- 

## فعال/غیرفعال کردن کاربر 9-2.

Method: PATCH

Path: /api/v1/admin/users/{id}/toggle

Auth: دارد

Role: admin

Use Case: UC-34

---

## ایجاد ویزیتور جدید 9-3.

Method: POST

Path: /api/v1/admin/visitors

Auth: دارد

Role: admin

Use Case: UC-35

### Request Body

```
{
 "phone": "09123456788",
 "full_name": "رضا کریمی"
}
```

---

#### 9-4. فعال/غیرفعال کردن ویزیتور

**Method:** PATCH

**Path:** /api/v1/admin/visitors/{id}/toggle

**Auth:** دارد

**Role:** admin

**Use Case:** UC-35

---

#### 9-5. مشاهده عملکرد ویزیتور

**Method:** GET

**Path:** /api/v1/admin/visitors/{id}/performance

**Auth:** دارد

**Role:** admin

**Use Case:** UC-36

---

## 10) API Specification درخواست حذف حساب

---

#### 10-1. لیست درخواست‌های حذف حساب

**Method:** GET

**Path:** /api/v1/admin/deletion-requests

**Auth:** دارد

**Role:** admin

**Use Case:** UC-40

### Query Params

- status
  - page
  - limit
- 

## 10-2. بررسی درخواست حذف حساب

**Method:** PATCH

**Path:** /api/v1/admin/deletion-requests/{id}

**Auth:** دارد

**Role:** admin

**Use Case:** UC-40

### Request Body

```
{
 "status": "approved",
 "admin_note": "درخواست تأیید شد"
}
```

مقادیر مجاز

- approved
  - rejected
- 

## 11) گزارش‌ها API Specification

---



## مشاهده گزارش‌ها. 11-1

**Method:** `GET`

**Path:** `/api/v1/admin/reports`

**Auth:** دارد

**Role:** `admin`

**Use Case:** `UC-37`

هدف

.نمایش گزارش‌های مدیریتی سیستم

### Query Params

- type
- start\_date
- end\_date

**`type`** مقادیر مجاز

sales

users

products

visitors

inventory

price\_changes

پاسخ موفق

**Status:** `200 OK`

```json

```
{  
  "success": true,  
  "data": {  
    "sales": {  
      "total_revenue": 500000000,  
      "total_orders": 120  
    },  
    "users": {  
      "new_users": 15,  
      "active_users": 200  
    },  
  },  
}
```

```
"inventory": {  
    "total_products": 45,  
    "out_of_stock": 3  
}  
},  
"timestamp": "2025-07-06T10:30:00Z"  
}  
...  
  
---
```

داشبورد مدیریتی. 11-2

Method: `GET`

Path: `/api/v1/admin/dashboard`

Auth: دارد

Role: `admin`

Use Case: `UC-23`

هدف

.نمایش خلاصه وضعیت سیستم برای مدیر

پاسخ موفق

Status: `200 OK`

```
```json
{
 "success": true,
 "data": {
 "summary": {
 "total_users": 120,
 "active_users": 98,
 "total_products": 45,
 "out_of_stock_products": 3,
 "pending_orders": 12,
 "assigned_orders": 8,
 "delivered_orders": 260,
 "today_revenue": 12500000
 }
 },
 "timestamp": "2025-07-06T10:30:00Z"
}
```

## نکات

است. `UC-23` مخصوص endpoint این

. برای گزارش‌های جزئی باقی می‌ماند `UC-37`

داشبورد می‌تواند از همان داده‌های تجمیعی گزارش‌ها تغذیه شود، اما مسیر جدا دارد.

---

## اعلان‌ها API Specification 12)

---

### مشاهده اعلان‌های من 12-1.

Method: GET

Path: `/api/v1/notifications`

Auth: دارد

Use Case: UC-20, UC-51

---

### علامت‌گذاری اعلان به‌عنوان خوانده‌شده 12-2.

Method: PATCH

Path: `/api/v1/notifications/{id}/read`

**Auth:** دارد

**Use Case:** UC-20, UC-51

---

### علامت‌گذاری همه اعلان‌ها به‌عنوان خوانده‌شده. 12-3

**Method:** PATCH

**Path:** /api/v1/notifications/read-all

**Auth:** دارد

پاسخ موفق

**Status:** 200 OK

```
{
 "success": true,
 "data": {
 "message": "همه اعلان‌ها خوانده‌شده علامت‌گذاری شدند"
 },
 "timestamp": "2025-07-06T10:30:00Z"
}
```

---

## تنظیمات سیستم 13) API Specification

---

### دریافت تنظیمات سیستم. 13-1

**Method:** GET

**Path:** /api/v1/system/settings

**Auth:** ندارد

**Use Case:** UC-10

پاسخ موفق

```
{
 "success": true,
 "data": {
 "factory_phone": "021-12345678"
 },
 "timestamp": "2025-07-06T10:30:00Z"
}
```

---

## ویرایش تنظیمات سیستم 13-2.

**Method:** PATCH

**Path:** /api/v1/admin/system-settings/{key}

**Auth:** دارد

**Role:** admin

### Request Body

```
{
 "value": "021-87654321"
}
```

---

## 14) API Specification فاکتور PDF (فاز بعد)

### 14-1. دریافت فاکتور PDF

**Method:** GET

**Path:** /api/v1/orders/{id}/invoice

**Auth:** دارد

**Access:** خریدار صاحب سفارش یا ادمین

**Use Case:** UC-53

### Response

- Content-Type: application/pdf

#### خطاها

- NOT\_FOUND
  - FORBIDDEN
  - ORDER\_STATUS\_INVALID
- 

## نکات اجرایی و محدودیت‌ها (15)

#### محصولات

- `in_stock=true` را برمی‌گرداند `stock > 0` فقط محصولات با
- `in_stock=false` را برمی‌گرداند `stock = 0` فقط محصولات با
- `image_urls` حداکثر ۵ لینک دارد

#### آپلود تصویر

- فرمت مجاز: `jpg, jpeg, png, webp`
- حداکثر حجم: 5 MB
- حداکثر تعداد فایل در هر درخواست: 5

#### سفارش

- `order_items.unit_price` قیمت فریز شده است
- بعد از ثبت سفارش باید در لایه برنامه حذف شود `CartItem`
- مسیرهای مجاز تغییر وضعیت سفارش باید کنترل شوند

#### اعلان‌ها

- برای علامت‌گذاری همه پیام‌ها `read-all`

## OpenAPI



- Swagger UI تبدیل کرد تا OpenAPI 3.0 ها را به API پس از نهایی شدن مستند، می‌توان همین و تست خودکار هم فعال شود.
- 

## جمع‌بندی (16)

:این نسخه

- جدول جامع خطاها را اضافه کرده است
- `in_stock=false` را دقیق و شفاف تعریف کرده است
- ثبت محصول آورده است `endpoint` را داخل `image_urls` محدودیت
- های اصلی و فاز بعد را کامل‌تر و یکپارچه‌تر کرده است `endpoint`
- در مرحله بعد آماده است OpenAPI 3.0 برای تبدیل به