

نهایی API Specification

اپلیکیشن فروش محصولات پلاستیکی

1) قراردادهای عمومی

1-1. API پایه

ها زیر مسیر زیر ارائه می‌شوند endpoint تمام

/api/v1

1-2. احراز هویت

- انجام می‌شود JWT احراز هویت با
- هدر لازم:

Authorization: Bearer <token>

- مسیرهای بدون نیاز به احراز هویت:
 - درخواست OTP
 - تأیید OTP
 - مشاهده عمومی محصولات
 - مشاهده جزئیات عمومی محصول
 - دریافت تنظیمات عمومی سیستم

1-3. فرمت داده

- هستند، مگر JSON همه‌ی درخواست‌ها و پاسخ‌ها
 - multipart/form-data: آپلود تصویر
 - PDF: دریافت فاکتور application/pdf

1-4. ساختار پاسخ استاندارد

پاسخ موفق

```
{
  "success": true,
  "data": {},
  "message": "عملیات با موفقیت انجام شد",
  "timestamp": "2025-07-06T10:30:00Z"
}
```

پاسخ خطا

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "INVALID_INPUT",
    "message": "شماره تلفن نامعتبر است",
    "details": {}
  },
  "timestamp": "2025-07-06T10:30:00Z"
}
```

1-5. کدهای خطای استاندارد

Code	HTTP Status	توضیح
INVALID_INPUT	400	ورودی نامعتبر است
UNAUTHORIZED	401	کاربر وارد نشده یا توکن معتبر نیست
FORBIDDEN	403	کاربر دسترسی لازم را ندارد
NOT_FOUND	404	منبع موردنظر پیدا نشد
CONFLICT	409	تداخل با وضعیت فعلی یا داده تکراری
RATE_LIMIT_EXCEEDED	429	تعداد درخواست بیش از حد مجاز است

OTP_EXPIRED	400	منقضی شده است OTP کد
OTP_INVALID	400	اشتباه است OTP کد
ACCOUNT_LOCKED	403	حساب موقتاً قفل شده است
OUT_OF_STOCK	400	موجودی کافی نیست
ORDER_STATUS_INVALID	400	تغییر وضعیت سفارش مجاز نیست
SERVER_ERROR	500	خطای داخلی سرور

احراز هویت API Specification 2)

2-1. درخواست OTP

Method: POST

Path: /api/v1/auth/otp/request

Auth: ندارد

Role: عمومی

Use Case: UC-01, UC-02, UC-05, UC-46

هدف

برای ثبت‌نام، ورود یا تغییر شماره تلفن OTP ارسال

Headers

Content-Type: application/json

Request Body

```
{
```

```
"phone": "09123456789",  
"purpose": "register"  
}
```

فیلدها

- **phone** الزامی، رشته 11 رقمی
- **purpose** الزامی، یکی از
 - **register**
 - **login**
 - **change_phone**

پاسخ موفق

Status: 200 OK

```
{  
  "success": true,  
  "data": {  
    "message": "به شماره شما ارسال شد OTP کد",  
    "expires_in": 300  
  },  
  "timestamp": "2025-07-06T10:30:00Z"  
}
```

خطاها

- **400 Bad Request** — ورودی نامعتبر
- **409 Conflict** — در ثبت نام، شماره قبلاً ثبت شده است
- **429 Too Many Requests** — تعداد درخواست بیش از حد مجاز
- **500 Internal Server Error** — خطا در سرویس پیامک

نکات

- باید زمان دار و یکبار مصرف باشد OTP.
- برگردد **conflict** خطای **register** برای شماره های تکراری در حالت

و ورود / ثبت نام OTP تأیید 2-2.

Method: POST

Path: /api/v1/auth/otp/verify

Auth: ندارد

Role: عمومی

Use Case: UC-01, UC-02, UC-22, UC-41, UC-47

هدف

JWT و صدور توکن OTP تأیید.

Headers

Content-Type: application/json

Request Body

```
{
  "phone": "09123456789",
  "code": "12345",
  "purpose": "login",
  "full_name": "علی قویدل"
}
```

فیلدها

- **phone** الزامی
- **code** الزامی
- **purpose** الزامی
- **full_name** لازم است **register** فقط در

پاسخ موفق

Status: 200 OK

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIs...\"",
    "user": {
      "id": 1,
      "phone": "09123456789",
      "full_name": "علی قویدل",
      "role": "buyer",
      "is_active": true
    }
  },
  "timestamp": "2025-07-06T10:30:00Z"
}
```

خطاها

- **400 Bad Request** — اشتباه یا منقضی شده OTP
- **403 Forbidden** — حساب قفل شده
- **409 Conflict** — شماره برای هدف دیگری در استفاده است

نکات

- اگر کاربر وجود نداشته باشد ایجاد می‌شود، **register** در
- فقط کاربر موجود وارد می‌شود، **login** در
- شماره جدید باید قبلاً تأیید شده باشد **change_phone** در

2-3. تمدید توکن

Method: POST

Path: /api/v1/auth/refresh

Auth: دارد

Role: همه نقش‌ها

Use Case: پشتیبان احراز هویت

هدف

صدور توکن جدید.

Headers

Authorization: Bearer <token>

Content-Type: application/json

Request Body

بدون body

پاسخ موفق

Status: 200 OK

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "token": "new.jwt.token"
  },
  "timestamp": "2025-07-06T10:30:00Z"
}
```

خروج از سیستم. 2-4

Method: POST

Path: /api/v1/auth/logout

Auth: دارد

Role: همه نقش‌ها

Use Case: پشتیبان احراز هویت

هدف

ابطال نشست جاری.

پاسخ موفق

Status: 200 OK

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "message": "با موفقیت خارج شدید"
  },
  "timestamp": "2025-07-06T10:30:00Z"
}
```

3) API Specification پروفایل

3-1. مشاهده پروفایل

Method: GET

Path: /api/v1/profile

Auth: دارد

Role: همه کاربران وارد شده

Use Case: UC-03

پاسخ موفق

Status: 200 OK

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 1,
    "phone": "09123456789",
    "full_name": "علی قویدل",
    "address": "تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۲۳",
    "role": "buyer",
  }
}
```



```
"is_active": true,  
"created_at": "2025-07-01T10:00:00Z"  
},  
"timestamp": "2025-07-06T10:30:00Z"  
}
```

ویرایش پروفایل 3-2

Method: PUT

Path: /api/v1/profile

Auth: دارد

Role: همه کاربران وارد شده

Use Case: UC-04

Request Body

```
{  
  "full_name": "علی محمدی",  
  "address": "تهران، خیابان انقلاب، پلاک ۴۵"  
}
```

پاسخ موفق

Status: 200 OK

```
{  
  "success": true,  
  "data": {  
    "message": "پروفایل با موفقیت به‌روزرسانی شد",  
    "user": {  
      "id": 1,  
      "phone": "09123456789",  
      "full_name": "علی محمدی",  
      "address": "تهران، خیابان انقلاب، پلاک ۴۵",  
      "role": "buyer"  
    }  
  }  
}
```

```
},  
"timestamp": "2025-07-06T10:30:00Z"  
}
```

تغییر شماره تلفن 3-3

Method: POST

Path: /api/v1/profile/phone

Auth: دارد

Role: همه کاربران وارد شده

Use Case: UC-05

Request Body

```
{  
  "new_phone": "09123456788",  
  "otp_code": "67890"  
}
```

پاسخ موفق

Status: 200 OK

```
{  
  "success": true,  
  "data": {  
    "message": "شماره تلفن با موفقیت تغییر یافت"  
  },  
  "timestamp": "2025-07-06T10:30:00Z"  
}
```

خطاها

- 400 Bad Request
- 409 Conflict

- OTP_INVALID
 - OTP_EXPIRED
-

ثبت درخواست حذف حساب. 3-4

Method: POST

Path: /api/v1/profile/deletion-request

Auth: دارد

Role: همه کاربران وارد شده

Use Case: UC-21

پاسخ موفق

Status: 200 OK

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "message": "درخواست حذف حساب با موفقیت ثبت شد"
  },
  "timestamp": "2025-07-06T10:30:00Z"
}
```

خطاها

- 409 Conflict — درخواست فعال قبلاً ثبت شده است
-

مشاهده وضعیت درخواست حذف حساب. 3-5

Method: GET

Path: /api/v1/profile/deletion-request

Auth: دارد

Role: همه کاربران وارد شده
Use Case: UC-21, UC-40

پاسخ موفق

Status: 200 OK

```
{  
  "success": true,  
  "data": {  
    "status": "pending",  
    "requested_at": "2025-07-06T10:00:00Z",  
    "reviewed_at": null,  
    "admin_note": null  
  },  
  "timestamp": "2025-07-06T10:30:00Z"  
}
```

4) API Specification آپلود تصویر

4-1. آپلود تصویر

Method: POST

Path: /api/v1/uploads/images

Auth: دارد

Role: admin همه کاربران وارد شده، به‌ویژه

Use Case: UC-24

هدف

URL. آپلود فایل تصویر و دریافت

Request

multipart/form-data

محدودیت‌ها

- فرمت‌های مجاز: `jpg`, `jpeg`, `png`, `webp`
- حداکثر حجم هر فایل: `5 MB`
- حداکثر تعداد فایل در هر درخواست: `5`

پاسخ موفق

Status: `200 OK`

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "url": "https://cdn.example.com/images/1.jpg"
  },
  "timestamp": "2025-07-06T10:30:00Z"
}
```

خطاها

- `400 Bad Request`
- `413 Payload Too Large`
- `415 Unsupported Media Type`

محصولات 5) API Specification

لیست محصولات 5-1.

Method: `GET`

Path: `/api/v1/products`

Auth: ندارد

Role: عمومی

Use Case: UC-06, UC-07, UC-08

Query Params

- search
- quality
- color
- min_price
- max_price
- in_stock
- page
- limit

توضیح in_stock

- **true** → فقط محصولات با $stock > 0$
- **false** → فقط محصولات با $stock = 0$
- خالی → همه محصولات

پاسخ موفق

Status: 200 OK

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "items": [
      {
        "id": 1,
        "title": "پلی اتیلن سنگین",
        "price": 25000,
        "weight": 25,
        "color": "شیری",
        "quality": "اولیه",
        "stock": 1000,
```

```
    "image_urls": ["https://cdn.example.com/1.jpg"],
    "is_active": true
  }
],
"pagination": {
  "total": 45,
  "page": 1,
  "limit": 20,
  "total_pages": 3
}
},
"timestamp": "2025-07-06T10:30:00Z"
}
```

مشاهده جزئیات محصول 5-2.

Method: GET

Path: /api/v1/products/{id}

Auth: ندارد

Role: عمومی

Use Case: UC-09, UC-10

پاسخ موفق

Status: 200 OK

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 1,
    "title": "پلی اتیلن سنگین",
    "price": 25000,
    "weight": 25,
    "color": "شیری",
    "quality": "اولیه",
    "description": "مناسب برای تولید کیسه‌های ضخیم",
  }
}
```

```
"stock": 1000,  
"image_urls": [  
  "https://cdn.example.com/1.jpg",  
  "https://cdn.example.com/2.jpg"  
],  
"factory_phone": "021-12345678",  
"is_active": true  
},  
"timestamp": "2025-07-06T10:30:00Z"  
}
```

ثبت محصول جدید. 3-5

Method: POST

Path: /api/v1/products

Auth: دارد

Role: admin

Use Case: UC-24

Request Body

```
{  
  "title": "پلی اتیلن سنگین",  
  "price": 25000,  
  "weight": 25,  
  "color": "شیری",  
  "quality": "اولیه",  
  "description": "مناسب برای تولید کیسه‌های ضخیم",  
  "stock": 1000,  
  "image_urls": ["https://cdn.example.com/1.jpg"]  
}
```

قوانین

- **image_urls** برای URL حداکثر ۵

- باید معتبر باشد URL هر
- `image_urls` [] ذخیره می‌شود

پاسخ موفق

Status: 201 Created

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 1,
    "message": "محصول با موفقیت ثبت شد"
  },
  "timestamp": "2025-07-06T10:30:00Z"
}
```

5-4. ویرایش محصول

Method: PUT

Path: `/api/v1/products/{id}`

Auth: دارد

Role: admin

Use Case: UC-25

توضیح

ویرایش اطلاعات اصلی محصول.
فیلدهای قابل ویرایش:

- `title`
- `price`
- `weight`
- `color`
- `quality`
- `description`

- stock
 - image_urls
 - is_active
-

تغییر قیمت محصول. 5-5

Method: PATCH

Path: /api/v1/products/{id}/price

Auth: دارد

Role: admin

Use Case: UC-26

Request Body

```
{ "price": 27000 }
```

پاسخ موفق

Status: 200 OK

```
{  
  "success": true,  
  "data": {  
    "message": "قیمت با موفقیت تغییر یافت"  
  },  
  "timestamp": "2025-07-06T10:30:00Z"  
}
```

تغییر موجودی محصول. 5-6

Method: PATCH

Path: /api/v1/products/{id}/stock

Auth: دارد

Role: admin

Use Case: UC-27

Request Body

```
{  
  "stock": 1500,  
  "reason": "restock"  
}
```

reason

- sale
 - restock
 - adjustment
-

5-7. فعال/غیرفعال کردن محصول

Method: PATCH

Path: /api/v1/products/{id}/toggle

Auth: دارد

Role: admin

Use Case: UC-28

5-8. حذف محصول

Method: DELETE

Path: /api/v1/products/{id}

Auth: دارد

Role: admin

Use Case: UC-29

پاسخ موفق

Status: 204 No Content

5-9. تاریخچه قیمت محصول

Method: GET

Path: /api/v1/admin/products/{id}/price-history

Auth: دارد

Role: admin

Use Case: UC-38

5-10. تاریخچه موجودی محصول

Method: GET

Path: /api/v1/admin/products/{id}/stock-history

Auth: دارد

Role: admin

Use Case: UC-38

5-11. تاریخچه کامل محصول

Method: GET

Path: /api/v1/admin/products/{id}/history

Auth: دارد

Role: admin

Use Case: UC-38

6) API Specification سبد خرید

مشاهده سبد خرید. 6-1.

Method: GET

Path: /api/v1/cart

Auth: دارد

Role: buyer

Use Case: UC-11, UC-12, UC-13, UC-14

پاسخ موفق

Status: 200 OK

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "items": [
      {
        "id": 1,
        "product_id": 1,
        "product_title": "پلی اتیلن سنگین",
        "product_price": 25000,
        "quantity": 100,
        "subtotal": 2500000,
        "added_at": "2025-07-06T10:00:00Z"
      }
    ],
    "total": 2500000
  },
  "timestamp": "2025-07-06T10:30:00Z"
}
```

افزودن آیتم به سبد. 6-2.

Method: POST

Path: /api/v1/cart/items

Auth: دارد
Role: buyer
Use Case: UC-11

Request Body

```
{  
  "product_id": 1,  
  "quantity": 100  
}
```

خطاها

- 404 Not Found
 - OUT_OF_STOCK
-

تغییر مقدار آیتم سبد. 6-3

Method: PUT
Path: /api/v1/cart/items/{id}
Auth: دارد
Role: buyer
Use Case: UC-12

Request Body

```
{  
  "quantity": 150  
}
```

حذف آیتم از سبد. 6-4

Method: DELETE
Path: /api/v1/cart/items/{id}

Auth: دارد
Role: buyer
Use Case: UC-13

پاسخ موفق

Status: 204 No Content

6-5. خالی کردن سبد

Method: DELETE
Path: /api/v1/cart
Auth: دارد
Role: buyer
Use Case: UC-14

پاسخ موفق

Status: 204 No Content

7) سفارش ها API Specification

7-1. ثبت سفارش جدید

Method: POST
Path: /api/v1/orders
Auth: دارد
Role: buyer
Use Case: UC-15

هدف

ایجاد سفارش از روی سبد خرید

Request Body

ندارد

پاسخ موفق

Status: 201 Created

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "order_id": 1,
    "status": "pending",
    "total_price": 2500000,
    "message": "سفارش با موفقیت ثبت شد"
  },
  "timestamp": "2025-07-06T10:30:00Z"
}
```

خطاها

- 400 Bad Request — سبد خرید خالی است
- OUT_OF_STOCK — موجودی کافی نیست

مشاهده سفارش‌های من 7-2.

Method: GET

Path: /api/v1/orders

Auth: دارد

Role: buyer

Use Case: UC-18

Query Params

- status
 - page
 - limit
-

7-3. مشاهده جزئیات سفارش

Method: GET

Path: /api/v1/orders/{id}

Auth: دارد

Use Case: UC-19, UC-31, UC-43

Access

- خریدار صاحب سفارش
 - ادمین
 - ویزیتور تخصیص یافته
-

7-4. ویرایش سفارش قبل از تخصیص

Method: PUT

Path: /api/v1/orders/{id}

Auth: دارد

Role: buyer

Use Case: UC-16

Request Body

```
{
  "items": [
    { "product_id": 1, "quantity": 200 }
  ]
}
```

خطاها

- ORDER_STATUS_INVALID
 - OUT_OF_STOCK
-

لغو سفارش قبل از تخصیص. 7-5

Method: DELETE

Path: /api/v1/orders/{id}

Auth: دارد

Role: buyer

Use Case: UC-17

مشاهده همه سفارش‌ها. 7-6

Method: GET

Path: /api/v1/admin/orders

Auth: دارد

Role: admin

Use Case: UC-30

Query Params

- buyer_id
 - visitor_id
 - status
 - page
 - limit
-

لغو سفارش توسط ادمین. 7-7

Method: POST

Path: /api/v1/admin/orders/{id}/cancel

Auth: دارد

Role: admin

Use Case: UC-33

Request Body

```
{  
  "reason": "خطا در ثبت سفارش"  
}
```

8) API Specification تخصیص و وضعیت سفارش

8-1. تخصیص سفارش به ویزیتور

Method: POST

Path: /api/v1/admin/orders/{id}/assign

Auth: دارد

Role: admin

Use Case: UC-32

Request Body

```
{  
  "visitor_id": 5,  
  "reason": "ویزیتور اصلی در دسترس نبود"  
}
```

خطاها

- NOT_FOUND
- FORBIDDEN

- ORDER_STATUS_INVALID
-

مشاهده سفارش‌های تخصیص‌یافته به ویزیتور 8-2.

Method: GET

Path: /api/v1/visitor/orders

Auth: دارد

Role: visitor

Use Case: UC-42

Query Params

- status
 - page
 - limit
-

تغییر وضعیت سفارش توسط ویزیتور 8-3.

Method: PUT

Path: /api/v1/visitor/orders/{id}/status

Auth: دارد

Role: visitor

Use Case: UC-44, UC-45

Request Body

```
{  
  "status": "loading"  
}
```

مقادیر مجاز

- loading

- delivered

خطاها

- ORDER_STATUS_INVALID
 - FORBIDDEN
-

تاریخچه وضعیت سفارش. 8-4

Method: GET

Path: /api/v1/admin/orders/{id}/status-history

Auth: دارد

Role: admin

Use Case: UC-39

مدیریت کاربران و ویژگی‌ها 9) API Specification

مدیریت کاربران. 9-1

Method: GET

Path: /api/v1/admin/users

Auth: دارد

Role: admin

Use Case: UC-34

Query Params

- search
- role
- is_active
- page

- `limit`
-

فعال/غیرفعال کردن کاربر 9-2.

Method: `PATCH`

Path: `/api/v1/admin/users/{id}/toggle`

Auth: دارد

Role: admin

Use Case: UC-34

ایجاد ویزیتور جدید 9-3.

Method: `POST`

Path: `/api/v1/admin/visitors`

Auth: دارد

Role: admin

Use Case: UC-35

Request Body

```
{  
  "phone": "09123456788",  
  "full_name": "رضا کریمی"  
}
```

فعال/غیرفعال کردن ویزیتور 9-4.

Method: `PATCH`

Path: `/api/v1/admin/visitors/{id}/toggle`

Auth: دارد

Role: admin

Use Case: UC-35

9-5. مشاهده عملکرد ویزیتور

Method: GET

Path: /api/v1/admin/visitors/{id}/performance

Auth: دارد

Role: admin

Use Case: UC-36

10) API Specification درخواست حذف حساب

10-1. لیست درخواست‌های حذف حساب

Method: GET

Path: /api/v1/admin/deletion-requests

Auth: دارد

Role: admin

Use Case: UC-40

Query Params

- status
 - page
 - limit
-

10-2. بررسی درخواست حذف حساب

Method: PATCH

Path: /api/v1/admin/deletion-requests/{id}

Auth: دارد
Role: admin
Use Case: UC-40

Request Body

```
{  
  "status": "approved",  
  "admin_note": "درخواست تأیید شد"  
}
```

مقادیر مجاز

- approved
- rejected

گزارش‌ها 11) API Specification

مشاهده گزارش‌ها 11-1.

Method: GET
Path: /api/v1/admin/reports
Auth: دارد
Role: admin
Use Case: UC-37

Query Params

- type
- start_date
- end_date

type مقادیر

- sales
 - users
 - products
 - visitors
 - inventory
 - price_changes
-

اعلان‌ها API Specification 12)

مشاهده اعلان‌های من 12-1.

Method: GET

Path: /api/v1/notifications

Auth: دارد

Use Case: UC-20, UC-51

علامت‌گذاری اعلان به‌عنوان خوانده‌شده 12-2.

Method: PATCH

Path: /api/v1/notifications/{id}/read

Auth: دارد

Use Case: UC-20, UC-51

علامت‌گذاری همه اعلان‌ها به‌عنوان خوانده‌شده 12-3.

Method: PATCH

Path: /api/v1/notifications/read-all

Auth: دارد

پاسخ موفق

Status: 200 OK

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "message": "همه اعلان‌ها خوانده‌شده علامت‌گذاری شدند"
  },
  "timestamp": "2025-07-06T10:30:00Z"
}
```

تنظیمات سیستم API Specification 13)

دریافت تنظیمات سیستم 13-1

Method: GET

Path: /api/v1/system/settings

Auth: ندارد

Use Case: UC-10

پاسخ موفق

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "factory_phone": "021-12345678"
  },
  "timestamp": "2025-07-06T10:30:00Z"
}
```

ویرایش تنظیمات سیستم 13-2

Method: PATCH

Path: /api/v1/admin/system-settings/{key}

Auth: دارد

Role: admin

Request Body

```
{  
  "value": "021-87654321"  
}
```

14) API Specification PDF (فاز بعد)

14-1. دریافت فاکتور PDF

Method: GET

Path: /api/v1/orders/{id}/invoice

Auth: دارد

Access: خریدار صاحب سفارش یا ادمین

Use Case: UC-53

Response

- Content-Type: application/pdf

خطاها

- NOT_FOUND
 - FORBIDDEN
 - ORDER_STATUS_INVALID
-

15) نکات اجرایی و محدودیتها

محصولات

- `in_stock=true` را برمی‌گرداند `stock > 0` فقط محصولات با
- `in_stock=false` را برمی‌گرداند `stock = 0` فقط محصولات با
- `image_urls` حداکثر ۵ لینک دارد.

آپلود تصویر

- فرمت مجاز: `jpg, jpeg, png, webp`
- حداکثر حجم: `5 MB`
- حداکثر تعداد فایل در هر درخواست: `5`

سفارش

- `order_items.unit_price` قیمت فریز شده است.
- بعد از ثبت سفارش باید در لایه برنامه حذف شود `CartItem`.
- مسیرهای مجاز تغییر وضعیت سفارش باید کنترل شوند.

اعلان‌ها

- برای علامت‌گذاری همه پیام‌ها `read-all`

OpenAPI

- Swagger UI تبدیل کرد تا OpenAPI 3.0 ها را به API پس از نهایی شدن مستند، می‌توان همین و تست خودکار هم فعال شود.

جمع‌بندی (16)

:این نسخه

- جدول جامع خطاها را اضافه کرده است
- `in_stock=false` را دقیق و شفاف تعریف کرده است

- ثبت محصول آورده است endpoint را داخل `image_urls` محدودیت
- های اصلی و فاز بعد را کامل تر و یکپارچه تر کرده است endpoint
- در مرحله بعد آماده است OpenAPI 3.0 برای تبدیل به