

های نهایی و هماهنگ شده Activity Diagram

اپلیکیشن فروش محصولات پلاستیکی

۱) Activity Diagram – ثبت نام با OTP (UC-01)

- @startuml
- title Activity Diagram - ثبت نام با OTP (UC-01)
- left to right direction
- skinparam shadowing false
- skinparam backgroundColor white
-
- |کاربر|
- start
- ;مراجعه به صفحه ثبت نام;
- ;وارد کردن شماره تلفن;
-
- |سیستم|
- ;اعتبارسنجی شماره تلفن;
-
- if (بله) then (شماره معتبر است؟)
- ;بررسی عدم تکراری بودن شماره;
-
- if (بله) then (شماره قبلاً ثبت شده است؟)
- ;"نمایش پیام" شماره تکراری است;
- stop
- else (خیر)
- ;رقمی ۵ OTP تولید;
- ;با زمان انقضا ۵ دقیقه OTP ذخیره;
- ;از طریق پیامک OTP ارسال;
-
- repeat
- |کاربر|

- OTP وارد کردن:
 -
 - |سیستم|
 - OTP اعتبارسنجی:
 -
 - if (بله) then (صحیح است؟ OTP)
 - ایجاد حساب کاربری:
 - ذخیره اطلاعات کاربر:
 - ایجاد نشست کاربر:
 - ارسال پیامک خوش آمدگویی:
 - "نمایش پیام" ثبت نام موفق:
 - |کاربر|
 - ورود به داشبورد:
 - stop
 - else (خیر)
 - ثبت تلاش ناموفق:
 -
 - if (بله) then (تعداد تلاش ناموفق ≥ 5 ؟)
 - قفل کردن حساب به مدت 15 دقیقه:
 - "نمایش پیام" حساب موقتاً قفل شد:
 - stop
 - else (خیر)
 - "نمایش پیام" کد اشتباه یا منقضی است:
 - endif
 - endif
 -
 - repeat while (بله) is (صحیح نیست و حساب قفل نشده است؟ OTP)
 - endif
 -
 - else (خیر)
 - "نمایش پیام" شماره تلفن نامعتبر است:
 - stop
 - endif
 - @enduml
-

۲) Activity Diagram – ثبت سفارش (UC-15)

- @startuml
- title Activity Diagram - ثبت سفارش (UC-15)
- left to right direction
- skinparam shadowing false
- skinparam backgroundColor white
-
- |خریدار|
- start
- باز کردن سبد خرید;
- بررسی آیتم‌های سبد;
- "انتخاب دکمه "ثبت سفارش";
-
- |سیستم|
- دریافت آیتم‌های سبد;
- بررسی اعتبار آیتم‌ها;
- بررسی موجودی هر آیتم;
-
- if (بله) then (همه آیتم‌ها معتبر و موجودی کافی است؟)
- محاسبه مبلغ نهایی;
- فریز کردن قیمت واحد هر آیتم;
- "ایجاد رکورد سفارش با وضعیت "در انتظار تخصیص";
- order_items ذخیره آیتم‌ها در;
-
- fork
- کاهش موجودی محصولات;
- fork again
- ثبت تاریخچه سفارش;
- fork again
- ارسال پیامک تأیید سفارش;
- end fork
-
- "نمایش پیام "سفارش با موفقیت ثبت شد";
-
- |خریدار|
- "مشاهده سفارش در بخش "سفارش‌های من";

- stop
-
- else (خیر)
- if (بله) then (موجودی کافی نیست؟)
- "نمایش پیام "موجودی کافی نیست";
- مشخص کردن آیتم‌های کمبود;
- stop
- else (خیر)
- "نمایش پیام "یکی از آیتم‌ها نامعتبر است";
- stop
- endif
- endif
- @enduml

۳) Activity Diagram – تخصیص سفارش به ویزیتور (UC-32)

- @startuml
- title Activity Diagram - تخصیص سفارش به ویزیتور (UC-32)
- left to right direction
- skinparam shadowing false
- skinparam backgroundColor white
-
- |ادمین|
- start
- ورود به پنل مدیریت;
- رفتن به بخش سفارش‌های در انتظار تخصیص;
- انتخاب یک سفارش;
-
- |سیستم|
- نمایش لیست ویزیتورهای فعال;
-
- |ادمین|
- انتخاب ویزیتور مناسب;
- تأیید تخصیص;

-
- |سیستم|
- order_assignments; ثبت تخصیص در:
- "تغییر وضعیت سفارش به "تخصیص داده شده";
- ثبت تاریخچه وضعیت سفارش;
-
- fork
- ارسال پیامک به خریدار;
- fork again
- ارسال پیامک به ویزیتور;
- end fork
-
- "نمایش پیام "تخصیص با موفقیت انجام شد";
-
- |ادمین|
- if (بله) then (نیاز به تغییر ویزیتور وجود دارد؟)
- انتخاب گزینه لغو تخصیص;
- |سیستم|
- ثبت لغو تخصیص در تاریخچه;
- "بازگرداندن سفارش به وضعیت "در انتظار تخصیص";
- نمایش لیست ویزیتورهای فعال;
- |ادمین|
- انتخاب ویزیتور جدید;
- تأیید تخصیص مجدد;
- |سیستم|
- ثبت تخصیص جدید;
- "تغییر وضعیت به "تخصیص داده شده";
- fork
- ارسال پیامک‌های جدید به خریدار;
- fork again
- ارسال پیامک‌های جدید به ویزیتور;
- end fork
- endif
-
- stop
- @enduml

۴) Activity Diagram – تغییر وضعیت حمل توسط ویزیتور (UC-44 و UC-45)

- @startuml
- title Activity Diagram - تغییر وضعیت حمل توسط ویزیتور (UC-44 و UC-45)
- left to right direction
- skinparam shadowing false
- skinparam backgroundColor white
-
- |ویزیتور|
- start
- ورود به پنل ویزیتور:
- مشاهده سفارش‌های تخصیص‌یافته:
- انتخاب یک سفارش:
-
- |سیستم|
- نمایش جزئیات سفارش:
-
- (بله) then (سفارش متعلق به همین ویزیتور و وضعیت آن "تخصیص داده شده" است؟) if
-
- |ویزیتور|
- دریافت کالا از انبار:
- "انتخاب گزینه "بارگیری شد":
-
- |سیستم|
- بررسی مجوز تغییر وضعیت:
- "تغییر وضعیت به "بارگیری شد":
- ثبت تاریخچه وضعیت:
- ارسال پیامک به خریدار:
-
- |ویزیتور|
- تحویل کالا به خریدار:
- انجام تسویه حضوری:
- "انتخاب گزینه "تحویل داده شد":
-

- |سیستم|
- بررسی مجوز تغییر وضعیت:
- "تغییر وضعیت به "تحویل داده شد";
- ثبت تاریخچه وضعیت:
- ارسال پیامک نهایی به خریدار:
- ارسال اعلان اتمام سفارش به ادمین:
- stop
-
- else (خیر)
- "نمایش پیام "شما مجاز به انجام این عملیات نیستید";
- stop
- endif
- @enduml

۵) Activity Diagram – ثبت محصول جدید توسط ادمین (UC-24)

- @startuml
- title Activity Diagram - ثبت محصول جدید توسط ادمین (UC-24)
- left to right direction
- skinparam shadowing false
- skinparam backgroundColor white
-
- |ادمین|
- start
- ورود به پنل مدیریت:
- "رفتن به بخش "ثبت محصول جدید";
- تکمیل فرم محصول:
- (بارگذاری تصاویر محصول (حداکثر 5 تصویر:
- "کلیک روی دکمه "ثبت";
-
- |سیستم|
- اعتبارسنجی اطلاعات ورودی:
-
- if (بله) then (اطلاعات معتبر هستند؟)

- ذخیره تصاویر در فضای ذخیره‌سازی:
- ایجاد رکورد محصول در دیتابیس:
- ذخیره اطلاعات محصول:
- ثبت تاریخچه اولیه محصول:
-
- (بله) then (موجودی > 0 ؟) if
 - فعال‌سازی نمایش محصول در اپلیکیشن:
 - "نمایش پیام" محصول با موفقیت ثبت شد:
 - stop
- (خیر) else
 - "ثبت محصول با وضعیت" ناموجود:
 - "نمایش پیام" محصول با موجودی صفر ثبت شد:
 - stop
- endif
-
- (خیر) else
 - (بله) then (فیلدهای اجباری ناقص هستند؟) if
 - "نمایش پیام" لطفاً تمام فیلدهای اجباری را تکمیل کنید:
 - (خیر) else
 - (بله) then (تصویر نامعتبر است؟) if
 - "نمایش پیام" فرمت یا حجم تصویر نامعتبر است:
 - (خیر) else
 - "نمایش پیام" موجودی باید عدد معتبر باشد:
 - endif
- endif
- stop
- endif
- @enduml

جمع‌بندی

:این نسخه‌های سه‌گانه با هم هماهنگ هستند و برای ادامه‌ی کار روی

- ERD

- API Design
- و سپس پیاده‌سازی

.آماده‌اند

-