

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ (ИУ6)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.03.03 Прикладная информатика.

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 4____

Название:_	Добавлениединамического	поведения	HTML.	Средства
отладки.				

Дисциплина: Языки интернет-программирования

Студент	ИУ6-35Б		И.Б. Ягмуров
	(Группа)	(Подпись, дата)	(И.О. Фамилия)
Преподаватель			
		(Подпись, дата)	(И.О. Фамилия)

Задание:

Разработать страницу для оформления заказа товаров.

- 1. Реализовать форму для ввода наименования и стоимости. При нажатии на кнопку «Добавить», добавить введенные значения в таблицу.
- 2. Сделать кнопку расчёта стоимости заказа.
- 3. Поставить обработчик на изменение фона ячеек таблицы со стоимостью в тот момент, когда над ними находится указатель мыши.
- 4. Подготовить страницу, содержащую таблицу товаров и их стоимости. На базе этой страницы обеспечить возможность выбора строк и добавления их в таблицу формирования заказа.

Пользовательский вид страницы

Форма товаров	
Добавить товар	
• Название товара	
• Стоимость(руб)	
Добавить	
Наименование Стоимость(руб)	

Рассчитать суммарную стоимость товаров

Рассчитать

Корзина товаров




Код страницы v2.html

```
}
      #tab{
       margin-top:10px;
       border: 1px solid black;
      #price:hover {
              background: #fffabe;
      tr, th, td {
        padding-top:10px;
      #cen{
        margin-left:10%;}
      #tab2{
        text-align:center;
        margin:auto;
        border: 1px solid black;
      #a{text-align:center;}
    </style>
  </head>
  <body>
    <div id="cen">
    <h3><strong>Форма товаров</strong></h3>
  <br/>>
 <form id="add_goods">
Добавить товар
  \langle ul \rangle
    <
      <label for="name">Название товара</label>
      <input type="text" name="name" id="name" value="" size="12" tabindex="1" />
    <
      <label for="cost">Стоимость(руб)</label>
      <input type="number" name="cost" id="cost" value="" size="12" tabindex="2" min="0" />
    </form>
  <br/>>
    <button onclick="PushTab();">Добавить</button>
  Hаименование
      <td>Стоимость(руб)</td>
    <br >
    <h1>Рассчитать суммарную стоимость товаров</h1>
    <button onclick="SumCost();">Рассчитать</button>
    <div></div>
      </div>
    <div id="a"> <h1>Корзина товаров</h1>
    Hаименование
      <td>Стоимость(руб)</td>
    <div></div>
```


```
</div>
</body>
</html>
```

Работа страницы

Нажатие кнопки добавить при пустом поле ввода наименования товара:



Нажатие кнопки добавить при пустом поле ввода цены товара:



Добавление новых товаров:

Форма товаров


Добавить товар

- Название товара Хлеб
- Стоимость(руб) 250

Добавить

Наименование	Стоимость(руб)
Хлеб	250

Добавление товаров в корзину по клику на них.



Корзина товаров

Наименование	Стоимость(руб)
Хлеб	250

Суммарная стоимость товаров = 250

```
Код файла v2.js
```

```
var sum=0;
var sum2=0:
  function PushTab()
  name = document.getElementById('name').value;
  cost = document.getElementById('cost').value;
  if(Number(cost)<=0){alert("Укажите цену")}
    else if(name==""){alert("Пустое имя товара")}
  else{
  sum+=Number(cost);
  var tbody = document.getElementById('tab').getElementsByTagName('tbody')[0];
  var row = document.createElement("tr");
  tbody.appendChild(row);
  var cell1=row.insertCell(0);
  var cell2=row.insertCell(1);
    cell2.id="price";
    cell1.innerHTML = name;
    cell2.innerHTML = cost;
  row.onclick = function(){
      var basket_tbody = document.getElementById("tab2").getElementsByTagName('tbody')[0];
      var basket_row=document.createElement("tr");
      basket_tbody.appendChild(basket_row);
      var cell1 = basket_row.insertCell(0);
      var cell2 = basket_row.insertCell(1);
      cell1.innerHTML = row.cells[0].textContent;
      cell2.innerHTML = row.cells[1].textContent;
      sum2 += parseFloat(row.cells[1].textContent);
      SumCost2();
      alert("Был добавлен товар: " + row.cells[0].textContent);
```

```
function SumCost(){
    var result = document.getElementById("Cost");
    result.innerHTML = "Суммарная стоимость товаров = " + String(sum);
}
function SumCost2(){
    var result = document.getElementById("Cost2");
    result.innerHTML = "Суммарная стоимость товаров = " + String(sum2);
}
```

Отсутствие ошибок в файлах:

Файл	Отсутствие ошибок
V2.html	Document checking completed. No errors or warnings to show.
	Used the HTML parser. Total execution time 9 milliseconds.

Вывод: создана программа формирования заказа, добавления новых элементов и расчета стоимость выбранных элементов. Реализовано предупреждение о пустых полях ввода.