

RexEX Cheatsheet

Référence des éléments de RegEx

Structure

```
var regex = /motif/flags;
```

Éléments

Groupes

Symbole	Comportement
()	Groupe capturant
(?:)	Groupe non-capturant

Caractères

Symbole	Comportement
f	Matche le caractère <code>f</code> littéralement
[ABC]	Ce groupe de caractères matche <code>A</code> , <code>B</code> , OU <code>C</code> littéralement
[A-Za-z]	Matche tout l'alphabet, majuscule comme minuscule
\d	Equivalent à [0-9]
\s	Matche l'espace et le retour à la ligne (les <i>whitespace</i> en général)
.	Matche <i>n'importe quel caractère</i>
\$	Echappe le caractère <code>\$</code> pour le matcher littéralement

Ancres

Symbole	Comportement
^	Début de ligne
\$	Fin de ligne

Quantificateurs

Symbole	Comportement
{x, y}	Répète l'élément précédent entre x et y fois
{x, }	Répète l'élément précédent au moins x fois (sans limite)
*	Equivalent à {0, }
+	Equivalent à {1, }
?	Equivalent à {0, 1}

Exemples

Pour sélectionner tout ce qui est après "Composition: " Composition: 100% Coton

```
(?:Composition:)(.*)(?:)
```