

Cours d'anglais pour développeur web

Vocabulaire technique essentiel

Base informatique

Anglais	Français	Remarques
computer	ordinateur	
server	serveur	
client	client	dans le sens "client-serveur"
network	réseau	
connection	connexion	
protocol	protocole	
address	adresse	(IP, URL)
domain name	nom de domaine	
URL	URL	Localisateur uniforme de ressource
browser	navigateur	
frontend	front-end	partie "visible / client"
backend	back-end	partie "serveur"
full stack	full stack	front + back
API	API	Interface de Programmation
framework	framework	"boîte à outils ou"cadre de travail"
library	bibliothèque	
database	base de données	
query	requête	
cache	cache	mémoire temporaire
resource	ressource	image, fichier, etc.
request	requête	HTTP
response	réponse	HTTP
middleware	middleware	intermédiaire serveur
session	session	
authentication	authentification	login
authorization	autorisation	droits d'accès
encryption	chiffrement	ou cryptage
deployment	déploiement	mise en ligne
version control	contrôle de version	(ex : Git)
repository	dépôt	de code
commit	commit	validation de code
branch	branche	Git
merge	fusionner	branches Git
rollback	revenir en arrière	Git ou DB
log	journal	ou log
error	erreur	
bug	bug / bogue	
debug	déboguer	

Anglais	Français	Remarques
performance	performance	
scalability	scalabilité	montée en charge
responsive	adaptatif	design
mobile-friendly	adapté aux mobiles	
SEO	SEO	référencement naturel
UI	interface utilisateur	User Interface
UX	expérience utilisateur	User Experience
accessibility	accessibilité	RGAA
maintenance	maintenance	
release	publication	version mise en production
login/logout	se connecter / déconnecter	
signup	s'enregistrer	

HTML — Balises et Attributs

Anglais	Français	
tag / element	balise / élément	<div>, <p>...
opening / closing tag	balise ouvrante / fermante	/
attribute	attribut	class, id, href, etc.
id	identifiant	
class	classe	
href	href	lien (dans <a>)
src	src	source (image, script)
alt	texte alternatif	image
title	titre	info- bulle
div	division	conteneur
span	span	inline
header / footer	en-tête / pied de page	
nav	navigation	
section / article / aside	section / article / de côté	sur le côté (pour aside)

Anglais	Français	
main	principal	
form	formulaire	
input	champ	texte, bou- ton, etc.
textarea	zone de texte	
label	étiquette	
button	bouton	
select / option	sélection / option	
table / tr / td / th	tableau / ligne / cellule	cellule pour td, cellule en tête pour th
ul / ol / li	liste / élément de liste	
a (anchor)	lien	
img	image	
meta	métadonnée	
head / body	tête / corps	structure
charset	jeu de caractères	système d'encodage mobile
viewport	fenêtre d'affichage	
script / style / link	script / style / lien	
comment	commentaire	<!-- ... -->

CSS — Propriétés courantes

Anglais	Français	
selector	sélecteur	.class, #id, div
class / id selector	sélecteur de classe / id	
property / value	propriété / valeur	
color	couleur	texte
background-color	couleur de fond	
font-size	taille de police	
font-family	famille de police	
margin / padding	marge / rembourrage	extérieur / intérieur
border	bordure	
width / height	largeur / hauteur	

Anglais	Français	
display	affichage	block, flex, grid...
position	position	relative, absolute, sticky...
top / left / bottom / right	haut / gauche / bas / droite	
z-index	ordre de superposition	
overflow	débordement	hidden, scroll...
flex / grid	flex / grille	
justify-content	alignement horizontal	
align-items	alignement vertical	
gap	espacement	
transition	transition	animation fluide
transform	transformation	scale, rotate, translate
animation / keyframes	animation / étapes	
media query	requête média	responsive
pseudo-class	pseudo-classe	<code>:hover</code> , <code>:focus</code>
pseudo-element	pseudo-élément	<code>::before</code> , <code>::after</code>
box-shadow	ombre portée	
text-shadow	ombre de texte	
cursor	curseur	pointer, default...
opacity	opacité	transparence
box-sizing	modèle de boîte	border-box

JavaScript — Syntaxe, Fonctions, DOM

Anglais	Français	
variable	variable	let, const
function / method	fonction / méthode	
parameter / argument	paramètre / argument	
return	retour / retourner	
call	appeler une fonction	
object	objet	
property / key / value	propriété / clé / valeur	
array	tableau	
index	index	position dans le tableau
loop	boucle	for, while...
condition	condition	if, else...
boolean	booléen	true / false

Anglais	Français	
string / number	chaîne / nombre	
null / undefined	nul / indéfini	absence de valeur
NaN	Not a Number	erreur de calcul
operator	opérateur	+, -, ==, ===
comparison	comparaison	==, ===, >, <
event	événement	clic, input... addEventListener
listener	écouteur	
callback	fonction de rappel	
promise	promesse	async
resolve / reject	résolue / rejetée	
async / await	asynchrone / attendre	
then / catch	ensuite / attraper (erreur)	promesses
fetch	récupérer	requête HTTP
JSON	JSON	données formatées
parse / stringify	analyser / transformer	JSON <=> objet
DOM	DOM	modèle d'objet du document
document / window	document / fenêtre	objets globaux
querySelector	sélecteur CSS	
innerHTML / textContent	contenu HTML / texte	
classList	liste de classes	add(), remove(), toggle()
preventDefault	empêcher par défaut	formulaire
this	ce (contexte)	

Anglais	Français	
arrow function	fonction fléchée	=>
try / catch / finally	essayer / attraper / enfin	gestion d'erreurs
console.log	afficher dans la console	debug

Verbes fréquents

Anglais	Français	Explication / Pourquoi utilisé
build	construire	Souvent utilisé pour “build a project”, créer l'application
fetch	recupérer	Récupérer des données depuis un serveur (ex: fetch API), ou un fichier (ex : fetch fichier JSON ou header.html)
render	afficher / rendre	Afficher un composant ou un élément à l'écran
handle	gérer	Gérer un événement, une action (handleClick)
deploy	déployer	Mettre en production un site ou une application
debug	déboguer/débugger	Chercher et corriger des erreurs dans le code

Noms techniques

Anglais	Français	Explication / Pourquoi utilisé
request	requête	Ce que le navigateur envoie au serveur
response	réponse	Ce que le serveur renvoie au navigateur
state	état	Données internes d'un composant ou d'une application
component	composant	Partie réutilisable d'une interface utilisateur
framework	framework	Ensemble d'outils pour construire une application (React, Angular. . .)

Expressions clés

Anglais	Français	Explication
how to	comment faire	Utilisé pour tutoriels ou guides

Anglais	Français	Explication
README	lis moi / à lire	Titre d'un fichier créé en début de projet, complété à la fin, pour donner des informations aux autres développeurs (comment lancer l'application, le but du projet, etc.)
best practice	bonnes pratiques	Recommandations à suivre pour écrire un code propre et efficace
deprecated	obsolète	Fonction ou méthode qu'on ne doit plus utiliser

Grammaire simple pour développeur

Pronoms personnels

- **I** → *Je*
- **You** → *Tu*
- **He / She / It** → *Il / Elle / neutre* (objet, inanimé, animaux)
- **We** → *Nous*
- **You** → *Vous* (pluriel, pas de vouvoiement)
- **They** → *Ils / Elles*

Articles the / a / an / article zéro

- **a** → *un/une* (ex: a function = une fonction)
- **an** → *un/une* mais obligatoire :
 - avant les voyelles **a, e, i, o** (ex: an apple = une pomme),
 - avant la voyelle **u** si le son fait **eu** (ex: an umbrella = un parapluie), par contre, on écrit **a** si le son fait **you** (ex: a university = une université)
 - avant les **h** muet (ex: an hour = une heure), par contre on écrit **a** devant les **h** aspirés (ex: a hat = un chapeau),
- **the** → *le/la* (ex: the function = la fonction)
- article zéro (rien) → utilisé pour :
 - des pluriels indéfinis (l'équivalent du a/an au pluriel, ex : Apples are good = les pommes (de manière générale) sont bonnes),
 - des concepts abstraits (ex : Patience is a virtue = La patience est mère de toutes les vertus),

- des objets non quantifiables ou des choses générales (ex: I want coffee = Je veux du café).

Adjectifs démonstratifs

- **This** → *Ce / Cet / Cette* (ex: This function is broken = Cette fonction est cassée)
 - **That** → *Ce / Cet / Cette* : mais pour parler de quelque chose de loin, éloigné dans le temps ou l'espace, de vague (ex: What's that noise ? = C'est quoi ce bruit ?)
 - **These** → *Ces* (ex: These card payments are secure = Ces paiements par carte bancaire sont sécurisés)
 - **Those** → *Ces* : même chose que that au pluriel : pour parler de quelque chose d'éloigné (ex: I remember those times = Je me rappelle de ces moments-là)
-

Présent simple

- Utilisé pour **décrire ce que fait une fonction, méthode, composant**
- Structure : **Sujet + verbe** (avec -s pour he/she/it, sans -s pour les autres)
- Si on utilise la négation, la structure est : **Sujet + DON'T (do not) ou DOESN'T (does not) pour la 3ème personne du singulier + verbe** (sans -s pour he/she/it)

Exemple	Traduction	Explication
The component renders a button.	Le composant affiche un bouton.	Décrit l'affichage d'un composant
The API responds with JSON.	L'API répond avec du JSON.	Décrit le comportement de l'API
This function does not return the user data.	Cette fonction ne renvoie pas les données utilisateur.	Décrit ce que fait ou non la fonction

TO BE = ETRE

- **I am** → *Je suis*
- **You are** → *Tu es*
- **He/She/It is** → *Il/Elle est*
- **We are** → *Nous sommes*
- **You are** → *Vous êtes* (pluriel, pas de vouvoiement)
- **They are** → *Ils/Elles sont*

Négation : I *am not* / You *are not* / He/She/It *is not* (ou *isn't*) /
We *are not* / You *are not* / They *are not*

TO HAVE = AVOIR

- **I have** → *J'ai*
- **You have** → *Tu as*
- **He/She/It has** → *Il/Elle a*
- **We have** → *Nous avons*
- **You have** → *Vous avez* (pluriel, pas de vouvoiement)
- **They have** → *Ils/Elles ont*

Négation : I *don't have* / You *don't have* / He/She/It *doesn't have*
/ We *don't have* / You *don't have* / They *don't have*

Impératif

- Utilisé dans les instructions, tutoriels, warnings
- Structure : **juste le verbe à l'infinitif (sans sujet, sans -s)**
- Si on utilise l'interdiction, la structure est : **DON'T (do not) + verbe à l'infinitif**

Exemple	Traduction	Explication
Avoid modifying state directly.	Évite/Évitez de modifier l'état directement.	Conseils de bonnes pratiques
Make sure to terminate the connection.	Assure-toi/Assurez-vous de mettre fin à la connexion.	Instruction de sécurité ou bonne pratique
Don't use this fetch API to get data.	N'utilise/N'utilisez pas cette API fetch pour récupérer des données.	Instruction pratique

Phrase conditionnelle (type 0)

- Utilisé pour parler de **ce qui se passe si une condition est vraie**
- Structure : **If + sujet + verbe, sujet + verbe**

Exemple	Traduction	Explication
If the user clicks the button, the modal opens.	Si l'utilisateur clique sur le bouton, la fenêtre modale s'ouvre.	Montre le comportement selon une action

Exemple	Traduction	Explication
If the input is empty, show an error message.	Si le champ est vide, affiche un message d'erreur.	Vérification des cas possibles

Passif

- Utilisé pour **mettre l'accent sur l'action ou l'objet plutôt que sur le sujet**
- Structure : **Sujet + BE (verbe être conjugué) + participe passé** (le *participe passé* est composé du verbe à l'infinitif + **-ed** à la fin, sauf pour les verbes irréguliers)

Exemple	Traduction	Explication
This feature is deprecated.	Cette fonctionnalité est obsolète.	Souligne l'état ou la recommandation
The data is fetched from the server.	Les données sont récupérées depuis le serveur.	Souligne ce qui est fait, pas qui le fait
This button is clicked by the user.	Ce bouton est cliqué par l'utilisateur.	Souligne l'action subie par le bouton

Phrases pratiques supplémentaires

Anglais	Français	Explication
Open the console to check errors.	Ouvre la console pour vérifier les erreurs.	Vérification des erreurs dans le navigateur
Update the dependencies regularly.	Mets à jour les dépendances régulièrement.	Maintenir un projet à jour
Check the browser compatibility.	Vérifie la compatibilité du navigateur.	S'assurer que le code fonctionne partout
Follow coding standards.	Suis les standards de codage.	Pour un code propre et lisible
Read the documentation carefully.	Lis la documentation attentivement.	Comprendre les outils avant utilisation

Conseils pratiques

1. **Lire avant d'écrire** : 90% du temps, on lit les documentations et Stack Overflow ; un développeur n'est pas amené à écrire des dissertations en anglais !
2. **Apprendre les mots dans des phrases** : pas isolés, ça ne sert pas à grand chose.
3. **Ne pas viser la perfection** : même avec des fautes et des doutes sur la compréhension d'une phrase, on peut comprendre le sens global et coder en fonction.
4. **Utiliser les outils** : de traduction comme LibreTranslate.
5. **Ecrire au présent** : un développeur écrit des commentaires ou de la documentation au présent = ce qui est utile à l'instant T, pour le code.

Astuce finale : Pour un dev, comprendre **le vocabulaire et les phrases types** est plus utile que de savoir parler anglais parfaitement ; ça tombe bien, à force de pratiquer et d'utiliser des méthodes/fonctions natives en anglais (par exemple dans JavaScript : `querySelector()`, `addEventListener()`, `createElement()`, `appendChild()`, `parseInt()`, etc...), on peut en déduire le sens !