

# 命名规范

由历史原因及个人习惯引起的命名不统一，导致不同成员在维护同一页面时，效率低下，迭代、维护成本极高，故统一命名标准。

## 目录命名

目录文件夹命名以见名知意为原则，区分不同功能，减少文件夹的深度嵌套，降低单个文件的代码量，因为冗长的代码可读性低。

**build:** 打包配置文件夹  
**config:** 全局配置文件夹  
**dist:** 打包完成文件夹  
**js:** 控制器文件夹  
**public:** 公共文件夹  
    **assets:** 静态资源文件夹  
        **iconfont:** 图标文件夹，建议采用svg格式的图标，只用引用一个js文件  
        **images:** 图片文件夹  
        **styles:** 样式文件夹  
**business:** 项目指令文件夹  
**common:** 公用服务及指令文件夹  
    **directives:** 指令文件夹  
    **filters:** 过滤器文件夹  
    **services:** 服务文件夹  
**config:** 配置文件夹  
**mock:** 接口代理文件夹  
**componet:** 组件文件夹，建议将弹窗等可复用的功能拆分为组件  
**store:** 存储文件夹  
**util:** 工具文件夹  
**visualize:** 图表文件夹  
**views:** HTML文件夹

## 图片命名

分功能命名文件夹，如login，多个英文名之间用中划线-间隔，如login-bg

## HTML/CSS文件命名

确保文件命名总是以字母开头而不是数字，且字母一律小写，以下划线连接且不帶其他标点符号，如：

```
<!-- HTML -->  
jdc.html  
jdc_list.html  
jdc_detail.html
```

```
<!-- SASS -->  
jdc.scss  
jdc_list.scss  
jdc_detail.scss
```