

jQuery

概述

轻量级 JavaScript 函数库

jQuery引入

与引入js文件方式一样

jQuery语法

- \$符号：等价于jQuery，是jQuery单词的简写
- 文档就绪事件简写形式：`$(function(){ //xxx })`;
- DOM对象和jQuery对象互相转化

jQuery选择器(重要)

- 基本选择器
 - 元素名选择器：`$("div")`
 - class选择器：`$(".cl")`
 - id选择器：`$("#d1")`
 - *号匹配符：`$("*")`
 - 多元素选择器：`$("div,span,#d1,.cl")`
- 层级选择器
- 基本过滤选择器
- 内容选择器
- 可见选择器
- 属性选择器
- 子元素选择器
- 表单选择器

文档操作

- `parents()`：获取祖先元素
- `nextAll()`：获取后面所有的兄弟元素
- `prevAll()`：获取前面所有的兄弟元素
- `siblings()`：获取前后所有的兄弟元素
- `append()`：追加一个子元素
- `remove()`：删除元素
- `html()`：获取或设置html内容
- `text()`：获取或设置文本内容
- `attr()`：获取或设置属性
- `css()`：获取或设置css属性

事件

- `click()`：绑定点击事件
- `blur()`：绑定失去焦点事件
- `focus()`：绑定获得焦点事件
- `change()`：绑定选项切换事件
- `ready()`：文档就绪事件

效果

- `show()`：隐藏元素设置为显示
- `hide()`：显示元素设置为隐藏
- `toggle()`：切换元素的可见状态

JSON(重要)

格式

```
var p1 = {
  "key1": "value1",
  "key2": "value2",
  "key3": "value3",
  ...,
  "keyn": "valuen"
}
其中，value可以是各种数据类型
```