Testbericht 2 – UI Phase A

Browser-UI des parametrischen CAD (TypeScript/React, CodeMirror 6, three.js) · 23. Oktober 2026 · Commit b834607

End-to-End (Playwright)	Unit-Tests (Vitest)	Erste Szene	Tastendruck → Szene
22 / 22 bestanden	**87 / 87 bestanden**	**905 ms**	**177 ms**

1 Umfang

Geprüft wird die Browser-Oberfläche nach Phase A: links der Editor, rechts die 3D-Ansicht mit Pfadleiste, unten die Statuszeile. Die Engine (Rust, Wasm, SMLib-Kernel) läuft in einem Web Worker; die UI wertet nur die Szenenbeschreibung aus und lädt Meshes pro Knoten nach.

- **Editor:** Lezer-Grammatik (OpenSCAD mit `grid`, `anchor`, `k:`), Diagnosen (rot unterstrichen, Zeile rot bzw. gelb, Meldung am Zeilenende), Inline-Hinweise (Werte, „4 Kanten“), *-Zeilen ausgegraut, Positionen alter Szenen über `ChangeSet.mapPos`.
- **3D-Ansicht:** Meshes pro Knoten mit Cache nach `mesh_key`, Platzierung über `display_world`, Kanten als Linien, Drehen/Verschieben/Zoomen, „Alles zeigen“, Standardansichten, Achsenkreuz, Boden.
- **Code → Ansicht:** Cursor (Knoten voll, Rest gedimmt), Hover über Zeile, difference/intersection/fillet/chamfer/shell, Modifier # % ! *, Transformationen mit Koordinatenkreuzen vorher/nachher und Umriss an der Ausgangsposition, 2D-Formen als Umriss mit leichter Füllung.
- **Ansicht → Code:** Hover über Fläche markiert die Zeile, Klick setzt den Cursor, Doppelklick auf eine Modulinstanz springt in die Definition.
- **Modulkontext:** `SetContext` beim Cursor in einer Moduldefinition, Pfadleiste mit Sprung eine Ebene hoch.
- **Raster und Anker (lesend):** Ebenen am Rand der Hülle, Schnittpunkte, Literal durchgezogen / Ausdruck gestrichelt, Schalter „alle Raster“, Hover über Rasterausdruck, Anker als Rauten mit Pfeil.
- **Dateien und Fehler:** Autospeichern in IndexedDB, Öffnen/Speichern, Beispielmenü, Export STL/3MF, Syntaxfehler und Watchdog.

2 Testumgebung

Betriebssystem	Linux 6.18.44-fc-v140 (x64)
CPU	Intel(R) Xeon(R) Processor @ 2.80GHz · 4 Kerne
Node.js	v22.22.0
Browser	Chromium 141.0.7390.37 (headless, Playwright 1.56.1)
Grafik	WebGL über SwiftShader (Software-Rendering, keine GPU)
Fenster	1440 × 900 px, Gerätepixelverhältnis 1
Build	Vite 8.3.5 Produktions-Build, Vorschau-Server (vite preview)
Bibliotheken	React 19.3.1, three.js 0.186.1, CodeMirror 6.43.15, Zustand 5.0.16, Vitest 5.0.5

Engine	cad_wasm_bg.wasm 1.16 MiB, smlib.wasm 4.85 MiB (je einmal im Build)
Quelltext	Branch worktree-agent-a5a96375179179a1c, Commit b834607

Die End-to-End-Tests laufen gegen den Produktions-Build. Gewartet wird auf Szenen-Versionen und den Darstellungszustand über den Testhaken `window.__cad`, nicht auf feste Zeiten. Hover und Klick in der Ansicht sind echte Mausereignisse auf dem Canvas; der Haken liefert nur einen Bildpunkt, unter dem eine Fläche der gesuchten Zeile liegt.

3 Szenarien (Playwright)

ID	Szenario	Ergebnis	Dauer	Prüfung
S01	Laden: Editor, Ansicht und erste Szene	**bestanden**	1.8 s	Startzustand: Spec-Beispiel gehaeuse.scad links im Editor, rechts die Szene mit Boden, Achsenkreuz und den Ankern der benannten Instanz k (Rauten, mit Pfeil bei dir).
S02	Beispiel öffnen	**bestanden**	2.5 s	Beispielmenü → spec/lochplatte.scad: der Editor lädt die Datei, die Ansicht zeigt nach der Auswertung die Platte mit Bohrungen, Lasche und den Anker p.erstes_loch.
S03	Cursor in Zeile: Knoten voll, Rest gedimmt, Transformation mit Koordinatenkreuzen	**bestanden**	2.3 s	Cursor auf translate(k.ecke) in Zeile 22: Teilbaum am Ziel voll, an der Ausgangsposition als Umriss; Koordinatenkreuz vorher gestrichelt, nachher durchgezogen, Pfeil vom alten zum neuen Ursprung; Rest des Modells gedimmt.
S04	Pixelprüfung: Dimmen verändert die Darstellung	**bestanden**	2.9 s	Mittlere Helligkeit der Ansicht ohne Auswahl 226.3, mit Cursor auf Zeile 22 234.3 (gedimmter Rest ist heller).
S05	Modulkontext, Differenz: abgezogener Körper rot	**bestanden**	3.0 s	Cursor in Zeile 10 (difference) innerhalb von module gehaeuse: Kontext wechselt auf das Modul (Pfadleiste „Datei › gehaeuse“, eigenes System, Raster g eingeblendet); Ergebnis voll, abgezogene Box aus Zeile 12 rot halbtransparent.
S06	Hover über Zeile: Knoten halbtransparent	**bestanden**	2.8 s	Maus über Zeile 12 (innere Box, wird abgezogen): der Körper erscheint halbtransparent im Gesamtmodell, sichtbar durch das Ergebnis hindurch; Cursor steht auf Zeile 11 (äußere Box voll).
S07	Hover über Fläche markiert Zeile, Klick setzt Cursor, Doppelklick springt in Definition	**bestanden**	3.4 s	Maus über der Fläche des Deckels an k.ecke: Zeile 22 im Editor wird hervorgehoben (Fläche → tri_tags → tag_nodes → Knoten → Zeile). Klick setzt den Cursor in Zeile 22, Doppelklick auf das Gehäuse springt in module gehaeuse.
S08	Pfadleiste: Klick springt eine Ebene hoch	**bestanden**	2.7 s	Modulkontext gehaeuse: nur das Modul in seinem eigenen System mit Raster g (Schnittpunkte, verwendete Ebenen der Zeile). Klick auf „Datei“ setzt den Cursor auf den Aufruf k: gehaeuse(w = 60) (Zeile 21) und zeigt wieder die ganze Datei.
S09	Modifier #, %, *, !	**bestanden**	2.7 s	24_modifiers.scad: # dauerhaft rot halbtransparent (auch als abgezogener Körper), % grau halbtransparent als Hilfsgeometrie, * unsichtbar und Zeile 7 ausgegraut. Bei 25_root_modifier.scad meldet die Statuszeile den aktiven !-Teilbaum.
S10	Syntaxfehler: letzter gültiger Stand bleibt sichtbar	**bestanden**	2.4 s	Eingabe „]“ am Ende von Zeile 22: Stelle rot unterstrichen, Meldung am Zeilenende, Statuszeile „1 Fehler“; die Ansicht zeigt weiter den letzten gültigen Stand. Nach dem Löschen wird neu ausgewertet.

S11	Gescheiterte Operation: Zeile rot, Meldung am Zeilenende	**bestanden**	2.5 s	difference(fillet = 20) an einem 10-mm-Würfel: Verrundung gescheitert, Zeile 1 rot mit Meldung am Zeilenende; die Ansicht zeigt den Körper ohne Verrundung.
S12	Export STL und 3MF	**bestanden**	1.6 s	Export STL: gehaeuse.stl, 54 Dreiecke, 2784 Byte (binär, 84 + 50·n). Export 3MF: gehaeuse.3mf (ZIP, 4486 Byte). Die Statuszeile meldet den Export.
S13	Raster: verwendete Ebenen, alle Raster, Hover über Rasterausdruck	**bestanden**	3.4 s	Modul lochplatte, Schalter „alle Raster“: Ebenen als dünne Linien am Rand der Bauteilhülle (Literal durchgezogen, Ausdruck gestrichelt), Schnittpunkte als Punkte. Ohne Schalter nur die 6 Ebenen der Zeile 12; Hover über g[loch[i], mitte, boden] hebt den Punkt hervor.
S14	Anker benannter Instanzen	**bestanden**	2.6 s	winkel_anker.scad: Anker der benannten Instanzen a und b als Rauten, mit Pfeil bei dir. Hover über a.boden_loch hebt diesen Anker hervor; Cursor auf a: winkel() hebt die drei Anker der Instanz hervor.
S15	Fillet-Zonen blau, ausgewählte Kanten farbig, Inline-Hinweis	**bestanden**	2.8 s	fillet_zonen.scad, Cursor auf fillet(2) in Zeile 12: Zonen (Rasterlinie und Kugel) blau halbtransparent, ausgewählte Kanten orange; Inline-Hinweis „2 Zonen · 2 Kanten“ am Zeilenende.
S16	Positionen alter Szenen werden beim Tippen weitergeführt	**bestanden**	2.7 s	Zwei Zeilen oben eingefügt, während die Engine 1,5 s blockiert ist: Der Cursor in Zeile 24 wählt noch in der alten Szene den Knoten translate(k.ecke) (früher Zeile 22) – Quellpositionen werden über ChangeSet.mapPos weitergeführt, bis die neue Szene da ist.
S17	Watchdog meldet hängende Engine	**bestanden**	3.0 s	Engine-Worker 5 s blockiert (Testhilfe, Watchdog 0,8 s): Der Worker wird beendet und neu gestartet, die Statuszeile meldet den Fehler rot; die letzte Szene bleibt sichtbar, die nächste Änderung wird normal ausgewertet.
S18	Autospeichern in IndexedDB	**bestanden**	4.6 s	Änderung wird nach 0,4 s in IndexedDB gespeichert; nach dem Neuladen der Seite steht der geänderte Text wieder im Editor.
S19	Dunkles Thema und Standardansichten	**bestanden**	2.8 s	Dunkles Thema, Iso-Ansicht, Cursor auf k: gehaeuse(w = 60): Instanz voll, Anker der Instanz hervorgehoben, Rest gedimmt.
S20	intersection und 2D-Formen	**bestanden**	5.1 s	05_nested_booleans.scad, Cursor auf intersection(): Würfel und Kugel halbtransparent, Ergebnis voll. 27_spacers_2d.scad, Cursor auf square([30, 10]): 2D-Form als Umriss mit leichter Füllung in ihrer Ebene (Ansicht von oben).
S21	Öffnen und Speichern ohne File System Access API (Hoch- und Herunterladen)	**bestanden**	1.5 s	Ohne File System Access API: „Öffnen…“ lädt eine Datei über den Dateidialog hoch (teil.scad wird ausgewertet), „Speichern“ lädt den Quelltext unverändert herunter. Mit der API (Chromium) werden dieselben Funktionen über showOpenFilePicker/showSaveFilePicker ausgeführt.
S22	Messwerte: Tastendruck bis neue Szene, fps beim Drehen	**bestanden**	13.7 s	Fünf Änderungen des Literals in Zeile 21: Tastendruck → neue Szene gezeichnet, Median 177 ms (App-Messung). Drehen über 120 Bilder: 13 fps (SwiftShader, ohne GPU).

4 Unit-Tests (Vitest)

Datei	bestanden	Fehlgeschlagen
web/src/editor/decorations.test.ts	6 / 6	–
web/src/editor/lang.test.ts	42 / 42	–
web/src/logic/context.test.ts	5 / 5	–
web/src/logic/display.test.ts	15 / 15	–
web/src/logic/grids.test.ts	5 / 5	–
web/src/logic/positions.test.ts	5 / 5	–
web/src/logic/sceneIndex.test.ts	9 / 9	–

Logik ohne Browser: Lezer-Grammatik auf allen Beispielen, Zuordnung Code ↔ Knoten (Cursor, Fläche → Zeile, Mehrdeutigkeit, Modulkontext), Darstellungszustände, Rasteranzeige, Pfadleiste und Definitionssprung, Editor-Dekorationen, Abbildung alter Positionen. Szenen als Fixtures aus der echten Engine (`web/scripts/dump-scene.mjs`).

5 Messwerte

Größe	Wert	Messung
Ladezeit bis zur ersten Szene	905 ms	Navigation bis zum ersten Zeichnen der vollständigen Szene von gehaeuse.scad (Wasm laden, Auswertung, Tessellierung, Rendern)
Erste Auswertung	112 ms	SetSource bis vollständige Szene (kalter Cache)
Tastendruck → neue Szene (Median)	177 ms	App-Messung: letzte Änderung bis zum Zeichnen der neuen Szene; Einzelwerte 77, 177, 188, 291, 143, 64 ms
Tastendruck → neue Szene, Testsicht (Median)	397 ms	Playwright: Tastendruck bis die Szene im Testhaken sichtbar ist (inkl. Abfrageintervall 50 ms)
Auswertung (Median)	24 ms	SetSource bis vollständige Szene während der Änderungen (warmer Cache)
Bildrate beim Drehen	13 fps	120 Bilder Kameradrehung um die z-Achse, je Bild ein vollständiges Rendern (SwiftShader)
Größte Bilddatei im Bericht	140 KiB	JPEG, Qualität 82


Software-Rendering ohne GPU; auf einem Desktop mit GPU sind Bildraten deutlich höher. Die Zeiten enthalten die Auswertung im Worker (Sprache + Kernel) und das Nachladen der Meshes.

6 Bekannte Grenzen und Abweichungen


- Griffe, Ziehen, Snappen und die Parameterleiste sind nicht Teil von Phase A; Raster und Anker werden nur angezeigt.
- Hover über Kanten wird über die angrenzende Fläche aufgelöst (Kanten tragen keine Knoten-Tags). Union-Kinder erhalten beim Hover einen dünnen Umriss, beim Cursor nicht.
- Beim Wechsel des Modulkontexts sendet die UI den Quelltext mit neuer Version erneut, damit jede Szenen-Version genau eine Auswertung bezeichnet (Meshes werden pro Version angefordert). Das kostet eine zusätzliche Sprachauswertung von wenigen Millisekunden.
- Bei Mehrdeutigkeit (gleicher Inhalt an mehreren Stellen, z. B. zwei Deckel) wird über die Lage des Trefferpunkts in den Knotenhüllen getrennt; bleibt sie bestehen, werden alle Zeilen markiert.
- Der Watchdog-Test blockiert den Worker über eine Testnachricht; ein echter hängender Kernel-Aufruf wurde nicht nachgestellt.

- Die Messwerte stammen aus einem headless Chromium mit SwiftShader und sind nur relativ aussagekräftig.


7 Screenshots




S01 Laden. Startzustand: Spec-Beispiel gehaeuse.scad links im Editor, rechts die Szene mit Boden, Achsenkreuz und den Ankern der benannten Instanz k (Rauten, mit Pfeil bei dir).




S02 Beispiel öffnen. Beispielmenü → spec/lochplatte.scad: der Editor lädt die Datei, die Ansicht zeigt nach der Auswertung die Platte mit Bohrungen, Lasche und den Anker p.erstes_loch.




S03 Cursor in Zeile. Cursor auf translate(k.ecke) in Zeile 22: Teilbaum am Ziel voll, an der Ausgangsposition als Umriss; Koordinatenkreuz vorher gestrichelt, nachher durchgezogen, Pfeil vom alten zum neuen Ursprung; Rest des Modells gedimmt.




S05 Modulkontext und difference. Cursor in Zeile 10 (difference) innerhalb von module gehaeuse: Kontext wechselt auf das Modul (Pfadleiste „Datei › gehaeuse“, eigenes System, Raster g eingeblendet); Ergebnis voll, abgezogene Box aus Zeile 12 rot halbtransparent.




S06 Hover über Zeile. Maus über Zeile 12 (innere Box, wird abgezogen): der Körper erscheint halbtransparent im Gesamtmodell, sichtbar durch das Ergebnis hindurch; Cursor steht auf Zeile 11 (äußere Box voll).




S07 Ansicht → Code. Maus über der Fläche des Deckels an k.ecke: Zeile 22 im Editor wird hervorgehoben (Fläche → tri_tags → tag_nodes → Knoten → Zeile). Klick setzt den Cursor in Zeile 22, Doppelklick auf das Gehäuse springt in module gehaeuse.




S08 Pfadleiste. Modulkontext gehaeuse: nur das Modul in seinem eigenen System mit Raster g (Schnittpunkte, verwendete Ebenen der Zeile). Klick auf „Datei“ setzt den Cursor auf den Aufruf k: gehaeuse(w = 60) (Zeile 21) und zeigt wieder die ganze Datei.




S09 Modifier. 24_modifiers.scad: # dauerhaft rot halbtransparent (auch als abgezogener Körper), % grau halbtransparent als Hilfsgeometrie, * unsichtbar und Zeile 7 ausgegraut. Bei 25_root_modifier.scad meldet die Statuszeile den aktiven !-Teilbaum.




S10 Syntaxfehler. Eingabe „]“ am Ende von Zeile 22: Stelle rot unterstrichen, Meldung am Zeilenende, Statuszeile „1 Fehler“; die Ansicht zeigt weiter den letzten gültigen Stand. Nach dem Löschen wird neu ausgewertet.




S11 Gescheiterte Operation. difference(fillet = 20) an einem 10-mm-Würfel: Verrundung gescheitert, Zeile 1 rot mit Meldung am Zeilenende; die Ansicht zeigt den Körper ohne Verrundung.




S12 Export. Export STL: gehaeuse.stl, 54 Dreiecke, 2784 Byte (binär, 84 + 50·n). Export 3MF: gehaeuse.3mf (ZIP, 4486 Byte). Die Statuszeile meldet den Export.




S13 Raster. Modul lochplatte, Schalter „alle Raster“: Ebenen als dünne Linien am Rand der Bauteilhülle (Literal durchgezogen, Ausdruck gestrichelt), Schnittpunkte als Punkte. Ohne Schalter nur die 6 Ebenen der Zeile 12; Hover über g[loch[i], mitte, boden] hebt den Punkt hervor.




S14 Anker. winkel_anker.scad: Anker der benannten Instanzen a und b als Rauten, mit Pfeil bei dir. Hover über a.boden_loch hebt diesen Anker hervor; Cursor auf a: winkel() hebt die drei Anker der Instanz hervor.




S15 Verrundung mit Zonen. fillet_zonen.scad, Cursor auf fillet(2) in Zeile 12: Zonen (Rasterlinie und Kugel) blau halbtransparent, ausgewählte Kanten orange; Inline-Hinweis „2 Zonen · 2 Kanten“ am Zeilenende.



S17 Watchdog. Engine-Worker 5 s blockiert (Testhilfe, Watchdog 0,8 s): Der Worker wird beendet und neu gestartet, die Statuszeile meldet den Fehler rot; die letzte Szene bleibt sichtbar, die nächste Änderung wird normal ausgewertet.



S19 Dunkles Thema. Dunkles Thema, Iso-Ansicht, Cursor auf k: gehaeuse(w = 60): Instanz voll, Anker der Instanz hervorgehoben, Rest gedimmt.



S20 intersection und 2D. 05_nested_booleans.scad, Cursor auf intersection(): Würfel und Kugel halbtransparent, Ergebnis voll. 27_spacers_2d.scad, Cursor auf square([30, 10]): 2D-Form als Umriss mit leichter Füllung in ihrer Ebene (Ansicht von oben).