

Abram o dockerfile no diretório raiz

Abaixo da linha comando das extensões, adicionem estas linhas:

```
11  && a2enmod rewrite headers expires \
12  && rm -rf /var/lib/apt/lists/*
13
14  RUN pecl install xdebug \
15      && docker-php-ext-enable xdebug
16
17  RUN echo "zend_extension=xdebug" > /usr/local/etc/php/conf.d/docker-php-ext-xdebug.ini \
18      && echo "xdebug.mode=debug" >> /usr/local/etc/php/conf.d/docker-php-ext-xdebug.ini \
19      && echo "xdebug.client_host=host.docker.internal" >> /usr/local/etc/php/conf.d/docker-php-ext-xdebug.ini \
20      && echo "xdebug.client_port=9003" >> /usr/local/etc/php/conf.d/docker-php-ext-xdebug.ini \
21      && echo "xdebug.start_with_request=yes" >> /usr/local/etc/php/conf.d/docker-php-ext-xdebug.ini \
22      && echo "xdebug.log=/tmp/xdebug.log" >> /usr/local/etc/php/conf.d/docker-php-ext-xdebug.ini
23
```

No Vs Code, configurem o launch.json para escutar a porta do debug (que é 9003, vide imagem acima, no segundo run, quarto echo) e mapear para o diretório raiz da aplicação dentro do contenedor (o workdir do Dockerfile):

```
1  {
2    "version": "0.2.0",
3    "configurations": [
4      {
5        "name": "Escutar o trem",
6        "type": "php",
7        "request": "launch",
8        "port": 9003,
9        "pathMappings": [
10         {
11           "/var/www/html": "${workspaceFolder}"
12         }
13       ]
14     }
15   }
```

```
36
37  WORKDIR /var/www/html
```

Testem o depurador

Dentro do contenedor, digitem o seguinte comando, para ver se o xdebug está ok (deve ter a resposta indicada):

```
Logs    Inspect  Bind mounts  Exec
# bash
root@6ac7e9c0f9cf:/var/www/html# php -m | grep xdebug
xdebug
root@6ac7e9c0f9cf:/var/www/html#
```

Uma vez configurado o launch.json, aparecerá essa ação para abrir o depurador

Run And Debug 1 Problems 29 Output Debug Console ESP-IDF Terminal Serial Monitor Ports XRTOS MEMORY Escutar o trem

Testem com um breakpoint qualquer (eu achei bom colocar no index.php da pasta web, que é executado logo que se abre localhost:8080)

```
15 $config = require(__DIR__ . '/../config/web.php'); $config = uninitialized
```