



CSS Compilation



John Papa

@john_papa | www.johnpapa.net

A Look Ahead



Compile CSS

Add vendor prefixes

Watches

Gracefully handling errors

Callbacks

stylus

Compiling CSS

Sass

{less}



<http://lesscss.org/>

Using Gulp to compile Less to CSS
Must compile before browsing

Compiling Less to CSS

*.less → *.css

Variables

Mixins

Nested Rules

Imports

Operators

Functions

Less

```
@base: #f938ab;

.box-shadow(@style, @c) when (iscolor(@c)) {
  -webkit-box-shadow: @style @c;
  box-shadow:        @style @c;
}
.box-shadow(@style, @alpha: 50%) when (isnumber(@alpha)) {
  .box-shadow(@style, rgba(0, 0, 0, @alpha));
}
.box {
  color: saturate(@base, 5%);
  border-color: lighten(@base, 30%);
  div { .box-shadow(0 0 5px, 30%) }
}
```

CSS

```
.box {
  color: #fe33ac;
  border-color: #fdcdea;
}
.box div {
  -webkit-box-shadow: 0 0 5px rgba(0, 0, 0, 0.3);
  box-shadow: 0 0 5px rgba(0, 0, 0, 0.3);
}
```

CSS Vendor Prefixes



<https://github.com/postcss/autoprefixer>

Use AutoPrefixer to add vendor prefixes

- Post CSS
- Automated
- Up to date from Can I Use <http://caniuse.com/>
- Customizable


```
.sample-style {  
    transform-origin: center bottom;  
}  
  
.sample-style {  
    -webkit-transform-origin: center bottom;  
    transform-origin: center bottom;  
}
```

Added the vendor prefix

AutoPrefixer

Browser options

Visually cascades by default



```
gulp.task('styles', function() {  
  log('Compiling Less --> CSS');  
  
  return gulp  
    .src('./src/client/styles/styles.less')  
    .pipe($.plumber())  
    .pipe($.less())  
    .pipe($.autoprefixer({  
      browsers: ['last 2 version', '> 5%']  
    })))  
    .pipe(gulp.dest('./.tmp/'));  
});
```

Less files to compile

Handle compile errors

Compile to CSS

Add vendor prefixes

Write the CSS file



Recap

gulp-less	Compile less to CSS
gulp-auto-prefixer	Add vendor prefixes
on('error', fn)	Handle events
gulp-plumber	Gracefully handle errors in watches
callbacks	End the stream

