

S1-QA-007

# Especificação de testes do vendedor

Consulta, venda, ruptura e continuidade do atendimento

|                |              |                           |                          |
|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|
| 15             | 9            | RF-13 a RF-20             | Planejado                |
| casos de teste | dependências | rastreabilidade funcional | sem aprovação antecipada |

| ESCOPO                                                                                                                               | FONTES OFICIAIS                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Busca curta e inexistente; grade e estados; venda e saldo zero; ruptura; Desistiu; fluxo não bloqueante; concorrência do último par. | SRS, regras do domínio, UC-02 a UC-06, histórias US-02 a US-07, inventário de telas e decisões de interface. |

Documento integrante do plano oficial de testes do SQUAD Estoque. Situações refletem a baseline inspecionada e devem ser atualizadas somente com evidência de execução.

# Especificação completa

## 1. Objetivo e rastreabilidade

Esta especificação define antecipadamente os casos que comprovarão o Módulo Operacional do Vendedor nas próximas Sprints. Ela complementa o [plano de testes](#) com entradas, resultados esperados, dependências e níveis de teste para consulta, venda, ruptura e continuidade do atendimento.

| Artefato de origem                    | Itens cobertos                       |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <a href="#">SRS</a>                   | RF-13 a RF-20 e RN-02, RN-05 a RN-07 |
| <a href="#">Casos de uso</a>          | UC-02 a UC-06                        |
| <a href="#">Histórias de usuário</a>  | US-02 a US-07                        |
| <a href="#">Inventário de telas</a>   | VEN-01 a VEN-06                      |
| <a href="#">Decisões de interface</a> | DI-02 a DI-09                        |

Nenhum caso deste documento deve ser marcado como **Aprovado** antes de uma execução registrada contra a aplicação implementada. Protótipo navegável, implementação de infraestrutura e teste isolado de persistência não aprovam uma jornada completa.

## 2. Estado da baseline

Na baseline inspecionada, Produto, SKU, Movimentação e Ruptura já existem no modelo, e há testes automatizados para saída de estoque e persistência isolada de Ruptura. Isso fornece infraestrutura, mas não implementa o atendimento operacional do vendedor.

| Área                  | Evidência atual                                                                                                      | Consequência para esta especificação                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Produto e grade       | Entidades <b>Produto</b> e <b>Sku</b> , com saldo não negativo no SQLite                                             | A massa dos casos pode usar dados reais do modelo atual.                          |
| Saída genérica        | <b>/Movimentacoes/Saida</b> aceita <b>LOJISTA</b> e <b>VENDEDOR</b> , quantidade livre e não exige consulta anterior | Não substitui <b>Vendeu</b> , que exige SKU consultado e decremento fixo de 1.    |
| Ruptura               | Entidade, relacionamentos obrigatórios e teste de persistência sem alterar saldo                                     | Falta a ação HTTP do vendedor; o fluxo continua planejado.                        |
| Consulta e resultados | Não há controller nem Razor View de VEN-01 a VEN-06                                                                  | Casos funcionais do vendedor dependem de implementação.                           |
| UX                    | Existe protótipo navegável em <b>docs/05-ux/fluxos_UX/vendedor/</b>                                                  | Serve para alinhar estados e textos, não como evidência de execução da aplicação. |
| Concorrência          | A saída usa transação, mas não existe teste de duas vendas simultâneas do último par                                 | RN-07 permanece planejada e prioritária.                                          |

## 3. Massa de teste e condições

Usar banco SQLite isolado e recriado por execução. Requisições de escrita devem usar vendedor autenticado e token antiforgery válido.

| ID         | Dado                 | Valores                                            |
|------------|----------------------|----------------------------------------------------|
| USR-VEN-01 | Vendedor autenticado | <b>vendedor@squad.com</b> , perfil <b>VENDEDOR</b> |
| USR-VEN-02 | Segundo vendedor     | usuário distinto, perfil <b>VENDEDOR</b>           |

| ID         | Dado                       | Valores                             |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| PRD-VEN-01 | Produto pesquisável        | modelo <b>Tênis Urban</b> , ativo   |
| PRD-VEN-02 | Produto não correspondente | modelo <b>Sandália Luna</b> , ativo |
| SKU-VEN-00 | Indisponível               | PRD-VEN-01, numeração 36, saldo 0   |
| SKU-VEN-01 | Último par                 | PRD-VEN-01, numeração 37, saldo 1   |
| SKU-VEN-02 | Disponível no limite       | PRD-VEN-01, numeração 38, saldo 2   |
| SKU-VEN-05 | Disponível                 | PRD-VEN-01, numeração 39, saldo 5   |

Em cada operação, registrar o saldo e as contagens de Movimentação e Ruptura antes e depois. Datas devem ser controladas ou comparadas dentro de uma janela conhecida; os testes não devem depender de espera artificial.

## 4. Casos de teste

Legenda:

- **Planejado:** comportamento especificado que ainda precisa ser executado;
- **Dependente:** a execução aguarda uma implementação identificada na seção 6;
- **Parcial:** existe uma prova de infraestrutura, mas não do fluxo completo.

### 4.1 Consulta e grade

| ID          | Requisitos   | Entradas e procedimento                                                                  | Resultado esperado                                                                                                                                                                        | Nível                        | Situação                                       |
|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| VEN-CONS-01 | RF-13, UC-02 | Autenticar USR-VEN-01 e buscar <b>Ur</b> , parte do nome de PRD-VEN-01 com 2 caracteres. | PRD-VEN-01 é retornado em até 10 segundos e PRD-VEN-02 não é incluído indevidamente; a resposta não é tela de erro. A medição de P95 permanece nos testes não funcionais.                 | Integração HTTP              | Planejado - dependente de D-VEN-01 e D-VEN-02. |
| VEN-CONS-02 | RF-13, UC-02 | Tentar buscar com "" e <b>U</b> , contendo 0 e 1 caractere após remover espaços.         | A busca não é disparada; mensagem pede pelo menos 2 caracteres; nenhuma consulta ao estoque ou alteração de dados ocorre. O servidor também rejeita entrada curta se chamado diretamente. | Unitário + integração HTTP   | Planejado - dependente de D-VEN-02.            |
| VEN-CONS-03 | RF-13, UC-02 | Buscar <b>Modelo Inexistente</b> , termo com 2 ou mais caracteres sem correspondência.   | Lista vazia e mensagem clara de produto não encontrado; resposta bem-sucedida, sem Movimentação ou Ruptura.                                                                               | Integração HTTP              | Planejado - dependente de D-VEN-01 e D-VEN-02. |
| VEN-CONS-04 | RF-14, UC-03 | Buscar e selecionar PRD-VEN-01.                                                          | A grade exibe exatamente as numerações 36, 37, 38 e 39, com saldos 0, 1, 2 e 5; nenhum SKU ativo do produto é omitido ou duplicado.                                                       | Integração HTTP              | Planejado - dependente de D-VEN-02 e D-VEN-03. |
| VEN-CONS-05 | RF-15, UC-03 | Exibir a grade de PRD-VEN-01.                                                            | SKU-VEN-00 mostra <b>Indisponível</b> ; SKU-VEN-01, <b>Último par</b> ; SKU-VEN-02 e SKU-VEN-05, <b>Disponível</b> . Cada estado possui texto, não apenas cor.                            | Unitário + integração/visual | Planejado - dependente de D-VEN-03.            |

4.2 Resultado do atendimento e venda

| ID           | Requisitos                 | Entradas e procedimento                                                     | Resultado esperado                                                                                                                                                                             | Nível             | Situação                                       |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| VEN-ATD-01   | RF-16                      | Consultar PRD-VEN-01 e selecionar SKU-VEN-02.                               | São oferecidas somente as ações contextuais <b>Vendeu, Não tinha</b> e <b>Desistiu</b> , além da possibilidade separada de iniciar outra consulta sem registrar resultado.                     | Integração/visual | Planejado - dependente de D-VEN-03 e D-VEN-04. |
| VEN-VENDA-01 | RF-17, RN-02, UC-04        | USR-VEN-01 seleciona SKU-VEN-02, saldo 2, e confirma <b>Vendeu</b> uma vez. | Saldo passa para 1; é criada exatamente uma Movimentação <b>SAIDA</b> , quantidade 1, vinculada a USR-VEN-01 e com data/hora; nenhuma Ruptura é criada; confirmação mostra o saldo atualizado. | Integração HTTP   | Planejado - dependente de D-VEN-04 e D-VEN-05. |
| VEN-VENDA-02 | RF-15, RF-17, RN-02, UC-04 | USR-VEN-01 seleciona SKU-VEN-01, saldo 1, e confirma <b>Vendeu</b> .        | Saldo passa para 0, nunca para valor negativo; existe uma única saída de quantidade 1; a grade atualizada classifica o SKU como <b>Indisponível</b> .                                          | Integração HTTP   | Planejado - dependente de D-VEN-03 a D-VEN-05. |
| VEN-VENDA-03 | RF-17, RN-02, UC-04        | Tentar <b>Vendeu</b> para SKU-VEN-00, cujo saldo já é 0.                    | Operação rejeitada com mensagem clara; saldo permanece 0; nenhuma Movimentação ou Ruptura é criada; a grade apresenta o saldo atual.                                                           | Integração HTTP   | Planejado - dependente de D-VEN-04 e D-VEN-05. |

4.3 Ruptura, desistência e continuidade

| ID           | Requisitos                 | Entradas e procedimento                                                                                                                            | Resultado esperado                                                                                                                                            | Nível                          | Situação                                                                         |
|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| VEN-RUP-01   | RF-18, RN-05, RN-06, UC-05 | USR-VEN-01 consulta PRD-VEN-01, seleciona SKU-VEN-02 e confirma <b>Não tinha</b> .                                                                 | É criada exatamente uma Ruptura com <b>Skuld</b> de SKU-VEN-02, <b>Usuariold</b> de USR-VEN-01 e data/hora; saldo permanece 2; nenhuma Movimentação é criada. | Integração HTTP                | Parcial - a persistência isolada existe; o fluxo depende de D-VEN-04 e D-VEN-06. |
| VEN-RUP-02   | RF-18, RN-06, UC-05        | Enviar <b>Não tinha</b> sem <b>Skuld</b> e, separadamente, com um identificador inexistente.                                                       | As duas entradas são rejeitadas; nenhuma Ruptura ou Movimentação é criada; nenhum saldo é alterado.                                                           | Integração HTTP + persistência | Planejado - dependente de D-VEN-06.                                              |
| VEN-RUP-03   | RN-05                      | Consultar SKU-VEN-00, saldo 0, e iniciar nova consulta sem escolher <b>Não tinha</b> ; depois repetir e escolher explicitamente <b>Não tinha</b> . | Na primeira execução não surge Ruptura automática. Na segunda, surge exatamente uma Ruptura por ação explícita, e o saldo continua 0.                         | Integração HTTP                | Planejado - dependente de D-VEN-04 e D-VEN-06.                                   |
| VEN-DES-01   | RF-19, UC-06               | Após consultar e selecionar SKU-VEN-02, escolher <b>Desistiu</b> .                                                                                 | Nenhuma Movimentação ou Ruptura é criada, o saldo permanece 2 e o vendedor retorna à consulta.                                                                | Integração HTTP/E2E            | Planejado - dependente de D-VEN-04 e D-VEN-07.                                   |
| VEN-FLUXO-01 | RF-20                      | Após consultar e selecionar SKU-VEN-02, usar <b>Pular registro e fazer nova consulta</b> .                                                         | Nova consulta é permitida imediatamente; saldo e contagens de Movimentação e Ruptura permanecem inalterados.                                                  | Integração HTTP/E2E            | Planejado - dependente de D-VEN-04 e D-VEN-07.                                   |

4.4 Concorrência do último par

| ID          | Requisitos                 | Entradas e procedimento                                                                                                                                                                                   | Resultado esperado                                                                                                                                                                                      | Nível                  | Situação                                                   |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| VEN-CONC-01 | RF-17, RN-02, RN-07, UC-04 | Preparar SKU-VEN-01 com saldo 1. Sincronizar duas confirmações de <b>Vendeu</b> , uma por USR-VEN-01 e outra por USR-VEN-02, usando requisições e contextos de banco separados, sem <b>Thread.Sleep</b> . | Exatamente uma venda é confirmada e a outra recebe conflito/saldo indisponível; saldo final 0; exatamente uma Movimentação <b>SAIDA</b> de quantidade 1; nenhuma atualização parcial ou saldo negativo. | Integração concorrente | Planejado prioritário - dependente de D-VEN-05 e D-VEN-08. |

5. Correspondência com o plano mestre

Os IDs abaixo evitam que a futura automação replique testes equivalentes já catalogados no plano geral.

| Casos desta especificação   | Catálogo do plano mestre                |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| VEN-CONS-01 a VEN-CONS-03   | UT-07, IT-19 e IT-20                    |
| VEN-CONS-04 e VEN-CONS-05   | UT-06, IT-21 e IT-22                    |
| VEN-ATD-01                  | UT-08 e IT-23                           |
| VEN-VENDA-01 a VEN-VENDA-03 | UT-09, IT-24 e IT-25                    |
| VEN-RUP-01 e VEN-RUP-02     | IT-26 e IT-27                           |
| VEN-RUP-03                  | IT-26 e verificação específica de RN-05 |
| VEN-DES-01 e VEN-FLUXO-01   | UT-10, IT-28 e IT-29                    |
| VEN-CONC-01                 | IT-18                                   |
| Jornadas completas          | E2E-03 a E2E-05                         |

6. Dependências de implementação

| ID       | Dependência                                                                                                                                                                                 | Casos bloqueados ou afetados                                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| D-VEN-01 | Criar início/rota de consulta autenticada para <b>VENDEDOR</b> , substituindo a Home provisória no fluxo do perfil.                                                                         | VEN-CONS-01, VEN-CONS-03 e jornadas E2E.                      |
| D-VEN-02 | Implementar consulta por parte do nome do modelo, validação de mínimo de 2 caracteres e estado sem resultado no servidor e na interface.                                                    | VEN-CONS-01 a VEN-CONS-04.                                    |
| D-VEN-03 | Criar ViewModel/Razor View da grade completa e classificação testável dos saldos 0, 1 e maior que 1.                                                                                        | VEN-CONS-04, VEN-CONS-05, VEN-ATD-01 e VEN-VENDA-02.          |
| D-VEN-04 | Implementar ações contextuais do SKU consultado para <b>Vendeu</b> , <b>Não tinha</b> , <b>Desistiu</b> e pular resultado, com autorização e antiforgery.                                   | VEN-ATD-01 e todos os casos de resultado.                     |
| D-VEN-05 | Implementar <b>Vendeu</b> como decremento fixo de 1 com validação e garantia atômica contra atualização concorrente. A transação genérica atual, sem teste concorrente, não comprova RN-07. | VEN-VENDA-01 a VEN-VENDA-03 e VEN-CONC-01.                    |
| D-VEN-06 | Implementar criação de Ruptura pelo fluxo do vendedor, exigindo SKU existente e preservando o saldo.                                                                                        | VEN-RUP-01 a VEN-RUP-03.                                      |
| D-VEN-07 | Implementar retorno à consulta sem persistência para <b>Desistiu</b> e para pular o registro.                                                                                               | VEN-DES-01 e VEN-FLUXO-01.                                    |
| D-VEN-08 | Disponibilizar fixture determinística de concorrência com SQLite e dois contextos/requisições independentes.                                                                                | VEN-CONC-01.                                                  |
| D-VEN-09 | Restringir a saída administrativa genérica ao <b>LOJISTA</b> quando a ação <b>Vendeu</b> estiver disponível ao vendedor.                                                                    | Controle de acesso e prevenção de fluxo alternativo indevido. |

7. Divergências e decisões pendentes

1. O README menciona consulta por modelo, marca, categoria ou cor, enquanto RF-13, UC-02, US-02 e o protótipo definem busca pelo nome do modelo. Estes casos usam somente o nome do modelo até que o SRS seja alterado por decisão do produto.
2. A pré-condição de UC-05 diz “Produto não encontrado”, mas o próprio fluxo exige selecionar uma numeração e RN-06 exige SKU. Os casos interpretam “Não tinha” como ausência física percebida após consultar a grade, nunca como busca sem resultado no sistema.
3. A decisão entre confirmação explícita e feedback com possibilidade de desfazer

ainda está pendente em UX. Ela pode alterar passos visuais, mas não pode alterar os efeitos persistidos definidos nos casos.

**4.** A rota **/Movimentacoes/Saida** é administrativa e aceita quantidade livre; ela não deve ser usada como evidência de aprovação de **Vendeu**.

## 8. Evidências e critério para atualizar a situação

Para cada execução, registrar commit, ambiente, massa, executor, resultado observado e evidência sem dados sensíveis. Casos concorrentes também devem registrar o método de sincronização e os dois resultados individuais.

Um caso só pode mudar para **Aprovado** quando:

- a dependência correspondente estiver implementada;
- a execução tiver ocorrido contra a aplicação, não apenas contra o protótipo;
- saldo, Movimentação e Ruptura tiverem sido verificados antes e depois;
- o resultado corresponder integralmente ao esperado;
- a evidência estiver vinculada ao commit testado.

Até essas condições serem atendidas, manter a situação como **Planejado**, **Dependente** ou **Parcial**, mesmo que a tela esteja prototipada.