

MongoDB: Primeros pasos

Big Data Aplicado

Julio Alberto López Gómez
JulioAlberto.Lopez@uclm.es



Big_Data
Aplicado



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data

MongoDB

Arranque:

- Ejecutar el servicio Mongo Server
 - Archivo mongod.exe
- Ejecutar el Shell de Mongo
 - Archivo mongo.exe

```
grupomat — mongosh mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=tru...
Resolving deltas: 100% (597/597), done.
Tapped 1 command (35 files, 523.2KB).
==> Successfully started `mongodb-community` (label: homebrew.mxcl.mongodb-commu
(base) MBP-de-GRUP0:~ grupomat$ mongosh
Current Mongosh Log ID: 6143796e2ac5cffa5f593324
Connecting to:      mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverS
electionTimeoutMS=2000
Using MongoDB:      5.0.2
Using Mongosh:      1.0.6

For mongosh info see: https://docs.mongodb.com/mongosh-shell/

To help improve our products, anonymous usage data is collected and sent to Mong
oDB periodically (https://www.mongodb.com/legal/privacy-policy).
You can opt-out by running the disableTelemetry() command.

-----
The server generated these startup warnings when booting:
2021-09-16T18:53:25.027+02:00: Access control is not enabled for the database
. Read and write access to data and configuration is unrestricted

-----
test> █
```

MongoDB

Creación de una base de datos:

- Implícita

```
use nombre_base_datos
```

```
> use curso_IA_BData  
switched to db curso_IA_BData
```

- Ver bases de datos

```
> db  
curso_IA_Bdata  
> show dbs  
admin 41 kB  
config 61.4 kB  
local 41 kB
```

MongoDB

Creación de una colección

■ Creación

```
> db.createCollection("modulos")  
> show dbs  
admin 41 kB  
config 61.4 kB  
curso_IA_Bdata 8.19kB  
local 41 kB  
> show collections  
modulos
```



■ Eliminación

```
> db.modulos.drop()  
true  
> show collections
```



MongoDB

Eliminación de
una base de
datos:

■ Comandos

```
> use curso_IA_Bdata  
  
> db.dropDatabase()  
  
    {ok: 1, dropped: 'curso_IA_Bdata'}  
  
> show dbs  
  
admin 41 kB  
config 61.4 kB  
local 41 kB
```



MongoDB

Un ejemplo:

- Creación de una base de datos
- Creación de una colección
- Inserción de un documento

```
> use curso_IA_Bdata
> db.createCollection("modulos")
{ok: 1}

> db.modulos.insert({"nombre": "MIA",
  "dificultad": "media", "matriculados": 50})
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: { '0':
    ObjectId("61438fad3fa3031d1cf576c6")
  }
}
```



MongoDB

Un ejemplo:

- Inserción de un elemento

```
> use curso_IA_Bdata
> db.createCollection("modulos")
{ok: 1}

> db.modulos.insert({"nombre":"PIA",
  "dificultad":"media","matriculados":60})
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: { '0':
    ObjectId("61438fad3fa3031d1cf576c7") }
}
```



MongoDB

Un ejemplo:

- Inserción de un array de elementos

```
> db.modulos.insertMany([{"nombre":"SAA",  
"dificultad":"media","matriculados":55},{  
"nombre":"SBD","dificultad":"alta","matricula  
dos":70},{ "nombre":"BDA","dificultad":"alta"  
,"matriculados":60}])  
  
{  
  acknowledged: true,  
  insertedIds: {  
    '0': ObjectId("614390903fa3031d1cf576c8"),  
    '1': ObjectId("614390903fa3031d1cf576c9"),  
    '2': ObjectId("614390903fa3031d1cf576ca")  
  }  
}
```


MongoDB

- Eliminación

Un ejemplo:

```
>db.modulos.deleteOne({"nombre":"BDA"})  
  
{ acknowledged: true, deletedCount: 1 }  
  
> db.modulos.find().pretty()
```



MongoDB: Primeros pasos

Big Data Aplicado

Julio Alberto López Gómez
JulioAlberto.Lopez@uclm.es



Big_Data
Aplicado



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data