

Hive Interactivo con Beeline

Big Data Aplicado

Francisco Pascual Romero
FranciscoP.Romero@uclm.es



Big_Data
Aplicado



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data

Hive

Interactive Hive

- `hive /` quit;
- Sentencias SQL (similares).
- Se escribe en línea de comandos.
- El comando se ejecuta cuanto hive encuentra un punto y coma.
- Cuidado al escribir!!!



Hive

Interactive Hive

- También es posible insertar la consulta en un archivo y ejecutarlo desde hive>
- Ficheros **.hql**

```
hive> source /home/hql/script.hql
```

```
INSERT OVERWRITE LOCAL DIRECTORY  
'/home/hive_output'  
ROW DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ','  
STORED AS TEXTFILE  
SELECT LAST_NAME FROM accounts  
WHERE account_id > 1000  
ORDER BY account:id;
```



Hive

Non-Interactive Hive

- Ejecutar sentencias hive a través de la Shell sin entrar en **hive>**
- Se podrían usar shell scripts para procesos complejos.

```
hive -e "use bank; SELECT count(*) from  
accounts;"  
    > myOutputFile.txt
```

```
echo "use bank; select count(*) from dist;"  
    | hive -S > myOutputFile.txt
```

```
hive -S -f myscript.hql >myOutputFile.txt
```

```
hive -e "use bank; SELECT count(*)  
from accounts;"
```



Hive

Beeline

- **beeline / q;**
- Comandos que comienzan con ! Son comandos beeline.
- El resto sentencias HQL
- **Punto y coma final**

```
!run /home/script.hql
```

```
INSERT OVERWRITE LOCAL DIRECTORY  
'/home/hive_output'  
SELECT LAST_NAME FROM accounts  
WHERE account_id > 1000  
ORDER BY account:id;
```



Hive

Beeline

- También se puede utilizar beeline a partir de un shell-script
- `beeline -silent=true`

```
echo "use bank; select count(*) from dist;"  
    | beeline -silent=true >
```

```
echo "use bank; select count(*) from dist;"  
    | beeline -silent=true  
    > myOutputFile.txt
```

```
beeline -n hive --silent=true  
        -f pilotsmall1.hql  
        > myOutputFile.txt
```



Hive

Beeline

- Trabajar con BeeLine de forma interactiva
- Pasar HQL a BeeLine desde la línea de comandos
- Construir un script de shell para lanzar aplicaciones BeeLine



Hive Interactivo con Beeline

Big Data Aplicado

Francisco Pascual Romero
FranciscoP.Romero@uclm.es



Big_Data
Aplicado



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data