

Ejemplo de Script de Pig

Big Data Aplicado

Francisco Pascual Romero
FranciscoP.Romero@uclm.es



Big_Data
Aplicado



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data

Pig

Flujo de Trabajo



PigLatin

Carga

```
-- al cargar dividimos en líneas  
-- separador : \n  
-- cada línea se pone en linesin  
wordfile = LOAD 'opinions'  
           USING PigStorage('\n')  
           AS (linesin:array);
```



PigLatin

Tokenización

```
-- input: wordfile (linesin)
-- output: wordfile_flat (wordin)
-- transformer: flat (desanidar)
               + tokenize (parte en palabras
wordfile_flat = FOREACH wordfile
                 GENERATE
                   FLATTEN(TOKENIZE (linesin))
                 AS wordin;
```



PigLatin

Agrupación

```
-- input: wordfile_flat (wordin)
-- output: wordfile_grpd
-- transformer: group by
wordfile_grpd =
    GROUP wordfile_flat
    BY wordin;
```



PigLatin

Conteo

```
-- input: wordfile_grpd
-- output: word_counts
-- transf: foreach, generate, count
word_counts = FOREACH wordfile_grpd
               GENERATE group,
               COUNT (wordfile_flat.wordin) ;
```



PigLatin

Almacenar

```
-- input: word_counts  
-- output: word_counts  
-- transf: foreach, generate, count  
STORE word_counts wordfile_grpd  
    INTO 'user/cloudera/out',
```



Ejemplo de Script de Pig

Big Data Aplicado

Francisco Pascual Romero
FranciscoP.Romero@uclm.es



Big_Data
Aplicado



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data