

2-06 19:48:44 发

标签: 防止大量

内容

假设我们将nan
的值。使用Gu
这样就能避免

n.base.Stopwatch
n.cache.CacheB
n.cache.CacheLc
n.cache.Loading

CountDownLatch
TimeUnit;

次加载一个key需
he<String, Strin
ider<String, Stri

(String key) thro
rtln("begin to qu
000);
rtln("success to c
idomUUID().toS

lLatch latch = ne

ring[] args) thro

");

{

hread(int id) {
l(new Runnable()

rtln(Thread.curre

ch = Stopwatch.
rtln("value..." + c

rtln(Thread.curre

JDK8新特性: 函数式接口

@FunctionalInterface的使用说明

111835

版权

JDK8新特性: 使用Optional避免null导致的
NullPointerException 98099

(十四)ng-if与ng-show、ng-hide指令的区别和
注意事项 74265

pom配置之:

<distributionManagement>snapshot快照库和
release发布库 68867

CSS让2个DIV在同一行显示的解决方法 63508

分类专栏

 java	34篇
 java并发编程	27篇
 Socket&IO	3篇
 java高级话题	18篇
 java性能	3篇
 算法/数据结构	2篇

最新评论

LockSupport的park和unpark的基本使...

liulei9385: 建议在更新下吧

软件设计度量工具structure101学习(三.1...
miaobainian36: parents这个是对的, par
ents指的是依赖深度, 右边的图你数数? ...

java中的4种reference的差别和使用场景...
jingshenbusi: 被弱引用关联的对象只能生
存到下一次垃圾收集之前, 当收集器开始 ...

JDK8新特性: 使用Optional避免null导致...
Poorry:

javascript中"return obj === void 0"这...
心上唯今: 对于本文原因2中没出现期望
的"new value", 是因为undefined在ES ...

您愿意向朋友推荐“博客详情页”吗?

    
强烈不推荐 不推荐 一般般 推荐 强烈推荐

 aitangyong
码龄13年 暂无认证

最新文章

【招聘】欢迎热衷于微服务框架、中间件、
云原生方向的同志。
原创 周排名 总排名 访问 等级

maven资源过滤导致打包后文件变大 987

java泛型的一些常见用法 评论 收藏


2021年 1篇 2017年 16篇
私信 2015年 15篇
2014年 126篇 2013年 3篇

搜博主文章



时间。当缓存过期后, 恰好有10个客户
加载数据(比如从数据库中), 而其他线程

AfterAccess(1, TimeUnit.SECONDS)

+ watch.elapsed(TimeUnit.SECONDS));

热门 JX 早

JDK8新特性：函数式接口

@FunctionalInterface的使用说明

111835

JDK8新特性：使用Optional避免null导致的NullPointerException

(十四)ng-if与ng-show、ng-hide指令的区别和注意事项

pom配置之：

<distributionManagement>snapshot快照库和release发布库

CSS让2个DIV在同一行显示的解决方法

分类专栏

	java	34篇
	java并发编程	27篇
	Socket&IO	3篇
	java高级话题	18篇
	java性能	3篇
	算法/数据结构	2篇

最新评论

LockSupport的park和unpark的基本使...

liulei9385: 建议在更新下吧

软件设计度量工具structure101学习(三.1...

miaobainian36: parents这个是错的，parents指的是依赖深度，右边的图你数数？

java中的4种reference的差别和使用场景...

jingshenbusi: 被弱引用关联的对象只能生存到下一次垃圾收集之前，当收集器开始...

JDK8新特性：使用Optional避免null导致...

Poorry:

javascript中"return obj === void 0"这...

心上唯今: 对于本文原因2中没出现期望

的"new value"，是因为undefined在ES...

上111835，加个且没取包后文件变大

您愿意向朋友推荐“博客详情页”吗？



强烈不推荐 不推荐 一般般 推荐 强烈推荐

0 0 0 3

专栏目录

【招聘】欢迎热衷于微服务框架、中间件、云原生方向的同志

qq_44321176的博客

通常来说，Guava

提升速度。你预料到某些键会被查询一次以上。缓...

mayan资源站导致打包后文件变大

java之的一些常用用法

luzhensmart的专栏

性：对于同一个k

等待结果这种情况：如果缓存过期，恰好有多个线...



2021年 1篇

2017年 16篇

私信

2015年 15篇

2014年 126篇

2013年 3篇

抢沙发



评论

搜博主文章



上一个请求回源lo

资叭的博客
上一个请求回源lo

个本地缓存。优点

生很多场景下都是

回源线程,其他这

Write只阻塞回源

异步刷新
Created by cher

java LoadingCac

主
果单线程回源,决

客
了Guava Cache,这

是类
一种解决性能问

五星” 回复” 66

JOM的分析和作
OM, 具体错误日

a LoadingCac
存储数据库查询的

缓存实现
Cache;import c

流、Guava缓存
CacheBuilder.ne

pire刷新机制
用起来真不错呵

本地缓存应用场景

com/18706.html

用及问题
一个线程安全的本

例使用
最最近做项目时

执行
时候, 通常会遇到

会提出同一帐号;

非常没帮助

热JX早

JDK8新特性: 函数式接口
@FunctionalInterface的使用说明
111835

JDK8新特性: 使用Optional避免null导致的
NullPointerException 98099

(十四)ng-if与ng-show、ng-hide指令的区别和
注意事项 74265

pom配置之:
<distributionManagement>snapshot快
照库和release发布库 68867

CSS让2个DIV在同一行显示的解决方法
63508

分类专栏

-  java 34篇
-  java并发编程 27篇
-  Socket&IO 3篇
-  java高级话题 18篇
-  java性能 3篇
-  算法/数据结构 2篇

最新评论

LockSupport的park和unpark的基本使...
liulei9385: 建议在更新下吧

软件设计度量工具structure101学习(三.1...
miaobainian36: parents这个是对的, par...
ents指的是依赖深度, 右边的图你数数? ...

java中的4种reference的差别和使用场景...
jingshenbusi: 被弱引用关联的对象只能生...
存到下一次垃圾收集之前, 当收集器开始 ...

JDK8新特性: 使用Optional避免null导致...
Poorry:

javascript中"return obj === void 0"这...
心上唯今: 对于本文原因2中没出现期望...
的"new value", 是因为undefined在ES ...

本地缓存应用场景

本地缓存应用场景

您愿意向朋友推荐“博客详情页”吗?

强烈不推荐 不推荐 一般般 推荐 强烈推荐

aitangyong
码龄13年 暂无认证

最新文章

【招聘】欢迎热衷于微服务框架、中间件、
原创周排名总排名 访问 等级

资源过滤导致打包后文件变大
2015年 339 2016年 365 2017年 987

java之型的一些常见用法
积分 粉丝 获赞 评论 收藏

2021年 1篇 2017年 16篇

私信 2015年 15篇
2014年 126篇 2013年 3篇

过期,恰好有多个线程读取同一个key的值,那么g...

过期,恰好有多个线程读取同一个key的值,那么gua...

俯首之间的博客 8833
前者增加了更多的元素失效策略, 后者只能显示的...

luxingzhou123的博客 266
别高的情况下, 而且对这个值的需要不止一次的情...

3-16
如果缓存过期,恰好有多个线程读取同一个key的值,...

2-24
如果缓存过期,恰好有多个线程读取同一个key的值,...

学无止境 2292
nberCache { private static Logger logger = Lo...

u014165681的博客 484
过期的时候会自动加载新值。但是存在一个问题...

3-12
阻塞等待结果。同时,在Guava里可以通过配置expire...

3-17
事情,比如保证数据的一致性。 第二次优化 刚才说...

自定义 2407
能而开辟的一块内存空间。 缓存的主要作用是...

梁桂钊的博客 39
全国服务端高端社群「后端圈」作者 | kiritomoe...

白云 314
分析 1、通过上面的日志可得知, 具体的错误点为...

weixin_31031711的博客 41
ache()进行缓存,导致我的CacheLoader load()方法...

weixin_30212109的博客 284
ort java.util.concurrent.ExecutionException;imp...

Seven71111的博客 574
次执行 /** * 防抖 (是将多次执行变为最后一次执...

6万+
我们深入探讨一下Expire和Refresh。(废话少说) ...

星力量的博客 1万+
LocalCache实现 结束语

非同凡响的博客 8381
621810 https://www.cnblogs.com/zhchoutai/p...

Revivedsun的专栏 855
的数据, 通过执行自定义数据读取方法获取数据, ...

小白到大神的java之路 5118
用到了Map, List等, 尤其是Map, 类似会出现Ma...

ONROAD0612的博客 1041
其他线程执行, 当其他线程执行到某一个点的时候...

weixin_33901843的博客 228
续后, 在系统不超时的情况下, 任何人都不能再...

30143 京ICP备1901
服务 中国互联网举

热评 JX早

JDK8新特性：函数式接口
@FunctionalInterface的使用说明
111835

JDK8新特性：使用Optional避免null导致的
NullPointerException 98099

(十四)ng-if与ng-show、ng-hide指令的区
别和注意事项 74265

pom配置之：
<distributionManagement>snapshot快
照库和release发布库 68867

CSS让2个DIV在同一行显示的解决方法
63508

信息 北京互联网违法和不良信息举报中心
技术有限公司 版权与免责声明 版权申诉

分类专栏

	java	34篇
	java并发编程	27篇
	Socket&IO	3篇
	java高级话题	18篇
	java性能	3篇
	算法/数据结构	2篇

最新评论

LockSupport的park和unpark的基本使...
liulei9385: 建议在更新下吧

软件设计度量工具structure101学习(三.1...
miaobainian36: parents这个是对的, par
ents指的是依赖深度, 右边的图你数数? ...

java中的4种reference的差别和使用场景...
jingshenbusi: 被弱引用关联的对象只能生
存到下一次垃圾收集之前, 当收集器开始 ...

JDK8新特性：使用Optional避免null导致...
Poorry: 🤔

javascript中"return obj === void 0"这...
心上唯今: 对于本文原因2中没出现期望
的"new value", 是因为undefined在ES ...

您愿意向朋友推荐“博客详情页”吗？

强烈不推荐 不推荐 一般般 推荐 强烈推荐

最新文章

【招聘】欢迎热衷于微服务框架、中间件、
云原生方向的同志！

maven资源过滤导致打包后文件变大

java泛型的一些常见用法

2021年 1篇	2017年 16篇
2016年 79篇	2015年 115篇
2014年 126篇	2013年 3篇