



---

## **Analisi dei Requisiti**G

---

**Gruppo Coderius**

[coderius01@gmail.com](mailto:coderius01@gmail.com)

**Versione 1.0.0**

## Tabella di versionamento

| Versione | Data       | Autore            | Verificatore      | Descrizione                                                                                                                                                                         |
|----------|------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0.0    | 2026/06/26 | Edis Hodja        |                   | Approvazione del documento                                                                                                                                                          |
| 0.7.0    | 2026/06/12 | Giovanni Bronte   | Edis Hodja        | Modifiche a sintassi di alcuni UC, aggiunta di link mancanti e modificati alcuni UC nei requisiti  |
| 0.6.0    | 2026/06/05 | Ines Iadadi       | Edis Hodja        | Eliminato UC-44, revisione generale del documento e applicate correzioni ai diagrammi UML          |
| 0.5.4    | 2026/06/04 | Giovanni Bronte   | Ines Iadadi       | Modificati vari UC da obbligatori a desiderabili                                                                                                                                    |
| 0.5.3    | 2026/06/03 | Giovanni Bronte   | Ines Iadadi       | Caricamento dei diagrammi UML                                                                     |
| 0.5.2    | 2026/06/03 | Giovanni Bronte   | Ines Iadadi       | Aggiunti UC-43 e UC-44, modificato UC-31                                                                                                                                            |
| 0.5.1    | 2026/05/28 | Leonardo Lorenzin | Giovanni Bronte   | Aggiornamento sezioni e correzione refusi                                                                                                                                           |
| 0.5.0    | 2026/05/26 | Leonardo Lorenzin | Giovanni Bronte   | Aggiunta sezione 4 Requisiti                                                                     |
| 0.4.0    | 2026/05/22 | Leonardo Lorenzin | Giovanni Bronte   | Integrazione casi d'uso: da UC-35 a UC-42                                                                                                                                           |
| 0.3.0    | 2026/05/20 | Leonardo Lorenzin | Giovanni Bronte   | Aggiornamento sezioni e correzione refusi                                                                                                                                           |
| 0.2.2    | 2026/05/15 | Ines Iadadi       | Leonardo Lorenzin | Integrazione casi d'uso: da UC-27 a UC-34                                                                                                                                           |
| 0.2.1    | 2026/05/14 | Alberto Canavese  | Leonardo Lorenzin | Aggiornamento struttura del documento fino al UC-27                                                                                                                                 |
| 0.2.0    | 2026/05/05 | Ines Iadadi       | Leonardo Lorenzin | Aggiornamento struttura del documento fino al UC-18                                                                                                                                 |

|       |            |                 |                     |                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|------------|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.1.6 | 2026/04/30 | Ines Iadadi     | Alberto Canavese    | Integrazione casi d'uso: da UC-22 a UC-25                                                                                                                                                                            |
| 0.1.5 | 2026/04/28 | Edis Hodja      | Alberto Canavese    | Aggiornamento UML <sub>G</sub> e struttura della documentazione.                                                                                                                                                     |
| 0.1.4 | 2026/04/24 | Giovanni Bronte | Filippo Zonta Rocha | Integrazione casi d'uso: da UC-2 a UC-7 e UC-18 con le appropriate sottosezioni e diagrammi UML <sub>G</sub> .<br>Modificate le numerazioni di vari use case <sub>G</sub> assieme ai loro diagrammi UML <sub>G</sub> |
| 0.1.3 | 2026/04/21 | Giovanni Bronte | Filippo Zonta Rocha | Integrazione casi d'uso: UC9 a UC13                                                                                                                                                                                  |
| 0.1.2 | 2026/04/13 | Edis Hodja      | Filippo Zonta Rocha | Integrazione casi d'uso: UC1 a UC8                                                                                                                                                                                   |
| 0.1.1 | 2026/04/10 | Edis Hodja      | Filippo Zonta Rocha | Integrazione descrizione del prodotto                                                                                                                                                                                |
| 0.1.0 | 2026/04/07 | Edis Hodja      | Filippo Zonta Rocha | Redazione preliminare del documento                                                                                                                                                                                  |

# Indice

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Introduzione .....                                                         | 1  |
| 1.1. Scopo .....                                                              | 1  |
| 1.2. Glossario .....                                                          | 1  |
| 1.3. Riferimenti .....                                                        | 2  |
| Riferimenti Normativi .....                                                   | 2  |
| Riferimenti Informativi .....                                                 | 2  |
| 2. Descrizione del prodotto .....                                             | 2  |
| 2.1. Panoramica .....                                                         | 2  |
| 2.2. Funzionalità .....                                                       | 3  |
| 2.3. Classificazione degli utenti .....                                       | 3  |
| 2.4. Vincoli generali .....                                                   | 4  |
| 3. Casi d'Uso .....                                                           | 5  |
| 3.1. Introduzione .....                                                       | 5  |
| 3.2. Attori .....                                                             | 5  |
| 3.3. Elenco dei Casi d'Uso .....                                              | 5  |
| UC-1 : Inserimento del dispositivo .....                                      | 7  |
| UC-2: Importazione <sub>G</sub> del dispositivo .....                         | 8  |
| UC-2.1: Selezione file del dispositivo .....                                  | 9  |
| UC-2.1.1: Selezione file JSON <sub>G</sub> .....                              | 9  |
| UC-2.1.2: Selezione file CSV .....                                            | 10 |
| UC-3: Formato file non valido .....                                           | 10 |
| UC-4 : Creazione del dispositivo .....                                        | 11 |
| UC-4.1: Inserimento dati dispositivo .....                                    | 12 |
| UC-4.1.1: Inserimento nome dispositivo .....                                  | 13 |
| UC-4.1.2: Inserimento sistema operativo dispositivo .....                     | 13 |
| UC-4.1.3: Inserimento descrizione dispositivo .....                           | 13 |
| UC-5: Inserimento dati non validi .....                                       | 14 |
| UC-6: Annullamento inserimento del dispositivo .....                          | 14 |
| UC-7: Visualizzazione dati dispositivo .....                                  | 15 |
| UC-7.1: Visualizzazione nome dispositivo .....                                | 15 |
| UC-7.2: Visualizzazione sistema operativo dispositivo .....                   | 16 |
| UC-7.3: Visualizzazione descrizione dispositivo .....                         | 16 |
| UC-7.4: Visualizzazione stato aggregato <sub>G</sub> dispositivo .....        | 16 |
| UC-8: Modifica dati dispositivo .....                                         | 17 |
| UC-8.1: Modifica nome dispositivo .....                                       | 18 |
| UC-8.2: Modifica sistema operativo dispositivo .....                          | 18 |
| UC-8.3: Modifica descrizione dispositivo .....                                | 19 |
| UC-9: Annullamento modifica dati dispositivo .....                            | 19 |
| UC-10: Esportazione <sub>G</sub> del dispositivo .....                        | 20 |
| UC-10.1: Esportazione <sub>G</sub> del dispositivo in JSON <sub>G</sub> ..... | 20 |

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| UC-10.2: Esportazione <sub>G</sub> del dispositivo in CSV .....                                 | 21 |
| UC-11: Eliminazione del dispositivo .....                                                       | 21 |
| UC-11.1: Eliminazione dispositivo senza backup .....                                            | 22 |
| UC-11.2: Eliminazione dispositivo con backup .....                                              | 22 |
| UC-12: Inserimento asset <sub>G</sub> .....                                                     | 23 |
| UC-12.1: Inserimento dati asset <sub>G</sub> .....                                              | 24 |
| UC-12.1.1: Inserimento nome asset <sub>G</sub> .....                                            | 25 |
| UC-12.1.2: Selezione tipo asset <sub>G</sub> .....                                              | 25 |
| UC-12.1.3: Inserimento descrizione asset <sub>G</sub> .....                                     | 26 |
| UC-12.1.4: Selezione sensibilità <sub>G</sub> asset <sub>G</sub> .....                          | 26 |
| UC-13: Annullamento inserimento asset <sub>G</sub> .....                                        | 26 |
| UC-14: Visualizzazione lista asset <sub>G</sub> .....                                           | 27 |
| UC-14.1: Visualizzazione singolo asset <sub>G</sub> nella lista .....                           | 28 |
| UC-14.1.1: Visualizzazione nome asset <sub>G</sub> nella lista .....                            | 28 |
| UC-14.1.2: Visualizzazione tipo asset <sub>G</sub> nella lista .....                            | 29 |
| UC-14.1.3: Visualizzazione stato valutazione asset <sub>G</sub> nella lista .....               | 29 |
| UC-15: Visualizzazione in dettaglio asset <sub>G</sub> .....                                    | 30 |
| UC-15.1: Visualizzazione nome asset <sub>G</sub> in dettaglio .....                             | 31 |
| UC-15.2: Visualizzazione tipo asset <sub>G</sub> in dettaglio .....                             | 31 |
| UC-15.3: Visualizzazione descrizione asset <sub>G</sub> in dettaglio .....                      | 31 |
| UC-15.4: Visualizzazione sensibilità <sub>G</sub> asset <sub>G</sub> in dettaglio .....         | 31 |
| UC-15.5: Visualizzazione stato valutazione asset <sub>G</sub> in dettaglio .....                | 32 |
| UC-15.6: Visualizzazione lista requisiti <sub>G</sub> asset <sub>G</sub> .....                  | 32 |
| UC-15.6.1: Visualizzazione singolo requisito nella lista .....                                  | 32 |
| UC-16: Modifica asset <sub>G</sub> .....                                                        | 33 |
| UC-16.1: Modifica nome asset <sub>G</sub> .....                                                 | 35 |
| UC-16.2: Modifica tipo asset <sub>G</sub> .....                                                 | 35 |
| UC-16.3: Modifica descrizione asset <sub>G</sub> .....                                          | 35 |
| UC-16.4: Modifica sensibilità <sub>G</sub> asset <sub>G</sub> .....                             | 35 |
| UC-17: Annullamento modifica asset <sub>G</sub> .....                                           | 36 |
| UC-18: Eliminazione asset <sub>G</sub> .....                                                    | 36 |
| UC-19: Esecuzione valutazione dispositivo .....                                                 | 37 |
| UC-19.1: Visualizzazione dashboard <sub>G</sub> di valutazione .....                            | 38 |
| UC-20: Valutazione di un asset <sub>G</sub> .....                                               | 39 |
| UC-20.1: Visualizzazione asset <sub>G</sub> in valutazione .....                                | 39 |
| UC-20.2: Visualizzazione lista requisiti <sub>G</sub> in valutazione .....                      | 40 |
| UC-20.2.1: Visualizzazione singolo requisito nella lista in valutazione .....                   | 40 |
| UC-21: Visualizzazione dettaglio requisito .....                                                | 41 |
| UC-21.1: Visualizzazione dipendenze del requisito .....                                         | 41 |
| UC-22: Esecuzione decision tree <sub>G</sub> per un requisito .....                             | 42 |
| UC-22.1: Visualizzazione nodo <sub>G</sub> corrente del decision tree <sub>G</sub> .....        | 43 |
| UC-22.2: Visualizzazione grafo <sub>G</sub> decision tree <sub>G</sub> durante esecuzione ..... | 43 |
| UC-22.3: Risposta alla domanda del nodo <sub>G</sub> corrente .....                             | 44 |

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| UC-22.3.1: Risposta affermativa al nodo corrente            | 44 |
| UC-22.3.2: Risposta negativa al nodo corrente               | 45 |
| UC-22.4: Visualizzazione risposta al nodo precedente        | 45 |
| UC-22.5: Navigazione al nodo successivo già risposto        | 46 |
| UC-22.6: Modifica risposta al nodo precedente               | 46 |
| UC-23: Visualizzazione nodo foglia del decision tree        | 47 |
| UC-23.1: Inserimento giustificazione esito                  | 47 |
| UC-24: Uscita anticipata dal test                           | 48 |
| UC-25: Salvataggio sessione di valutazione                  | 49 |
| UC-26: Ripresa sessione di valutazione                      | 49 |
| UC-27: Visualizzazione risultati test                       | 50 |
| UC-27.1: Visualizzazione riepilogo risultati per asset      | 51 |
| UC-27.1.1: Visualizzazione dettaglio requisito con esito    | 51 |
| UC-27.1.1.1: Visualizzazione percorso logico del requisito  | 52 |
| UC-28: Esportazione report di conformità                    | 53 |
| UC-28.1: Esportazione report di conformità in PDF           | 54 |
| UC-28.2: Esportazione report di conformità in JSON          | 54 |
| UC-28.3: Esportazione report di conformità in CSV           | 54 |
| UC-29: Visualizzazione elenco decision tree                 | 55 |
| UC-29.1: Visualizzazione singolo decision tree nell'elenco  | 55 |
| UC-30: Visualizzazione dettaglio decision tree              | 56 |
| UC-30.1: Visualizzazione grafo del decision tree            | 58 |
| UC-30.1.1: Visualizzazione nodi interni del decision tree   | 58 |
| UC-30.1.2: Visualizzazione nodi foglia del decision tree    | 59 |
| UC-30.1.3: Visualizzazione collegamenti fra nodi            | 59 |
| UC-30.2: Visualizzazione dipendenze del decision tree       | 60 |
| UC-31: Modifica decision tree                               | 61 |
| UC-32: Aggiunta nodo al decision tree                       | 62 |
| UC-32.1: Inserimento codice univoco del nodo                | 63 |
| UC-32.1.1: Inserimento codice univoco non valido            | 64 |
| UC-32.2: Inserimento testo domanda del nodo                 | 64 |
| UC-32.3: Assegnazione esito ramo non collegato              | 65 |
| UC-32.3.1: Assegnazione esito PASS                          | 65 |
| UC-32.3.2: Assegnazione esito FAIL                          | 66 |
| UC-32.3.3: Assegnazione esito NOT APPLICABLE                | 66 |
| UC-33: Eliminazione nodo dal decision tree                  | 67 |
| UC-34: Modifica destinazione collegamento del decision tree | 68 |
| UC-35: Tentativo di creazione collegamento duplicato        | 69 |
| UC-36: Validazione fallita modifica decision tree           | 69 |
| UC-37: Annullamento modifica decision tree                  | 69 |
| UC-38: Esportazione decision tree                           | 70 |
| UC-38.1: Esportazione decision tree in JSON                 | 70 |
| UC-38.2: Esportazione decision tree in CSV                  | 71 |

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| UC-39: Tentativo eliminazione nodo <sub>G</sub> radice .....                                    | 71 |
| UC-40: Aggiunta dipendenza <sub>G</sub> .....                                                   | 71 |
| UC-40.1: Errore dipendenza <sub>G</sub> circolare .....                                         | 72 |
| UC-41: Eliminazione dipendenza <sub>G</sub> .....                                               | 72 |
| UC-42: Importazione <sub>G</sub> decision tree <sub>G</sub> .....                               | 73 |
| UC-42.1: Selezione file sorgente decision tree <sub>G</sub> .....                               | 74 |
| UC-42.1.1: Importazione <sub>G</sub> decision tree <sub>G</sub> da file JSON <sub>G</sub> ..... | 74 |
| UC-42.1.2: Importazione <sub>G</sub> decision tree <sub>G</sub> da file CSV .....               | 75 |
| UC-43: Eliminazione decision tree <sub>G</sub> .....                                            | 75 |
| 4. Requisiti <sub>G</sub> .....                                                                 | 76 |
| 4.1. Requisiti <sub>G</sub> Funzionali .....                                                    | 76 |
| 4.1.1. Requisiti <sub>G</sub> Funzionali Obbligatori .....                                      | 76 |
| 4.1.2. Requisiti <sub>G</sub> Funzionali Desiderabili .....                                     | 82 |
| 4.1.3. Requisiti <sub>G</sub> Funzionali Opzionali .....                                        | 84 |
| 4.2. Requisiti <sub>G</sub> di Qualità .....                                                    | 86 |
| 4.3. Requisiti <sub>G</sub> di Vincolo .....                                                    | 87 |
| 4.3.1. Requisiti <sub>G</sub> di Vincolo Obbligatori .....                                      | 87 |
| 4.4. Tracciamento dei Requisiti <sub>G</sub> e Riepilogo .....                                  | 88 |
| 4.4.1. Tabella di Tracciamento Requisiti <sub>G</sub> - Casi d'Uso .....                        | 88 |
| 4.4.2. Riepilogo Statistico dei Requisiti <sub>G</sub> .....                                    | 92 |
| 4.4.3. Conclusioni .....                                                                        | 92 |

## Elenco delle Figure

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| 1 UC-1 : Inserimento del dispositivo .....                      | 7  |
| 2 UC-2 : Importazione <sub>G</sub> del dispositivo .....        | 8  |
| 3 UC-2.1 : Selezione file del dispositivo .....                 | 9  |
| 4 UC-4 : Creazione del dispositivo .....                        | 11 |
| 5 UC-4.1 : Inserimento dati dispositivo .....                   | 12 |
| 6 UC-4.1 : Inserimento nome, SO e descrizione dispositivo ..... | 13 |
| 7 UC-7 : Visualizzazione dati dispositivo .....                 | 15 |
| 8 UC-8 : Modifica dati del dispositivo .....                    | 17 |
| 9 UC-8 : Modifica nome, SO e descrizione del dispositivo .....  | 18 |
| 10 UC-10 : Esportazione <sub>G</sub> del dispositivo .....      | 20 |
| 11 UC-11 : Eliminazione del dispositivo .....                   | 21 |

|    |                                                                                                   |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 12 | UC-11.2 : Eliminazione dispositivo con backup .....                                               | 22 |
| 13 | UC-12 : Inserimento asset <sub>G</sub> .....                                                      | 23 |
| 14 | UC-12.1 : Inserimento dati asset <sub>G</sub> .....                                               | 24 |
| 15 | UC-12.1 : Inserimento nome, descrizione, tipo e sensibilità <sub>G</sub> asset <sub>G</sub> ..... | 25 |
| 16 | UC-14 : Visualizzazione lista asset <sub>G</sub> .....                                            | 27 |
| 17 | UC-14.1 : Visualizzazione singolo asset <sub>G</sub> nella lista .....                            | 28 |
| 18 | UC-15 : Visualizzazione in dettaglio asset <sub>G</sub> .....                                     | 30 |
| 19 | UC-15.6 : Visualizzazione lista requisiti <sub>G</sub> asset <sub>G</sub> .....                   | 32 |
| 20 | UC-16 : Modifica asset <sub>G</sub> .....                                                         | 33 |
| 21 | UC-16 : Modifica nome, tipo, descrizione e sensibilità <sub>G</sub> asset <sub>G</sub> .....      | 34 |
| 22 | UC-19 : Esecuzione valutazione dispositivo .....                                                  | 37 |
| 23 | UC-19.1 : Dashboard <sub>G</sub> e valutazione asset <sub>G</sub> .....                           | 38 |
| 24 | UC-20 : Valutazione di un asset <sub>G</sub> .....                                                | 39 |
| 25 | UC-21 : Visualizzazione dettaglio requisito .....                                                 | 41 |
| 26 | UC-22 : Esecuzione decision tree <sub>G</sub> per un requisito .....                              | 42 |
| 27 | UC-22 : Dettaglio dell'esecuzione del decision tree <sub>G</sub> .....                            | 43 |
| 28 | UC-22.3 : Risposta alla domanda del nodo <sub>G</sub> corrente .....                              | 44 |
| 29 | UC-22.4 : Visualizzazione risposta al nodo <sub>G</sub> precedente .....                          | 45 |
| 30 | UC-23 : Visualizzazione nodo foglia <sub>G</sub> del decision tree <sub>G</sub> .....             | 47 |
| 31 | UC-24 : Uscita anticipata dal test .....                                                          | 48 |
| 32 | UC-26 : Ripresa sessione di valutazione <sub>G</sub> .....                                        | 49 |
| 33 | UC-27 : Visualizzazione risultati test .....                                                      | 50 |
| 34 | UC-27.1 : Visualizzazione riepilogo risultati per asset <sub>G</sub> .....                        | 51 |
| 35 | UC-27.1.1 : Visualizzazione singolo requisito con esito .....                                     | 51 |
| 36 | UC-28 : Esportazione <sub>G</sub> report di conformità <sub>G</sub> .....                         | 53 |
| 37 | UC-29 : Visualizzazione elenco decision tree <sub>G</sub> .....                                   | 55 |

|    |                                                                                              |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 38 | UC-30 : Visualizzazione dettaglio del decision tree <sub>G</sub> .....                       | 56 |
| 39 | UC-30 : Visualizzazione grafo <sub>G</sub> e dipendenze del decision tree <sub>G</sub> ..... | 57 |
| 40 | UC-30.1 : Visualizzazione grafo <sub>G</sub> del decision tree <sub>G</sub> .....            | 58 |
| 41 | UC-30.2 : Visualizzazione dipendenze del decision tree <sub>G</sub> .....                    | 60 |
| 42 | UC-31 : Modifica decision tree <sub>G</sub> .....                                            | 61 |
| 43 | UC-32 : Aggiunta nodo <sub>G</sub> al decision tree <sub>G</sub> .....                       | 62 |
| 44 | UC-32 : Inserimento codice e domanda del nodo <sub>G</sub> .....                             | 63 |
| 45 | UC-32.1 : Inserimento codice univoco del nodo <sub>G</sub> .....                             | 63 |
| 46 | UC-32.3 : Assegnazione esito ramo non collegato .....                                        | 65 |
| 47 | UC-33 : Eliminazione nodo <sub>G</sub> dal decision tree <sub>G</sub> .....                  | 67 |
| 48 | UC-34 : Modifica destinazione collegamento del decision tree <sub>G</sub> .....              | 68 |
| 49 | UC-38 : Esportazione <sub>G</sub> decision tree <sub>G</sub> .....                           | 70 |
| 50 | UC-40 : Aggiunta dipendenza <sub>G</sub> .....                                               | 71 |
| 51 | UC-42 : Importazione <sub>G</sub> decision tree <sub>G</sub> .....                           | 73 |
| 52 | UC-42.1 : Selezione file sorgente decision tree <sub>G</sub> .....                           | 74 |

# 1. Introduzione

## 1.1. Scopo

Il presente documento ha lo scopo di descrivere in maniera chiara e strutturata i requisiti<sub>G</sub> del sistema software da sviluppare, a partire dall'analisi delle esigenze individuate nel contesto progettuale.

La definizione dei requisiti<sub>G</sub> si basa sullo studio preliminare della documentazione fornita dal proponente<sub>G</sub>, con particolare attenzione allo standard *EN 18031*, per individuare le funzionalità richieste e le modalità di interazione tra utente e sistema.

Il documento costituisce un riferimento fondamentale lungo l'intero ciclo di vita del progetto, supportando le attività di progettazione, sviluppo e verifica.

Il documento di Analisi dei Requisiti<sub>G</sub> è redatto dagli *Analisti* del gruppo ed è destinato a diverse categorie di stakeholder<sub>G</sub>:

- al committente<sub>G</sub>, che può verificare la corretta interpretazione delle esigenze espresse;
- al team di sviluppo, per il quale rappresenta una guida operativa durante la realizzazione del sistema;
- al team di verifica, che utilizzerà le informazioni contenute per definire i criteri di validazione<sub>G</sub> e accertare la conformità del prodotto ai requisiti<sub>G</sub> stabiliti.

In considerazione della natura incrementale del processo di sviluppo adottato, il documento sarà soggetto a revisioni periodiche, al fine di recepire eventuali aggiornamenti o modifiche dei requisiti<sub>G</sub>.

## 1.2. Glossario

Per garantire che ogni termine tecnico sia compreso correttamente e per evitare qualsiasi confusione, la documentazione è supportata da un glossario che raccoglie le definizioni dei vocaboli più specifici. Le parole incluse in questo elenco sono segnalate nel testo dalla lettera G posta a pedice (parola<sub>G</sub>). Cliccando su questo simbolo, l'utente viene indirizzato alla sezione della pagina web del glossario dove può consultare la definizione del termine cercato.

### 1.3. Riferimenti

Il presente documento è stato redatto facendo riferimento, ove applicabile, alle linee guida per la specifica dei requisiti<sub>G</sub> software definite dallo standard IEEE 830:1998, adattandone struttura e contenuti alle esigenze del progetto.

Sono state inoltre considerate le indicazioni metodologiche fornite nell'ambito del corso di Ingegneria del Software, al fine di garantire coerenza nella definizione, organizzazione e tracciabilità dei requisiti<sub>G</sub>.

#### Riferimenti Normativi

- [C1: Automated EN18031 Compliance Verification<sub>G</sub> - Bluewind S.r.l.](#)
- [Regolamento del Progetto Didattico a.a. 2025-2026](#)

#### Riferimenti Informativi

- [Glossario di Progetto](#)
- Dispense del corso di Ingegneria del Software 2025/2026:
  - [Analisi dei Requisiti<sub>G</sub>](#)
  - [Diagrammi degli Use Case<sub>G</sub> \(UML<sub>G</sub>\)](#)
  - [A. Cockburn, Writing Effective Use Cases](#)
  - [OMG UML<sub>G</sub> 2.5.1 Specification](#)

## 2. Descrizione del prodotto

### 2.1. Panoramica

Il software oggetto di sviluppo è un'applicazione web finalizzata alla verifica della conformità di dispositivi connessi ai requisiti<sub>G</sub> di sicurezza definiti dallo standard EN 18031.

Il sistema si basa sull'utilizzo di decision tree<sub>G</sub> che guidano l'utente attraverso una sequenza strutturata di domande, al fine di valutare l'implementazione di specifici meccanismi di sicurezza, quali autenticazione e controllo degli accessi. Tali verifiche consentono di determinare se il dispositivo analizzato soddisfa i requisiti<sub>G</sub> previsti dalla normativa.

Il contesto di applicazione è quello dei dispositivi IoT<sub>G</sub> e delle apparecchiature radio connesse, che devono rispettare i requisiti<sub>G</sub> introdotti dalla direttiva RED<sub>G</sub> in ambito di sicurezza informatica. In questo scenario, la complessità e la natura interconnessa dei requisiti<sub>G</sub> rendono difficoltosa una valutazione manuale da parte dell'utente finale.

L'applicazione nasce quindi con l'obiettivo di semplificare il processo di analisi, offrendo uno strumento dedicato che consenta di:

- identificare i requisiti<sub>G</sub> applicabili;
- guidare l'utente nella valutazione tramite decision tree<sub>G</sub>;
- fornire un esito finale di conformità (PASS<sub>G</sub>, FAIL<sub>G</sub>, NOT APPLICABLE<sub>G</sub>).

Il sistema si propone di rendere il processo di verifica più strutturato, tracciabile e accessibile, supportando sia utenti esperti sia utenti con conoscenze limitate del dominio normativo.

## 2.2. Funzionalità

Il prodotto da realizzare deve fornire un insieme di funzionalità volte a supportare l'utente nel processo di verifica della conformità ai requisiti<sub>G</sub> dello standard EN 18031, garantendo un'interazione semplice e guidata.

In particolare, il sistema dovrà consentire:

- la possibilità di importare o inserire i dati relativi al dispositivo da analizzare, necessari per l'avvio del processo di verifica;
- la possibilità di individuare e selezionare i requisiti<sub>G</sub> applicabili in base alle caratteristiche del sistema in esame;
- la possibilità di navigare in modo chiaro e strutturato all'interno dei decision tree<sub>G</sub> associati ai requisiti<sub>G</sub>, seguendo un percorso guidato basato su domande;
- la possibilità di visualizzare in tempo reale lo stato della verifica e il percorso seguito all'interno del decision tree<sub>G</sub>;
- la possibilità di ottenere un esito finale per ciascun requisito analizzato, espresso in termini di PASS<sub>G</sub>, FAIL<sub>G</sub> o NOT APPLICABLE<sub>G</sub>;
- la possibilità di consultare e riesaminare le risposte fornite, al fine di comprendere e giustificare il risultato ottenuto;

Il sistema dovrà inoltre garantire un'esperienza d'uso fluida e intuitiva, facilitando la comprensione dei requisiti<sub>G</sub> anche da parte di utenti non esperti del dominio normativo e supportando efficacemente l'intero processo di valutazione.

## 2.3. Classificazione degli utenti

Gli utenti del sistema possono essere classificati in base al livello di competenze tecniche e alla familiarità con il dominio della sicurezza informatica e delle normative europee.

La categoria principale di riferimento è costituita da utenti esperti, quali professionisti del settore della cybersecurity<sub>G</sub>, consulenti o tecnici coinvolti nei processi di verifica della conformità normativa.

Il sistema può essere utilizzato anche da utenti con competenze tecniche intermedie, che pur non avendo una conoscenza approfondita della normativa, con l'applicazione viene fornito un supporto guidato attraverso l'utilizzo di *decision tree*<sub>G</sub>, semplificando il processo di verifica.

## 2.4. Vincoli generali

Lo sviluppo, l'architettura e l'utilizzo del sistema sono soggetti a determinati vincoli tecnici e operativi, in particolare:

- **Vincoli tecnologici e di piattaforma:** il sistema deve essere sviluppato sotto forma di applicazione web interattiva, accessibile e pienamente funzionante tramite i principali browser moderni (Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge). L'architettura del sistema dovrà essere di tipo *data-driven*, in cui la logica decisionale e i flussi di navigazione sono definiti dinamicamente sulla base di dati forniti in input (file JSON<sub>G</sub> o CSV).
- **Vincoli normativi:** la logica di valutazione, la struttura dei questionari e i criteri di conformità devono aderire in modo rigoroso ai requisiti<sub>G</sub> di sicurezza informatica per i dispositivi radio e IoT<sub>G</sub> stabiliti dallo standard europeo EN 18031 e dalla direttiva RED<sub>G</sub>.
- **Vincoli operativi e d'uso:** il sistema deve poter operare garantendo un'esperienza utente fluida, intuitiva e guidata. L'interfaccia<sub>G</sub> deve semplificare e mascherare la complessità della normativa, permettendo anche ad utenti con competenze tecniche intermedie o non prettamente esperti della direttiva di portare a termine l'analisi di conformità.

Ulteriori vincoli di dettaglio, incluse le specifiche implementative e prestazionali, saranno definiti in maniera puntuale e tracciati all'interno della sezione dedicata ai Requisiti<sub>G</sub> di vincolo.

## 3. Casi d'Uso

### 3.1. Introduzione

La presente sezione descrive i casi d'uso del sistema Automated EN18031 Compliance Verification<sub>G</sub>, identificando le interazioni tra gli attori esterni e il sistema al fine di soddisfare i requisiti<sub>G</sub> funzionali definiti nel capitolo precedente.

Il sistema ha lo scopo di guidare l'utente nella valutazione di conformità di un dispositivo radio ai requisiti<sub>G</sub> della norma EN 18031, con particolare riferimento ai meccanismi di controllo accessi (ACM<sub>G</sub>) e autenticazione (AUM<sub>G</sub>).

### 3.2. Attori

Gli attori di un sistema rappresentano i soggetti esterni (umani o altri sistemi informatici) che interagiscono direttamente con l'applicazione per usufruire delle sue funzionalità.

A seguito dell'analisi del capitolato e per mantenere il sistema focalizzato sugli obiettivi principali, si è stabilito che l'attore<sub>G</sub> che interagisce con l'applicazione è uno solo. Non si prevedono, allo stato attuale, interazioni con servizi esterni o attori secondari.


- **Utente:** è l'unico attore<sub>G</sub> primario del sistema. Rappresenta l'utente finale dell'applicazione, ovvero il tecnico, il consulente o il professionista del settore della cybersecurity<sub>G</sub> incaricato di verificare la conformità di un dispositivo radio o IoT<sub>G</sub>. L'Utente interagisce con il sistema per svolgere tutte le operazioni necessarie all'analisi, tra cui:
  - importare, creare e gestire i dati del dispositivo e i relativi asset<sub>G</sub>;
  - navigare all'interno dei decision tree<sub>G</sub> fornendo le risposte in modo interattivo;
  - salvare i progressi per riprendere valutazioni in sospeso;
  - consultare, generare ed esportare i report contenenti i risultati finali dell'analisi di conformità.

### 3.3. Elenco dei Casi d'Uso

- **Attori:** soggetti esterni al sistema che interagiscono con esso nell'ambito del caso d'uso, siano essi persone o altri sistemi;
- **Precondizioni:** condizioni che devono essere verificate affinché il caso d'uso possa essere avviato;
- **Postcondizioni:** stato del sistema al termine dell'esecuzione del caso d'uso, in seguito al completamento con successo dello scenario principale;
- **Scenario principale:** sequenza ordinata di passi che descrive l'interazione nominale tra l'attore<sub>G</sub> e il sistema, ovvero il flusso atteso in assenza di errori o eccezioni;

- **Scenari alternativi:** varianti del flusso principale che si verificano in presenza di condizioni particolari, errori o scelte diverse da parte dell'attore; ciascuno scenario alternativo è identificato dal numero del passo.


## UC-1 : Inserimento del dispositivo



UC-1 : Inserimento del dispositivo


- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** Il sistema è attivo e si trova allo stato iniziale.
- **Postcondizioni:** Il dispositivo è stato inserito.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente inserisce il dispositivo.
  2. Il sistema acquisisce le informazioni relative al dispositivo.
- **Scenari alternativi:**
  - **1a.** L'utente annulla l'inserimento del dispositivo. ([UC-6](#))
- **Specializzazioni:**
  - [UC-2: Importazione<sub>G</sub> del dispositivo](#)
  - [UC-4: Creazione del dispositivo](#)
- **Estensioni:**
  - [UC-6: Annullamento inserimento del dispositivo](#)

## UC-2: Importazione<sub>G</sub> del dispositivo



UC-2 : Importazione<sub>G</sub> del dispositivo

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** Il sistema è attivo e si trova allo stato iniziale.
- **Postcondizioni:** Il sistema ha registrato il dispositivo con le informazioni importate.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona la funzionalità di importazione<sub>G</sub> del dispositivo.
  2. L'utente seleziona il file di configurazione del dispositivo. ([UC-2.1](#))
  3. Il sistema acquisisce le informazioni sul dispositivo.
  4. Il sistema conferma l'avvenuta importazione<sub>G</sub>.
- **Scenari alternativi:**
  - 2a. Il file di configurazione non è valido. ([UC-3](#))
- **Inclusioni:**
  - [UC-2.1: Selezione file del dispositivo](#)
- **Estensioni:**
  - [UC-3: Formato file non valido](#)

**UC-2.1: Selezione file del dispositivo**

UC-2.1 : Selezione file del dispositivo

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato la funzionalità di importazione<sub>G</sub> del dispositivo. ([UC-2](#))
- **Postcondizioni:** Il sistema ha acquisito il file di configurazione del dispositivo.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona il file di configurazione del dispositivo.
  2. Il sistema acquisisce il file.
- **Specializzazioni:**
  - [UC-2.1.1: Selezione file JSON<sub>G</sub>](#)
  - [UC-2.1.2: Selezione file CSV](#)

**UC-2.1.1: Selezione file JSON<sub>G</sub>**

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta selezionando il file sorgente per l'importazione<sub>G</sub> del dispositivo. ([UC-2.1](#))
- **Postcondizioni:** Il sistema ha acquisito il file JSON<sub>G</sub> di configurazione del dispositivo.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona un file in formato JSON<sub>G</sub> come sorgente per l'importazione<sub>G</sub> del dispositivo.


### UC-2.1.2: Selezione file CSV

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta selezionando il file sorgente per l'importazione<sub>G</sub> del dispositivo. ([UC-2.1](#))
- **Postcondizioni:** Il sistema ha acquisito il file CSV di configurazione del dispositivo.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona un file in formato CSV come sorgente per l'importazione<sub>G</sub> del dispositivo.

### UC-3: Formato file non valido


- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo.
  - L'utente ha selezionato un file da caricare nel sistema.
- **Postcondizioni:**
  - L'operazione di caricamento del file è stata annullata.
  - L'utente ha visualizzato un messaggio di errore.
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema rileva un file con un errore strutturale o di contenuto.
  2. Il sistema interrompe il processo di caricamento.
  3. Il sistema mostra un messaggio di errore.

## UC-4 : Creazione del dispositivo




UC-4 : Creazione del dispositivo

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** Il sistema è attivo e si trova allo stato iniziale.
- **Postcondizioni:** Il sistema ha registrato il dispositivo con le informazioni fornite.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona la funzionalità di creazione di un nuovo dispositivo.
  2. L'utente compila i campi richiesti per il dispositivo. ([UC-4.1](#))
  3. Il sistema registra il dispositivo.
- **Inclusioni:**
  - [UC-4.1: Inserimento dati dispositivo](#)

**UC-4.1: Inserimento dati dispositivo**

UC-4.1 : Inserimento dati dispositivo

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha scelto l'opzione di creazione di un nuovo dispositivo ([UC-4](#)).
- **Postcondizioni:** Il sistema ha registrato i dati relativi al dispositivo.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente inserisce il nome del dispositivo. ([UC-4.1.1](#))
  2. L'utente inserisce il sistema operativo del dispositivo. ([UC-4.1.2](#))
  3. L'utente inserisce la descrizione del dispositivo. ([UC-4.1.3](#))
- **Scenari alternativi:**
  - L'utente inserisce dati non validi in uno o più campi. ([UC-5](#))
- **Inclusioni:**
  - [UC-4.1.1: Inserimento nome dispositivo](#)
  - [UC-4.1.2: Inserimento sistema operativo dispositivo](#)
  - [UC-4.1.3: Inserimento descrizione dispositivo](#)
- **Estensioni:**
  - [UC-5: Inserimento dati non validi](#)



UC-4.1 : Inserimento nome, SO e descrizione dispositivo

#### UC-4.1.1: Inserimento nome dispositivo

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha scelto l'opzione di creazione di un nuovo dispositivo ([UC-4](#)).
- **Postcondizioni:** Il sistema ha registrato il nome del dispositivo.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente inserisce un nome per il nuovo dispositivo.

#### UC-4.1.2: Inserimento sistema operativo dispositivo

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha scelto l'opzione di creazione di un nuovo dispositivo ([UC-4](#)).
- **Postcondizioni:** Il sistema ha registrato il sistema operativo del dispositivo.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente inserisce un sistema operativo per il nuovo dispositivo.

#### UC-4.1.3: Inserimento descrizione dispositivo

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente

- **Precondizioni:** L'utente ha scelto l'opzione di creazione di un nuovo dispositivo ([UC-4](#)).
- **Postcondizioni:** Il sistema ha registrato la descrizione del dispositivo.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente inserisce una descrizione per il nuovo dispositivo.


## UC-5: Inserimento dati non validi

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha compilato uno o più campi di un form con valori non validi o assenti.
- **Postcondizioni:** Il sistema ha segnalato l'errore all'utente.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente tenta di confermare l'inserimento con uno o più campi non validi o nulli.
  2. Il sistema mostra un messaggio di errore che indica i campi non validi.
  3. Il sistema non procede con l'operazione.

## UC-6: Annullamento inserimento del dispositivo

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta eseguendo l'inserimento di un dispositivo.
- **Postcondizioni:** Il sistema torna allo stato iniziale.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona la funzione di annullamento dell'inserimento del dispositivo.
  2. Il sistema scarta i dati del dispositivo.

## UC-7: Visualizzazione dati dispositivo



UC-7 : Visualizzazione dati dispositivo

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha inserito il dispositivo.
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato i dati del dispositivo.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente visualizza il nome del dispositivo. ([UC-7.1](#))
  2. L'utente visualizza il sistema operativo del dispositivo. ([UC-7.2](#))
  3. L'utente visualizza la descrizione del dispositivo. ([UC-7.3](#))
  4. L'utente visualizza lo stato aggregato<sub>G</sub> di valutazione del dispositivo. ([UC-7.4](#))
- **Inclusioni:**
  - [UC-7.1: Visualizzazione nome dispositivo](#)
  - [UC-7.2: Visualizzazione sistema operativo dispositivo](#)
  - [UC-7.3: Visualizzazione descrizione dispositivo](#)
  - [UC-7.4: Visualizzazione stato aggregato<sub>G</sub> dispositivo](#)

### UC-7.1: Visualizzazione nome dispositivo

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente

- **Precondizioni:** L'utente sta visualizzando i dati del dispositivo ([UC-7](#)).
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato il nome del dispositivo.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente visualizza il nome del dispositivo.

#### UC-7.2: Visualizzazione sistema operativo dispositivo

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta visualizzando i dati del dispositivo ([UC-7](#)).
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato il sistema operativo del dispositivo.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente visualizza il sistema operativo del dispositivo.


#### UC-7.3: Visualizzazione descrizione dispositivo

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta visualizzando i dati del dispositivo ([UC-7](#)).
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato la descrizione del dispositivo.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente visualizza la descrizione del dispositivo.

#### UC-7.4: Visualizzazione stato aggregato<sub>G</sub> dispositivo

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta visualizzando i dati del dispositivo ([UC-7](#)).
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato lo stato aggregato<sub>G</sub> di valutazione del dispositivo.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente visualizza lo stato aggregato<sub>G</sub> del dispositivo.

## UC-8: Modifica dati dispositivo




UC-8 : Modifica dati del dispositivo

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente ha inserito il dispositivo.
  - L'utente sta visualizzando i dati del dispositivo.
- **Postcondizioni:** Il sistema ha aggiornato i dati del dispositivo secondo le modifiche apportate.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona la funzione di modifica dei dati del dispositivo.
  2. L'utente modifica i campi del dispositivo nel form, eventualmente modificando:
    - il nome del dispositivo; [\(UC-8.1\)](#)
    - il sistema operativo del dispositivo; [\(UC-8.2\)](#)
    - la descrizione del dispositivo. [\(UC-8.3\)](#)
  3. L'utente conferma le modifiche.
  4. Il sistema registra le modifiche.
- **Scenari alternativi:**
  - **3a.** L'utente inserisce dati non validi in uno o più campi. [\(UC-5\)](#)
  - L'utente annulla la modifica. [\(UC-9\)](#)
- **Inclusioni:**
  - [UC-8.1: Modifica nome dispositivo](#)
  - [UC-8.2: Modifica sistema operativo dispositivo](#)

▸ [UC-8.3: Modifica descrizione dispositivo](#)

• **Estensioni:**

- [UC-5: Inserimento dati non validi](#)
- [UC-9: Annullamento modifica dati dispositivo](#)



UC-8 : Modifica nome, SO e descrizione del dispositivo

**UC-8.1: Modifica nome dispositivo**

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta modificando i dati del dispositivo ([UC-8](#)).
- **Postcondizioni:** Il sistema ha aggiornato il nome del dispositivo.
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema carica il nome del dispositivo nel campo corrispondente.
  2. L'utente inserisce il nuovo nome del dispositivo.
  3. Il sistema registra il valore.

**UC-8.2: Modifica sistema operativo dispositivo**

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta modificando i dati del dispositivo ([UC-8](#)).

- **Postcondizioni:** Il sistema ha aggiornato il sistema operativo del dispositivo.
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema carica il sistema operativo del dispositivo nel campo corrispondente.
  2. L'utente inserisce il nuovo sistema operativo del dispositivo.
  3. Il sistema registra il valore.


### UC-8.3: Modifica descrizione dispositivo

- **Attore** [G](#) **primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta modificando i dati del dispositivo ([UC-8](#)).
- **Postcondizioni:** Il sistema ha aggiornato la descrizione del dispositivo.
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema carica la descrizione del dispositivo nel campo corrispondente.
  2. L'utente inserisce la nuova descrizione del dispositivo.
  3. Il sistema registra il valore.

### UC-9: Annullamento modifica dati dispositivo

- **Attore** [G](#) **primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta modificando i dati del dispositivo.
- **Postcondizioni:** Il sistema ha annullato le modifiche ai dati del dispositivo e i dati sono tornati al loro stato precedente.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona la funzione di annullamento della modifica dei dati del dispositivo.
  2. Il sistema scarta le modifiche.
  3. Il sistema torna alla visualizzazione del dispositivo.

## UC-10: Esportazione<sub>G</sub> del dispositivo



UC-10 : Esportazione<sub>G</sub> del dispositivo

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando il dispositivo.
  - Non è in corso la sessione di valutazione<sub>G</sub>.
- **Postcondizioni:** Il sistema ha reso disponibile per il download un file contenente i dati del dispositivo e degli asset<sub>G</sub> associati.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona la funzionalità di esportazione<sub>G</sub> dei dati del dispositivo.
  2. Il sistema raccoglie i dati di configurazione del dispositivo e degli asset<sub>G</sub> associati.
  3. Il sistema genera il file nel formato richiesto.
  4. Il sistema mette a disposizione il file per il download.
- **Specializzazioni:**
  - [UC-10.1: Esportazione<sub>G</sub> del dispositivo in JSON<sub>G</sub>](#)
  - [UC-10.2: Esportazione<sub>G</sub> del dispositivo in CSV](#)


### UC-10.1: Esportazione<sub>G</sub> del dispositivo in JSON<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato la funzionalità di esportazione<sub>G</sub> dei dati del dispositivo. ([UC-10](#))
- **Postcondizioni:** Il sistema ha generato il file JSON<sub>G</sub> contenente i dati del dispositivo e degli asset<sub>G</sub> associati.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona il formato JSON<sub>G</sub>.
  2. Il sistema mette a disposizione il file per il download.

## UC-10.2: Esportazione del dispositivo in CSV

- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato la funzionalità di esportazione dei dati del dispositivo. ([UC-10](#))
- **Postcondizioni:** Il sistema ha generato il file CSV contenente i dati del dispositivo e degli asset associati.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona il formato CSV.
  2. Il sistema mette a disposizione il file per il download.

## UC-11: Eliminazione del dispositivo




UC-11 : Eliminazione del dispositivo

- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando il dispositivo.
  - Non è in corso la sessione di valutazione.
- **Postcondizioni:** Il sistema ha rimosso il dispositivo, gli asset associati e gli eventuali risultati di valutazione.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona la funzionalità di eliminazione del dispositivo.
  2. L'utente conferma l'operazione.
  3. Il sistema rimuove il dispositivo, gli asset associati e gli eventuali risultati di valutazione.
- **Specializzazioni:**
  - [UC-11.1: Eliminazione dispositivo senza backup](#)
  - [UC-11.2: Eliminazione dispositivo con backup](#)

### UC-11.1: Eliminazione dispositivo senza backup

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato la funzionalità di eliminazione del dispositivo ([UC-11](#)).
- **Postcondizioni:** Il sistema ha rimosso il dispositivo, tutti gli asset<sub>G</sub> associati e gli eventuali risultati di valutazione, senza produrre alcun file di backup.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona l'opzione di eliminazione diretta senza backup.
  2. L'utente conferma l'eliminazione.
  3. Il sistema rimuove il dispositivo, tutti gli asset<sub>G</sub> associati e i relativi risultati di valutazione.


### UC-11.2: Eliminazione dispositivo con backup



UC-11.2 : Eliminazione dispositivo con backup


- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato la funzionalità di eliminazione del dispositivo ([UC-11](#)).
- **Postcondizioni:** Il sistema ha esportato i dati del dispositivo e degli asset<sub>G</sub> associati, e successivamente ha rimosso il dispositivo, gli asset<sub>G</sub> e gli eventuali risultati di valutazione.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona l'opzione di eliminazione con backup.
  2. Il sistema avvia l'esportazione<sub>G</sub> dei dati del dispositivo ([UC-10](#)).
  3. Il sistema rimuove il dispositivo, tutti gli asset<sub>G</sub> associati e i relativi risultati di valutazione.
- **Inclusioni:**
  - [UC-10: Esportazione<sub>G</sub> del dispositivo](#)

## UC-12: Inserimento asset<sub>G</sub>




UC-12 : Inserimento asset<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente si trova nella schermata di visualizzazione del dispositivo.
- **Postcondizioni:** Il sistema ha aggiunto un nuovo asset<sub>G</sub> alla lista degli asset<sub>G</sub> del dispositivo.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona la funzionalità di inserimento asset<sub>G</sub>.
  2. L'utente inserisce i dati dell'asset<sub>G</sub>. ([UC-12.1](#))
  3. L'utente conferma l'inserimento dell'asset<sub>G</sub>.
  4. Il sistema aggiunge l'asset<sub>G</sub> al dispositivo.
- **Scenari alternativi:**
  - L'utente annulla l'inserimento dell'asset<sub>G</sub>. ([UC-13](#))
  - 3a. L'utente inserisce dati non validi in uno o più campi. ([UC-5](#))
- **Inclusioni:**
  - [UC-12.1: Inserimento dati asset<sub>G</sub>](#)
- **Estensioni:**
  - [UC-13: Annullamento inserimento asset<sub>G</sub>](#)

**UC-12.1: Inserimento dati asset<sub>G</sub>**UC-12.1 : Inserimento dati asset<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato l'opzione di inserimento asset<sub>G</sub> ([UC-12](#)).
- **Postcondizioni:** Il sistema ha registrato i dati del nuovo asset<sub>G</sub>.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente inserisce il nome dell'asset<sub>G</sub>. ([UC-12.1.1](#))
  2. L'utente seleziona il tipo dell'asset<sub>G</sub>. ([UC-12.1.2](#))
  3. L'utente inserisce una descrizione per l'asset<sub>G</sub>. ([UC-12.1.3](#))
  4. L'utente seleziona la sensibilità<sub>G</sub> dell'asset<sub>G</sub>. ([UC-12.1.4](#))
- **Scenari alternativi:**
  - L'utente inserisce dati non validi in uno o più campi. ([UC-5](#))
- **Inclusioni:**
  - [UC-12.1.1: Inserimento nome asset<sub>G</sub>](#)
  - [UC-12.1.2: Selezione tipo asset<sub>G</sub>](#)
  - [UC-12.1.3: Inserimento descrizione asset<sub>G</sub>](#)
  - [UC-12.1.4: Selezione sensibilità<sub>G</sub> asset<sub>G</sub>](#)
- **Estensioni:**
  - [UC-5: Inserimento dati non validi](#)



UC-12.1 : Inserimento nome, descrizione, tipo e sensibilità<sub>G</sub> asset<sub>G</sub>

#### UC-12.1.1: Inserimento nome asset<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato l'opzione di inserimento asset<sub>G</sub> ([UC-12.1](#)).
- **Postcondizioni:** Il sistema ha registrato il nome dell'asset<sub>G</sub>.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente inserisce il nome dell'asset<sub>G</sub>.

#### UC-12.1.2: Selezione tipo asset<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato l'opzione di inserimento asset<sub>G</sub> ([UC-12.1](#)).
- **Postcondizioni:** Il sistema ha registrato il tipo dell'asset<sub>G</sub>.

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona il tipo dell'asset<sub>G</sub> tra le opzioni disponibili:
  - Network;
  - Security;
  - Privacy;
  - Financial.

#### UC-12.1.3: Inserimento descrizione asset<sub>G</sub>


- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha scelto l'opzione di inserimento asset<sub>G</sub> ([UC-12.1](#)).
- **Postcondizioni:** Il sistema ha registrato la descrizione dell'asset<sub>G</sub>.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente inserisce una descrizione per l'asset<sub>G</sub>.

#### UC-12.1.4: Selezione sensibilità<sub>G</sub> asset<sub>G</sub>


- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato l'opzione di inserimento asset<sub>G</sub> ([UC-12.1](#)).
- **Postcondizioni:** Il sistema ha registrato la sensibilità<sub>G</sub> dell'asset<sub>G</sub>.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente specifica se l'asset<sub>G</sub> è sensibile mediante selezione affermativa o negativa.

#### UC-13: Annullamento inserimento asset<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato l'opzione di inserimento asset<sub>G</sub>.
- **Postcondizioni:** Il sistema ha ripristinato lo stato precedente.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente ha selezionato l'opzione di annullamento di inserimento dell'asset<sub>G</sub>.
  2. Il sistema scarta i dati inseriti.

**UC-14: Visualizzazione lista asset<sub>G</sub>**UC-14 : Visualizzazione lista asset<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando il dispositivo.
  - Il dispositivo possiede almeno un asset<sub>G</sub>.
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato la lista degli asset<sub>G</sub> del dispositivo.
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema mostra la lista degli asset<sub>G</sub> del dispositivo.
  2. Per ogni asset<sub>G</sub> nella lista l'utente visualizza le informazioni del singolo asset<sub>G</sub>.  
(UC-14.1)
- **Inclusioni:**
  - [UC-14.1: Visualizzazione singolo asset<sub>G</sub> nella lista](#)

**UC-14.1: Visualizzazione singolo asset<sub>G</sub> nella lista**UC-14.1 : Visualizzazione singolo asset<sub>G</sub> nella lista

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha scelto di visualizzare la lista degli asset<sub>G</sub> ([UC-14](#)).
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato le informazioni essenziali di un singolo asset<sub>G</sub>.
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema mostra il nome dell'asset<sub>G</sub>. ([UC-14.1.1](#))
  2. Il sistema mostra il tipo di asset<sub>G</sub>. ([UC-14.1.2](#))
  3. Il sistema mostra lo stato di valutazione dell'asset<sub>G</sub>. ([UC-14.1.3](#))
- **Inclusioni:**
  - [UC-14.1.1: Visualizzazione nome asset<sub>G</sub> nella lista](#)
  - [UC-14.1.2: Visualizzazione tipo asset<sub>G</sub> nella lista](#)
  - [UC-14.1.3: Visualizzazione stato valutazione asset<sub>G</sub> nella lista](#)

**UC-14.1.1: Visualizzazione nome asset<sub>G</sub> nella lista**

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta visualizzando la lista degli asset<sub>G</sub> ([UC-14.1](#)).
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato il nome dell'asset<sub>G</sub>.

- **Scenario principale:**

1. L'utente visualizza il nome dell'asset<sub>G</sub>.

#### UC-14.1.2: Visualizzazione tipo asset<sub>G</sub> nella lista

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente

- **Precondizioni:** L'utente sta visualizzando la lista degli asset<sub>G</sub> ([UC-14.1](#)).

- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato il tipo dell'asset<sub>G</sub>.

- **Scenario principale:**

1. L'utente visualizza il tipo dell'asset<sub>G</sub>.

#### UC-14.1.3: Visualizzazione stato valutazione asset<sub>G</sub> nella lista

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente


- **Precondizioni:** L'utente sta visualizzando la lista degli asset<sub>G</sub> ([UC-14.1](#)).

- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato lo stato di valutazione dell'asset<sub>G</sub>.

- **Scenario principale:**

1. L'utente visualizza lo stato di valutazione dell'asset<sub>G</sub>.

## UC-15: Visualizzazione in dettaglio asset<sub>G</sub>



UC-15 : Visualizzazione in dettaglio asset<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta visualizzando la lista degli asset<sub>G</sub>.
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato le informazioni in dettaglio di un singolo asset<sub>G</sub>.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona un asset<sub>G</sub> dalla lista.
  2. Il sistema mostra il nome dell'asset<sub>G</sub>. ([UC-15.1](#))
  3. Il sistema mostra il tipo dell'asset<sub>G</sub>. ([UC-15.2](#))
  4. Il sistema mostra la descrizione dell'asset<sub>G</sub>. ([UC-15.3](#))
  5. Il sistema mostra la sensibilità<sub>G</sub> dell'asset<sub>G</sub>. ([UC-15.4](#))
  6. Il sistema mostra lo stato di valutazione dell'asset<sub>G</sub>. ([UC-15.5](#))
  7. Il sistema mostra la lista dei requisiti<sub>G</sub> dell'asset<sub>G</sub>. ([UC-15.6](#))

- **Inclusioni:**

- [UC-15.1: Visualizzazione nome asset<sub>G</sub> in dettaglio](#)
- [UC-15.2: Visualizzazione tipo asset<sub>G</sub> in dettaglio](#)
- [UC-15.3: Visualizzazione descrizione asset<sub>G</sub> in dettaglio](#)
- [UC-15.4: Visualizzazione sensibilità<sub>G</sub> asset<sub>G</sub>](#)
- [UC-15.5: Visualizzazione stato valutazione asset<sub>G</sub>](#)
- [UC-15.6: Visualizzazione lista requisiti<sub>G</sub> asset<sub>G</sub>](#)

**UC-15.1: Visualizzazione nome asset<sub>G</sub> in dettaglio**

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato un asset<sub>G</sub> dalla lista degli asset<sub>G</sub> ([UC-15](#)).
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato il nome dell'asset<sub>G</sub>.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente visualizza il nome dell'asset<sub>G</sub>.

**UC-15.2: Visualizzazione tipo asset<sub>G</sub> in dettaglio**

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato un asset<sub>G</sub> dalla lista degli asset<sub>G</sub> ([UC-15](#)).
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato il tipo dell'asset<sub>G</sub>.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente visualizza il tipo dell'asset<sub>G</sub>.

**UC-15.3: Visualizzazione descrizione asset<sub>G</sub> in dettaglio**


- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato un asset<sub>G</sub> dalla lista degli asset<sub>G</sub> ([UC-15](#)).
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato la descrizione dell'asset<sub>G</sub>.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente visualizza la descrizione dell'asset<sub>G</sub>.

**UC-15.4: Visualizzazione sensibilità<sub>G</sub> asset<sub>G</sub> in dettaglio**

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato un asset<sub>G</sub> dalla lista degli asset<sub>G</sub> ([UC-15](#)).
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato la sensibilità<sub>G</sub> dell'asset<sub>G</sub>.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente visualizza l'indicazione relativa alla sensibilità<sub>G</sub> dell'asset<sub>G</sub>.

**UC-15.5: Visualizzazione stato valutazione asset<sub>G</sub> in dettaglio**

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato un asset<sub>G</sub> dalla lista degli asset<sub>G</sub> (UC-15).
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato lo stato complessivo di valutazione dell'asset<sub>G</sub>.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente visualizza lo stato di valutazione dell'asset<sub>G</sub>.

**UC-15.6: Visualizzazione lista requisiti<sub>G</sub> asset<sub>G</sub>**UC-15.6 : Visualizzazione lista requisiti<sub>G</sub> asset<sub>G</sub>


- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato un asset<sub>G</sub> dalla lista degli asset<sub>G</sub> (UC-15).
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato la lista dei requisiti<sub>G</sub> da valutare per l'asset<sub>G</sub>.
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema mostra la lista dei requisiti<sub>G</sub> associati all'asset<sub>G</sub>.
  2. Per ogni requisito il sistema mostra il codice e lo stato di valutazione. (UC-15.6.1)
- **Inclusioni:**
  - [UC-15.6.1: Visualizzazione singolo requisito nella lista](#)

**UC-15.6.1: Visualizzazione singolo requisito nella lista**

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta visualizzando la lista dei requisiti<sub>G</sub> dell'asset<sub>G</sub> (UC-15.6).

- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato il codice e lo stato di valutazione del requisito.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente visualizza il codice del requisito.
  2. L'utente visualizza lo stato di valutazione del requisito:
    - Non valutato;
    - In corso;
    - PASS<sub>G</sub>;
    - FAIL<sub>G</sub>;
    - NOT APPLICABLE<sub>G</sub>.


## UC-16: Modifica asset<sub>G</sub>



UC-16 : Modifica asset<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta visualizzando il dettaglio di un asset<sub>G</sub>.
- **Postcondizioni:** Il sistema ha aggiornato le informazioni dell'asset<sub>G</sub> secondo le modifiche effettuate.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona la funzione di modifica dell'asset<sub>G</sub>.
  2. L'utente modifica i campi dell'asset<sub>G</sub> nel form, eventualmente modificando:
    - il nome dell'asset<sub>G</sub>; (UC-16.1)
    - il tipo dell'asset<sub>G</sub>; (UC-16.2)

- la descrizione dell'asset<sub>G</sub>; ([UC-16.3](#))
- la sensibilità<sub>G</sub> dell'asset<sub>G</sub>. ([UC-16.4](#))
- 3. L'utente conferma le modifiche.
- 4. Il sistema registra le modifiche.
- **Scenari alternativi:**
  - **3a.** L'utente inserisce dati non validi in uno o più campi. ([UC-5](#))
  - L'utente annulla la modifica dell'asset<sub>G</sub>. ([UC-17](#))
- **Inclusioni:**
  - [UC-16.1: Modifica nome asset<sub>G</sub>](#)
  - [UC-16.2: Modifica tipo asset<sub>G</sub>](#)
  - [UC-16.3: Modifica descrizione asset<sub>G</sub>](#)
  - [UC-16.4: Modifica sensibilità<sub>G</sub> asset<sub>G</sub>](#)
- **Estensioni:**
  - [UC-5: Inserimento dati non validi](#)
  - [UC-17: Annullamento modifica asset<sub>G</sub>](#)



UC-16 : Modifica nome, tipo, descrizione e sensibilità<sub>G</sub> asset<sub>G</sub>

**UC-16.1: Modifica nome asset<sub>G</sub>**

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato la funzione di modifica di un asset<sub>G</sub> ([UC-16](#)).
- **Postcondizioni:** Il sistema ha aggiornato il nome dell'asset<sub>G</sub>.
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema carica il nome dell'asset<sub>G</sub> nel campo corrispondente.
  2. L'utente inserisce il nuovo nome dell'asset<sub>G</sub>.
  3. Il sistema registra il nuovo valore.

**UC-16.2: Modifica tipo asset<sub>G</sub>**

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato la funzione di modifica di un asset<sub>G</sub> ([UC-16](#)).
- **Postcondizioni:** Il sistema ha aggiornato il tipo dell'asset<sub>G</sub>.
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema carica la selezione del tipo dell'asset<sub>G</sub> precedentemente effettuata.
  2. L'utente seleziona il nuovo tipo dell'asset<sub>G</sub> tra le opzioni disponibili.
  3. Il sistema registra la nuova selezione.

**UC-16.3: Modifica descrizione asset<sub>G</sub>**

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato la funzione di modifica di un asset<sub>G</sub> ([UC-16](#)).
- **Postcondizioni:** Il sistema ha aggiornato la descrizione dell'asset<sub>G</sub>.
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema carica la descrizione dell'asset<sub>G</sub> nel campo corrispondente.
  2. L'utente inserisce la nuova descrizione dell'asset<sub>G</sub>.
  3. Il sistema registra il nuovo valore.

**UC-16.4: Modifica sensibilità<sub>G</sub> asset<sub>G</sub>**

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato la funzione di modifica di un asset<sub>G</sub> ([UC-16](#)).
- **Postcondizioni:** Il sistema ha aggiornato la sensibilità<sub>G</sub> dell'asset<sub>G</sub>.
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema carica la selezione della sensibilità<sub>G</sub> dell'asset<sub>G</sub> precedentemente effettuata.
  2. L'utente seleziona se l'asset<sub>G</sub> è sensibile o no.
  3. Il sistema registra la nuova selezione.


## UC-17: Annullamento modifica asset<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato la funzione di modifica di un asset<sub>G</sub> ([UC-16](#)).
- **Postcondizioni:** Il sistema ha annullato le modifiche all'asset<sub>G</sub> e i dati sono tornati al loro stato precedente.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona la funzione di annullamento della modifica dell'asset<sub>G</sub>.
  2. Il sistema scarta le modifiche.
  3. Il sistema ritorna alla visualizzazione in dettaglio dell'asset<sub>G</sub>.

## UC-18: Eliminazione asset<sub>G</sub>


- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un asset<sub>G</sub>.
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha eliminato l'asset<sub>G</sub> selezionato.
  - La lista degli asset<sub>G</sub> del dispositivo è stata aggiornata.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona la funzione di eliminazione dell'asset<sub>G</sub>.
  2. Il sistema mostra un messaggio di conferma.
  3. L'utente conferma l'eliminazione.
  4. Il sistema elimina l'asset<sub>G</sub> selezionato.

## UC-19: Esecuzione valutazione dispositivo




UC-19 : Esecuzione valutazione dispositivo

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:**
  - L'utente ha inserito il dispositivo.
  - Il dispositivo ha almeno un asset<sub>G</sub>.
- **Postcondizioni:** La sessione di valutazione<sub>G</sub> è stata completata.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona la funzionalità di avvio della valutazione del dispositivo.
  2. Il sistema mostra la dashboard<sub>G</sub> di valutazione. ([UC-19.1](#))
  3. L'utente seleziona un asset<sub>G</sub> dalla dashboard<sub>G</sub>.
  4. Il sistema avvia la valutazione dell'asset<sub>G</sub> selezionato. ([UC-20](#))
  5. I passi 2-4 si ripetono fino alla valutazione di tutti gli asset<sub>G</sub>.
- **Scenari alternativi:**
  - L'utente interrompe la sessione. ([UC-24](#))
  - L'utente salva la sessione di valutazione<sub>G</sub>. ([UC-25](#))
- **Inclusioni:**
  - [UC-19.1: Visualizzazione dashboard<sub>G</sub> di valutazione](#)
  - [UC-20: Valutazione di un asset<sub>G</sub>](#)
- **Estensioni:**
  - [UC-24: Uscita anticipata dal test](#)
  - [UC-25: Salvataggio sessione di valutazione<sub>G</sub>](#)

UC-19.1 : Dashboard<sub>G</sub> e valutazione asset<sub>G</sub>**UC-19.1: Visualizzazione dashboard<sub>G</sub> di valutazione**

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** La sessione di valutazione<sub>G</sub> è attiva ([UC-19](#)).
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato lo stato complessivo della valutazione.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente visualizza la lista degli asset<sub>G</sub> del dispositivo.
  2. Per ogni asset<sub>G</sub> il sistema mostra il nome, il tipo e lo stato di valutazione corrente.
  3. Il sistema mostra l'asset<sub>G</sub> e il requisito correnti in esame.
  4. Il sistema mostra il numero di asset<sub>G</sub> completati rispetto al totale.
  5. Il sistema mostra il numero di requisiti<sub>G</sub> completati per l'asset<sub>G</sub> corrente.

## UC-20: Valutazione di un asset<sub>G</sub>



UC-20 : Valutazione di un asset<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:**
  - La sessione di valutazione<sub>G</sub> è attiva.
  - L'utente ha selezionato un asset<sub>G</sub> dalla dashboard<sub>G</sub>.
- **Postcondizioni:** I requisiti<sub>G</sub> dell'asset<sub>G</sub> sono stati valutati e i relativi esiti registrati.
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema mostra le informazioni dell'asset<sub>G</sub>. ([UC-20.1](#))
  2. Il sistema mostra la lista dei requisiti<sub>G</sub> da valutare. ([UC-20.2](#))
  3. L'utente seleziona un requisito da valutare.
  4. I passi 2-3 si ripetono fino alla valutazione di tutti i requisiti<sub>G</sub>.
- **Inclusioni:**
  - [UC-20.1: Visualizzazione asset<sub>G</sub> in valutazione](#)
  - [UC-20.2: Visualizzazione lista requisiti<sub>G</sub> in valutazione](#)

### UC-20.1: Visualizzazione asset<sub>G</sub> in valutazione

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:**
  - La sessione di valutazione<sub>G</sub> è attiva
  - L'utente ha selezionato un asset<sub>G</sub> dalla dashboard<sub>G</sub>.
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato le informazioni dell'asset<sub>G</sub> selezionato.

- **Scenario principale:**

1. Il sistema mostra le informazioni dell'asset<sub>G</sub>:
  - il nome;
  - il tipo;
  - la descrizione;
  - la sensibilità<sub>G</sub>;
  - lo stato di valutazione.

## UC-20.2: Visualizzazione lista requisiti<sub>G</sub> in valutazione

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- La sessione di valutazione<sub>G</sub> è attiva
- L'utente sta valutando l'asset<sub>G</sub>. ([UC-20](#))

- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato la lista dei requisiti<sub>G</sub> da valutare per l'asset<sub>G</sub> corrente.

- **Scenario principale:**

1. Il sistema mostra la lista dei requisiti<sub>G</sub> associati all'asset<sub>G</sub>.
2. Per ogni requisito il sistema mostra il codice e lo stato di valutazione. ([UC-20.2.1](#))

- **Inclusioni:**

- [UC-20.2.1: Visualizzazione singolo requisito nella lista in valutazione](#)

### UC-20.2.1: Visualizzazione singolo requisito nella lista in valutazione

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente


- **Precondizioni:** L'utente sta visualizzando la lista dei requisiti<sub>G</sub> in valutazione. ([UC-20.2](#))

- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato il codice e lo stato di valutazione del requisito.

- **Scenario principale:**

1. Il sistema mostra il codice del requisito.
2. Il sistema mostra lo stato di valutazione del requisito:
  - Non valutato;
  - In corso;
  - PASS<sub>G</sub>;
  - FAIL<sub>G</sub>;
  - NOT APPLICABLE<sub>G</sub>.

## UC-21: Visualizzazione dettaglio requisito



UC-21 : Visualizzazione dettaglio requisito


- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:**
  - La sessione di valutazione<sub>G</sub> è attiva.
  - L'utente sta visualizzando la lista dei requisiti<sub>G</sub> in valutazione ([UC-20](#)).
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato le informazioni del requisito.
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema mostra il codice e il nome del requisito.
  2. Il sistema mostra le dipendenze del requisito. ([UC-21.1](#))
- **Scenari alternativi:**
  - 2a. L'utente avvia l'esecuzione del decision tree<sub>G</sub>. ([UC-22](#))
- **Inclusioni:**
  - [UC-21.1: Visualizzazione dipendenze del requisito](#)
- **Estensioni:**
  - [UC-22: Esecuzione decision tree<sub>G</sub> per un requisito](#)

### UC-21.1: Visualizzazione dipendenze del requisito

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta visualizzando il dettaglio di un requisito. ([UC-21](#))
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato la lista delle dipendenze del requisito corrente.
- **Scenario principale:**

1. Il sistema mostra la lista dei requisiti<sub>G</sub> da cui dipende il requisito corrente.
2. Per ogni dipendenza<sub>G</sub> il sistema mostra il codice del requisito e il suo stato di valutazione.

## UC-22: Esecuzione decision tree<sub>G</sub> per un requisito




UC-22 : Esecuzione decision tree<sub>G</sub> per un requisito

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:**
  - La sessione di valutazione<sub>G</sub> è attiva.
  - L'utente sta visualizzando il dettaglio del requisito. ([UC-21](#))
- **Postcondizioni:** Il sistema ha registrato l'esito del decision tree<sub>G</sub> per la coppia asset<sub>G</sub>-requisito corrente.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente avvia l'esecuzione del decision tree<sub>G</sub> per il requisito selezionato.
  2. Il sistema mostra la domanda del nodo<sub>G</sub> corrente. ([UC-22.1](#))
  3. Il sistema mostra il grafo<sub>G</sub> con il nodo<sub>G</sub> corrente evidenziato. ([UC-22.2](#))
  4. L'utente risponde alla domanda del nodo<sub>G</sub> corrente. ([UC-22.3](#))
  5. Il sistema avanza al nodo<sub>G</sub> successivo in base alla risposta fornita.
  6. I passi 2-5 si ripetono fino al raggiungimento di un nodo foglia<sub>G</sub>.
  7. Il sistema mostra e registra l'esito raggiunto: ([UC-23](#))
    - PASS<sub>G</sub>;
    - FAIL<sub>G</sub>;
    - NOT APPLICABLE<sub>G</sub>.
- **Scenari alternativi:**
  - L'utente naviga al nodo<sub>G</sub> precedente per rivedere la risposta già fornita. ([UC-22.4](#))
- **Inclusioni:**
  - [UC-22.1: Visualizzazione nodo<sub>G</sub> corrente del decision tree<sub>G</sub>](#)
  - [UC-22.2: Visualizzazione grafo<sub>G</sub> decision tree<sub>G</sub> durante esecuzione](#)
  - [UC-22.3: Risposta alla domanda del nodo<sub>G</sub> corrente](#)

- [UC-23: Visualizzazione nodo foglia<sub>G</sub> del decision tree<sub>G</sub>](#)

- **Estensioni:**

- [UC-22.4: Visualizzazione risposta al nodo<sub>G</sub> precedente](#)



UC-22 : Dettaglio dell'esecuzione del decision tree<sub>G</sub>

### UC-22.1: Visualizzazione nodo<sub>G</sub> corrente del decision tree<sub>G</sub>


- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** Il sistema sta eseguendo il decision tree<sub>G</sub> per un requisito ([UC-22](#)).
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato le informazioni del nodo<sub>G</sub> corrente.
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema mostra il codice univoco del nodo<sub>G</sub> corrente.
  2. Il sistema mostra il testo della domanda associata al nodo<sub>G</sub> corrente.

### UC-22.2: Visualizzazione grafo<sub>G</sub> decision tree<sub>G</sub> durante esecuzione

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente

- **Precondizioni:** Il sistema sta eseguendo il decision tree<sub>G</sub> per un requisito ([UC-22](#)).
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato il grafo<sub>G</sub> del decision tree<sub>G</sub> con lo stato corrente dell'esecuzione evidenziato.
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema mostra il grafo<sub>G</sub> completo del decision tree<sub>G</sub> associato al requisito in esame.
  2. Il sistema evidenzia il nodo<sub>G</sub> corrente nel grafo<sub>G</sub>.
  3. Il sistema evidenzia il percorso già visitato dall'utente fino al nodo<sub>G</sub> corrente.

### UC-22.3: Risposta alla domanda del nodo<sub>G</sub> corrente



UC-22.3 : Risposta alla domanda del nodo<sub>G</sub> corrente

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** Il sistema ha mostrato la domanda del nodo<sub>G</sub> corrente del decision tree<sub>G</sub>.
- **Postcondizioni:** Il sistema ha registrato la risposta e avanzato al nodo<sub>G</sub> successivo.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona la risposta.
  2. Il sistema registra la risposta.
- **Specializzazioni:**
  - [UC-22.3.1: Risposta affermativa al nodo<sub>G</sub> corrente](#)
  - [UC-22.3.2: Risposta negativa al nodo<sub>G</sub> corrente](#)

#### UC-22.3.1: Risposta affermativa al nodo<sub>G</sub> corrente


- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** Il sistema ha mostrato la domanda del nodo<sub>G</sub> corrente.
- **Postcondizioni:** Il sistema ha registrato «Yes» e avanzato nel ramo affermativo.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona «Yes» come risposta.

2. Il sistema registra la risposta e avanza al nodo<sub>G</sub> successivo del ramo affermativo.

### UC-22.3.2: Risposta negativa al nodo<sub>G</sub> corrente

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** Il sistema ha mostrato la domanda del nodo<sub>G</sub> corrente.
- **Postcondizioni:** Il sistema ha registrato «No» e avanzato nel ramo negativo.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona «No» come risposta.
  2. Il sistema registra la risposta e avanza al nodo<sub>G</sub> successivo del ramo negativo.

### UC-22.4: Visualizzazione risposta al nodo<sub>G</sub> precedente



UC-22.4 : Visualizzazione risposta al nodo<sub>G</sub> precedente

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema sta eseguendo il decision tree<sub>G</sub> per un requisito.
  - Il nodo<sub>G</sub> corrente non è il nodo<sub>G</sub> radice del decision tree<sub>G</sub>.
- **Postcondizioni:** Il sistema ha riportato l'utente al nodo<sub>G</sub> precedente mostrando la risposta già fornita.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona la funzionalità di navigazione al nodo<sub>G</sub> precedente.
  2. Il sistema torna al nodo<sub>G</sub> precedente mostrando la risposta già fornita.
- **Scenari alternativi:**
  - L'utente avanza al nodo<sub>G</sub> successivo mantenendo la stessa risposta. ([UC-22.5](#))

- L'utente modifica la risposta. ([UC-22.6](#))
- **Estensioni:**
  - [UC-22.5: Navigazione al nodo<sub>G</sub> successivo già risposto](#)
  - [UC-22.6: Modifica risposta al nodo<sub>G</sub> precedente](#)


#### UC-22.5: Navigazione al nodo<sub>G</sub> successivo già risposto

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema sta eseguendo il decision tree<sub>G</sub> per un requisito.
  - L'utente si trova su un nodo<sub>G</sub> già risposto in precedenza. ([UC-22.4](#))
  - Esiste un nodo<sub>G</sub> successivo nella cronologia delle risposte.
- **Postcondizioni:** Il sistema ha avanzato al nodo<sub>G</sub> successivo mostrando la risposta già fornita.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona la funzionalità di avanzamento al nodo<sub>G</sub> successivo.
  2. Il sistema avanza al nodo<sub>G</sub> successivo mostrando la risposta già fornita.

#### UC-22.6: Modifica risposta al nodo<sub>G</sub> precedente

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema sta eseguendo il decision tree<sub>G</sub> per un requisito.
  - L'utente si trova su un nodo<sub>G</sub> già risposto in precedenza. ([UC-22.4](#))
- **Postcondizioni:** Il sistema ha registrato la nuova risposta e invalidato tutte le risposte successive al nodo<sub>G</sub> corrente.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona una risposta diversa da quella precedentemente fornita.
  2. Il sistema registra la nuova risposta.
  3. Il sistema invalida tutte le risposte successive al nodo<sub>G</sub> corrente.
  4. Il sistema riprende l'esecuzione dal nodo<sub>G</sub> successivo al corrente.

## UC-23: Visualizzazione nodo foglia<sub>G</sub> del decision tree<sub>G</sub>




UC-23 : Visualizzazione nodo foglia<sub>G</sub> del decision tree<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** Il sistema ha raggiunto un nodo foglia<sub>G</sub> del decision tree<sub>G</sub>.
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato l'esito del requisito per l'asset<sub>G</sub> corrente.
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema mostra l'esito del requisito per l'asset<sub>G</sub> corrente:
    - PASS<sub>G</sub>;
    - FAIL<sub>G</sub>;
    - NOT APPLICABLE<sub>G</sub>.
- **Scenari alternativi:**
  - L'utente inserisce una giustificazione per l'esito. ([UC-23.1](#))
- **Estensioni:**
  - [UC-23.1: Inserimento giustificazione esito](#)

### UC-23.1: Inserimento giustificazione esito

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta visualizzando l'esito del decision tree<sub>G</sub> per la coppia asset<sub>G</sub>-requisito corrente. ([UC-23](#))
- **Postcondizioni:** Il sistema ha registrato la giustificazione fornita dall'utente per l'esito della coppia asset<sub>G</sub>-requisito.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona la funzionalità di inserimento giustificazione.
  2. L'utente inserisce il testo della giustificazione.
  3. Il sistema registra la giustificazione associandola alla coppia asset<sub>G</sub>-requisito corrente.

## UC-24: Uscita anticipata dal test




UC-24 : Uscita anticipata dal test

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** La sessione di valutazione<sub>G</sub> è attiva. ([UC-19](#))
- **Postcondizioni:** La sessione di valutazione<sub>G</sub> è terminata.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona la funzionalità di uscita dal test.
  2. Il sistema chiede all'utente se desidera salvare la sessione.
  3. L'utente sceglie di non salvare.
  4. Il sistema termina la sessione di valutazione<sub>G</sub> scartandone i dati.
- **Scenari alternativi:**
  - **3a.** L'utente seleziona la funzionalità di salvare la sessione. ([UC-25](#))
  - **3b.** L'utente annulla l'uscita e riprende il test.
- **Estensioni:**
  - [UC-25: Salvataggio sessione di valutazione<sub>G</sub>](#)

## UC-25: Salvataggio sessione di valutazione<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** La sessione di valutazione<sub>G</sub> è attiva. (UC-19)
- **Postcondizioni:** Il sistema ha prodotto il file di salvataggio contenente lo stato corrente della sessione.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona la funzionalità di salvataggio della sessione.
  2. Il sistema raccoglie i dati della sessione corrente:
    - dati del dispositivo e degli asset<sub>G</sub>;
    - esiti già registrati per le coppie asset<sub>G</sub>-requisito completate;
    - asset<sub>G</sub> corrente, requisito corrente e nodo<sub>G</sub> corrente;
    - risposte già fornite nel decision tree<sub>G</sub> corrente.
  3. Il sistema genera il file di salvataggio.
  4. Il sistema mette a disposizione il file per il download.

## UC-26: Ripresa sessione di valutazione<sub>G</sub>




UC-26 : Ripresa sessione di valutazione<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo e si trova allo stato iniziale.
  - L'utente dispone di un file, salvato in precedenza, relativo a una sessione di valutazione<sub>G</sub> interrotta.
- **Postcondizioni:** Il sistema carica la sessione e il test riprende dal punto di interruzione.
- **Scenario principale:**


1. L'utente seleziona la funzionalità di caricamento sessione.
  2. L'utente carica il file della sessione salvata.
  3. Il sistema ripristina i dati della sessione:
    - dati del dispositivo e degli asset<sub>G</sub>;
    - esiti già registrati per le coppie asset<sub>G</sub>-requisito completate;
    - asset<sub>G</sub> corrente, requisito corrente e nodo<sub>G</sub> corrente;
    - risposte già fornite nel decision tree<sub>G</sub> corrente.
  4. Il sistema riprende l'esecuzione dal punto in cui era stata interrotta.
- **Scenari alternativi:**
    - 2a. Il file non rispetta il formato atteso. ([UC-3](#))
  - **Estensioni:**
    - [UC-3: Formato file non valido](#)

## UC-27: Visualizzazione risultati test




UC-27 : Visualizzazione risultati test

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** La sessione di valutazione<sub>G</sub> è stata completata.
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato il riepilogo complessivo degli esiti del test per ogni coppia asset<sub>G</sub>-requisito.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente visualizza la lista degli asset<sub>G</sub> con il relativo esito aggregato.
- **Scenari alternativi:**
  - L'utente seleziona un asset<sub>G</sub> per visualizzarne il dettaglio. ([UC-27.1](#))
- **Estensioni:**
  - [UC-27.1: Visualizzazione riepilogo risultati per asset<sub>G</sub>](#)

**UC-27.1: Visualizzazione riepilogo risultati per asset**

UC-27.1 : Visualizzazione riepilogo risultati per asset

- **Attore** <sub>G</sub> **primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta visualizzando i risultati del test. ([UC-27](#))
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato il riepilogo degli esiti per un singolo asset<sub>G</sub>.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona un asset<sub>G</sub> dalla lista dei risultati.
  2. Il sistema mostra il nome e il tipo dell'asset<sub>G</sub>.
  3. Il sistema mostra l'esito aggregato dell'asset<sub>G</sub>:
    - PASS<sub>G</sub>;
    - FAIL<sub>G</sub>;
    - NOT APPLICABLE<sub>G</sub>.
  4. Il sistema mostra la lista dei requisiti<sub>G</sub> valutati per l'asset<sub>G</sub> con il relativo codice e l'esito di ciascuno.
- **Scenari alternativi:**
  - L'utente seleziona un requisito per visualizzarne il dettaglio. ([UC-27.1.1](#))
- **Estensioni:**
  - [UC-27.1.1: Visualizzazione dettaglio requisito con esito](#)

**UC-27.1.1: Visualizzazione dettaglio requisito con esito**


UC-27.1.1 : Visualizzazione singolo requisito con esito

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta visualizzando il riepilogo risultati per un asset<sub>G</sub>. ([UC-27.1](#))
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato il dettaglio di un requisito con l'esito raggiunto e il percorso logico seguito.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente visualizza il codice del requisito.
  2. L'utente visualizza l'esito del requisito per l'asset<sub>G</sub> corrente:
    - PASS<sub>G</sub>;
    - FAIL<sub>G</sub>;
    - NOT APPLICABLE<sub>G</sub>.
  3. L'utente visualizza il percorso logico seguito nel decision tree<sub>G</sub>. ([UC-27.1.1.1](#))
- **Inclusioni:**
  - [UC-27.1.1.1: Visualizzazione percorso logico del requisito](#)

#### UC-27.1.1.1: Visualizzazione percorso logico del requisito

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta visualizzando il dettaglio di un singolo requisito con il relativo esito. ([UC-27.1.1](#))
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato la sequenza ordinata delle risposte fornite durante la valutazione del requisito.
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema mostra la sequenza delle domande affrontate durante l'esecuzione del decision tree<sub>G</sub> per il requisito selezionato.
  2. Per ogni domanda il sistema mostra il testo del nodo<sub>G</sub> e la risposta fornita.
  3. Il sistema evidenzia il nodo foglia<sub>G</sub> raggiunto e l'esito corrispondente.

## UC-28: Esportazione<sub>G</sub> report di conformità<sub>G</sub>



UC-28 : Esportazione<sub>G</sub> report di conformità<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:**
  - La sessione di valutazione<sub>G</sub> è stata completata.
  - L'utente sta visualizzando i risultati del test.
- **Postcondizioni:** Il sistema ha generato e messo a disposizione il report di conformità<sub>G</sub> per il download.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona la funzionalità di esportazione<sub>G</sub> del report.
  2. Il sistema raccoglie le informazioni del dispositivo e per ogni coppia asset<sub>G</sub>-requisito:
    - l'esito del singolo requisito;
    - l'esito aggregato del decision tree<sub>G</sub>;
    - la traccia del percorso logico seguito (sequenza ordinata delle risposte fornite durante la valutazione).
  3. L'utente seleziona il formato di esportazione<sub>G</sub>.
  4. Il sistema genera il report nel formato selezionato.
  5. Il sistema mette a disposizione il file per il download.
- **Specializzazioni:**
  - [UC-28.1: Esportazione<sub>G</sub> report di conformità<sub>G</sub> in PDF](#)
  - [UC-28.2: Esportazione<sub>G</sub> report di conformità<sub>G</sub> in JSON<sub>G</sub>](#)
  - [UC-28.3: Esportazione<sub>G</sub> report di conformità<sub>G</sub> in CSV](#)

**UC-28.1: Esportazione<sub>G</sub> report di conformità<sub>G</sub> in PDF**

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato l'esportazione<sub>G</sub> del report. ([UC-28](#))
- **Postcondizioni:** Il sistema ha generato il report in formato PDF.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona il formato PDF.
  2. Il sistema genera il file PDF contenente, per ogni coppia asset<sub>G</sub>-requisito, l'esito del requisito, l'esito aggregato del decision tree<sub>G</sub> e il percorso logico seguito, organizzati come riepilogo di conformità del dispositivo rispetto allo standard EN 18031.
  3. Il sistema mette a disposizione il file per il download.


**UC-28.2: Esportazione<sub>G</sub> report di conformità<sub>G</sub> in JSON<sub>G</sub>**

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato l'esportazione<sub>G</sub> del report. ([UC-28](#))
- **Postcondizioni:** Il sistema ha generato il report in formato JSON<sub>G</sub>.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona il formato JSON<sub>G</sub>.
  2. Il sistema genera il file JSON<sub>G</sub> contenente, per ogni coppia asset<sub>G</sub>-requisito, l'esito del requisito, l'esito aggregato del decision tree<sub>G</sub> e il percorso logico seguito.
  3. Il sistema mette a disposizione il file per il download.

**UC-28.3: Esportazione<sub>G</sub> report di conformità<sub>G</sub> in CSV**

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato l'esportazione<sub>G</sub> del report. ([UC-28](#))
- **Postcondizioni:** Il sistema ha generato il report in formato CSV.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona il formato CSV.
  2. Il sistema genera il file CSV contenente, per ogni coppia asset<sub>G</sub>-requisito, l'esito del requisito, l'esito aggregato del decision tree<sub>G</sub> e il percorso logico seguito, in formato tabellare.
  3. Il sistema mette a disposizione il file per il download.

## UC-29: Visualizzazione elenco decision tree<sub>G</sub>



UC-29 : Visualizzazione elenco decision tree<sub>G</sub>


- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:**
  - Il sistema è attivo.
  - Non è in corso una sessione di valutazione<sub>G</sub>.
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato l'elenco dei decision tree<sub>G</sub> disponibili.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona la funzionalità di visualizzazione dei decision tree<sub>G</sub>.
  2. Il sistema mostra l'elenco ordinato dei decision tree<sub>G</sub>. ([UC-29.1](#))
- **Scenari alternativi:**
  - L'utente seleziona la funzionalità di importazione<sub>G</sub> di un decision tree<sub>G</sub>. ([UC-42](#))
- **Inclusioni:**
  - [UC-29.1: Visualizzazione singolo decision tree<sub>G</sub> nell'elenco](#)
- **Estensioni:**
  - [UC-42: Importazione<sub>G</sub> decision tree<sub>G</sub>](#)

### UC-29.1: Visualizzazione singolo decision tree<sub>G</sub> nell'elenco

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta visualizzando l'elenco dei decision tree<sub>G</sub>. ([UC-29](#))

- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato le informazioni essenziali del singolo decision tree<sub>G</sub>.
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema mostra l'id del requisito associato al decision tree<sub>G</sub>.
  2. Il sistema mostra il nome del requisito associato al decision tree<sub>G</sub>.

### UC-30: Visualizzazione dettaglio decision tree<sub>G</sub>



UC-30 : Visualizzazione dettaglio del decision tree<sub>G</sub>


- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta visualizzando l'elenco dei decision tree<sub>G</sub>.
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato il dettaglio del decision tree<sub>G</sub> selezionato.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona un decision tree<sub>G</sub> dall'elenco.
  2. Il sistema mostra il codice del requisito associato al decision tree<sub>G</sub>.
  3. Il sistema mostra il nome del requisito associato al decision tree<sub>G</sub>.
  4. Il sistema mostra il grafo<sub>G</sub> del decision tree<sub>G</sub>. ([UC-30.1](#))
  5. Il sistema mostra le dipendenze del decision tree<sub>G</sub>. ([UC-30.2](#))
- **Scenari alternativi:**
  - L'utente seleziona la funzionalità di modifica del decision tree<sub>G</sub>. ([UC-31](#))
  - L'utente seleziona la funzionalità di esportazione<sub>G</sub> del decision tree<sub>G</sub>. ([UC-38](#))
  - L'utente seleziona la funzionalità di eliminazione del decision tree<sub>G</sub>. ([UC-43](#))

**• Inclusioni:**


- [UC-30.1: Visualizzazione grafo<sub>G</sub> del decision tree<sub>G</sub>](#)
- [UC-30.2: Visualizzazione dipendenze del decision tree<sub>G</sub>](#)

**• Estensioni:**

- [UC-31: Modifica decision tree<sub>G</sub>](#)
- [UC-38: Esportazione<sub>G</sub> decision tree<sub>G</sub>](#)
- [UC-43: Eliminazione decision tree<sub>G</sub>](#)



UC-30 : Visualizzazione grafo<sub>G</sub> e dipendenze del decision tree<sub>G</sub>

**UC-30.1: Visualizzazione grafo<sub>G</sub> del decision tree<sub>G</sub>**UC-30.1 : Visualizzazione grafo<sub>G</sub> del decision tree<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta visualizzando il dettaglio di un decision tree<sub>G</sub>. ([UC-30](#))
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato il grafo<sub>G</sub> del decision tree<sub>G</sub>.
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema mostra i nodi interni del decision tree<sub>G</sub>. ([UC-30.1.1](#))
  2. Il sistema mostra i nodi foglia del decision tree<sub>G</sub>. ([UC-30.1.2](#))
  3. Il sistema mostra i collegamenti fra nodi. ([UC-30.1.3](#))
- **Inclusioni:**
  - [UC-30.1.1: Visualizzazione nodi interni del decision tree<sub>G</sub>](#)
  - [UC-30.1.2: Visualizzazione nodi foglia del decision tree<sub>G</sub>](#)
  - [UC-30.1.3: Visualizzazione collegamenti fra nodi](#)

**UC-30.1.1: Visualizzazione nodi interni del decision tree<sub>G</sub>**

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta visualizzando il grafo<sub>G</sub> del decision tree<sub>G</sub>. ([UC-30.1](#))
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato i nodi interni del decision tree<sub>G</sub>.

- **Scenario principale:**

1. Per ogni nodo<sub>G</sub> interno il sistema mostra il codice univoco.
2. Per ogni nodo<sub>G</sub> interno il sistema mostra il testo della domanda.

#### UC-30.1.2: Visualizzazione nodi foglia del decision tree<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente

- **Precondizioni:** L'utente sta visualizzando il grafo<sub>G</sub> del decision tree<sub>G</sub>. ([UC-30.1](#))

- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato i nodi foglia del decision tree<sub>G</sub>.

- **Scenario principale:**

1. Per ogni nodo foglia<sub>G</sub> il sistema mostra l'esito assegnato:
  - PASS<sub>G</sub>;
  - FAIL<sub>G</sub>;
  - NOT APPLICABLE<sub>G</sub>.

#### UC-30.1.3: Visualizzazione collegamenti fra nodi


- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente

- **Precondizioni:** L'utente sta visualizzando il grafo<sub>G</sub> del decision tree<sub>G</sub>. ([UC-30.1](#))

- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato i collegamenti fra i nodi del decision tree<sub>G</sub>.


- **Scenario principale:**

1. Per ogni collegamento il sistema mostra l'etichetta Yes/No che indica la risposta associata al ramo.

**UC-30.2: Visualizzazione dipendenze del decision tree<sub>G</sub>**UC-30.2 : Visualizzazione dipendenze del decision tree<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta visualizzando il dettaglio di un decision tree<sub>G</sub>. ([UC-30](#))
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato le dipendenze del decision tree<sub>G</sub> corrente.
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema mostra la lista dei requisiti<sub>G</sub> da cui dipende il decision tree<sub>G</sub> corrente.
  2. Per ogni dipendenza<sub>G</sub> il sistema mostra il codice del requisito.
- **Scenari alternativi:**
  - L'utente seleziona la funzionalità di aggiunta di una nuova dipendenza<sub>G</sub>. ([UC-40](#))
  - L'utente seleziona la funzionalità di rimozione di una dipendenza<sub>G</sub> esistente. ([UC-41](#))
- **Estensioni:**
  - [UC-40: Aggiunta dipendenza<sub>G</sub>](#)
  - [UC-41: Eliminazione dipendenza<sub>G</sub>](#)


## UC-31: Modifica decision tree<sub>G</sub>



UC-31 : Modifica decision tree<sub>G</sub>


- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta visualizzando il dettaglio di un decision tree<sub>G</sub>. ([UC-30](#))
- **Postcondizioni:** Il sistema ha salvato il decision tree<sub>G</sub> con le modifiche apportate dall'utente.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona la funzionalità di modifica del decision tree<sub>G</sub>.
  2. Il sistema mostra il grafo<sub>G</sub> del decision tree<sub>G</sub> selezionato.
  3. L'utente seleziona il tipo di modifica da effettuare.
  4. L'utente conferma le modifiche apportate al decision tree<sub>G</sub>.
  5. Il sistema salva le modifiche apportate al decision tree<sub>G</sub>.
- **Scenari alternativi:**
  - 5a. La struttura risultante non supera la validazione<sub>G</sub>. ([UC-36](#))
  - L'utente annulla la modifica. ([UC-37](#))
- **Estensioni:**
  - [UC-36: Validazione<sub>G</sub> fallita modifica decision tree<sub>G</sub>](#)
  - [UC-37: Annullamento modifica decision tree<sub>G</sub>](#)
- **Specializzazioni:**
  - [UC-32: Aggiunta nodo<sub>G</sub> al decision tree<sub>G</sub>](#)
  - [UC-33: Eliminazione nodo<sub>G</sub> dal decision tree<sub>G</sub>](#)
  - [UC-34: Modifica destinazione collegamento del decision tree<sub>G</sub>](#)

## UC-32: Aggiunta nodo<sub>G</sub> al decision tree<sub>G</sub>




UC-32 : Aggiunta nodo<sub>G</sub> al decision tree<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta modificando un decision tree<sub>G</sub>. ([UC-31](#))
- **Postcondizioni:** Un nuovo nodo<sub>G</sub> è stato aggiunto al decision tree<sub>G</sub> e le modifiche sono state salvate.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona la funzionalità di aggiunta di un nuovo nodo<sub>G</sub> in una specifica posizione del decision tree<sub>G</sub>.
  2. Il sistema crea un nuovo nodo<sub>G</sub> vuoto.
  3. L'utente inserisce il codice univoco del nodo<sub>G</sub>. ([UC-32.1](#))
  4. L'utente inserisce il testo della domanda del nodo<sub>G</sub>. ([UC-32.2](#))
  5. L'utente collega il nuovo nodo<sub>G</sub> al decision tree<sub>G</sub>.
  6. Il sistema aggiunge il nodo<sub>G</sub> al decision tree<sub>G</sub> e aggiorna la visualizzazione.
- **Scenari alternativi:**
  - **6a.** Il nodo<sub>G</sub> ha meno di due rami collegati. ([UC-32.3](#))
- **Inclusioni:**
  - [UC-32.1: Inserimento codice univoco del nodo<sub>G</sub>](#)
  - [UC-32.2: Inserimento testo domanda del nodo<sub>G</sub>](#)
- **Estensioni:**
  - [UC-32.3: Assegnazione esito ramo non collegato](#)



UC-32 : Inserimento codice e domanda del nodo

**UC-32.1: Inserimento codice univoco del nodo**

UC-32.1 : Inserimento codice univoco del nodo

- **Attore** <sub>G</sub> **primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta aggiungendo un nuovo nodo <sub>G</sub> al decision tree <sub>G</sub>. ([UC-32](#))
- **Postcondizioni:** Il sistema ha registrato il codice univoco del nuovo nodo <sub>G</sub>.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente inserisce il codice univoco del nuovo nodo <sub>G</sub> nel rispettivo campo.
  2. Il sistema salva il valore inserito.


- **Scenari alternativi:**
  - 2a. Il codice inserito è già presente nel decision tree<sub>G</sub>. ([UC-32.1.1](#))
- **Estensioni:**
  - [UC-32.1.1: Inserimento codice univoco non valido](#)

#### UC-32.1.1: Inserimento codice univoco non valido

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta inserendo un codice univoco per un nuovo nodo<sub>G</sub>. ([UC-32.1](#))
- **Postcondizioni:** Il sistema mostra un messaggio di errore e consente all'utente di inserire un nuovo codice.
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema rileva che il codice inserito è già presente nel decision tree<sub>G</sub>.
  2. Il sistema mostra un messaggio di errore e consente all'utente di inserire un nuovo codice.

#### UC-32.2: Inserimento testo domanda del nodo<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta aggiungendo un nuovo nodo<sub>G</sub> al decision tree<sub>G</sub>. ([UC-32](#))
- **Postcondizioni:** Il sistema ha registrato il testo della domanda del nuovo nodo<sub>G</sub>.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente inserisce il testo della domanda del nuovo nodo<sub>G</sub> nel rispettivo campo.
  2. Il sistema memorizza il testo della domanda inserita dall'utente.

**UC-32.3: Assegnazione esito ramo non collegato**

UC-32.3 : Assegnazione esito ramo non collegato

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha modificato un collegamento o aggiunto un nodo<sub>G</sub> al decision tree<sub>G</sub> causando un ramo privo di collegamento. ([UC-32](#))
- **Postcondizioni:** Il sistema ha registrato l'esito assegnato ai rami non collegati del nodo<sub>G</sub>.
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema identifica i rami del nodo<sub>G</sub> privi di collegamento.
  2. L'utente seleziona l'esito da assegnare a ciascun ramo non collegato.
  3. Il sistema registra l'esito per ciascun ramo non collegato, trasformandolo in un nodo foglia<sub>G</sub>.
- **Specializzazioni:**
  - [UC-32.3.1: Assegnazione esito PASS<sub>G</sub>](#)
  - [UC-32.3.2: Assegnazione esito FAIL<sub>G</sub>](#)
  - [UC-32.3.3: Assegnazione esito NOT APPLICABLE<sub>G</sub>](#)

**UC-32.3.1: Assegnazione esito PASS<sub>G</sub>**

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta assegnando un esito a un ramo non collegato. ([UC-32.3](#))
- **Postcondizioni:** Il ramo non collegato diventa un nodo foglia<sub>G</sub> con esito PASS<sub>G</sub>.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona PASS<sub>G</sub> come esito del ramo non collegato.
  2. Il sistema crea un nodo foglia<sub>G</sub> PASS<sub>G</sub> collegato al ramo.


**UC-32.3.2: Assegnazione esito FAIL<sub>G</sub>**

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta assegnando un esito a un ramo non collegato. ([UC-32.3](#))
- **Postcondizioni:** Il ramo non collegato diventa un nodo foglia<sub>G</sub> con esito FAIL<sub>G</sub>.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona FAIL<sub>G</sub> come esito del ramo non collegato.
  2. Il sistema crea un nodo foglia<sub>G</sub> FAIL<sub>G</sub> collegato al ramo.

**UC-32.3.3: Assegnazione esito NOT APPLICABLE<sub>G</sub>**

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta assegnando un esito a un ramo non collegato. ([UC-32.3](#))
- **Postcondizioni:** Il ramo non collegato diventa un nodo foglia<sub>G</sub> con esito NOT APPLICABLE<sub>G</sub>.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona NOT APPLICABLE<sub>G</sub> come esito del ramo non collegato.
  2. Il sistema crea un nodo foglia<sub>G</sub> NOT APPLICABLE<sub>G</sub> collegato al ramo.


## UC-33: Eliminazione nodo<sub>G</sub> dal decision tree<sub>G</sub>



UC-33 : Eliminazione nodo<sub>G</sub> dal decision tree<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta modificando un decision tree<sub>G</sub>. ([UC-31](#))
- **Postcondizioni:** Il nodo<sub>G</sub> selezionato è rimosso dal decision tree<sub>G</sub> e i collegamenti sono aggiornati.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona la funzionalità di eliminazione di un nodo<sub>G</sub>.
  2. L'utente seleziona il nodo<sub>G</sub> da eliminare.
  3. Il sistema mostra un messaggio di conferma.
  4. L'utente conferma l'eliminazione.
  5. Il sistema rimuove il nodo<sub>G</sub> e aggiorna i collegamenti.
- **Scenari alternativi:**
  - 2a. L'utente seleziona il nodo<sub>G</sub> radice. ([UC-39](#))
- **Estensioni:**
  - [UC-39: Tentativo eliminazione nodo<sub>G</sub> radice](#)

## UC-34: Modifica destinazione collegamento del decision tree<sub>G</sub>



UC-34 : Modifica destinazione collegamento del decision tree<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta modificando un decision tree<sub>G</sub>. ([UC-31](#))
- **Postcondizioni:** Il collegamento selezionato è stato aggiornato con la nuova destinazione e le modifiche apportate sono state salvate.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona la funzionalità di modifica di un collegamento.
  2. L'utente seleziona il collegamento da modificare.
  3. L'utente seleziona il nuovo nodo<sub>G</sub> di destinazione.
  4. Il sistema aggiorna il grafo<sub>G</sub>.
- **Scenari alternativi:**
  - **3a.** Il collegamento che l'utente sta tentando di creare è già presente. ([UC-35](#))
  - **4a.** Il collegamento lascia un ramo privo di destinazione. ([UC-32.3](#))
- **Estensioni:**
  - [UC-32.3: Assegnazione esito ramo non collegato](#)
  - [UC-35: Tentativo di creazione collegamento duplicato](#)

## UC-35: Tentativo di creazione collegamento duplicato

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta modificando la destinazione di un collegamento del decision tree<sub>G</sub>. ([UC-34](#))
- **Postcondizioni:** Il sistema ha notificato l'errore all'utente e la sessione di modifica rimane attiva.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona un nodo<sub>G</sub> di destinazione per il collegamento.
  2. Il sistema rileva che il collegamento che l'utente sta tentando di creare è già presente nel decision tree<sub>G</sub>.
  3. Il sistema mostra un messaggio di errore.
  4. Il sistema mantiene aperta la schermata di modifica per consentire all'utente di selezionare una destinazione diversa.


## UC-36: Validazione<sub>G</sub> fallita modifica decision tree<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha apportato una modifica al decision tree<sub>G</sub>. ([UC-31](#))
- **Postcondizioni:**
  - Il sistema ha notificato l'errore di validazione<sub>G</sub> all'utente.
  - La sessione di modifica rimane attiva.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente tenta di salvare le modifiche apportate al decision tree<sub>G</sub>.
  2. Il sistema verifica che la struttura rispetti i seguenti vincoli:
    - l'albero è binario (ogni nodo<sub>G</sub> interno ha esattamente due rami);
    - è presente almeno un nodo foglia<sub>G</sub> con esito PASS<sub>G</sub>;
    - è presente almeno un nodo foglia<sub>G</sub> con esito FAIL<sub>G</sub>.
  3. Il sistema rileva una violazione di uno o più vincoli e mostra un messaggio di errore.

## UC-37: Annullamento modifica decision tree<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta modificando un decision tree<sub>G</sub>. ([UC-31](#))
- **Postcondizioni:** Il sistema ha annullato la modifica e ripristinato lo stato precedente del decision tree<sub>G</sub>.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona la funzionalità di annullamento durante il processo di modifica.
  2. Il sistema scarta le modifiche non salvate.
  3. Il sistema ripristina lo stato precedente del decision tree<sub>G</sub>.

## UC-38: Esportazione<sub>G</sub> decision tree<sub>G</sub>



UC-38 : Esportazione<sub>G</sub> decision tree<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta visualizzando il dettaglio di un decision tree<sub>G</sub>. ([UC-30](#))
- **Postcondizioni:** Il decision tree<sub>G</sub> è stato esportato nel formato selezionato e reso disponibile per il download.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona la funzionalità di esportazione<sub>G</sub> del decision tree<sub>G</sub>.
  2. L'utente seleziona il formato di esportazione<sub>G</sub>.
  3. Il sistema serializza il decision tree<sub>G</sub> nel formato selezionato.
  4. Il sistema mette a disposizione il file per il download.
- **Specializzazioni:**
  - [UC-38.1: Esportazione<sub>G</sub> decision tree<sub>G</sub> in JSON<sub>G</sub>](#)
  - [UC-38.2: Esportazione<sub>G</sub> decision tree<sub>G</sub> in CSV](#)

### UC-38.1: Esportazione<sub>G</sub> decision tree<sub>G</sub> in JSON<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato la funzionalità di esportazione<sub>G</sub> del decision tree<sub>G</sub>. ([UC-38](#))
- **Postcondizioni:** Il sistema ha generato il file JSON<sub>G</sub> contenente la struttura del decision tree<sub>G</sub> e lo ha reso disponibile per il download.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona il formato JSON<sub>G</sub>.

2. Il sistema serializza il decision tree<sub>G</sub> in formato JSON<sub>G</sub>.


### UC-38.2: Esportazione<sub>G</sub> decision tree<sub>G</sub> in CSV

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato la funzionalità di esportazione<sub>G</sub> del decision tree<sub>G</sub>. (UC-38)
- **Postcondizioni:** Il sistema ha generato il file CSV contenente la struttura del decision tree<sub>G</sub> e lo ha reso disponibile per il download.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona il formato CSV.
  2. Il sistema serializza il decision tree<sub>G</sub> in formato CSV.

### UC-39: Tentativo eliminazione nodo<sub>G</sub> radice

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha cercato di eliminare il nodo<sub>G</sub> radice del decision tree<sub>G</sub>.
- **Postcondizioni:** Il sistema ha notificato l'errore e l'eliminazione non è stata eseguita.
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema mostra un messaggio di errore che comunica all'utente che il nodo<sub>G</sub> radice non può essere eliminato.

### UC-40: Aggiunta dipendenza<sub>G</sub>



UC-40 : Aggiunta dipendenza<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta visualizzando le dipendenze del decision tree<sub>G</sub>. (UC-30.2)
- **Postcondizioni:** Il requisito selezionato è stato aggiunto alle dipendenze del decision tree<sub>G</sub> corrente.

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona la funzionalità di aggiunta di una dipendenza<sub>G</sub>.
2. Il sistema mostra la lista dei requisiti<sub>G</sub> disponibili che possono essere aggiunti come dipendenza<sub>G</sub>.
3. L'utente seleziona il requisito da aggiungere come dipendenza<sub>G</sub>.
4. Il sistema aggiunge il requisito alle dipendenze del decision tree<sub>G</sub> e salva la modifica apportata.

- **Scenari alternativi:**

- 3a. L'aggiunta del requisito crea una dipendenza<sub>G</sub> circolare. ([UC-40.1](#))

- **Estensioni:**

- [UC-40.1: Errore dipendenza<sub>G</sub> circolare](#)

#### UC-40.1: Errore dipendenza<sub>G</sub> circolare

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente

- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato un requisito da aggiungere come dipendenza<sub>G</sub>. ([UC-40](#))

- **Postcondizioni:** L'utente viene notificato dell'errore e la lista delle dipendenze rimane invariata.

- **Scenario principale:**

1. Il sistema rileva che il requisito selezionato crea una dipendenza<sub>G</sub> circolare.
2. Il sistema blocca l'aggiunta.
3. Il sistema mostra un messaggio di errore.

#### UC-41: Eliminazione dipendenza<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente


- **Precondizioni:** L'utente sta visualizzando le dipendenze del decision tree<sub>G</sub>. ([UC-30.2](#))

- **Postcondizioni:** Il requisito selezionato è stato rimosso dalle dipendenze del decision tree<sub>G</sub> corrente.

- **Scenario principale:**


1. L'utente seleziona il requisito da rimuovere dalle dipendenze.
2. Il sistema rimuove il requisito dalla lista delle dipendenze.
3. Il sistema salva la modifica apportata.

## UC-42: Importazione<sub>G</sub> decision tree<sub>G</sub>



UC-42 : Importazione<sub>G</sub> decision tree<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta visualizzando l'elenco dei decision tree<sub>G</sub>. ([UC-29](#))
- **Postcondizioni:** Il sistema ha caricato il decision tree<sub>G</sub> contenuto nel file importato e lo ha reso disponibile per le sessioni di valutazione successive.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona la funzionalità di importazione<sub>G</sub> di un nuovo decision tree<sub>G</sub>.
  2. L'utente seleziona il file da importare. ([UC-42.1](#))
  3. Il sistema carica il decision tree<sub>G</sub> e lo salva.
  4. Il sistema aggiorna l'elenco dei decision tree<sub>G</sub> disponibili.
- **Scenari alternativi:**
  - **3a.** Il file non rispetta il formato atteso o i vincoli strutturali. ([UC-3](#))
- **Inclusioni:**
  - [UC-42.1: Selezione file sorgente decision tree<sub>G</sub>](#)
- **Estensioni:**
  - [UC-3: Formato file non valido](#)

**UC-42.1: Selezione file sorgente decision tree<sub>G</sub>**UC-42.1 : Selezione file sorgente decision tree<sub>G</sub>

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato la funzionalità di importazione<sub>G</sub> di un nuovo decision tree<sub>G</sub>. ([UC-42](#))
- **Postcondizioni:** Il sistema ha acquisito il file del decision tree<sub>G</sub>.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona il file da importare.
  2. Il sistema acquisisce il file.
- **Specializzazioni:**
  - [UC-42.1.1: Importazione<sub>G</sub> decision tree<sub>G</sub> da file JSON<sub>G</sub>](#)
  - [UC-42.1.2: Importazione<sub>G</sub> decision tree<sub>G</sub> da file CSV](#)

**UC-42.1.1: Importazione<sub>G</sub> decision tree<sub>G</sub> da file JSON<sub>G</sub>**

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta selezionando il file sorgente per l'importazione<sub>G</sub> del decision tree<sub>G</sub>. ([UC-42.1](#))
- **Postcondizioni:** Il sistema ha acquisito il file JSON<sub>G</sub> del decision tree<sub>G</sub>.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona un file in formato JSON<sub>G</sub> come sorgente per l'importazione<sub>G</sub> del decision tree<sub>G</sub>.

**UC-42.1.2: Importazione<sub>G</sub> decision tree<sub>G</sub> da file CSV**

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta selezionando il file sorgente per l'importazione<sub>G</sub> del decision tree<sub>G</sub>. ([UC-42.1](#))
- **Postcondizioni:** Il sistema ha acquisito il file CSV del decision tree<sub>G</sub>.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona un file in formato CSV come sorgente per l'importazione<sub>G</sub> del decision tree<sub>G</sub>.

**UC-43: Eliminazione decision tree<sub>G</sub>**

- **Attore<sub>G</sub> primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta visualizzando il dettaglio di un decision tree<sub>G</sub>. ([UC-30](#))
- **Postcondizioni:** Il decision tree<sub>G</sub> selezionato è stato rimosso dal sistema.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona la funzionalità di eliminazione del decision tree<sub>G</sub>.
  2. Il sistema mostra un messaggio di conferma.
  3. L'utente conferma l'eliminazione.
  4. Il sistema rimuove il decision tree<sub>G</sub> e aggiorna l'elenco.
- **Scenari alternativi:**
  - **3a.** L'utente annulla l'operazione.

## 4. Requisiti<sub>G</sub>

In questa sezione vengono presentati e catalogati i requisiti<sub>G</sub> emersi dall'analisi dei casi d'uso, dallo studio approfondito del capitolato d'appalto e del dominio tecnologico di riferimento, nonché dalle indicazioni e dai vincoli concordati durante i frequenti incontri di confronto con l'azienda proponente<sub>G</sub>.

### 4.1. Requisiti<sub>G</sub> Funzionali

I requisiti<sub>G</sub> funzionali definiscono in modo atomico le capacità, i comportamenti e le specifiche azioni che il sistema software deve essere in grado di eseguire in risposta a determinati input, eventi o stati della sessione utente. Al fine di garantire una corretta pianificazione delle attività di sviluppo, essi sono stati classificati in base alla loro priorità:

- **Obbligatori (RF-Ob):** requisiti<sub>G</sub> fondamentali e imprescindibili, la cui implementazione è strettamente necessaria per soddisfare i bisogni primari del core business aziendale espressi dalla proponente<sub>G</sub>;
- **Desiderabili (RF-D):** requisiti<sub>G</sub> che arricchiscono il sistema introducendo funzionalità a valore aggiunto per l'utente, non strettamente bloccanti ma importanti per la fluidità del flusso operativo;
- **Opzionali (RF-Op):** requisiti<sub>G</sub> che estendono la piattaforma con funzionalità ausiliarie e di raffinamento, gradite ma non essenziali ai fini della validazione<sub>G</sub> dell'applicazione.

#### 4.1.1. Requisiti<sub>G</sub> Funzionali Obbligatori

| Codice  | Descrizione                                                                                                                                    | Fonti                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| RF-Ob01 | Il sistema deve permettere l'inserimento di un nuovo dispositivo all'interno della piattaforma.                                                | <a href="#">UC-1</a>     |
| RF-Ob02 | Il sistema deve permettere l'importazione <sub>G</sub> di un dispositivo tramite un file di configurazione in formato JSON <sub>G</sub> o CSV. | <a href="#">UC-2</a>     |
| RF-Ob03 | Il sistema deve permettere la selezione del file sorgente per l'importazione <sub>G</sub> del dispositivo.                                     | <a href="#">UC-2.1</a>   |
| RF-Ob04 | Il sistema deve supportare la selezione di un file in formato JSON <sub>G</sub> come sorgente per l'importazione <sub>G</sub> del dispositivo. | <a href="#">UC-2.1.1</a> |
| RF-Ob05 | Il sistema deve supportare la selezione di un file in formato CSV come sorgente per l'importazione <sub>G</sub> del dispositivo.               | <a href="#">UC-2.1.2</a> |
| RF-Ob06 | Il sistema deve verificare la validità strutturale e la conformità del file di configurazione caricato.                                        | <a href="#">UC-2</a>     |
| RF-Ob07 | Il sistema deve bloccare l'importazione <sub>G</sub> e mostrare un messaggio di errore se il file ha un formato non valido.                    | <a href="#">UC-3</a>     |

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                          | <b>Fonti</b>             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| RF-Ob08       | Il sistema deve permettere la creazione manuale di un nuovo dispositivo.                                                                                    | <a href="#">UC-4</a>     |
| RF-Ob09       | Il sistema deve richiedere l'inserimento dei dati identificativi del dispositivo durante la creazione manuale.                                              | <a href="#">UC-4.1</a>   |
| RF-Ob10       | Il sistema deve permettere l'inserimento del nome identificativo del dispositivo.                                                                           | <a href="#">UC-4.1.1</a> |
| RF-Ob11       | Il sistema deve permettere l'inserimento del sistema operativo del dispositivo.                                                                             | <a href="#">UC-4.1.2</a> |
| RF-Ob12       | Il sistema deve permettere l'inserimento di una descrizione testuale del dispositivo.                                                                       | <a href="#">UC-4.1.3</a> |
| RF-Ob13       | Il sistema deve validare i dati inseriti nei form e mostrare un errore in caso di campi vuoti o non conformi.                                               | <a href="#">UC-5</a>     |
| RF-Ob14       | Il sistema deve permettere la visualizzazione delle informazioni e dei dati relativi al dispositivo.                                                        | <a href="#">UC-7</a>     |
| RF-Ob15       | Il sistema deve mostrare in dettaglio il nome del dispositivo registrato.                                                                                   | <a href="#">UC-7.1</a>   |
| RF-Ob16       | Il sistema deve mostrare in dettaglio il sistema operativo del dispositivo registrato.                                                                      | <a href="#">UC-7.2</a>   |
| RF-Ob17       | Il sistema deve mostrare in dettaglio la descrizione del dispositivo registrato.                                                                            | <a href="#">UC-7.3</a>   |
| RF-Ob18       | Il sistema deve calcolare e mostrare lo stato aggregato <sub>G</sub> di valutazione del dispositivo (non valutato, PASS <sub>G</sub> , FAIL <sub>G</sub> ). | <a href="#">UC-7.4</a>   |
| RF-Ob19       | Il sistema deve permettere l'esportazione <sub>G</sub> di tutti i dati di un dispositivo in formato JSON <sub>G</sub> o CSV.                                | <a href="#">UC-10</a>    |
| RF-Ob20       | Il sistema deve consentire l'esportazione <sub>G</sub> dei dati del dispositivo e degli asset <sub>G</sub> associati in formato JSON <sub>G</sub> .         | <a href="#">UC-10.1</a>  |
| RF-Ob21       | Il sistema deve consentire l'esportazione <sub>G</sub> dei dati del dispositivo e degli asset <sub>G</sub> associati in formato CSV.                        | <a href="#">UC-10.2</a>  |
| RF-Ob22       | Il sistema deve permettere l'eliminazione definitiva di un dispositivo dal sistema.                                                                         | <a href="#">UC-11</a>    |
| RF-Ob23       | Il sistema deve consentire l'eliminazione diretta di un dispositivo senza effettuare il backup dei dati.                                                    | <a href="#">UC-11.1</a>  |

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                | <b>Fonti</b>                                    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| RF-Ob24       | Il sistema deve consentire l'eliminazione del dispositivo previa esportazione <sub>G</sub> automatica di backup dei dati.         | <a href="#">UC-11.2</a>                         |
| RF-Ob25       | Il sistema deve permettere l'inserimento di un nuovo asset <sub>G</sub> all'interno di un dispositivo.                            | <a href="#">UC-12</a>                           |
| RF-Ob26       | Il sistema deve richiedere la compilazione dei dati dell'asset <sub>G</sub> nel form di creazione.                                | <a href="#">UC-12.1</a>                         |
| RF-Ob27       | Il sistema deve permettere l'inserimento del nome dell'asset <sub>G</sub> nel form di creazione.                                  | <a href="#">UC-12.1.1</a>                       |
| RF-Ob28       | Il sistema deve permettere la selezione del tipo di asset <sub>G</sub> tra Network, Security, Privacy e Financial.                | <a href="#">UC-12.1.2</a>                       |
| RF-Ob29       | Il sistema deve permettere l'inserimento della descrizione dell'asset <sub>G</sub> nel form di creazione.                         | <a href="#">UC-12.1.3</a>                       |
| RF-Ob30       | Il sistema deve permettere di impostare la sensibilità <sub>G</sub> dell'asset <sub>G</sub> .                                     | <a href="#">UC-12.1.4</a>                       |
| RF-Ob31       | Il sistema deve permettere la visualizzazione della lista degli asset <sub>G</sub> associati ad un determinato dispositivo.       | <a href="#">UC-14</a>                           |
| RF-Ob32       | Il sistema deve mostrare le informazioni essenziali del singolo asset <sub>G</sub> all'interno della lista.                       | <a href="#">UC-14.1</a>                         |
| RF-Ob33       | Il sistema deve mostrare il nome del singolo asset <sub>G</sub> all'interno della lista.                                          | <a href="#">UC-14.1.1</a>                       |
| RF-Ob34       | Il sistema deve mostrare il tipo del singolo asset <sub>G</sub> all'interno della lista.                                          | <a href="#">UC-14.1.2</a>                       |
| RF-Ob35       | Il sistema deve mostrare lo stato di valutazione del singolo asset <sub>G</sub> all'interno della lista.                          | <a href="#">UC-14.1.3</a>                       |
| RF-Ob36       | Il sistema deve permettere la visualizzazione in dettaglio di tutte le informazioni di un singolo asset <sub>G</sub> selezionato. | <a href="#">UC-15</a> , <a href="#">UC-20.1</a> |
| RF-Ob37       | Il sistema deve mostrare nel dettaglio il nome dell'asset <sub>G</sub> selezionato.                                               | <a href="#">UC-15.1</a>                         |
| RF-Ob38       | Il sistema deve mostrare nel dettaglio il tipo dell'asset <sub>G</sub> selezionato.                                               | <a href="#">UC-15.2</a>                         |
| RF-Ob39       | Il sistema deve mostrare nel dettaglio la descrizione dell'asset <sub>G</sub> selezionato.                                        | <a href="#">UC-15.3</a>                         |
| RF-Ob40       | Il sistema deve mostrare nel dettaglio il livello di sensibilità <sub>G</sub> dell'asset <sub>G</sub> selezionato.                | <a href="#">UC-15.4</a>                         |
| RF-Ob41       | Il sistema deve mostrare lo stato complessivo di valutazione dell'asset <sub>G</sub> selezionato.                                 | <a href="#">UC-15.5</a>                         |

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                      | <b>Fonti</b>                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| RF-Ob42       | Il sistema deve mostrare la lista dei requisiti <sub>G</sub> da valutare associati all'asset <sub>G</sub> .                                                             | <a href="#">UC-15.6</a> ,<br><a href="#">UC-20.2</a>     |
| RF-Ob43       | Il sistema deve mostrare il codice identificativo e lo stato di valutazione di ogni requisito nella lista.                                                              | <a href="#">UC-15.6.1</a> ,<br><a href="#">UC-20.2.1</a> |
| RF-Ob44       | Il sistema deve permettere l'eliminazione definitiva di un asset <sub>G</sub> da un dispositivo.                                                                        | <a href="#">UC-18</a>                                    |
| RF-Ob45       | Il sistema deve permettere l'esecuzione di una sessione di valutazione <sub>G</sub> di conformità per un dispositivo.                                                   | <a href="#">UC-19</a>                                    |
| RF-Ob46       | Il sistema deve mostrare una dashboard <sub>G</sub> di valutazione con la lista degli asset <sub>G</sub> , il loro stato, e il progresso della sessione in tempo reale. | <a href="#">UC-19.1</a>                                  |
| RF-Ob47       | Il sistema deve consentire la selezione e l'avvio della valutazione dei requisiti <sub>G</sub> di un singolo asset <sub>G</sub> .                                       | <a href="#">UC-20</a>                                    |
| RF-Ob48       | Il sistema deve mostrare il codice e il nome del requisito selezionato prima dell'avvio dell'esecuzione del decision tree <sub>G</sub> .                                | <a href="#">UC-21</a>                                    |
| RF-Ob49       | Il sistema deve mostrare le dipendenze del requisito selezionato e il loro stato di valutazione prima dell'esecuzione.                                                  | <a href="#">UC-21.1</a>                                  |
| RF-Ob50       | Il sistema deve guidare l'utente eseguendo il decision tree <sub>G</sub> associato al requisito selezionato.                                                            | <a href="#">UC-22</a>                                    |
| RF-Ob51       | Il sistema deve mostrare il codice univoco e il testo della domanda del nodo <sub>G</sub> corrente dell'albero.                                                         | <a href="#">UC-22.1</a>                                  |
| RF-Ob52       | Il sistema deve registrare la risposta dell'utente avanzandone il percorso sul grafo <sub>G</sub> .                                                                     | <a href="#">UC-22.3</a>                                  |
| RF-Ob53       | Il sistema deve gestire la risposta affermativa («Yes») spostando il flusso sul relativo ramo.                                                                          | <a href="#">UC-22.3.1</a>                                |
| RF-Ob54       | Il sistema deve gestire la risposta negativa («No») spostando il flusso sul relativo ramo.                                                                              | <a href="#">UC-22.3.2</a>                                |
| RF-Ob55       | Il sistema deve visualizzare a schermo il grafo <sub>G</sub> completo del decision tree <sub>G</sub> durante l'esecuzione.                                              | <a href="#">UC-22.2</a>                                  |
| RF-Ob56       | Il sistema deve evidenziare graficamente nel grafo <sub>G</sub> il nodo <sub>G</sub> corrente e il percorso già intrapreso.                                             | <a href="#">UC-22.2</a>                                  |
| RF-Ob57       | Il sistema deve mostrare un nodo foglia <sub>G</sub> al termine del percorso con l'esito (PASS <sub>G</sub> , FAIL <sub>G</sub> , NOT APPLICABLE <sub>G</sub> ).        | <a href="#">UC-23</a>                                    |

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                           | <b>Fonti</b>                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| RF-Ob58       | Il sistema deve generare un file JSON <sub>G</sub> contenente lo stato della sessione di valutazione <sub>G</sub> per il download.                                                           | <a href="#">UC-25</a>       |
| RF-Ob59       | Il sistema deve permettere il caricamento di un file di sessione per riprendere un test interrotto.                                                                                          | <a href="#">UC-26</a>       |
| RF-Ob60       | Il sistema deve mostrare una schermata finale con il riepilogo complessivo di tutti gli esiti del test.                                                                                      | <a href="#">UC-27</a>       |
| RF-Ob61       | Il sistema deve mostrare per ogni asset <sub>G</sub> la lista dei requisiti <sub>G</sub> completati e il percorso logico seguito.                                                            | <a href="#">UC-27.1.1</a>   |
| RF-Ob62       | Il sistema deve mostrare la sequenza ordinata di domande e risposte fornite per un requisito completato.                                                                                     | <a href="#">UC-27.1.1.1</a> |
| RF-Ob63       | Il sistema deve mostrare l'elenco dei decision tree <sub>G</sub> disponibili.                                                                                                                | <a href="#">UC-29</a>       |
| RF-Ob64       | Il sistema deve mostrare l'ID e il nome del requisito per ogni decision tree <sub>G</sub> in elenco.                                                                                         | <a href="#">UC-29.1</a>     |
| RF-Ob65       | Il sistema deve permettere la visualizzazione in dettaglio di un decision tree <sub>G</sub> esistente, mostrandone l'identificativo e il nome del requisito associato.                       | <a href="#">UC-30</a>       |
| RF-Ob66       | Il sistema deve permettere all'utente di uscire anticipatamente da una sessione di valutazione <sub>G</sub> in corso.                                                                        | <a href="#">UC-24</a>       |
| RF-Ob67       | Il sistema deve mostrare il riepilogo degli esiti per ogni singolo asset <sub>G</sub> al termine del test.                                                                                   | <a href="#">UC-27.1</a>     |
| RF-Ob68       | Il sistema deve permettere il salvataggio della sessione di valutazione <sub>G</sub> in corso, generando un file con lo stato della sessione.                                                | <a href="#">UC-25</a>       |
| RF-Ob69       | Il sistema deve visualizzare il grafo <sub>G</sub> del decision tree <sub>G</sub> nel dettaglio, mostrando nodi interni, nodi foglia con esito e collegamenti fra nodi.                      | <a href="#">UC-30.1</a>     |
| RF-Ob70       | Il sistema deve mostrare i nodi interni del grafo <sub>G</sub> del decision tree <sub>G</sub> , con il relativo codice univoco e il testo della domanda.                                     | <a href="#">UC-30.1.1</a>   |
| RF-Ob71       | Il sistema deve mostrare i nodi foglia del grafo <sub>G</sub> del decision tree <sub>G</sub> , con l'esito associato (PASS <sub>G</sub> , FAIL <sub>G</sub> , NOT APPLICABLE <sub>G</sub> ). | <a href="#">UC-30.1.2</a>   |

| Codice  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                           | Fonti                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| RF-Ob72 | Il sistema deve mostrare i collegamenti fra i nodi del grafo <sub>G</sub> del decision tree <sub>G</sub> , con l'etichetta Yes/No associata a ciascun ramo.                                                                           | <a href="#">UC-30.1.3</a>                                           |
| RF-Ob73 | Il sistema deve mostrare le dipendenze del decision tree <sub>G</sub> , elencando i requisiti <sub>G</sub> da cui esso dipende con il relativo codice.                                                                                | <a href="#">UC-30.2</a>                                             |
| RF-Ob74 | Il sistema deve permettere l'esportazione <sub>G</sub> di un file di un decision tree <sub>G</sub> in formato JSON <sub>G</sub> o CSV.                                                                                                | <a href="#">UC-38</a>                                               |
| RF-Ob75 | Il sistema deve consentire l'esportazione <sub>G</sub> di un decision tree <sub>G</sub> in formato JSON <sub>G</sub> .                                                                                                                | <a href="#">UC-38.1</a>                                             |
| RF-Ob76 | Il sistema deve consentire l'esportazione <sub>G</sub> di un decision tree <sub>G</sub> in formato CSV.                                                                                                                               | <a href="#">UC-38.2</a>                                             |
| RF-Ob77 | Il sistema deve generare un report di conformità <sub>G</sub> finale contenente, per ogni coppia asset <sub>G</sub> -requisito, l'esito del requisito, l'esito aggregato del decision tree <sub>G</sub> e il percorso logico seguito. | <a href="#">UC-28</a> , <a href="#">Verbale esterno<sub>G</sub></a> |

#### 4.1.2. Requisiti<sub>G</sub> Funzionali Desiderabili

| Codice | Descrizione                                                                                                                                                                           | Fonti                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| RF-D01 | Il sistema deve permettere l'annullamento della procedura di inserimento di un dispositivo, ripristinando lo stato precedente.                                                        | <a href="#">UC-6</a>    |
| RF-D02 | Il sistema deve permettere l'annullamento della procedura di modifica di un dispositivo, scartando i dati inseriti e mantenendo invariati quelli preesistenti.                        | <a href="#">UC-9</a>    |
| RF-D03 | Il sistema deve permettere l'annullamento della procedura di eliminazione di un dispositivo durante la fase di richiesta di conferma.                                                 | <a href="#">UC-11</a>   |
| RF-D04 | Il sistema deve permettere l'annullamento della procedura di inserimento di un asset <sub>G</sub> , ripristinando lo stato precedente.                                                | <a href="#">UC-13</a>   |
| RF-D05 | Il sistema deve permettere l'annullamento della procedura di modifica di un asset <sub>G</sub> , scartando le modifiche non salvate.                                                  | <a href="#">UC-17</a>   |
| RF-D06 | Il sistema deve permettere l'annullamento della procedura di eliminazione di un asset <sub>G</sub> durante la fase di richiesta di conferma.                                          | <a href="#">UC-18</a>   |
| RF-D07 | Il sistema deve permettere la navigazione al nodo <sub>G</sub> precedente del decision tree <sub>G</sub> , mostrando la risposta già fornita senza invalidare le risposte successive. | <a href="#">UC-22.4</a> |
| RF-D08 | Il sistema deve permettere il salvataggio intermedio dello stato della sessione di valutazione <sub>G</sub> .                                                                         | <a href="#">UC-25</a>   |
| RF-D09 | Il sistema deve permettere all'utente di navigare verso il nodo <sub>G</sub> successivo precedentemente già risposto durante l'esecuzione del decision tree <sub>G</sub> .            | <a href="#">UC-22.5</a> |
| RF-D10 | Il sistema deve permettere la modifica della risposta a un nodo <sub>G</sub> già risposto, invalidando le risposte successive al nodo <sub>G</sub> corrente.                          | <a href="#">UC-22.6</a> |
| RF-D11 | Il sistema deve permettere la modifica delle informazioni anagrafiche di un dispositivo esistente.                                                                                    | <a href="#">UC-8</a>    |
| RF-D12 | Il sistema deve consentire la modifica del nome del dispositivo.                                                                                                                      | <a href="#">UC-8.1</a>  |

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                               | <b>Fonti</b>              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| RF-D13        | Il sistema deve consentire la modifica del sistema operativo del dispositivo.                                                                    | <a href="#">UC-8.2</a>    |
| RF-D14        | Il sistema deve consentire la modifica della descrizione del dispositivo.                                                                        | <a href="#">UC-8.3</a>    |
| RF-D15        | Il sistema deve permettere la modifica delle informazioni di un asset <sub>G</sub> esistente.                                                    | <a href="#">UC-16</a>     |
| RF-D16        | Il sistema deve consentire la modifica del nome dell'asset <sub>G</sub> .                                                                        | <a href="#">UC-16.1</a>   |
| RF-D17        | Il sistema deve consentire la modifica del tipo dell'asset <sub>G</sub> tramite opzioni predefinite.                                             | <a href="#">UC-16.2</a>   |
| RF-D18        | Il sistema deve consentire la modifica della descrizione dell'asset <sub>G</sub> .                                                               | <a href="#">UC-16.3</a>   |
| RF-D19        | Il sistema deve consentire la modifica della sensibilità <sub>G</sub> dell'asset <sub>G</sub> .                                                  | <a href="#">UC-16.4</a>   |
| RF-D20        | Il sistema deve permettere l'importazione <sub>G</sub> e la validazione <sub>G</sub> strutturale di un nuovo decision tree <sub>G</sub> da file. | <a href="#">UC-42</a>     |
| RF-D21        | Il sistema deve permettere la selezione del file sorgente per l'importazione <sub>G</sub> di un decision tree <sub>G</sub> .                     | <a href="#">UC-42.1</a>   |
| RF-D22        | Il sistema deve supportare l'importazione <sub>G</sub> di un decision tree <sub>G</sub> da file in formato JSON <sub>G</sub> .                   | <a href="#">UC-42.1.1</a> |
| RF-D23        | Il sistema deve supportare l'importazione <sub>G</sub> di un decision tree <sub>G</sub> da file in formato CSV.                                  | <a href="#">UC-42.1.2</a> |

#### 4.1.3. Requisiti<sub>G</sub> Funzionali Opzionali

| Codice  | Descrizione                                                                                                                                                                                        | Fonti                     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| RF-Op01 | Il sistema deve mostrare la notifica dell'avvenuto salvataggio intermedio della sessione di valutazione <sub>G</sub> .                                                                             | <a href="#">UC-25</a>     |
| RF-Op02 | Il sistema deve permettere l'aggiunta manuale di una dipendenza <sub>G</sub> tra requisiti <sub>G</sub> all'interno di un decision tree <sub>G</sub> .                                             | <a href="#">UC-40</a>     |
| RF-Op03 | Il sistema deve permettere la rimozione di una dipendenza <sub>G</sub> tra requisiti <sub>G</sub> da un decision tree <sub>G</sub> .                                                               | <a href="#">UC-41</a>     |
| RF-Op04 | Il sistema deve bloccare l'aggiunta e notificare l'utente se il requisito selezionato crea una dipendenza <sub>G</sub> circolare.                                                                  | <a href="#">UC-40.1</a>   |
| RF-Op05 | Il sistema deve permettere l'aggiunta di un nuovo nodo <sub>G</sub> all'interno di un decision tree <sub>G</sub> .                                                                                 | <a href="#">UC-32</a>     |
| RF-Op06 | Il sistema deve permettere l'inserimento di un codice univoco per il nuovo nodo <sub>G</sub> .                                                                                                     | <a href="#">UC-32.1</a>   |
| RF-Op07 | Il sistema deve permettere l'inserimento del testo della domanda del nuovo nodo <sub>G</sub> .                                                                                                     | <a href="#">UC-32.2</a>   |
| RF-Op08 | Il sistema deve permettere l'eliminazione di un nodo <sub>G</sub> esistente da un decision tree <sub>G</sub> .                                                                                     | <a href="#">UC-33</a>     |
| RF-Op09 | Il sistema deve impedire la creazione di collegamenti duplicati mostrando una notifica di errore.                                                                                                  | <a href="#">UC-35</a>     |
| RF-Op10 | Il sistema deve validare la struttura dell'albero modificato secondo i vincoli di consistenza predefiniti.                                                                                         | <a href="#">UC-36</a>     |
| RF-Op11 | Il sistema deve impedire il salvataggio e mostrare un errore se l'albero non è binario o mancano foglie PASS <sub>G</sub> /FAIL <sub>G</sub> .                                                     | <a href="#">UC-36</a>     |
| RF-Op12 | Il sistema deve impedire l'eliminazione del nodo <sub>G</sub> radice di un decision tree <sub>G</sub> mostrando un errore.                                                                         | <a href="#">UC-39</a>     |
| RF-Op13 | Il sistema deve consentire l'eliminazione definitiva di un decision tree <sub>G</sub> .                                                                                                            | <a href="#">UC-43</a>     |
| RF-Op14 | Il sistema deve bloccare l'inserimento e mostrare un messaggio di errore se il codice del nodo <sub>G</sub> è già presente nel decision tree <sub>G</sub> .                                        | <a href="#">UC-32.1.1</a> |
| RF-Op15 | Il sistema deve permettere all'utente di assegnare un esito (PASS <sub>G</sub> , FAIL <sub>G</sub> o NOT APPLICABLE <sub>G</sub> ) ai rami non collegati di un nodo <sub>G</sub> appena aggiunto o | <a href="#">UC-32.3</a>   |

| Codice  | Descrizione                                                                                                                                                                                 | Fonti                   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|         | modificato nel decision tree <sub>G</sub> , trasformandoli in nodi foglia.                                                                                                                  |                         |
| RF-Op16 | Il sistema deve permettere l'annullamento delle modifiche effettuate su un decision tree <sub>G</sub> , ripristinando lo stato iniziale del grafo <sub>G</sub> .                            | <a href="#">UC-37</a>   |
| RF-Op17 | Il sistema deve permettere la modifica della destinazione di un collegamento tra nodi (Yes/No).                                                                                             | <a href="#">UC-34</a>   |
| RF-Op18 | Il sistema deve permettere la modifica strutturale di un decision tree <sub>G</sub> esistente.                                                                                              | <a href="#">UC-31</a>   |
| RF-Op19 | Il sistema deve consentire il download del report di conformità <sub>G</sub> in formato PDF.                                                                                                | <a href="#">UC-28.1</a> |
| RF-Op20 | Il sistema deve consentire il download del report di conformità <sub>G</sub> in formato JSON <sub>G</sub> .                                                                                 | <a href="#">UC-28.2</a> |
| RF-Op21 | Il sistema deve consentire il download del report di conformità <sub>G</sub> in formato CSV.                                                                                                | <a href="#">UC-28.3</a> |
| RF-Op22 | Il sistema deve mostrare la giustificazione testuale del risultato raggiunto al termine dell'esecuzione del decision tree <sub>G</sub> .                                                    | <a href="#">UC-23</a>   |
| RF-Op23 | Il sistema deve permettere l'inserimento di una giustificazione testuale per l'esito della coppia asset <sub>G</sub> -requisito al termine dell'esecuzione del decision tree <sub>G</sub> . | <a href="#">UC-23.1</a> |

## 4.2. Requisiti<sub>G</sub> di Qualità

I requisiti<sub>G</sub> di qualità definiscono i criteri di validazione<sub>G</sub>, gli standard metrici e gli obblighi di verifica che il team e il prodotto software devono soddisfare in conformità con i criteri di completamento e consegna stabiliti nel capitolato d'appalto e nei documenti di qualifica interni. In linea con l'approccio dei documenti di riferimento, tutti i requisiti<sub>G</sub> di qualità individuati sono da considerarsi strettamente obbligatori.

| Codice  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                  | Fonti                                                                                 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| RQ-Ob01 | Il codice sorgente e la gestione dei processi di sviluppo devono rispettare tassativamente le convenzioni e gli standard definiti nelle Norme di Progetto <sub>G</sub> .                                                                     | <a href="#">Norme di Progetto<sub>G</sub> - Sezione 4</a>                             |
| RQ-Ob02 | Il sistema e i deliverable di progetto devono essere conformi alle metriche, agli indici e agli obiettivi di verifica stabiliti all'interno del Piano di Qualifica <sub>G</sub> .                                                            | <a href="#">Piano di Qualifica<sub>G</sub> - Sezione 2</a>                            |
| RQ-Ob03 | Il prodotto software deve essere corredato da una suite di test automatizzati (di Unità, Integrazione, Sistema e Regression) per verificarne il corretto funzionamento complessivo.                                                          | <a href="#">Capitolato C1 - Sezione 8, Piano di Qualifica<sub>G</sub> - Sezione 3</a> |
| RQ-Ob04 | Il prodotto software deve superare i Test di Accettazione <sub>G</sub> finali in sede di revisione per dimostrare la piena conformità alle richieste della proponente <sub>G</sub> .                                                         | <a href="#">Capitolato C1 - Sezione 8</a>                                             |
| RQ-Ob05 | Il sistema software deve essere accompagnato da un Manuale Utente che descriva in modo chiaro le funzionalità dell'applicazione.                                                                                                             | <a href="#">Capitolato C1 - Sezione 7</a>                                             |
| RQ-Ob06 | Il codice sorgente del prodotto deve essere documentato tramite un Manuale Tecnico, e deve essere prodotta una documentazione di progetto comprendente requisiti <sub>G</sub> , architettura, scelte tecnologiche e metodologia di sviluppo. | <a href="#">Capitolato C1 - Sezione 7</a>                                             |
| RQ-Ob07 | La gestione del ciclo di vita del progetto e l'organizzazione delle attività del team devono adottare un approccio Agile <sub>G</sub> , garantendo iterazioni regolari e flessibilità.                                                       | <a href="#">Norme di Progetto<sub>G</sub> - Sezione 4.2.2</a>                         |

### 4.3. Requisiti<sub>G</sub> di Vincolo

I requisiti<sub>G</sub> di vincolo definiscono le restrizioni tecniche, le piattaforme e gli standard implementativi che circoscrivono le scelte progettuali del sistema. Essi si suddividono in obbligatori, se imposti espressamente dal capitolato d'appalto, e opzionali, se derivanti da accordi successivi o preferenze tecnologiche del team.

#### 4.3.1. Requisiti<sub>G</sub> di Vincolo Obbligatori

| Codice  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                              | Fonti                                       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| RV-Ob01 | La logica di backend <sub>G</sub> deve essere sviluppata in linguaggio Python 3.x e la gestione dei relativi pacchetti software deve essere strutturata tramite Python Packaging utilizzando il file pyproject.toml.                                                     | <a href="#">Capitolato C1 - Sezione 4</a>   |
| RV-Ob02 | L'applicazione deve essere distribuita e fruibile sotto forma di applicazione web locale accessibile all'indirizzo localhost, garantendo la piena compatibilità operativa sui principali browser moderni (Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge). | <a href="#">Capitolato C1 - Sezione 4</a>   |
| RV-Ob03 | L'interfaccia <sub>G</sub> utente (frontend <sub>G</sub> ) dell'applicazione web deve essere realizzata utilizzando la libreria <sub>G</sub> React.                                                                                                                      | <a href="#">Verbale Esterno<sub>G</sub></a> |
| RV-Ob04 | Il sistema deve utilizzare Git come software di controllo di versione distribuito per la gestione del codice sorgente.                                                                                                                                                   | <a href="#">Verbale Esterno<sub>G</sub></a> |
| RV-Ob05 | Il sistema deve utilizzare Docker per la containerizzazione e il deployment <sub>G</sub> dell'applicazione.                                                                                                                                                              | <a href="#">Verbale Esterno<sub>G</sub></a> |
| RV-Ob06 | La logica di backend <sub>G</sub> deve essere sviluppata utilizzando il framework <sub>G</sub> Flask.                                                                                                                                                                    | <a href="#">Verbale Esterno<sub>G</sub></a> |

#### 4.4. Tracciamento dei Requisiti<sub>G</sub> e Riepilogo

In questa sezione viene fornito un quadro di tracciamento bidirezionale per associare in modo univoco ciascun requisito funzionale<sub>G</sub> ai casi d'uso che lo hanno generato, seguito da un riepilogo statistico complessivo delle componenti individuate nell'analisi.

##### 4.4.1. Tabella di Tracciamento Requisiti<sub>G</sub> - Casi d'Uso

| Codice Requisito | Casi d'Uso Associati      |
|------------------|---------------------------|
| RF-Ob01          | <a href="#">UC-1</a>      |
| RF-Ob02          | <a href="#">UC-2</a>      |
| RF-Ob03          | <a href="#">UC-2.1</a>    |
| RF-Ob04          | <a href="#">UC-2.1.1</a>  |
| RF-Ob05          | <a href="#">UC-2.1.2</a>  |
| RF-Ob06          | <a href="#">UC-2</a>      |
| RF-Ob07          | <a href="#">UC-3</a>      |
| RF-Ob08          | <a href="#">UC-4</a>      |
| RF-Ob09          | <a href="#">UC-4.1</a>    |
| RF-Ob10          | <a href="#">UC-4.1.1</a>  |
| RF-Ob11          | <a href="#">UC-4.1.2</a>  |
| RF-Ob12          | <a href="#">UC-4.1.3</a>  |
| RF-Ob13          | <a href="#">UC-5</a>      |
| RF-Ob14          | <a href="#">UC-7</a>      |
| RF-Ob15          | <a href="#">UC-7.1</a>    |
| RF-Ob16          | <a href="#">UC-7.2</a>    |
| RF-Ob17          | <a href="#">UC-7.3</a>    |
| RF-Ob18          | <a href="#">UC-7.4</a>    |
| RF-Ob19          | <a href="#">UC-10</a>     |
| RF-Ob20          | <a href="#">UC-10.1</a>   |
| RF-Ob21          | <a href="#">UC-10.2</a>   |
| RF-Ob22          | <a href="#">UC-11</a>     |
| RF-Ob23          | <a href="#">UC-11.1</a>   |
| RF-Ob24          | <a href="#">UC-11.2</a>   |
| RF-Ob25          | <a href="#">UC-12</a>     |
| RF-Ob26          | <a href="#">UC-12.1</a>   |
| RF-Ob27          | <a href="#">UC-12.1.1</a> |
| RF-Ob28          | <a href="#">UC-12.1.2</a> |
| RF-Ob29          | <a href="#">UC-12.1.3</a> |
| RF-Ob30          | <a href="#">UC-12.1.4</a> |
| RF-Ob31          | <a href="#">UC-14</a>     |

| <b>Codice Requisito</b> | <b>Casi d'Uso Associati</b>                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| RF-Ob32                 | <a href="#">UC-14.1</a>                               |
| RF-Ob33                 | <a href="#">UC-14.1.1</a>                             |
| RF-Ob34                 | <a href="#">UC-14.1.2</a>                             |
| RF-Ob35                 | <a href="#">UC-14.1.3</a>                             |
| RF-Ob36                 | <a href="#">UC-15</a> , <a href="#">UC-20.1</a>       |
| RF-Ob37                 | <a href="#">UC-15.1</a>                               |
| RF-Ob38                 | <a href="#">UC-15.2</a>                               |
| RF-Ob39                 | <a href="#">UC-15.3</a>                               |
| RF-Ob40                 | <a href="#">UC-15.4</a>                               |
| RF-Ob41                 | <a href="#">UC-15.5</a>                               |
| RF-Ob42                 | <a href="#">UC-15.6</a> , <a href="#">UC-20.2</a>     |
| RF-Ob43                 | <a href="#">UC-15.6.1</a> , <a href="#">UC-20.2.1</a> |
| RF-Ob44                 | <a href="#">UC-18</a>                                 |
| RF-Ob45                 | <a href="#">UC-19</a>                                 |
| RF-Ob46                 | <a href="#">UC-19.1</a>                               |
| RF-Ob47                 | <a href="#">UC-20</a>                                 |
| RF-Ob48                 | <a href="#">UC-21</a>                                 |
| RF-Ob49                 | <a href="#">UC-21.1</a>                               |
| RF-Ob50                 | <a href="#">UC-22</a>                                 |
| RF-Ob51                 | <a href="#">UC-22.1</a>                               |
| RF-Ob52                 | <a href="#">UC-22.3</a>                               |
| RF-Ob53                 | <a href="#">UC-22.3.1</a>                             |
| RF-Ob54                 | <a href="#">UC-22.3.2</a>                             |
| RF-Ob55                 | <a href="#">UC-22.2</a>                               |
| RF-Ob56                 | <a href="#">UC-22.2</a>                               |
| RF-Ob57                 | <a href="#">UC-23</a>                                 |
| RF-Ob58                 | <a href="#">UC-25</a>                                 |
| RF-Ob59                 | <a href="#">UC-26</a>                                 |
| RF-Ob60                 | <a href="#">UC-27</a>                                 |
| RF-Ob61                 | <a href="#">UC-27.1.1</a>                             |
| RF-Ob62                 | <a href="#">UC-27.1.1.1</a>                           |
| RF-Ob63                 | <a href="#">UC-29</a>                                 |
| RF-Ob64                 | <a href="#">UC-29.1</a>                               |
| RF-Ob65                 | <a href="#">UC-30</a>                                 |
| RF-Ob66                 | <a href="#">UC-24</a>                                 |
| RF-Ob67                 | <a href="#">UC-27.1</a>                               |

| <b>Codice Requisito</b> | <b>Casi d'Uso Associati</b> |
|-------------------------|-----------------------------|
| RF-Ob68                 | <a href="#">UC-25</a>       |
| RF-Ob69                 | <a href="#">UC-30.1</a>     |
| RF-Ob70                 | <a href="#">UC-30.1.1</a>   |
| RF-Ob71                 | <a href="#">UC-30.1.2</a>   |
| RF-Ob72                 | <a href="#">UC-30.1.3</a>   |
| RF-Ob73                 | <a href="#">UC-30.2</a>     |
| RF-Ob74                 | <a href="#">UC-38</a>       |
| RF-Ob75                 | <a href="#">UC-38.1</a>     |
| RF-Ob76                 | <a href="#">UC-38.2</a>     |
| RF-Ob77                 | <a href="#">UC-28</a>       |
| RF-D01                  | <a href="#">UC-6</a>        |
| RF-D02                  | <a href="#">UC-9</a>        |
| RF-D03                  | <a href="#">UC-11</a>       |
| RF-D04                  | <a href="#">UC-13</a>       |
| RF-D05                  | <a href="#">UC-17</a>       |
| RF-D06                  | <a href="#">UC-18</a>       |
| RF-D07                  | <a href="#">UC-22.4</a>     |
| RF-D08                  | <a href="#">UC-25</a>       |
| RF-D09                  | <a href="#">UC-22.5</a>     |
| RF-D10                  | <a href="#">UC-22.6</a>     |
| RF-D11                  | <a href="#">UC-8</a>        |
| RF-D12                  | <a href="#">UC-8.1</a>      |
| RF-D13                  | <a href="#">UC-8.2</a>      |
| RF-D14                  | <a href="#">UC-8.3</a>      |
| RF-D15                  | <a href="#">UC-16</a>       |
| RF-D16                  | <a href="#">UC-16.1</a>     |
| RF-D17                  | <a href="#">UC-16.2</a>     |
| RF-D18                  | <a href="#">UC-16.3</a>     |
| RF-D19                  | <a href="#">UC-16.4</a>     |
| RF-D20                  | <a href="#">UC-42</a>       |
| RF-D21                  | <a href="#">UC-42.1</a>     |
| RF-D22                  | <a href="#">UC-42.1.1</a>   |
| RF-D23                  | <a href="#">UC-42.1.2</a>   |
| RF-Op01                 | <a href="#">UC-25</a>       |
| RF-Op02                 | <a href="#">UC-40</a>       |
| RF-Op03                 | <a href="#">UC-41</a>       |

| Codice Requisito | Casi d'Uso Associati      |
|------------------|---------------------------|
| RF-Op04          | <a href="#">UC-40.1</a>   |
| RF-Op05          | <a href="#">UC-32</a>     |
| RF-Op06          | <a href="#">UC-32.1</a>   |
| RF-Op07          | <a href="#">UC-32.2</a>   |
| RF-Op08          | <a href="#">UC-33</a>     |
| RF-Op09          | <a href="#">UC-35</a>     |
| RF-Op10          | <a href="#">UC-36</a>     |
| RF-Op11          | <a href="#">UC-36</a>     |
| RF-Op12          | <a href="#">UC-39</a>     |
| RF-Op13          | <a href="#">UC-43</a>     |
| RF-Op14          | <a href="#">UC-32.1.1</a> |
| RF-Op15          | <a href="#">UC-32.3</a>   |
| RF-Op16          | <a href="#">UC-37</a>     |
| RF-Op17          | <a href="#">UC-34</a>     |
| RF-Op18          | <a href="#">UC-31</a>     |
| RF-Op19          | <a href="#">UC-28.1</a>   |
| RF-Op20          | <a href="#">UC-28.2</a>   |
| RF-Op21          | <a href="#">UC-28.3</a>   |
| RF-Op22          | <a href="#">UC-23</a>     |
| RF-Op23          | <a href="#">UC-23.1</a>   |

#### 4.4.2. Riepilogo Statistico dei Requisiti<sub>G</sub>

La seguente tabella riassume quantitativamente i requisiti<sub>G</sub> individuati all'interno del presente documento, suddividendoli per tipologia e grado di priorità assegnato.

| Tipologia       | Obbligatori | Desiderabili | Opzionali | Totali     |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|------------|
| Funzionali (RF) | 77          | 23           | 23        | 123        |
| Qualità (RQ)    | 7           | 0            | 0         | 7          |
| Vincolo (RV)    | 6           | 0            | 0         | 6          |
| <b>Totali</b>   | <b>90</b>   | <b>23</b>    | <b>23</b> | <b>136</b> |

#### 4.4.3. Conclusioni

Il quadro dei requisiti<sub>G</sub> delineato nel presente documento costituisce la sintesi formale e analitica delle necessità operative espresse nel capitolato d'appalto fornito dalla proponente<sub>G</sub>, progressivamente maturate e convalidate attraverso le sessioni di confronto, documentate nei verbali esterni, condotte con i rappresentanti dell'azienda proponente<sub>G</sub>.

In piena coerenza con l'approccio incrementale e iterativo adottato dal gruppo Coderius, questa specifica non deve essere intesa come un vincolo statico e definitivo, bensì come una linea guida dinamica e in continua evoluzione. Durante le successive fasi del ciclo di vita del software, l'elenco e la granularità dei requisiti<sub>G</sub> saranno soggetti a costanti attività di affinamento, tracciamento e potenziale espansione. Tale processo di revisione continua consentirà di recepire tempestivamente i feedback della proponente<sub>G</sub>, garantendo la massima aderenza alle aspettative e innalzando gli standard di stabilità e qualità dell'applicazione finale.