


모달로 값 추가하기

목표

- 모달 컨텍스트를 통해 값을 추가하는 방식을 알아본다.
- 모달 디스미스시 값 전달하기
- 언와인드 세그웨이를 통해 값 전달하기



< 회의실예약

Banksy

Kahlo


Rivera

Picasso



< 회의실예약

Banksy
Kahlo
Rivera
Picasso




Banksy예약 +

2016.4.18	Yoon
2016.4.19	Shim
2016.4.20	Kang
2016.4.21	Oh



< 회의실예약

Banksy
Kahlo
Rivera
Picasso



Banksy예약 +

2016.4.18	Yoon
2016.4.19	Shim
2016.4.20	Kang
2016.4.21	Oh




< 회의실예약

Banksy

Kahlo

Rivera

Picasso



예약추가 Done

예약자명

사용일시

사용인원

신청장비

케이터링




< 회의실예약

Banksy

Kahlo

Rivera

Picasso



예약추가 Done

예약자명

사용일시

사용인원


신청장비

케이터링



< 회의실예약

Banksy
Kahlo
Rivera
Picasso




Banksy예약 +

2016.4.18	Yoon
2016.4.19	Shim
2016.4.20	Kang
2016.4.21	Oh



< 회의실예약

Banksy
Kahlo
Rivera
Picasso



Banksy예약 +


2016.4.18	Yoon
2016.4.19	Shim
2016.4.20	Kang
2016.4.21	Oh
2016.4.22	Jung

Presenting 관계 이용

- 모달을 제공하는 뷰 컨트롤러가 Presenting View Controller
- 모달로 제공되는 뷰 컨트롤러가 Presented View Controller
- Modal에서 자신을 올린 뷰 컨트롤러를 찾은 뒤 추가된 오브젝트 넘김

Presenting 관계 이용


- Presenting View Controller는 ReservationListViewController
 - func addNewItem(reservation:Reservation) 으로 넘겨받을 준비
- Presented View Controller는 ReserveRoomViewController
 - @IBAction func makeReservation(sender: AnyObject) 에서 넘겨줌



Banksy예약 +

2016.4.18	Yoon
2016.4.19	Shim
2016.4.20	Kang
2016.4.21	Oh





Banksy예약 +

2016.4.18	Yoon
2016.4.19	Shim
2016.4.20	Kang
2016.4.21	Oh
2016.4.22	Jung

Unwind 세그웨이 이용

- 지정한 곳으로 돌려보내는 세그웨이인 Unwind.
- prepareForSegue 에서
 - Destination View Controller가 ReservationListViewController



Banksy예약 +

2016.4.18	Yoon
2016.4.19	Shim
2016.4.20	Kang
2016.4.21	Oh

2016.4.22Jung



예약추가Done

B	예약자명
20	사용일시
20	사용인원
20	신청장비
20	케이터링



Banksy예약 +

2016.4.18	Yoon
2016.4.19	Shim
2016.4.20	Kang
2016.4.21	Oh
2016.4.22	Jung