

Texto de Alexandre Lins.

1. Instale as dependências:

```
sudo apt install build-essential git libboost-all-dev gcc g++ pkg-config  
libasound2-dev libgtk2.0-dev libglibmm-2.4-dev libsndfile1-dev libarchive-dev  
liblo-dev libtag1-dev vamp-plugin-sdk librubberband-dev libfftw3-dev libaubio-  
dev libxml2-dev libsamplerate0-dev lv2-dev libserd-dev libsord-dev libsratom-dev  
liblilv-dev libgtkmm-2.4-dev libjack-jackd2-dev libogg-dev libcppunit-dev  
libudev-dev libwebsockets-dev libusb-dev libsuil-dev libdbus-1-dev xjadeo  
libusb-1.0-0-dev libreadline-dev libarchive-dev liblo-dev libtag1-dev libvamp-  
sdk2t64 librubberband-dev libaubio-dev libpangomm-1.4-dev libserd-dev libsord-  
dev libsratom-dev liblilv-dev libgtkmm-2.4-dev libsuil-dev libcppunit-dev  
python3 liblrdf0-dev libraptor2-dev python-is-python3 librubberband-dev  
libaubio-dev
```

2. Clonar repositório:

```
git clone https://github.com/Ardour/ardour.git
```

3. Entrar no diretório:

```
cd ardour
```

4. Dizer ao git que quero o código fonte do Ardour 9.

```
git checkout 9.0
```

5. Configurar a compilação:

```
./waf configure --optimize --arch="-march=native" --with-backends=jack,alsa,pulseaudio
```

Para que serve cada parâmetro:

1. --optimize

Este parâmetro instrui o compilador a priorizar a **performance** em vez da velocidade de compilação ou facilidade de depuração (debug).

- Ele ativa flags de otimização (geralmente -O3) que reorganizam o código para rodar o mais rápido possível.
- **Resultado:** Um programa que abre e processa áudio de forma mais eficiente, mas que demora um pouco mais para terminar de compilar.

2. --arch="-march=native"

Aqui você está dando um toque de personalização para o seu hardware específico.

- **-march=native:** Isso diz ao compilador: *"Olhe para o processador desta máquina agora e use todas as instruções especiais que ele possui"* (como AVX, SSE4.2, etc.).
- **Vantagem:** O binário resultante será "sob medida" para o seu CPU.

- **Atenção:** Se você compilar com essa flag e tentar rodar o programa em um computador mais antigo, ele provavelmente vai travar (crash), pois pode conter instruções que o outro processador não entende.

3. **--with-backends=jack,alsa,pulseaudio**

Esta é a parte crucial para um software de áudio. Ela define quais "motores" de som o Ardour poderá usar para se comunicar com sua placa de som:

6. Compile:

```
./waf
```

7. Instalar Ardour:

```
cd gtk2_ardour
```

```
./ardev
```

```
cd ..
```

```
sudo ./waf install
```

7. Conferir se está tudo certo:

```
ardour9
```

8. Criar ícone do programa na área de trabalho:

```
cd "Área de trabalho/"
```

Agora crie o arquivo na Área de trabalho, com o editor de texto que preferir, com o seguinte conteúdo:

```
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Version=1.0
Type=Application
Terminal=false
Exec=ardour9
Name=Ardour-9.0.0
Icon=Ardour-Ardour_8.6.0
Comment=Digital Audio Workstation
Categories=AudioVideo;AudioEditing;Audio;Recorder;
```

Salve o arquivo com o nome de Ardour_9.desktop

9. Conclusão:

Parabéns! Você agora tem o Ardour 9!

Se quiser desinstalar o comando é esse:

```
sudo ./waf uninstall
```