

추가 예제

기타 기입일 때 글 상자를 활성화시켜주는 소스

checkform.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>기타 기입일때 글상자를 활성화</title>
<script language="javascript">
    function checkform(f) {
        f.textstr.disabled = !f.lang[5].checked;
        if (f.lang[5].checked) {
            f.textstr.style.backgroundColor = "white";
            f.textstr.focus();
        } else {
            f.textstr.style.backgroundColor = "silver";
        }
    }
</script>
</head>
<body>
    <form name="form1" onclick="checkform(this)">
        <p>1. 좋아하는 과목은?</p>
        <p>
            <input type="radio" name="lang" value="java">java
            <input type="radio" name="lang" value="asp">asp
            <input type="radio" name="lang" value="jsp">jsp
            <input type="radio" name="lang" value="php">php
            <input type="radio" name="lang" value="mssql">mssql
            <input type="radio" name="lang" value="etc">기타
            <input type="text" name="textstr" size=20 style="background-color: silver"
disabled>
                </p>
        </form>
    </body>
</html>
```

상황에 따라 텍스트 박스 보이고 안 보이는 팁

input_textevent.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>상황에 따라 텍스트박스 보이고 안보이는 팁</title>
<script language="javascript">
    ns4 = (document.layers) ? true : false;
    ie4 = (document.all) ? true : false;
    function day_view() {
        if (ns4) {
            document.wedding_day.visibility = "show";
        } else {
            document.all.wedding_day.style.visibility = "visible";
        }
    }
    function day_hide() {
        if (ns4) {
            document.wedding_day.visibility = "hide";
        } else {
            document.all.wedding_day.style.visibility = "hidden";
        }
    }
</script>
<body>
    <p>상황에 따라 텍스트박스 보이고 안보이는 팁</p>
    <form name="form">
        <p>
            <input type="radio" name="wedding" value="wed" onclick="day_view()">기혼
        </p>
        <p>
            <input type="radio" name="wedding" value="no_wed"onclick="day_hide()">미혼
        </p>
        <div id="wedding_day" style="visibility: hidden">
            <p>
                결혼기념일 : <input type="text" name="wed_day">
            </p>
        </div>
    </form>
</body>
</html>
```

주문서를 받아 계산하는 팁

order.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>주문서 계산</title>
<script type="text/javascript">
function numformat(prc) {
    return prc;
}
function calculate() {
    document.calc.tot1.value = eval((document.calc.prc1.value)*(document.calc.qty1.value));
    document.calc.tot2.value = eval((document.calc.prc2.value)*(document.calc.qty2.value));
    document.calc.tot3.value = eval((document.calc.prc3.value)*(document.calc.qty3.value));
    document.calc.subtot.value = eval(document.calc.tot1.value) + eval(document.calc.tot2.value) +
eval(document.calc.tot3.value);
    document.calc.tax.value = numformat((document.calc.subtot.value)*0.1);
    document.calc.tot.value = numformat(eval(document.calc.subtot.value) +
eval(document.calc.tax.value));
}
</script>
</head>
<body>
    <FORM method="post" name="calc" action="#">
        <TABLE border=2 cellPadding=2 cellSpacing=2>
            <TR>
                <TD>수량</TD>
                <TD>단가</TD>
                <TD>금액</TD>
            </TR>
            <TR>
                <TD><SELECT name=qty1 onchange=calculate(>
                    <OPTION value=0 selected>0</OPTION>
                    <OPTION value=1>1</OPTION>
                    <OPTION value=2>2</OPTION>
                    <OPTION value=3>3</OPTION>
                </SELECT></TD>
                <TD><SELECT name=prc1 onchange=calculate(>
                    <OPTION value=4000 selected>축구공1 -
4000</OPTION>
                    <OPTION value=6000>축구공2 - 6000</OPTION>
```

```

                                <OPTION value=8000>축구공3 - 8000</OPTION>
                                </SELECT>
                                <TD><INPUT name=tot1> </TD>
</TR>
<TR>
    <TD><SELECT name=qty2 onchange=calculate()>
                                <OPTION value=0 selected>0</OPTION>
                                <OPTION value=1>1</OPTION>
                                <OPTION value=2>2</OPTION>
                                <OPTION value=3>3</OPTION>
                                </SELECT> </TD>
    <TD><SELECT name=prc2 onchange=calculate()>
                                <OPTION value=2000 selected>농구공1 -
2000</OPTION>
                                <OPTION value=4000>농구공2 - 4000</OPTION>
                                <OPTION value=6000>농구공3 - 6000</OPTION>
                                </SELECT>
                                <TD><INPUT name=tot2> </TD>
</TR>
<TR>
    <TD><SELECT name=qty3 onchange=calculate()>
                                <OPTION value=0 selected>0</OPTION>
                                <OPTION value=1>1</OPTION>
                                <OPTION value=2>2</OPTION>
                                <OPTION value=3>3</OPTION>
                                </SELECT> </TD>
    <TD><SELECT name=prc3 onchange=calculate()>
                                <OPTION value=1000 selected>배구공1 -
1000</OPTION>
                                <OPTION value=2000>배구공2 - 2000</OPTION>
                                <OPTION value=3000>배구공3 - 3000</OPTION>
                                </SELECT>
                                <TD><INPUT name=tot3> </TD>
</TR>
<TR>
    <TD colspan=2>공급가</TD>
    <TD><INPUT name=subtot> </TD>
</TR>
<TR>
    <TD colspan=2>부가세</TD>
    <TD><INPUT name=tax> </TD>
</TR>

```

```

        <TR>
            <TD colspan=2>총 액</TD>
            <TD><INPUT name=tot> </TD>
        </TR>
        <TR>
            <TD><INPUT type="reset" value="초기화"> </TD>
            <TD colspan=2><INPUT type="submit" value="전송"> </TD>
        </TR>
    </TABLE>
</FORM>
</body>
</html>

```

자료전달

address.html

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>자료전달</title>
<script language="javascript">
    function openwin() {
        window.open("zipcode.html", "", "width=400, height=250, resizable=no");
    }
</script>
</head>
<body>
    <p>우편번호 찾기</p>
    <form method="post" name="form1">
        <p>
            <input type="text" name="zipcode" size="5">
            <input type="button" value="우편번호" onclick="openwin()">
        </p>
        <input type="text" name="addr1" size="30"> <br>
        <input type="text" name="addr2" size="30" placeholder="상세 주소">
    </form>
</body>
</html>

```

zipcode.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>주소검색결과</title>
<script language="javascript">
    function filladd(zip1, addr) {
        opener.document.form1.zipcode.value = zip1;
        opener.document.form1.addr1.value = addr;
        this.close()
    }
</script>
</head>
<body>
    <p>
        <input type="text" name="zipcode" size="30">
        <input type="button" value="우편번호" onclick="zipcodesearch()">
    </p>
    <a href="javascript:filladd('15080','서울특별시 영등포구 당산1동')">15080 서울특별시 영등포구
    당산1동 </a>
    <br>
    <a href="javascript:filladd('15042','서울특별시 영등포구 당산2동')">15042 서울특별시 영등포구
    당산2동 </a>
    <br>
    <a href="javascript:filladd('15002','서울특별시 영등포구 당산3동')">15002 서울특별시 영등포구
    당산3동 </a>
</body>
</html>
```