Tim Luther, 410886 Til Mohr, 405959 Simon Michau, 406133

### Aufgabe H19

### Aufgabe H20

- 1. Grammatik in Chomsky-Normalform
  - Gegeben ist folgende kontextfreie Grammatik:

$$S \rightarrow (S) \mid 0 \mid 1 \mid \neg S \mid S \land S \mid S \lor S$$

• Ersetze alle Terminalsymbole durch neue Nichtterminalsymbole:

$$S \rightarrow R_{(}SR_{)} \mid R_{0} \mid R_{1} \mid R_{\neg}S \mid SR_{\wedge}S \mid SR_{\vee}S$$

$$R_{0} \rightarrow 0$$

$$R_{1} \rightarrow 1$$

$$R_{\wedge} \rightarrow \wedge$$

$$R_{\vee} \rightarrow \vee$$

$$R_{\neg} \rightarrow \neg$$

$$R_{(} \rightarrow ($$

$$R_{)} \rightarrow )$$

• Ersetzen von Ableitungen auf mehr als zwei Nichtterminalsymbole:

$$S \rightarrow R_{(}A \mid R_{0} \mid R_{1} \mid R_{\neg}S \mid SB \mid SC$$

$$A \rightarrow SR_{)}$$

$$B \rightarrow R_{\wedge}S$$

$$C \rightarrow R_{\vee}S$$

$$R_{0} \rightarrow 0$$

$$R_{1} \rightarrow 1$$

$$R_{\wedge} \rightarrow \wedge$$

$$R_{\vee} \rightarrow \vee$$

$$R_{\neg} \rightarrow \neg$$

$$R_{(} \rightarrow ($$

$$R_{)} \rightarrow )$$

• Einfügen neuer Produktionen:

$$\begin{array}{c|c|c} S \to R_{(}A \mid R_{0} \mid R_{1} \mid R_{\neg}S \mid R_{\neg}R_{0} \mid R_{\neg}R_{1} \mid SB \mid R_{0}B \mid R_{1}B \mid \\ SC \mid R_{0}C \mid R_{1}C \\ A \to SR_{)} \mid R_{0}R_{)} \mid R_{1}R_{)} \\ B \to R_{\wedge}S \mid R_{\wedge}R_{0} \mid R_{\wedge}R_{1} \\ C \to R_{\vee}S \mid R_{\vee}R_{0} \mid R_{\vee}R_{1} \\ R_{0} \to 0 \\ R_{1} \to 1 \\ R_{\wedge} \to \wedge \end{array}$$

## Formale Systeme, Automaten, Prozesse Übungsblatt 7

Tim Luther, 410886 Til Mohr, 405959 Simon Michau, 406133

Tutorium 11

$$R_{\vee} \to \vee \\ R_{\neg} \to \neg \\ R_{(} \to (\\ R_{)} \to )$$

• Streichen der Kettenregeln und fertige Chomsky-Normalform:

$$S \to R_{(}A \mid R_{\neg}S \mid R_{\neg}R_{0} \mid R_{\neg}R_{1} \mid SB \mid R_{0}B \mid R_{1}B \mid SC \mid R_{0}C \mid R_{1}C \mid 0 \mid 1$$

$$A \to SR_{)} \mid R_{0}R_{)} \mid R_{1}R_{)}$$

$$B \to R_{\wedge}S \mid R_{\wedge}R_{0} \mid R_{\wedge}R_{1}$$

$$C \to R_{\vee}S \mid R_{\vee}R_{0} \mid R_{\vee}R_{1}$$

$$R_{0} \to 0$$

$$R_{1} \to 1$$

$$R_{\wedge} \to \wedge$$

$$R_{\vee} \to \vee$$

$$R_{\neg} \to \neg$$

$$R_{(} \to ($$

$$R_{)} \to )$$

- 2. Grammatik in Greibach-Normalform: Ausgangsgrammatik ist die Grammatik in CNF aus 1)
  - Entferne Linksrekursion in S, da S über die Linksrekursiven Ableitungen SB und SC verfügt:

$$S \to R_{(}A \mid R_{\neg}S \mid R_{\neg}R_{0} \mid R_{\neg}R_{1} \mid R_{0}B \mid R_{1}B \mid R_{0}C \mid R_{1}C \mid R_{(}AZ \mid R_{\neg}SZ \mid R_{\neg}R_{0}Z \mid R_{\neg}R_{1}Z \mid R_{0}BZ \mid R_{1}BZ \mid R_{0}CZ \mid R_{1}CZ \mid R_{0}CZ \mid R_{1}CZ \mid R_{1}CZ \mid R_{0}CZ \mid R_$$

• Löse die Ableitung  $A \to SR_1$  und die von Z auf:

```
S \to R_1A \mid R_{\neg}S \mid R_{\neg}R_0 \mid R_{\neg}R_1 \mid R_0B \mid R_1B \mid R_0C \mid R_1C
           R_{0}AZ \mid R_{\neg}SZ \mid R_{\neg}R_{0}Z \mid R_{\neg}R_{1}Z \mid R_{0}BZ \mid R_{1}BZ \mid
          R_0CZ \mid R_1CZ
A \to R_0 R_1 \mid R_1 R_1 \mid R_1 A R_1 \mid R_2 S R_1 \mid R_2 R_0 R_1 \mid R_2 R_1 R_1 \mid
          R_0BR_1 \mid R_1BR_1 \mid R_0CR_1 \mid R_1CR_1 \mid R_1AZR_1 \mid R_2SZR_1 \mid
          R_{\neg}R_{0}ZR_{1} \mid R_{\neg}R_{1}ZR_{1} \mid R_{0}BZR_{1} \mid R_{1}BZR_{1} \mid R_{0}CZR_{1} \mid
          R_1CZR_1
B \to R_{\wedge}S \mid R_{\wedge}R_0 \mid R_{\wedge}R_1
C \to R_{\vee}S \mid R_{\vee}R_0 \mid R_{\vee}R_1
R_0 \to 0
R_1 \to 1
R_{\wedge} \rightarrow \wedge
R_{\lor} \rightarrow \lor
R_{\neg} \rightarrow \neg
R_{\ell} \rightarrow \ell
R_1 \rightarrow
Z \rightarrow R_{\wedge}S \mid R_{\wedge}R_0 \mid R_{\wedge}R_1 \mid R_{\vee}S \mid R_{\vee}R_0 \mid R_{\vee}R_1 \mid R_{\wedge}SZ \mid
          R_{\wedge}R_0Z \mid R_{\wedge}R_1Z \mid R_{\vee}SZ \mid R_{\vee}R_0Z \mid R_{\vee}R_1Z
```

• Leite jedes erste Nichtterminal auf sein entsprechendes Terminal-symbol ab  $\rightarrow$  fertige Greibach-Normalform:

```
S \to (A \mid \neg S \mid \neg R_0 \mid \neg R_1 \mid 0B \mid 1B \mid 0C \mid 1C \mid (AZ \mid \neg SZ \mid R_0 \mid R_1 \mid 
                                                     \neg R_0 Z \mid \neg R_1 Z \mid 0BZ \mid 1BZ \mid 0CZ \mid 1CZ \mid 0 \mid 1
  A \to 0R_1 \mid 1R_1 \mid (AR_1 \mid \neg SR_1 \mid \neg R_0R_1 \mid \neg R_1R_1 \mid 0BR_1
                                                      1BR_1 \mid 0CR_1 \mid 1CR_1 \mid (AZR_1 \mid \neg SZR_1 \mid \neg R_0ZR_1)
                                                     \neg R_1 Z R_1 \mid 0BZ R_1 \mid 1BZ R_1 \mid 0CZ R_1 \mid 1CZ R_1
 B \to \wedge S \mid \wedge R_0 \mid \wedge R_1
 C \to \forall S \mid \forall R_0 \mid \forall R_1
 R_0 \to 0
R_1 \to 1
 R_{\wedge} \to \wedge
R_{\lor} \rightarrow \lor
 R_{\neg} \rightarrow \neg
R_{\ell} \rightarrow \ell
R_1 \rightarrow
  Z \rightarrow \wedge S \mid \wedge R_0 \mid \wedge R_1 \mid \vee S \mid \vee R_0 \mid \vee R_1 \mid \wedge SZ \mid \wedge R_0Z \mid
                                                   \wedge R_1Z \mid \vee SZ \mid \vee R_0Z \mid \vee R_1Z
```

#### Aufgabe H21

a) Bewertung: x/10

# Formale Systeme, Automaten, Prozesse Übungsblatt7

Tutorium 11

Tim Luther, 410886 Til Mohr, 405959 Simon Michau, 406133

•

b) Bewertung: x/10

•

c) Bewertung: x/10

•