

## 第9章 时间与日期

学习要点:

- 1.Date 类型
- 2.通用的方法
- 3.格式化方法
- 4.组件方法

主讲教师: 李炎恢

合作网站: <http://www.ibeifeng.com>

讲师博客: <http://hi.baidu.com/李炎恢>

python使用  
calendar

ECMAScript 提供了 **Date** 类型来处理时间和日期。Date 类型内置一系列获取和设置日期时间信息的方法。

### 一. Date 类型

ECMAScript 中的 Date 类型是在早期 Java 中 java.util.Date 类基础上构建的。为此, Date 类型使用 UTC (Coordinated Universal Time, 国际协调时间[又称世界统一时间]) 1970 年 1 月 1 日午夜(零时)开始经过的**毫秒**来保存日期。在使用这种数据存储格式的条件下, Date 类型保存的日期能够精确到 1970 年 1 月 1 日之前或之后的 285616 年。

创建一个日期对象, 使用 **new** 运算符和 **Date** 构造方法(构造函数)即可。

```
var box = new Date(); //创建一个日期对象
```

在调用 Date 构造方法而不传递参数的情况下, 新建的对象自动获取当前的时间和日期。

```
alert(box); //不同浏览器显示不同
```

ECMAScript 提供了两个方法, **Date.parse()**和 **Date.UTC()**。Date.parse()方法接收一个表示日期的字符串参数, 然后尝试根据这个字符串返回相应的毫秒数。ECMA-262 没有定义 Date.parse()应该支持哪种日期格式, 因此方法的行为因实现而异, 因地区而异。默认通常接收的日期格式如下:

- 1.'月/日/年', 如 6/13/2011;
  - 2.'英文月名 日, 年', 如 May 25, 2004;
  - 3.'英文星期几 英文月名 日 年 时:分:秒 时区', 如 Tue May 25 2004 00:00:00 GMT-070
- ```
alert(Date.parse('6/13/2011')); //1307894400000
```

如果 Date.parse()没有传入或者不是标准的日期格式, 那么就会返回 NaN。

```
alert(Date.parse()); //NaN
```

如果想输出指定的日期, 那么把 **Date.parse()**传入 Date 构造方法里。

```
var box = new Date(Date.parse('6/13/2011')); //Mon Jun 13 2011 00:00:00 GMT+0800  
var box = new Date('6/13/2011'); //直接传入, Date.parse()后台被调用
```

PS: Date 对象及其在不同浏览器中的实现有许多奇怪的行为。其中有一种倾向是将超出的范围的值替换成当前的值,以便生成输出。例如,在解析“January 32, 2007”时,有的浏览器会讲其解释为“February 1, 2007”。而 Opera 则倾向与插入当前月份的当前日期。

Date.UTC()方法同样也返回表示日期的毫秒数,但它与 Date.parse()在构建值时使用不同的信息。(年份,基于 0 的月份[0 表示 1 月,1 表示 2 月],月中的哪一天[1-31],小时数[0-23],分钟,秒以及毫秒)。只有前两个参数是必须的。如果没有提供月数,则天数为 1;如果省略其他参数,则统统为 0。

```
alert(Date.UTC(2011,11)); //1322697600000
```

如果 Date.UTC()参数传递错误,那么就会出现负值或者 NaN 等非法信息。

```
alert(Date.UTC()); //负值或者 NaN
```

如果要输出指定日期,那么直接把 Date.UTC()传入 Date 构造方法里即可。

```
var box = new Date(Date.UTC(2011,11, 5, 15, 13, 16));
```

 返回毫秒数

## 二. 通用的方法

与其他类型一样, Date 类型也重写了 toLocaleString()、toString()和 valueOf()方法;但这些方法返回值与其他类型中的方法不同。

```
var box = new Date(Date.UTC(2011,11, 5, 15, 13, 16));  
alert('toString:' + box.toString());  
alert('toLocaleString:' + box.toLocaleString()); //按本地格式输出
```

PS: 这两个方法在不同浏览器显示的效果又不一样,但不用担心,这两个方法只是在调试比较有用,在显示时间和日期上,没什么价值。valueOf()方法显示毫秒数。

## 三. 日期格式化方法

Date 类型还有一些专门用于将日期格式化为字符串的方法。

```
var box = new Date();  
alert(box.toDateString()); //以特定的格式显示星期几、月、日和年  
alert(box.toTimeString()); //以特定的格式显示时、分、秒和时区  
alert(box.toLocaleDateString()); //以特定地区格式显示星期几、月、日和年  
alert(box.toLocaleTimeString()); //以特定地区格式显示时、分、秒和时区  
alert(box.toUTCString()); //以特定的格式显示完整的 UTC 日期。
```

## 四. 组件方法

组件方法,是为我们单独获取你想要的各种时间/日期而提供的方法。需要注意的时候,这些方法中,有带 UTC 的,有不带 UTC 的。UTC 日期指的是在没有时区偏差的情况下的日期值。

|                                              |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| <code>alert(box.getTime());</code>           | <code>//获取日期的毫秒数，和 valueOf() 返回一致</code> |
| <code>alert(box.setTime(100));</code>        | <code>//以毫秒数设置日期，会改变整个日期</code>          |
| <code>alert(box.getFullYear());</code>       | <code>//获取四位年份</code>                    |
| <code>alert(box.setFullYear(2012));</code>   | <code>//设置四位年份，返回的是毫秒数</code>            |
| <code>alert(box.getMonth());</code>          | <code>//获取月份，没指定月份，从 0 开始算起</code>       |
| <code>alert(box.setMonth(11));</code>        | <code>//设置月份</code>                      |
| <code>alert(box.getDate());</code>           | <code>//获取日期</code>                      |
| <code>alert(box.setDate(8));</code>          | <code>//设置日期，返回毫秒数</code>                |
| <code>alert(box.getDay());</code>            | <code>//返回星期几，0 表示星期日，6 表示星期六</code>     |
| <code>alert(box.setDay(2));</code>           | <code>//设置星期几</code>                     |
| <code>alert(box.getHours());</code>          | <code>//返回时</code>                       |
| <code>alert(box.setHours(12));</code>        | <code>//设置时</code>                       |
| <code>alert(box.getMinutes());</code>        | <code>//返回分钟</code>                      |
| <code>alert(box.setMinutes(22));</code>      | <code>//设置分钟</code>                      |
| <code>alert(box.getSeconds());</code>        | <code>//返回秒数</code>                      |
| <code>alert(box.setSeconds(44));</code>      | <code>//设置秒数</code>                      |
| <code>alert(box.getMilliseconds());</code>   | <code>//返回毫秒数</code>                     |
| <code>alert(box.setMilliseconds());</code>   | <code>//设置毫秒数</code>                     |
| <code>alert(box.getTimezoneOffset());</code> | <code>//返回本地时间和 UTC 时间相差的分钟数</code>      |

PS: 以上方法除了 `getTimezoneOffset()`，其他都具有 UTC 功能，例如 `setDate()` 及 `getDate()` 获取星期几，那么就会有 `setUTCDate()` 及 `getUTCDate()`。表示世界协调时间。

# 感谢收看本次教程！

本课程是由北风网([ibeifeng.com](http://ibeifeng.com))

瓢城 Web 俱乐部([yc60.com](http://yc60.com))联合提供：

本次主讲老师：李炎恢

我的博客：[hi.baidu.com/李炎恢/](http://hi.baidu.com/李炎恢/)

我的邮件：[yc60.com@gmail.com](mailto:yc60.com@gmail.com)

