Să se implementeze clasa *Calculator*. Aceasta conține:

- un atribut de tip double reprezentând valoarea curentă memorată de calculator (ex. valoarea indicată pe ecran de un calculator de buzunar)
- un constructor cu un argument ce setează valoarea curentă memorată de calculator
- cunoscuta metodă *toString* ce întoarce un șir de forma “Valoare:Valoarea_Curenta”
- o metodă *suma* ce primește ca parametru un double. Metoda adună parametrul la valoarea curentă și apoi întoarce noua valoare curentă a calculatorului (ex. dacă valoarea curentă a unui calculator e 5 și se apelează pe el metoda *suma* cu parametrul 6, după execuția metodei valoarea curentă a calculatorului devine 11 și metoda întoarce valoarea 11).

Într-o clasă *ClientCalculator* se va defini o metoda *main* în care:

- creați un tablou de 1000 referințe la obiecte calculator și apoi faceți ca fiecare intrare din tablou să refere un obiect calculator (calculatorul de la poziția 0 are valoarea curentă 0, documentul de la poziția 1 va avea valoarea curentă 1, etc).
- obligatoriu folosind o buclă for/while, adăugați la valoarea curentă a calculatorului de pe poziția *i* valoarea 2**i* + 5. După această adăugare tipăriți pe ecran fiecare obiect calculator.