程序设计 PROGRAMMING TEA	类实验辅助教学平台 CHING ASSISTANT	SEIKER
< 题目集列表	JAVA2019-1	
圖 题目集概况		
≣ 题目列表	1–1 the result of compiling and executing this code is num =5 ; public class TestShort{ public static void main(String[] args) { short num; byte x = 2;	
▲ 提交列表	byte y = 3; num = x + y; } }, 分值为3分。 (1分)	作者: 徐硕博 单位: 浙江大学
↓ 排名	\bigcirc T \bigcirc F	
	1–1 <mark>答案正确 (1</mark> 分)	
共 100 分	1–2 Java语言中,变量名可以用汉字表示。(1分)	🔎 作者: 王从银
/ _/ 判断题(共 12 分) 12/12	● TF	单位: 吉首大学
	1–2 答案正确 (1分)	
	1–3 使用方法length()可以获得字符串或数组的长度。(1分)	♀ 作者: 王从银
A. 单选题(共 50 分) 25/25	\bigcirc T \bigcirc F	单位: 吉首大学
	1–3 答案正确 (1分)	
	1–4 语句 System.out.println(4+8+"Hello,world!"); 的输出结果是12Hello,world!。(1分)	♀ 作者: 王从银
	\odot T \bigcirc F	单位: 吉首大学
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	1-4 答案正确 (1分)	
A 填空题(共 38 分) 12/12	1–5 Java允许创建不规则数组,即Java多维数组中各行的列数可以不同。(1分)	
x x v v v v		丰位, 百百八子
	1–5 <mark>答案正确 (1 分)</mark> 1–6 Java的字符类型采用的是ASCII编码。(1分)	
	① T	
	1–6 <mark>答案正确 (1</mark> 分) 1–7 一个Java源文件中可以有多个类,但只能有一个类是public的。(1分)	
	 T ○ F 	♀ 作者: 王从银 単位: 吉首大学
	1_7 答案正确 (1 分)	
	1–8 如果Java源文件中包含了多个类,那么用编译器javac编译完源文件后将生成多个扩展名为.class的文件。(1分)	
	$_{\odot}$ T $_{\bigcirc}$ F	♀ 作者: 王从银 単位: 吉首大学
	1–8 答案正确 (1分)	
	1–9 char of Java is 8–bit. (1分)	△ //□ → . 公心
	\bigcirc T \odot F	♀ 作者: 翁恺 単位: 浙江大学
	1–9 <mark>答案正确</mark> (1 分)	
	1–10 Java is a type–safe language. (1分)	◎ 作者: 翁恺
	$_{\odot}$ T $_{\bigcirc}$ F	单位: 浙江大学
	1–10 <mark>答案正确</mark> (1 分)	
	1–11 在Java程序中,可以使用private来修饰一个类。(1分)	② 作者: 王从银
	\odot T \bigcirc F	单位: 吉首大学
	1–11 <mark>答案正确</mark> (1分)	
	1–12 To access a method of a class, an object of that class must be created first. (1分)	🔎 作者: 翁恺
	\bigcirc T \bigcirc F	单位: 浙江大学
	1–12 <mark>答案正确</mark> (1 分)	



