НИЯУ МИФИ

Отчет по дисциплине
Теория многоагентных систем

Лабораторная работа 2
Исследование механизмов распределения задач и координации

Многоагентная система управления
исследовательской лабораторией СПЕКТР

Выполнил: Холодков Антон Евгеньевич

Группа: Б24-517

Преподаватель: Евгений Николаевич Лагунцев

Москва
2026

1 Цель и условия сравнения

В работе я сравнил центральное распределение и контрактную сеть на одинаковых нагрузках СПЕКТР. В штатном режиме без переговоров центральный механизм дал в среднем 23,05 корректного исследования, контрактный - 20,30. Различие относится к реализованным правилам назначения и транспорта при горизонте 180 тактов.

Для основного сравнения я отключил переговоры, включил защиту и выбрал сценарий normal. На каждом seed оба механизма получили один и тот же исходный набор из 24 заявок. Использовано 20 seed от 1 до 20; всего в основном сравнении 40 прогонов. Другие сочетания сохранены в общей факторной серии для проверки взаимодействия с переговорами.

Параметр	Значение
Горизонт смены	180 условных тактов
Нагрузка	24 задачи, 3 группы
Ресурсы	3 установки и 2 робота
Seed	1-20, парное сравнение
Защита	Включена; проверка 2 такта
Переговоры в основном сравнении	Выключены

2 Центральное распределение

Координатор сортирует готовые заявки по ближайшему дедлайну, затем по ценности и идентификатору. За такт рассматриваются до двух заявок. Из совместимых доступных установок выбирается вариант с минимальной прогнозируемой датой завершения. Очередь ограничивает новые брони. Перевозки выбираются по времени назначения, затем по сроку задачи.

3 Контрактная сеть и стоимость координации

В контрактном режиме каждая группа раз в три такта выбирает собственную заявку по сочетанию value/duration и срочности. Порядок групп циклически меняется. Группа посылает CFP совместимым установкам; они формируют BID с оценкой завершения. После выбора минимальной оценки следуют AWARD и ACK. Роботы выбирают перевозку по оценке собственного пути, затем по дедлайну.

Таким образом, сравниваются конкретные реализации с различными локальными правилами и частотой решений. Оно не изолирует только сетевую топологию и не доказывает превосходство централизованных архитектур в общем случае. Перевозка и ожидание контейнера в голове очереди могут существенно менять результат.

4 Показатели эксперимента

Я учитывал уникальные корректные завершения, полезность, сообщения, ожидание, загрузку и опоздания. Число сообщений служит условной стоимостью координации; процессорное время и объем сетевого трафика не измеряются. Ожидание считается от появления заявки до последнего старта среди запускавшихся задач.

Показатель	Центральный	Контрактный
Корректные завершения	23,05 ± 0,69	20,30 ± 1,17
Полезность	190,28 ± 38,14	125,48 ± 27,51
Сообщения	271,10 ± 11,32	273,55 ± 9,46
Ожидание тактов	60,19 ± 2,50	71,59 ± 4,61
Загрузка доля	0,852 ± 0,024	0,792 ± 0,033
Просроченные результаты	18,30 ± 1,63	16,75 ± 1,45

В таблице приведены среднее и выборочное стандартное отклонение по 20 нагрузкам. Опоздания считаются среди корректно завершенных задач, поэтому их число следует читать вместе с количеством завершений.

5 Результаты и объяснение различий




Рисунок 1 - Штатный режим без переговоров Средние и стандартные отклонения

Средняя парная разность полезности «контрактный минус центральный» составила -64,80. Контрактный вариант оказался выше на 1 seed, ниже на 19, равен на 0. Среднее число корректных завершений различается на -2,75 задачи. Эти парные результаты подтверждают преимущество выбранного центрального правила на данной серии, а не только разницу двух отдельных средних.

Среднее число сообщений составило 271,10 и 273,55. Контрактный протокол содержит больше типов сообщений, но центральный механизм повторно запрашивает назначения при дефиците очереди; поэтому фактическая разница определяется всей трассой. Среднее ожидание равно 60,19 и 71,59 такта соответственно.

Центральное правило непосредственно учитывает дедлайн, а контрактное допускает приоритет локально выгодной заявки. Резервирование места до прибытия контейнера создает блокирование головы очереди. Прогноз завершения учитывает текущую очередь, но не все будущие задержки транспорта. Это объясняет возможность менее удачного общего расписания при допустимых локальных решениях.

6 Воспроизводимость и ограничения

Исследование выполнено на Node.js v24.22.1. Движок и генератор данных не используют внешние API. Исходная нагрузка определяется seed до выполнения алгоритма. Я сохранил индивидуальные строки, сводные значения и две полные трассы normal-central-no-negotiation и normal-contract-no-negotiation на seed 1.

Для повторения серии используется команда node experiments.mjs --seeds 20 --scenario all --compare-protection --out results/reliability. Основное сравнение выбирается по scenario=normal, protection=true, negotiation=false. Полная серия содержит 800 прогонов; контрольная сумма движка записана в manifest.json.

Полезность включает 35% ценности просроченной задачи и штраф 0,18 за такт ожидания. Выбор этих весов влияет на выводы. Горизонт 180 тактов ограничивает завершение поздних работ; его увеличение может уменьшить разницу. Данные получены для одной семьи нагрузок из 24 заявок, без реальных сетевых задержек.

7 Выводы

На исследованной штатной нагрузке я получил более высокие значения доли завершённых исследований и суммарной полезности у центрального механизма. Контрактная сеть обеспечивает явный обмен предложениями и локальный выбор, но данный вариант требует изменения критериев и учета транспорта для улучшения результата. Выбор механизма следует проверять вместе с политикой очереди и конкретным характером задач. Эффект дополнительных переговоров исследован отдельно в работе 3.

Источники и приложения

1. Рекомендации по курсу «Теория многоагентных систем». Лабораторные-МАС.pdf, 2 с.

2. Исходники и данные: https://github.com/ColdmanAnt/spectr-multiagent-lab

3. Демонстрация: https://spectr-lab-anton-1108.piledcashew1.chatgpt.site

Ресурсы закрытые; онлайн-доступ предоставляет владелец. Исходники, данные и трассы также передаются отдельным ZIP. Версия и SHA256: results/manifest.json.