CSS

```css
.toplist{
    font-size: 25px;
    position: absolute;
    padding-top: 6px;
    top:5%;
    left: 60%;
    background: transparent;
}


li{
    display: inline-block;
    padding-left: 10px;
    padding-top: 15px;
    background: transparent;

}

ul li a{
    position: relative;
    text-decoration: none;
    text-transform: uppercase;
    color: #fff;
    background: transparent;
    /* -webkit-text-stroke: 1px rgba(255, 255, 255, 0.888); */

}

ul li a::before{
    position: absolute;
    /* font-weight: ; */
    overflow: hidden;
    content: attr(Title);
    /* color: #510fca; */
    width: 0;
    transition: 1s;
    border-right: 6px solid #fff;
    color: #26b6dd;
}

ul li a:hover::before{
    width: 100%;

}
```

HTML

```
<ul class="toplist">

   <li id="Homebutton">
      <a href="index.html" Title=" Home"> Home </a>
   </li>
   <li>
      <a href="jobs.html" Title=" Jobs"> Jobs </a>
   </li>

   <li>
      <a href="apply.html" Title=" Apply"> Apply </a>
   </li>
   <li>
      <a href="about.html" Title=" About"> About </a>
   </li>
</ul>
```

Credit to Sehaj for designing and coding the headers used on every page.