

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικονας

Εργασία 3

Σταματιος Ρουσος AEM: 10704

July 2025

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Λοιπον, δε θα πω πολλα, γιατι εχει και πολλη ζεστη. Η ολη υποθεση ειναι:

Φορτωση εικονας $\rightarrow$ Μετατροπη σε Γραφο $\rightarrow$ Υπολογιζω βαρη και δημιουργω affinity matrix $W \rightarrow$ Βρισκω Laplacian Matrix $L = D - W \rightarrow$ Λυνω προβλημα ιδιοτιμων αναλογα με τη μεθοδο $\rightarrow$ Παιρνω τις k μικροτερες ιδιοτιμες που προκυπτουν και τα ιδιοδιανυσματα που αντιστοιχουν σε αυτες $\rightarrow$ Βαζω τα ιδιοδιανυσματα σε ενα πινακα $U \rightarrow$ Ομαδοποιω τα σημεια του U σε clusters-κατηγοριες $C_1, C_2, \dots, C_k$ και τα εμφανιζω.

Στην ουσηα παιρνω την αρχικη εικονα και καταταμιζω τα pixels σε clusters - δηλαδη κατηγοριες χρωματων. Επειτα ομαδοποιω τα pixels. Επισης εκτιμω ποσο καλος ηταν ο διαχωρισμος. Περισσοτερα λογια για το πως γινεται καθετι, θα πω στα αντιστοιχα αρχεια που επιτελουν τις παραπανω λειτουργιες.

Παμε να δουμε τι κανει καθε αρχειο και τα πειραματικα αποτελεσματα που δινει.

2 Image to graph.py

Μετατρέπει την εικόνα εισόδου σε γrafo. Καθε pixel, που είναι ένα διάνυσμα της μορφής $\mathbf{p} = [R \ G \ B]$, γίνεται κομβος και όλα τα ζευγη κομβων ενωνονται μεταξυ τους με ακμες. Καθε ακμη εχει ένα βαρος $A(i, j) = \frac{1}{\exp(d(i, j))}$, όπου $d(i, j)$ η Ευκλειδια αποσταση της φωτεινοτητας μεταξυ του i -οστου και j -οστου pixel, δηλαδη το μετρο της διαφορας των διανυσματων των 2 pixel:

$$d(i, j) = \sqrt{(R_i - R_j)^2 + (G_i - G_j)^2 + (B_i - B_j)^2}$$

Τα βαρη A των ακμων δειχνουν ποσο "ισχυρη" είναι η καθε ακμη, δηλαδη ποσο μοιαζει το ένα pixel με το άλλο. Οσο περισσότερη χρωματικη ομοιοτητα εχουν, τοσο μεγαλυτερο το βαρος A της ακμης που τα ενωνει.

Ο **affinity matrix** είναι ο πινακας που ως στοιχεια εχει ακριβως αυτα τα βαρη A , δηλαδη την ομοιοτητα των pixels.

3 Spectral Clustering.py

Λοιπον τι κανει αυτο το αρχειο τωρα. Κανει κατατμηση εικονας. Πως;; Παιρνει τον **affinity matrix** W που φτιαξαμε πριν με τα βαρη των ακμων, και υπολογιζει τον **Laplacian Matrix** L ως:

$$L = D - W$$

Οπου $\mathbf{D}$ ο διαγωνιος πινακας ο οποίος οριζεται ως:

$$D(i, i) = \sum_j W(i, j)$$

Κατοπιν λυνει το προβλημα ιδιοτιμων:

$$Lx = \lambda x$$

και παιρνει τις k μικροτερες ιδιοτιμες και τα ιδιοδιανυσματα που αντιστοιχουν σε αυτες. Σχηματιζει τον πινακα $\mathbf{U}$ ο οποίος εχει ως στηλες τα ιδιοδιανυσματα που υπολογισε παραπανω. Ομαδοποιει τις γραμμες του πινακα $\mathbf{U}$ με τον αλγοριθμο **kmeans**, ο οποίος στην ουσια δειχνει σε ποιο cluster/ομαδα ανηκει το καθε pixel, επιστρεφοντας ενα διανυσμα **labels** μηκους n (οσα και τα pixels). Καθε στοιχειο του διανυσματος **labels** εχει μια τιμη που δειχνει τον αριθμο της ομαδας/cluster που ανηκει το pixel. Αποθηκευει τα αποτελεσματα σε ενα πινακα **cluster_idx**.

4 Demo1.py

Το demo1 απλα λαμβανει τον δοσμενο **affinity matrix d1a** και εφαρμοζει τη μεθοδο spectral clustering πανω του για $k = 2, 3, 4$.

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL
PS C:\Users\STAMATIS\Documents\Erg_3\file
Spectral clustering for k = 2:
[1. 1. 1. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]

Spectral clustering for k = 3:
[1. 1. 1. 1. 0. 0. 0. 0. 2. 2. 2.]

Spectral clustering for k = 4:
[2. 1. 1. 2. 0. 0. 0. 0. 3. 3. 3.]
```

Figure 1: Αποτελέσματα clustering για $k=2,3,4$

Παρατηρούμε ότι η εικόνα d1a αποτελείται από 12 pixels, και με βάση την τιμή του k , η μέθοδος spectral clustering ομαδοποιεί κάθε pixel της σε k κατηγορίες χρωμάτων. Γι' αυτό σε κάθε λίστα βλέπουμε πληθος διαφορετικών τιμών ίσο με k . ($k=2 \rightarrow 0$ και 1 , $k=3 \rightarrow 0,1,2$ κλπ)

5 Demo2.py

Εδώ εφαρμόζουμε πάλι τη μέθοδο **spectral clustering** για $k = 2, 3, 4$ απλά για τις 2 RGB εικόνες εισόδου d2a,d2b. Επομένως, μετατρέπουμε κάθε εικόνα σε γράφο και κάνουμε κατατμήση.




Figure 2: Εικόνα d2a - Spectral Clustering για k=2



Figure 3: Εικόνα d2a - Spectral Clustering για k=3




Figure 4: Εικόνα d2a - Spectral Clustering για $k=4$




Figure 5: Εικόνα d2b - Spectral Clustering για $k=2$



Figure 6: Εικόνα d2b - Spectral Clustering για $k=3$




Figure 7: Εικόνα d2b - Spectral Clustering για $k=4$

6 Normalized-cuts

Λοιπον τα βασικα κι εδω. Η κατατμηση εικονας γινεται με ιδιο τροπο με πριν απλα τωρα αλλαζει το προβλημα ιδιοτιμων και γινεται:

$$Lx = \lambda Dx$$

Λαμβανει υποψην δηλαδη και τον διαγωνιο πινακα **D**

Λιγα λογια μονο για καθε συναρτηση:

n_cuts:

Εκτελει κατατμηση εικονας ακριβως οπως η spectral, αλλα με διαφορετικο ιδιοπροβλημα. Συμπεριλαμβανει και τον διαγωνιο πινακα D. Καθε στοιχειο D_{ii} του πινακα D, ειναι το αθροισμα των βαρων ολων των ακμων που φευγουν απο τον κομβο i. Δηλαδη δειχνει το ποσο "συνδεδεμενος" ειναι ο κομβος στον γραφο. Επομενως, η μεθοδος ncuts λαμβανει υποψην ποσο καλα συνδεδεμενος ειναι ο καθε κομβος. Αν π.χ η εικονα εχει μια μικρη περιοχη εντονου πρασινου, η μεθοδος ncuts θα τη συμπεριλαβει στο σπασιμο της και θα την ξεχωρισει σαν ομαδα. Ενω η spectral, κοιταει πιο πολυ το πληθος των ομοιων κομβων στο σπασιμο της οποτε μπορει να την αγνοησει, γιατι δεν αποτελειται απο πολλα pixels.

calculate_n_cut_value:

Ειναι μια μετρικη που δειχνει το ποσο καλο ηταν το κοψιμο. Οσο πιο μεγαλη τιμη εχει, τοσο πιο "ακριβο"/κακο ηταν το κοψιμο. Οριζεται ως:

$$Ncut(A, B) = 2 - Nassoc(A, B)$$

οπου

$$Nassoc(A, B) = \frac{assoc(A, A)}{assoc(A, V)} + \frac{assoc(B, B)}{assoc(B, V)}$$

και

$$assoc(A, V) = \sum_{u \in A, t \in V} W(u, t)$$

Τι γίνεται τώρα εδώ: Στοχος της ncuts είναι να κάνει τέτοιους διαχωρισμούς σε ομάδες, που το Neut value να είναι μικρό. Παμε να δούμε γιατί. Το $N_{assoc}(A, B)$, όπου A,B δυο ομάδες, είναι ένα άθροισμα 2 κλασμάτων. Τα κλάσματα αυτά είναι:

Άθροισμα βαρών μεταξύ κομβών ίδιας ομάδας A/B

Άθροισμα βαρών κομβών της ομάδας προς όλους τους κομβούς V

Αυτά τα κλάσματα είναι μικρότερα της μονάδας και δείχνουν ποσο πολύ συνδεδεμένοι είναι οι κομβοί μιας ομάδας μεταξύ τους, σε σχέση με τις συνδέσεις τους σε όλο τον κομβό. Στην ουσία όσο πιο μεγάλα είναι αυτά, τόσο πιο πολύ/ισχυρά συνδέονται οι κομβοί μιας ομάδας μεταξύ τους παρά με άλλη ομάδα, και έτσι το Nassoc είναι μεγάλο και άρα το Neut μικρό. Δηλαδή το σπασίμο ήταν καλό.

n_cuts_recursive:

Λοιπόν η αναδρομική τώρα, είναι υποπερίπτωση της ncuts για $k = 2$. Πώς δουλεύει:

Κάλει μια φορά την μη-αναδρομική ncuts για $k=2$ και σπάει τον γράφο σε 2 κομμάτια/ομάδες. Μετά, με βάση κάποια κριτήρια, ελέγχει αν πρέπει να σπάσει κάθε κομμάτι ξανά σε 2 κομμάτια. Παμε να δούμε τι κριτήρια είναι αυτά. Χρησιμοποιεί δυο κατώφλια T1 και T2. Και λέει: αν κάποιο από τα 2 κομμάτια που έκοψες (στο 1ο κοψίμο) έχει πληθος κομβών μικρότερο από T1, ή αν η τιμή $Ncut(A, B)$ είναι μεγαλύτερη από T2, τότε σταματά τη διχοτομηση για εκείνο το κομμάτι, και ελέγξε το ίδιο για το άλλο. Αν όλες οι συνθήκες καλύπτονται, ξανακοψε το κομμάτι στα 2. Καν'το μέχρι να μην μπορεί κανένα κομμάτι να ξανακοπεί. Όπως είπαμε, η μετρική $Ncut(A, B)$ είναι μέτρο της ποιότητας του κοψίματος. Επομένως η σύγκριση

της με το κατώφλι T2, μας λει αν ειναι καλη ή οχι η διχοτομηση. Η παραμετρος T1 υπαρχει γιατι ακομα και καλη να ειναι η διχοτομηση, μπορει το σπασιμο μου να ειναι τετοιο που καποια ομαδα, να περιεχει πολυ λιγους κομβους (πχ 2-3 pixels σε εικονα 1000x1000) και αμα ξανασπασει, θα δωσει ασημαντες μικρες ομαδες. Αμα υπηρχε μονο η συγκριση με το Ncut μπορει να μας ξεγελουσε σε τετοια περιπτωση και να ξαναεκοβε την ομαδα με τους πολυ λιγους κομβους. Στην ουσια το T2 λει "ειναι θεωρητικα καλο το κοψιμο;;", ενω το T1 λει "ειναι αρκετα μεγαλο το cluster που προεκυψε για να αξιζει να συνεχισω;;". Για παραδειγμα, αν εχω μια εικονα με πολυ κοκκινο, πολυ μπλε, και λιγο αλλα αρκετα εντονο πρασινο, και τη διχοτομησω σε 3 clusters, τοτε το Ncut θα ειναι χαμηλο γιατι καθε ομαδα ειναι συμπαγης (μεγαλο $\text{assoc}(A,A)$ σε σχεση με το $\text{assoc}(A,V)$) αλλα δεν εχει νοημα να ξανασπασω την πρασινη ομαδα.

7 demo3a.py

Demo 3 και τελειωσαμε. Το demo3a ζηται να εφαρμοσουμε τη μεθοδο nCuts στις 2 εικονες εισοδου για clusters $k = 2, 3, 4$. Παρακατω τα πειραματικα αποτελεσματα:




Figure 8: Εικόνα d2a - nCuts για $k = 2$




Figure 9: Εικόνα d2a - nCuts για $k = 3$




Figure 10: Εικόνα d2a - nCuts για $k = 4$




Figure 11: Εικόνα d2b - nCuts για $k = 2$




Figure 12: Εικόνα d2b - nCuts για $k = 3$




Figure 13: Εικόνα d2b - nCuts για $k = 4$

Παρατηρούμε ότι η nCuts κάνει πολύ καλύτερα, πιο ισορροπημένα κοψίματα, ακριβώς επειδή, όπως εξηγήσαμε, λαμβάνει υπόψη τον διαγωνίο πίνακα D , που δείχνει ποσο πολύ συνδεδεμένος είναι κάθε κόμβος με τους άλλους.

8 demo3b.py

Εδώ θέλει την αναδρομική για κάθε εικόνα εισόδου για ένα μόνο βήμα, δηλαδή σπασίμο των αρχικών γραφών σε 2 κομμάτια. Επίσης θέλει τις τιμές των μετρικών $ncuts$ για κάθε διχοτομηση. Εδώ δεν καταλαβα εάν ήθελε την αναδρομική $ncuts$, η οποία μέσα της εκτελεί την μη αναδρομική στην αρχή και μετά ελέγχει αν θα την ξαναχρησιμοποιήσει, και να βάλω τέτοια $T1, T2$ ώστε να τη χρησιμοποιήσει μόνο μια φορά και μετά να σταματήσει, που μάλλον αυτό εννοούσατε, ή να βάλω κατευθείαν την μη αναδρομική που απλά σπάει 1 φορά το γράφο σε 2 κομμάτια. Δεν μπορούσα να βρω τι $T1$ και $T2$ θέλει για να σπάει μόνο μια φορά οπότε έκανα το 2ο.

Παρακατω φαινονται τα αποτελεσματα:




Figure 14: Εικόνα d2a - nCuts για $k=2$, $Ncut_Value$




Figure 15: Εικόνα d2b - nCuts για $k=2$, Ncut_Value

9 demo3c.py

Τελος, εδω ζηται την ολοκληρωμενη αναδρομικη nCuts για τιμες των παραμετρων $T_1 = 5$ και $T_2 = 0.2$ για καθε εικονα εισοδου.

Παρακατω φαινονται τα αποτελεσματα:




Figure 16: Εικόνα d2a - Original, recursive $T1=5$, $T2=0.2$, ncuts $k=2,3$, spectral $k=2,3$




Figure 17: Εικόνα d2b - Original image, recursive ncuts $T1=5$ $T2=0.2$, ncuts $k=2,3$, spectral $k=2,3$

Παρατηρούμε ότι για τις δοσμένες τιμές $T1, T2$, η recursive ncuts δίνει την ίδια εξόδο που δίνει και η non-recursive ncuts για $k = 2$. Αυτό συμβαίνει επειδή τα κατώφλια $T1, T2$ είναι τέτοια, που η recursive, αφού καλεστεί για πρώτη φορά την ncuts και σπάσει τον αρχικό γραφο στα 2, μετά σταματάει.

Για εκπαιδευτικούς σκοπούς, επαιξα με τις τιμες T_1 και T_2 και εβαλα να μας δειχνει στο terminal τα σπασιματα που κανει. Αφηνω εδω αλλα 2 αποτελεσματα για τιμες κατωφλιων $T_1 = 5$ και $T_2 = 0.9$.




Figure 18: Εικονα d2a - Original, recursive $T_1=5$, $T_2=0.9$, ncuts $k=2,3$, spectral $k=2,3$




Figure 19: Εικονα d2b - Original image, recursive ncuts $T_1=5$ $T_2=0.9$, ncuts $k=2,3$, spectral $k=2,3$

Βλεπουμε οτι η αναδρομικη ncuts κανει την καλυτερη κατατμηση εικονας απο ολες τις μεθοδους, γιατι δημιουργει και ομαδοποιει clusters με μεγαλυτερη ακριβεια και λεπτομερεια, (οπως ειπαμε παραπανω, περισσοτερα και καλυτερα σπασιματα κλπ).

Τελικα ισως και να εγραψα πολλα, αλλα φταιει που πορωθηκα και γουσταρα την εργασια. Καλη συνεχεια καλο καλοκαιρι, μπανια να κανετε πολλα, μεχρι να σιχαθειτε τη θαλασσα. Εγω στη Ροδο ετσι θα κανω.

Φιλικους χαιρετισμους,
Ρουσος Σταματιος ΑΕΜ: 10704

Τελος Εργασιας