

脸脸网服务器与手机端的开发接口

YXY

2012 年 5 月 30 日

目录

| | |
|----------------|---|
| 1 根据经纬度获得附近的商家 | 1 |
| 2 新浪微博登录后的回调页 | 2 |
| 3 根据经纬度获得附近的用户 | 4 |

1 根据经纬度获得附近的商家

| | |
|------------------------------------|-----|
| http://www.dface.cn/mshop/aroundme | |
| 参数 | 说明 |
| lat | 经度 |
| lng | 纬度 |
| accuracy | 精确度 |

例子:

访问： /mshop/aroundme.json?lat=30.2829754&lng=120.1337336

返回值：

```
[
{"mshop":
{"name":"新紫轩花店",
"address":"文一路266号",
"linkman":"",
"dp_id":5097101,
"fullname":"",
"lng":120.12763,
"kb_id":"",
"id":40056,
"phone":"",
"lat":30.28691}
}
```

TODO: 是否同时返回商家在线（男女）人数

2 新浪微博登录后的回调页

| | |
|--|-----------|
| http://www.dface.cn/oauth2/sina_callback | |
| 参数 | 说明 |
| code | 新浪返回的code |

例子：

访问: http://www.dface.cn/oauth2/sina_callback?code=...

该访问由新浪微博通过302转向发起。

返回值:

```
{  
  "id":1,  
  "password":"15c663b8ff620502",  
  "sina_uid":"1884834632",  
  "expires_in":75693,  
  "token":"2.00aaZYDCMcndPCb4dc439e06i2m_GC",  
  "expires_at":1338431259  
}
```

其中, `id`和`password`是该用户在脸脸网的`id`和密码, 在首次新浪授权时创建。该`id`加上"@dface.cn"就是openfire的`jid`。(目前还没有和`jid`关联上。)

后面几个字段都是新浪提供的, 其中`sina_uid`是该用户的新浪的`uid`, `token`是授权的`access_token`, 其它几个是授权有效期信息。

3 根据经纬度获得附近的用户

| http://www.dface.cn/aroundme/users | |
|------------------------------------|-----|
| 参数 | 说明 |
| lat | 经度 |
| lng | 纬度 |
| accuracy | 精确度 |

例子:

访问: /aroundme/users.json?lat=30.2829754&lng=120.1337336&accuracy=100

返回值:

```
[  
{"id":2,  
"logo":"/phone2/images/namei2.gif",  
"sina_uid":1743108103}  
]
```