

脸脸网服务器与手机端的开发接口API

YXY

2012 年 6 月 3 日

目录

| | |
|----------------|----|
| 1 根据经纬度获得附近的商家 | 3 |
| 2 根据经纬度获得附近的用户 | 4 |
| 3 新浪微博登录后的回调页 | 5 |
| 4 进入现场签到 | 7 |
| 5 获得用户基本信息 | 7 |
| 6 设置当前登录用户基本信息 | 8 |
| 7 添加我关注的人 | 9 |
| 8 粉丝列表 | 10 |
| 9 关注列表 | 11 |

注意事项:

1. 所有的链接，如果要获得json格式的数据，最好带上“.json”的后缀。
因为同一个链接以后可能返回多种格式的数据，比如xml/html/json等。
2. 获得附近的商家的链接有变更，从<http://www.dface.cn/mshop/aroundme>变更为<http://www.dface.cn/aroundme/shops>
3. 除了前两个API，后面的API调用时都需要登录。目前登录信息通过cookie中的“_session_id”获得。
4. 当调用出错时，会在返回的json中包含“error”信息。

1 根据经纬度获得附近的商家

| http://www.dface.cn/aroundme/shops | | | |
|------------------------------------|-----|----|---------|
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| lat | 浮点数 | 必须 | 经度 |
| lng | 浮点数 | 必须 | 纬度 |
| accuracy | 整数 | 必须 | 经纬度的精确度 |

例子:

访问: /aroundme/shops.json?lat=30.2829754&lng=120.1337336&accuracy=50

返回值:

```
[
{
"name": "新紫轩花店",
"address": "文一路266号",
"lng": 120.12763,
"id": 40056,
"phone": "",
"lat": 30.28691
}
]
```

TODO: 是否同时返回商家在线（男女）人数

2 根据经纬度获得附近的用户

| http://www.dface.cn/aroundme/users | | | |
|------------------------------------|-----|----|---------|
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| lat | 浮点数 | 必须 | 经度 |
| lng | 浮点数 | 必须 | 纬度 |
| accuracy | 整数 | 必须 | 经纬度的精确度 |

例子:

访问: /aroundme/users.json?lat=30.2829754&lng=120.1337336&accuracy=100

返回值:

```
[
{"id":1,
"logo":"/phone2/images/namei2.gif",
"name":"name23",
"wb_uid":1884834632,
"gender":0,
"birthday":null}
]
```

3 新浪微博登录后的回调页

| http://www.dface.cn/oauth2/sina_callback | | | |
|--|-----|----|-----------|
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| code | 字符串 | 必须 | 新浪返回的code |

例子：

访问: http://www.dface.cn/oauth2/sina_callback?code=...

该访问由新浪微博通过302转向发起。

返回值:

```
{
  "id":1,
  "password":"15c663b8ff620502",
  "wb_uid":"1884834632",
  "expires_in":75693,
  "token":"2.00aaZYDCMcndPCb4dc439e06i2m_GC",
  "expires_at":1338431259
}
```

其中, `id`和`password`是该用户在脸脸网的`id`和密码, 在首次新浪授权时创建。该`id`加上"@dface.cn"就是openfire的`jid`。(目前还没有和`jid`关联上。)

后面几个字段都是新浪提供的, 其中`wb_uid`是该用户的新浪微博的`uid`, `token`是授权的`access_token`, 其它几个是授权有效期信息。

在首次登录获得用户的`id`和`password`以后, 可以缓存到本地。以后用户每次登录, 返回的`id`和`password`是不会改变的, 除非服务器端重置密码(比如出现密码泄漏等安全情况)。

4 进入现场签到

| http://www.dface.cn/checkins | | | |
|------------------------------|-----|----|---------|
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| lat | 浮点数 | 必须 | 经度 |
| lng | 浮点数 | 必须 | 纬度 |
| accuracy | 整数 | 必须 | 经纬度的精确度 |
| mshop_id | 整数 | 必须 | 现场商家id |
| user_id | 整数 | 必须 | 签到用户id |

注意：该请求必须是POST请求。如果是GET请求，获得的是签到列表。

5 获得用户基本信息

| http://www.dface.cn/user_info/get | | | |
|-----------------------------------|----|----|------|
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| id | 整数 | 必须 | 用户id |

例子：

访问: /user_info/get?id=1

返回值:

```
{
  "name":null,
  wb_uid:1884834632
  "gender":null,
  "logo":"/phone2/images/namei2.gif",
  "birthday":null,
  "id":1
}
```

6 设置当前登录用户基本信息

| http://www.dface.cn/user_info/set | | | |
|-----------------------------------|-----|----|---------------------|
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| name | 字符串 | 选填 | 用户的名字 |
| gender | 数字 | 选填 | 用户的性别，未设置0男1女2 |
| birthday | 字符串 | 选填 | 用户的生日,格式如2012-06-01 |

注意：该请求必须是POST请求。

用户初次登录时获取这些信息并提交到服务端。以后更新时可以只更新其中的某个字段。

例子：

访问: `curl -b "_session_id=ead9ac4f6291c55bb467ad4138eca2ed"
-F "name=newname" http://www.dface.cn/user_info/set`

返回值:

```
{  
  "name":newname,  
  "gender":null,  
  "logo":"/phone2/images/namei2.gif",  
  "birthday":null,  
  "id":1  
}
```

7 添加我关注的人

| http://www.dface.cn/follows | | | |
|-----------------------------|----|----|-----------|
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| user_id | 整数 | 必须 | 当前登录用户的id |
| follow_id | 整数 | 必须 | 关注用户的id |

注意: 该请求必须是POST请求。

例子:

访问: `curl -b "_session_id=f03bef9371c119b6fcecbeefdaaac1b2" -d "user_id=2&follow_id=1" http://www.dface.cn/follows`

返回值:

```
{
  "id":1,
  "user_id":2,
  "follow_id":1
}
```

8 粉丝列表

| http://www.dface.cn/follow_info/followers | | | |
|---|----|----|-------|
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| id | 整数 | 必须 | 用户的id |

例子:

访问： /follow_info/followers?id=2

返回值：

```
[
{"id":1,
"name":"name23",
"wb_uid":1884834632,
"gender":0,
"birthday":null}
,{"count":1}
]
```

9 关注列表

| | | | |
|---|----|----|-------|
| http://www.dface.cn/follow_info/friends | | | |
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| id | 整数 | 必须 | 用户的id |

返回的内容格式同粉丝列表一样