

脸脸网服务器与手机端的开发接口

YXY

2012 年 5 月 30 日

目录

1 根据经纬度获得附近的商家	1
2 新浪微博登录后的回调页	2

1 根据经纬度获得附近的商家

http://www.dface.cn/mshop/aroundme	
参数	说明
lat	经度
lng	纬度
accuracy	精确度

例子:

访问: /mshop/aroundme.json?lat=30.2829754&lng=120.1337336

返回值:

```
[
  {
    "mshop":
    {
      "name": "新紫轩花店",
      "address": "文一路266号",
      "linkman": "",
      "dp_id": 5097101,
      "fullname": "",
      "lng": 120.12763,
      "kb_id": "",
      "id": 40056,
      "phone": "",
      "lat": 30.28691
    }
  }
]
```

TODO: 是否同时返回商家在线（男女）人数

2 新浪微博登录后的回调页

http://www.dface.cn/oauth2/sina_callback	
参数	说明
code	新浪返回的code

例子:

访问: http://www.dface.cn/oauth2/sina_callback?code=...

该访问由新浪微博通过302转向发起。

返回值:

```
{
  "id":1,
  "password":"15c663b8ff620502",
  "sina_uid":"1884834632",
  "expires_in":75693,
  "token":"2.00aaZYDCMcndPCb4dc439e06i2m_GC",
  "expires_at":1338431259
}
```

其中, `id`和`password`是该用户在脸脸网的`id`和密码, 在首次新浪授权时创建。该`id`加上"@dface.cn"就是openfire的`jid`。(目前还没有和`jid`关联上。)

后面几个字段都是新浪提供的, 其中`sina_uid`是该用户的新浪的`uid`, `token`是授权的`access_token`, 其它几个是授权有效期信息。