ADRAR PÔLE NUMERIQUE

INFRASTRUCTURES SYSTÈMES & RÉSEAUX
CYBERSÉCURITÉ INFRA. & APPLICATIONS
DEVOPS / SCRIPTING AUTOMATISATION
DEVELOPPEMENT WEB & MOBILE

ADRAR FORMATION

HTML-CSS

Durée Totale du Module : 21H

Auteur :
Jean-François Pech

Relu, validé & visé par :
- Jérôme CHRETIENNE
- Sophie POULAKOS
- Mathieu PARIS

Date création : 03/03/2023

Date révision : 10/03/2023

TECH' CARE

ADRAR FORMATION

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Formulaires

Les formulaires HTML5 constituent une composante fondamentale du développement Web, permettant aux utilisateurs d'interagir avec les sites Web et d'y fournir des informations. Que vous conceviez des sites Web simples ou des applications Web complexes, la maîtrise des formulaires HTML5 est essentielle.

Les formulaires HTML5 trouvent leur application dans une multitude de contextes Web :

- Formulaires de contact: Permettre aux utilisateurs de contacter le propriétaire du site Web.

- Formulaires d'inscription: Collecter des informations d'enregistrement auprès des utilisateurs.

- Formulaires de commande: Réaliser des transactions en ligne.

- Formulaires de recherche: Permettre aux utilisateurs de rechercher des informations sur le site Web.

- Formulaires de commentaires: Recueillir des avis et des retours d'expérience des utilisateurs.

Pour structurer des formulaire nous allons utiliser plusieurs balises notamment <form> ainsi que des balises <input> (les champs de saisie)

Structure de base d'un formulaire

(Vous reverrez ces notions plus tard en abordant des langage de programmation comme PHP, mais vous pouvez noter que la balise form peut avoir ces 2 attributs method qui va spécifier la manière dont on envoie les données ainsi que l'attribut action qui indiquera la page (souvent php) qui traitera et enverra les information recueillis dans le formulaire)

```
<form method="post" action="inscription.php">
    <label for="email">Email</label>
    <input type="email" name="email" id="email">
    <label for="password">Password</label>
    <input type="password" name="password" id="password">
    <input type="submit" value="Envoyer">
</form>
```

Élément	Rôle
<form>	Conteneur du formulaire
action	URL de destination pour les données envoyées
method	Méthode HTTP : `get` (visible dans l'URL) ou `post` (données cachées)
<label>	Lien sémantique entre un texte et un champ
<input>	Champ de saisie (email, texte, mot de passe, etc.)
<button>	Bouton pour envoyer les données

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Sécurité et validation des données (côté client)

HTML5 propose des attributs de validation intégrés qui permettent de protéger les formulaires côté client avant même d'aller sur le serveur.

⚠️ Cela ne remplace pas la vérification côté serveur, mais c'est une première barrière utile.

```
<input type="text" name="nom" required>
```

Si l'utilisateur essaie d'envoyer le formulaire sans remplir ce champ, le navigateur bloque l'envoi et affiche un message.

type — Sécurité et aide à la saisie

Les types modernes permettent au navigateur :

- d'adapter le clavier sur mobile
- de faire une validation automatique
- de réduire les erreurs de saisie

```
<input type="email" name="email" required>
<input type="number" name="age" min="0" max="120">
<input type="url" name="siteweb">
<input type="password" name="mdp">
<input type="tel" name="telephone">
```

pattern — Valider avec une expression régulière

L'attribut pattern (HTML5 MAJ 2014) va permettre d'introduire les Regex (Expressions régulières, largement utilisées en Javascript jusque là directement côté HTML)

```
<input type="text" name="codePostal" pattern="[0-9]{5}" required>
```

Ici, on accepte uniquement 5 chiffres : utile pour un code postal ou un numéro d'identifiant.
Si le champ ne respecte pas le format, le formulaire est bloqué et le navigateur affiche un message.

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

(Vous revenez surement les **regex** avec des langages de programmation (JS, PHP, Java etc…)
Ici on reste côté HTML, JS , côté **Frontend** donc tout est suspect (les pages sont chargées dans le navigateur de l'utilisateur vous n'avez plus aucun contrôle de ce qu'il fait, par exemple au début des payWall mal fait en désactivant de simples classes css depuis l'inspecteur du navigateur web on avait accès à tout l'article))

Plus tard vous verrez comment sécuriser les données des formulaires en JS et PHP comme s'assurer que l'utilisateur utilise un mot de passe robuste en vue des recommandation CNIL ANSSI, si un utilisateur upload une photo s'assurer que cela soit le bon format et mettre des restrictions de taille de fichier etc..

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.