IP Addressing Table

Device	Interface	Department	VLAN	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
PC_1	Fa0/1	Department_A	10	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC_2	Fa0/2	Department_A	10	192.168.10.11	255.255.255.0	192.168.10.1
PC_3	Fa0/3	Department_B	20	192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.20.1
PC_4	Fa0/4	Department_B	20	192.168.20.11	255.255.255.0	192.168.20.1
PC_5	Fa0/1	Department_C	30	192.168.30.10	255.255.255.0	192.168.30.1
PC_6	Fa0/2	Department_C	30	192.168.30.11	255.255.255.0	192.168.30.1
PC_7	Fa0/3	Department_D	40	192.168.40.10	255.255.255.0	192.168.40.1
PC_8	Fa0/4	Department_D	40	192.168.40.11	255.255.255.0	192.168.40.1

Router interfaces

Device	Interface	VLAN	IP Address	Subnet Mask	Purpose
Router	G0/0.10	10	192.168.10.1	255.255.255.0	VLAN 10 Gateway
Router	G0/0.20	20	192.168.20.1	255.255.255.0	VLAN 20 Gateway
Router	G0/0.30	30	192.168.30.1	255.255.255.0	VLAN 30 Gateway
Router	G0/0.40	40	192.168.40.1	255.255.255.0	VLAN 40 Gateway

VLAN/Subnet

VLAN	Department	Network	Gateway
10	Department_A	`192.168.10.0/24`	`192.168.10.1`
20	Department_B	`192.168.20.0/24`	`192.168.20.1`
30	Department_C	`192.168.30.0/24`	`192.168.30.1`
40	Department_D	`192.168.40.0/24`	`192.168.40.1`